

# Phaser® 3635MFP

## Imprimante multifonction noir et blanc



**Phaser 3635MFP/S**  
Outil puissant multitâche pour groupe de travail proposant l'impression, la copie et la numérisation avancée.



**Phaser 3635MFP/X**  
Configuration ajoutant la télécopie intégrée et de réseau local et une agrafeuse externe.

	3635MFP/S	3635MFP/X
<b>Vitesse de sortie</b>		
Recto uniquement	Jusqu'à 33 ppm en A4 (21 x 29,7 cm)	
Recto-verso automatique	Jusqu'à 18 ppm en A4 (21 x 29,7 cm)	
<b>Gestion papier - Alimentation</b>		
<b>Chargeur automatique de documents recto-verso</b>		
Capacité*	60 feuilles	
Formats	Formats sélectionnables standard : A4, A5	
Grammages	De 50 à 120 g/m <sup>2</sup>	
<b>Magasin d'alimentation manuelle</b>		
Capacité*	50 feuilles	
Formats	Formats personnalisés : de 92 x 148 mm à 216 x 356 mm	
Grammages	De 60 à 163 g/m <sup>2</sup>	
Types de supports	Papier ordinaire Recyclé Papier de qualité supérieure Léger Fort grammage Enveloppes Etiquettes Transparents Perforation En-têtes Pre-imprimé Archive	

# Phaser 3635MFP

Magasin 1	
Capacité*	500 feuilles
Formats	Formats sélectionnables standard : A4, A5
Grammages	De 60 à 105 g/m <sup>2</sup>
Types de supports	Papier ordinaire Recyclé Léger Perforation En-têtes Pre-imprimé Archive
Magasin 2 (en option)	
Capacité*	500 feuilles
Formats	Formats sélectionnables standard : A4, A5
Grammages	De 60 à 105 g/m <sup>2</sup>
Types de supports	Papier ordinaire Recyclé Léger Perforation En-têtes Pre-imprimé Archive
Gestion papier - Sortie	
Sortie standard	250 feuilles
Finition	Agrafeuse hors ligne pratique : 20 feuilles, position unique (disponible avec 3635MFP/X uniquement)
Impression	
Temps de sortie de première page	8,5 secondes seulement
Résolution d'impression	600 x 600 dpi (jusqu'à 1200 x 1200 interpolée)
Mémoire (std/max)	256 Mo / 512 Mo
Processeur	360 MHz
Disque dur	80 Go
Langages	Compatibilité Postscript® 3™ Emulation PCL® 5e Emulation PCL® 6
Connectivité	Ethernet 10/100 Base-T, USB 2.0

\* La capacité s'entend pour un support de 75 g/m<sup>2</sup> ; elle varie en fonction des différents grammages.

<b>Fonctions d'impression</b>	<p>Format de page personnalisé          Impression recto-verso automatique          Filigrane          Impression sécurisée          Jeu d'échantillon          Impression différée          Sélection de couverture          Sélection du papier par attribut          Economiseur de toner          N-Up          Image miroir          Image négative          Rotation d'image          Paramètres enregistrés          Création de fascicules          Adaptation aux nouveaux formats          Assemblage          Impression vers le disque dur          Impression depuis le disque dur          Impression depuis un lecteur mémoire USB</p>
<b>Pilotes d'impression</b>	<p>Microsoft® Windows® 2000/2003 Server/XP/XP Professionnel/Vista          Mac OS® X version 10.3          Sun Microsystems Solaris™ 9/10          Linux Red Hat® ES          Fedora™ Core 4          SUSE          IBM AIX® 5          HP-UX 11.0/11i          Novell NetWare® (IP uniquement)          SCO®</p>
<b>Polices</b>	<p>136 polices PostScript®          45 polices PCL®</p>
<b>Copie</b>	
<b>Scanner de documents</b>	Chargeur automatique de documents recto-verso de 60 feuilles
<b>Faces (entrée:sortie)</b>	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
<b>Quantité</b>	1 à 999
<b>Résolution</b>	600 x 600 ppp
<b>Accès simultané</b>	Numérisations et impressions simultanées
<b>Temps de sortie de première copie</b>	8,5 secondes seulement
<b>Fonctions de copie</b>	<p>Module d'impression recto-verso          Assemblage          Réduction/agrandissement de 25 à 400 % (depuis le plateau et CAD)          Copie de livres          Originaux multiformats          Effacement des marges          Décalage d'image          Décalage de marge          Création de fascicules          Couvertures          Sélection automatique du papier          Eclaircissement/assombrissement          Interfoliages transparents          Multiposes          Fonction carte d'identité          Copie vers le disque dur          Suppression de l'arrière-plan          Interface à écran tactile couleur</p>

<b>Interface externe</b>	Interface avec périphériques de contrôle d'accès, appareils à pièces et lecteurs de cartes tiers Prise en charge de nombreux systèmes de distribution automatique (via les solutions Xerox Alliance Partner )
<b>Télécopie</b>	
<b>Télécopie intégrée*, de réseau local (disponible avec 3635MFP/X, ligne unique)</b>	
<b>Vitesse de télécopie</b>	33,6 Kits/s
<b>Mémoire</b>	Jusqu'à 40 Go du disque dur de 80 Go
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp (super fine)
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JPEG et JBIG
<b>Fonctions de télécopie</b>	Réduction automatique Blocage des télécopies poubelles Mémoire de télécopie Interrogation Suppression de l'arrière-plan Boîtes de réception Télécopie sécurisée Rapports d'activité Jusqu'à 100 numéros abrégés de groupe Jusqu'à 200 numéros abrégés individuels
<b>Fonction d'envoi de télécopies</b>	Surveillance ligne audio Réduction automatique des transmissions de fax Diffusion par télécopie Télécopie depuis vitre d'exposition Priorités d'envoi Options de transmission (rapport/en-tête) Envoi différé de télécopies Télécopie prioritaire Transmission par lots Envoi de télécopies couleur Carnet d'adresses
<b>Fonction de réception de télécopies</b>	Délai de réponse automatique Rejet des télécopies indésirables Impression recto ou recto verso Ajustement à la page Réception sécurisée Transfert de télécopie vers télécopie/courrier électronique Réception de mémoire de télécopie Réception de télécopies couleur
<b>Activation du serveur de télécopieur réseau (en option)</b>	
<b>Fonction d'envoi de télécopies</b>	Numérisation recto uniquement ou recto-verso Saisie du numéro de téléphone Ajout à la liste de destinataires (50 numéros maximum) Envoi différé (heure précise) Sélection de la résolution : super fine (600 x 600), super fine (400 x 400), fine (200 x 200), standard (200 x 100 ppp) Type d'original (photo et texte, photo, texte)
<b>Fonctions d'impression de télécopie</b>	Impression recto uniquement ou recto-verso Quantité Assemblage activé/désactivé Impression sécurisée activée/désactivée
<b>Fabricants de télécopieurs</b>	Différents fournisseurs, agréés par le programme Xerox Alliance Partner Pour plus d'informations, visitez le site <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> .

Numérisation	
<b>Capacité</b>	Numérisation noir et blanc et couleur
<b>Accès simultané</b>	Numérisation pendant la réalisation de copies ou de travaux d'impression réseau ou pendant le transfert de numérisations vers le réseau ou par télécopie
<b>Vitesse de numérisation</b>	Numérisation à 33 ipm (images par minute) en noir et blanc (A4) Numérisation à 22 ipm en couleur (A4) à 300 ppp
<b>Résolution</b>	600 x 600 ppp (noir et blanc uniquement) 400 x 400 ppp (noir et blanc uniquement) 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp
<b>Zone de numérisation maximale</b>	219 x 303 mm
<b>Protocole de réseau</b>	FTP HTTP HTTPS SMB
<b>Formats de fichiers</b>	TIFF TIFF multipage PDF JPEG
<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers réseau Numérisation vers lecteur mémoire USB/ThumbDrive Scan to PC Desktop SE
<b>Numérisation vers courrier électronique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envoi direct de documents par courrier électronique depuis le périphérique</li> <li>• Recherche d'adresses manuelle ou dans un répertoire Exchange/Notes/LDAP</li> <li>• Champ « De » rempli automatiquement à partir de LDAP (uniquement avec l'authentification)</li> </ul>
<b>Numérisation vers réseau</b>	Utilise des modèles pour envoyer les images numérisées vers des emplacements prédéfinis
<b>Numérisation vers USB</b>	Peut charger les documents numérisés directement sur le périphérique de stockage USB portable de l'utilisateur
Solutions de numérisation	
<b>Scan to PC Desktop® SE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre basée sur ordinateur de bureau et serveur permettant l'utilisation d'outils de traitement d'images, d'archivage, de modification et d'organisation des documents</li> <li>• ScanSoft PaperPort : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers</li> <li>• ScanSoft OmniPage (installation client/bureau) : logiciel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats de fichier</li> <li>• Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail</li> </ul>
<b>Solutions de numérisation supplémentaires en option</b>	<p>Ces solutions de flux de production sont compatibles avec l'imprimante Phaser 3635MFP et ont été testées avec cet appareil. Ces solutions, créées à partir de la plate-forme EIP (Extensible Interface Platform®), ont été validées et testées par Xerox pour cette plate-forme d'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôle des coûts, sécurité et authentification <ul style="list-style-type: none"> <li>– Equitrac Office®</li> <li>– Equitrac Express® V4.2</li> <li>– Xerox Secure Access Unified ID System® 4.1.1.3690</li> </ul> </li> <li>• Numérisation <ul style="list-style-type: none"> <li>– Xerox Scan to PC Desktop® 10.0</li> <li>– Nuance® ScanFlowStore® v6.0.101.1208</li> <li>– Xerox SmartDocument Travel® v5</li> <li>– NSI AutoStore V5.0 sp3</li> </ul> </li> <li>• Mobilité <ul style="list-style-type: none"> <li>– Solution d'impression mobile Xerox</li> </ul> </li> </ul> <p>La liste mise à jour est disponible à l'adresse suivante : <a href="http://www.office.xerox.com/3635MFPsolutions">www.office.xerox.com/3635MFPsolutions</a>.</p>

Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox	
Type de suivi	Utilisation des fonctions de copie, d'impression, de télécopie et de numérisation
Comptabilisation	Jusqu'à 500 comptes d'utilisateur Jusqu'à 250 comptes généraux Jusqu'à 250 comptes de groupe
Fonctionnalités	Activation/désactivation via l'interface Web ou l'interface graphique dans les outils. L'administrateur peut gérer les fonctionnalités à distance via l'interface Web. Les données peuvent être exportées via un fichier CSV. L'utilisateur doit saisir un ID XSA dans le pilote d'impression lorsqu'il lance une tâche d'impression (comme pour les impressions sécurisées).
Activation de comptabilisation réseau (en option)	Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système ; gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur. Différentes options sont disponibles grâce aux solutions Xerox Alliance Partner. Pour plus d'informations, visitez le site <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> .
Contrôle de comptabilisation	Comptabilisation standard Xerox Comptabilisation réseau (avec intégration tierce) Prise en charge de l'interface pour périphérique étranger
Sécurité	
Fonctionnalités de sécurité	Liste de contrôle Sécurité de télécopie HTTPS (numérisation sécurisée et serveur réseau) Sécurité d'écrasement d'images Authentification réseau Impression sécurisée Authentification de l'utilisateur
Gestion du périphérique	
Xerox CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation)</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à jour des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion des immobilisations</li> </ul>
Xerox CentreWare® Internet Services - page Web sur les périphériques intégrés	
Etat du périphérique	Serveur Web intégré <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat/contenu des bacs</li> <li>• Etat des consommables</li> </ul>
Visualisation de la file d'attente des impressions	Gestion complète des travaux de la file d'attente d'impression : suspendre, libérer, promouvoir et supprimer
Soumission de tâches	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, TIFF, PDF) Sélection des options de sortie
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Windows® XP, 2000 : Netscape Navigator®, Firefox® Microsoft® Internet Explorer Macintosh® 9.x/OS X : Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox® Linux : Netscape® 6.x

<b>Xerox CentreWare® pour HP® OpenView</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet d'identifier les imprimantes/périphériques Xerox dans le cadre de la détection générale effectuée par HP Openview</li> <li>• Offre la possibilité de visualiser l'état actuel des imprimantes/systèmes Xerox reconnus dans Xerox PrinterMap et dans une carte IP à l'aide d'icônes de couleur</li> <li>• Offre la possibilité de mettre à jour des messages et des interruptions vers le navigateur d'alarme Open View et de lancer les services Internet CentreWare pour une gestion directe du périphérique depuis Open View</li> </ul>
<b>Xerox CentreWare® pour Tivoli® NetWare</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet d'identifier les imprimantes/périphériques dans le cadre de la détection générale effectuée par Tivoli NetView</li> <li>• Permet de visualiser les imprimantes/systèmes Xerox reconnus dans un groupe d'imprimantes Xerox en complément du « SmartSet » d'imprimantes</li> <li>• Assure une intégration complète avec NetView, Event Browser et la console TEC (Tivoli Enterprise Console)</li> </ul>
<b>Xerox CentreWare® pour Unicenter TNG®</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet une identification supplémentaire à la découverte générale réalisée par Unicenter TNG et la visualisation du périphérique sous une vue Unicenter TNG Business Process</li> <li>• Propose une intégration complète à la gestion événementielle et peut être associé à la gestion des incidents ou à un service d'assistance avancé</li> </ul>
<b>Solution Xerox Novell Distributed Print Services (NDPS)</b>	
	Groupe d'applications permettant à un administrateur d'installer et de gérer de manière centralisée les imprimantes depuis n'importe quel endroit d'un réseau Novell
<b>Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)</b>	
	La plate-forme EIP (Extensible Interface Platform) de Xerox est une plate-forme logicielle intégrée, dotée de technologies Web de pointe. Cette plate-forme apporte aux développeurs logiciels les outils nécessaires à l'élaboration rapide de solutions plus intuitives et conviviales pour les utilisateurs du bureau. Entre autres capacités essentielles fournies par la plate-forme EIP, vous trouverez le développement d'applications personnalisées avec des interfaces utilisateur personnalisées et des solutions d'authentification par carte offrant une expérience utilisateur différente pour chacun.
<b>Caractéristiques du périphérique</b>	
<b>Cycle opératoire</b>	
	Jusqu'à 75 000 pages/mois
<b>Caractéristiques électriques</b>	
	220 à 240 V c.a., 50/60 Hz Conforme à la norme ENERGY STAR®
<b>Consommation électrique</b>	
Moyenne	600 watts
En veille	55 watts
Economie d'énergie	15 watts
Préchauffage (à partir du mode économie d'énergie)	25 secondes (maximum)
Plage de température maximale	De 10° à 32° C
Plage de température recommandée	De 16° à 30° C
Plage d'humidité maximale	De 20 à 80 %

# Phaser 3635MFP

<b>Plage d'humidité recommandée</b>	De 30 à 70 %			
<b>Dimensions et poids</b>	<b>Largeur</b>	<b>Profondeur</b>	<b>Hauteur</b>	<b>Poids</b>
<b>Produit</b>	472 mm	478 mm	543 mm	22,1 kg
<b>Emballage</b>	599 mm	599 mm	707 mm	28,2 kg
<b>Certifications</b>				
	Répertorié UL 60950-1/CSA 22,2 No. 60950-1-03, produit laser de classe 1, FCC partie 15, classe A, marquage CE en accord avec la directive sur les basses tensions, 2006/95/EC et directive EMC 2004/108/EC, certification CB conforme à IEC 60950, section 508 ADA, Testé et certifié par Cerner			
<b>Inclus dans la boîte</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimante multifonction Phaser 3635MFP</li> <li>• Cartouche d'impression (capacité de 5 000 pages)</li> <li>• CD du programme d'installation de l'imprimante et des utilitaires, CD du logiciel et de la documentation, carte d'enregistrement, fascicule de garantie</li> <li>• Cordon d'alimentation</li> </ul>			
<b>Consommables et options</b>	<b>Description</b>	<b>Numéro de commande</b>		
	Cartouche d'impression haute capacité : environ 10 000 pages*	108R00795		
	Cartouche d'impression à capacité standard : environ 5 000 pages**	108R00793		
	Activation de la comptabilisation réseau	098S04928		
	Activation du serveur de télécopieur réseau	098S04931		
	Extension mémoire 256 Mo	098N02189		
	Magasin	098N02190		
	Support	097N01674		
	Kit d'interface externe	097N01676		
	Cartouche d'agrafes	108R00823		
	Adaptateur de réseau sans fil	097S03741 097S03742		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convertisseur de secteur pour l'Europe***</li> <li>• Convertisseur de secteur pour le Royaume-Uni</li> </ul>			

\* Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le support utilisé.

\*\* Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation.

\*\*\* Adaptateur local nécessaire pour la Suisse et le Danemark.

