

# XEROX®

Technologie | Gestion du Document | Conseil et Services

Xerox WorkCentre Pro

## 416

SYSTÈMES MULTIFONCTIONS

Présentation générale

IMPRESSION

E-MAIL

PHOTOCOPIE

TÉLÉCOPIE

TÉLÉCOPIE INTERNET



# Un assistant personnel complet, simple et productif



Système multifonction  
WorkCentre Pro 416Si

# Ligne WorkCentre Pro 416 - Des solutions plus simples et économiques que jamais pour passer au numérique.



Dans l'environnement concurrentiel actuel, il est indispensable de s'appuyer sur des technologies et des ressources bureautiques efficaces et fiables concourant à optimiser la rentabilité de votre entreprise. C'est précisément la vocation de la ligne de solutions WorkCentre Pro 416.

En d'autres termes, il s'agit de doter vos collaborateurs administratifs d'outils performants afin qu'ils travaillent dans des conditions optimales d'efficacité et de saisir une opportunité abordable de passer à l'ère du numérique tout en effectuant des économies.

En définitive, la ligne WorkCentre Pro 416 est le moyen le plus rentable pour vous doter de la technologie documentaire et des fonctionnalités dont vous avez réellement besoin.

Avec ses multiples configurations, la ligne WorkCentre Pro 416 propose toutes les fonctionnalités bureautiques qui vous sont utiles.

Photocopieur WorkCentre Pro 416E



Photocopieur WorkCentre Pro 416DE



## Photocopie numérique – Soyez exigeant !

Les fonctionnalités numériques de photocopie font réellement la différence en matière de productivité et de qualité de restitution.

- Le système de numérisation unique pour de multiples copies accélère la réalisation des travaux en éliminant toute circulation inutile dans le gestionnaire automatique de documents.
- L'assemblage électronique élimine tout tri manuel.

- Améliorez votre productivité grâce au basculement automatique de magasin. Dès qu'un magasin du WorkCentre Pro 416 est vide, il passe automatiquement à un autre contenant le même type de papier.
- Le mode Brochure, vous permet de concevoir des fascicules en appuyant sur un bouton !
- **Tous les photocopieurs numériques WorkCentre Pro 416 sont également des imprimantes** grâce à leur fonctionnalité d'impression directe. Connectez une station de travail au port parallèle standard ; vous êtes prêt à imprimer !

# impression

## Impressions réseau – Connectez-vous !

Les impressions réseau jouent un rôle capital dans les environnements bureautiques modernes. Grâce aux systèmes WorkCentre Pro 416, chacun peut accéder simplement à un service d'impression PCL et PostScript® performant et de haute qualité.

- Des fonctions avancées telles que l'impression recto-verso et le décalage en réception augmentent l'efficacité générale tout en limitant les gaspillages de papier.
- Le système Web d'administration d'imprimante CentreWare® rend l'installation et la configuration immédiates. Ces outils de gestion à distance fournissent à la minute des informations précises sur l'état des travaux et de l'imprimante afin de minimiser les interruptions et d'améliorer la qualité de service aux utilisateurs.



Photocopieur/Imprimante  
recto-verso WorkCentre  
Pro 416Pi

# photocopie

# Xerox WorkCentre Pro 416

SYSTÈMES MULTIFONCTIONS



## Administration à distance

Installation et configuration réseau par le Web du WorkCentre Pro 416



## Impression réseau

Internet et Intranet sont des canaux privilégiés pour partager efficacement des informations



## Protocoles d'impression Internet

Vous pouvez envoyer par Internet des documents à imprimer lorsque vous êtes en déplacement (avec pré-requis logiciels)



## Photocopie

Une qualité d'image numérique claire et précise à 600 x 600 ppp.




## Télécopie par téléphone

Haute-qualité et productivité



Une agrafeuse et un bac à décalage complètent les outils de productivité de la configuration multifonctions



## Numérisation vers e-mail

Les copies d'écran peuvent être très simplement numérisées vers l'e-mail et distribuées aux groupes de travail.



## Télécopie Internet

Réduction des coûts grâce à la numérisation/télécopie par Internet

Système multifonction  
WorkCentre Pro 416Si

## Multifonction complet – Adapté à toutes vos méthodes de travail.

Chaque jour, vous imprimez, photocopiez, télécopiez et envoyez des e-mails. Désormais, il existe un système numérique multifonction Xerox pour le faire !

Grâce à une solution unique et économique, vous répondez ainsi à tous vos besoins de photocopie, d'impression, de télécopie et de numérisation.

# e-mail

- Cette centralisation de multiples fonctions au sein d'un seul système WorkCentre Pro 416Si contribue indiscutablement à réduire les coûts de fonctionnement, à améliorer la fiabilité et la disponibilité générale et à éliminer des frais de service et des achats de fournitures.
- Le système de numérisation vers e-mail, scanne les documents sur votre PC et les distribue par e-mail. Il suffit de charger le document, de saisir l'adresse manuellement (ou via les touches préprogrammées) et... d'appuyer sur le bouton !

# télécopie

- Les logiciels de gestion documentaire PaperPort® et TextBridge®, plébiscités par la profession et édités par ScanSoft® permettent de personnaliser et de distribuer des documents numérisés.
- La télécopie conventionnelle n'a jamais été aussi simple. Le système 416Si propose en standard des fonctionnalités qui décuplent l'efficacité de télécopie (codes groupes, touches préprogrammées, etc.)
- La transmission de télécopies est aussi rapide que l'e-mail et la ligne n'est jamais occupée... L'émission de télécopies par Internet améliore la productivité, réduit les durées de transmission et élimine le coût des appels longue distance.

Pour plus de détails sur la façon dont les systèmes WorkCentre Pro 416 peuvent augmenter votre productivité bureautique, contactez votre revendeur Xerox ou visitez notre site Web à l'adresse [www.xerox.com](http://www.xerox.com)



# Xerox WorkCentre Pro 416

SYSTÈMES MULTIFONCTIONS

## Caractéristiques

### Configurations

**WorkCentre Pro 416E:** Photocopieur recto sur plateau avec un seul magasin 550 feuilles, plateau d'alimentation directe et support.

**WorkCentre Pro 416DE:** Photocopieur recto avec chargeur automatique de documents, un seul magasin 550 feuilles, plateau d'alimentation directe et support

**WorkCentre Pro 416Pi:** Photocopieur/Imprimante recto-verso avec chargeur automatique de documents recto-verso, trois magasins 550 feuilles, plateau d'alimentation directe, bac à décalage et support

**WorkCentre Pro 416Si:** Photocopieur/Imprimante recto-verso Télécopie/Télécopie Internet/Numérisation vers e-mail avec chargeur automatique de documents recto-verso, trois magasins 550 feuilles, plateau d'alimentation directe, bac à décalage, support et agrafeuse.

### Caractéristiques d'impression

|   |  |
|---|--|
| <b>Technologie</b>                          | Laser noir et blanc  |
| <b>Vitesse</b>                              | 16 ppm   |
| <b>Résolution</b>                           | 1200 x 600 ppp avec technologie d'optimisation périphérique  |
| <b>Recto-verso</b>                          | Oui (416Pi & 416Si uniquement)   |
| <b>Langage de description de page (LDP)</b> | PCL6 (PCL 5e, PCL XL), PostScript 2 (émulation)  |
| <b>Pilotes d'impression</b>                 | Win 95/98/NT 4.0/2000/ME/XP  |
| <b>Impressions multiples</b>                | 1-999  |
| <b>Mémoire d'impression</b>                 | 80 Mo  |
| <b>Connectivité</b>                         | 10/100 BaseT   |
| <b>Protocoles réseau</b>                    | TCP/IP, IPX, IPP, DHCP, LPR, SNMP, HTTP, Rawport 9100  |
| <b>Systèmes d'exploitation réseau</b>       | Novell NetWare 4.11, 4.2, 5.x<br>Windows NT 4.0, Windows 2000, IBM LAN Server 3.0, 4.0 (TCP/IP)                    |
| <b>Logiciels de gestion d'imprimante</b>    | Xerox CentreWare DP (Novell NetWare 3.x, 4.0, 5.0), NDPS, console d'administration Microsoft, support Web/Internet |

### Fonctionnalités d'impression

Pré-assemblage/Tri électronique, pages de garde différentes, intercalaires, filigrane, impression de plusieurs pages logiques sur une page physique

### Caractéristiques de numérisation vers e-mail

|  |   |
|--|---|
| <b>Technologie</b>                     | Numérisation vers e-mail en réseau                          |
| <b>Résolution de numérisation</b>      | 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp & 400 x 400 ppp |
| <b>Profondeur de l'échelle de gris</b> | 256   |
| <b>Format de fichier</b>               | TIFF-FX   |
| <b>Touches e-mail pré-programmées</b>  | 382   |
| <b>Original max</b>                    | A3  |

### Logiciels incorporés

PaperPort® Deluxe 7.0,  
TextBridge® Pro Millennium  
Business Edition

### Caractéristiques de photocopie

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Vitesse</b>         | 16 ppm (A4/210 x 297 mm)<br>11 ppm (B4/250 x 353 mm)<br>9 ppm (A3/297 x 420 mm) |
| <b>Résolution</b>      | 600 x 600 ppp   |
| <b>Première sortie</b> | Moins de 8 secondes   |
| <b>Recto-verso</b>     | Oui (416Pi & 416Si uniquement)  |

### Réduction/Agrandissement

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Paramètres</b>   | Automatique et 5 pré-programmés   |
| <b>Niveaux</b>      | 50% à 200% en 1% étapes   |
| <b>Productivité</b> | Numérisation unique pour impressions multiples, pré-assemblage électronique |

### Mémoire de photocopie

32 Mo en standard, 160 Mo au maximum

### Copies multiples

1-999

### Contrôles de l'image

Texte, texte/photo, photo, économie de toner  
4 mm

### Effacement des marges

### Détection automatique des dimensions de l'original

Non (plateau), Oui (CAD & CAD recto-verso)

### Fonctions de photocopie numérique

Effacement des marges, consolidation, originaux liés, deux pages en une, enregistrement des travaux, annotations, déplacement d'image et mode fascicule (416Pi & Si uniquement avec mémoire additionnelle)

Impression par connexion directe disponible uniquement sur les configurations photocopieur

### Caractéristiques de télécopie et de télécopie par Internet

|  |   |
|--|---|
| <b>Vitesse de transmission télécopie</b>       | 1,4 secondes par page                                       |
| <b>Vitesse modem</b>                           | 33,6 Kbps   |
| <b>Compression des données Internet</b>        | JBIG, MMR, MR, MH   |
| <b>Numérisation Internet</b>                   |   |
| <b>Résolution de Télécopie et Numérisation</b> | 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp & 400 x 400 ppp |

### Paramètres de résolution

**Télécopie et Numérisation**  
STD, Fin, Super-fin

### Mémoire télécopie

5,5 Mo

### Numérotation

**Numéros abrégés** 300  
**Touches programmées** 82  
**Composition par groupe** 50

### Fonctions de télécopie

Réduction automatique, en-tête de transmission optionnel

### Gestion des supports

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Capacité d'alimentation</b> |                                       |
| <b>Magasins standards</b>      | 550 feuilles                          |
| <b>Alimentation directe</b>    | 100 feuilles                          |
| <b>Dimension des supports</b>  | A3 à A5 (297 x 420 mm à 148 x 210 mm) |

### Grammages

**Magasins standards** 60 à 90 g/m≈  
**Alimentation directe** 60 à 163 g/m≈

### Chargeur automatique

**Recto** 50 feuilles (80 g/m≈)  
**Recto-verso** 100 feuilles (80 g/m≈)

### Capacité de réception

**Magasin central** 500 feuilles (416E & DE uniquement)  
**Bac à décalage** 250 feuilles (416Pi & Si uniquement)

### Finition

**Agrafage** Oui (416Si uniquement)

### Générales

|  |  |
|--|--|
| <b>Dimensions (LxPxH)</b>                | 801 x 577 x 1168 mm                        |
| <b>Poids</b>                             | 98,5 kg                                    |
| <b>Alimentation</b>                      | 220-240V, 50 Hz, 5,6 A                     |
| <b>Consommation électrique (moyenne)</b> |  |
| <b>En fonctionnement</b>                 | 600 Watts                                  |
| <b>En veille</b>                         | 130 Watts                                  |
| <b>Mode économie d'énergie</b>           | 9,5 Watts                                  |
| <b>Conditions de fonctionnement</b>      |  |
| <b>Température et humidité</b>           |  |
| <b>Plage maximale</b>                    | 10 à 29°C à 80% d'HR/ 10 à 33°C à 60% d'HR |
| <b>Plage recommandée</b>                 | 15 à 25°C à 70% d'HR                       |

### Fournitures

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Autonomie approximative</b> |                                  |
| <b>Cartouche de toner</b>      | 5.000 pages à 6 %* de couverture |
| <b>Tambour Cartouche</b>       | 27.000 pages                     |
| <b>Cartouche d'agrafes</b>     | 5.000 agrafes                    |

\*Capacité de la cartouche initiale (416E uniquement): 2.000 copies à 6%.

### Certifications officielles

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Sécurité</b> | TUV (GS MARK), IEC60950 (CB) (EN60950) IEC60825 (EN60825). |
|-----------------|--|

### Options

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Mémoire de photocopie</b> | 2 x 64 Mo extensible à 160 Mo (maximum) |
|------------------------------|---|

Pour plus de détails, consultez notre site Web ou appelez le :

**France, Belgique, Luxembourg & Suisse**  
Tél : 00 800 9000 9090



La disponibilité des configurations peut varier d'un pays à l'autre.

© 2002 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, The Document Company®, le X® numérique et WorkCentre® sont des marques de XEROX CORPORATION. Conformément aux objectifs ambitieux de Xerox en matière d'environnement, les systèmes WorkCentre Pro 416 sont susceptibles de contenir certains composants recyclés et reconditionnés. Windows, Windows NT et Windows 2000 sont des marques de Microsoft Corporation. PostScript® est une marque d'Adobe Systems, Inc. Novell® et NetWare sont des marques de Novell Corporation. PaperPort® et TextBridge® sont des marques déposées ScanSoft, Inc. Ces informations sont exactes au moment de leur mise sous presse, cependant, Xerox Europe se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications des matériels présentés ici. 01/05 41XBR-01FC