

Imprimantes Xerox® Phaser® 4622 noir et blanc



550 feuilles chacun

De 60 à 163 g/m²

Formats personnalisés : de 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm

Capacité¹

Formats

Grammages

	Phaser 4622DN
Vitesse de sortie	Jusqu'à 62 ppm en A4 (210 x 297 mm)
Recto-verso automatique	Jusqu'à 43 ppm en A4 (210 x 297 mm)
Gestion du papier – Entrée	
Magasin multifonction – M	lagasin 1
Capacité ¹	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages	De 60 à 220 g/m²
Types de supports	Ordinaire Ordinaire Ordinaire épais Autre Cartonné Léger Fort grammage Surface rugueuse Étiquettes Enveloppes À en-tête Perforé Archive Transparents Recyclé Qualité supérieure
Magasin 2	
Capacité ¹	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 98,6 x 148,5 mm à 216 x 356 mm
Grammages	De 60 à 163 g/m²
Types de supports	Ordinaire Ordinaire Ordinaire épais Autre Cartonné Léger Fort grammage Surface rugueuse Étiquettes À en-tête Perforé Archive Recyclé Qualité supérieure
Jusqu'à 4 magasins supplé chargeur grande capacité d	mentaires (en option) – Impossible d'ajouter plus de 2 magasins supplémentaires en cas d'utilisation du disponible en option

Types de supports Chargeur grande capacité -	Ordinaire Ordinaire Ordinaire épais Autre Cartonné Léger Fort grammage Surface rugueuse Étiquettes À en-tête Perforé Archive Recyclé Qualité supérieure - Ajout impossible en cas d'utilisation de plus de 4 magasins papier.
Capacité	2 000 feuilles
Formats	A4
Grammages	De 60 à 90 g/m²
Types de supports	Ordinaire Perforé Pré-imprimé Recyclé Qualité supérieure Archive À en-tête Personnalisé
Capacité d'a limentation	
Capacité standard ¹	650 feuilles
Capacité maximale ¹	3 750 feuilles
Capacité de sortie	
Sortie recto-verso automatique	500 feuilles
Impression	
Impression Temps de sortie de première page	Seulement 7,8 secondes
Temps de sortie de	Seulement 7,8 secondes Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Temps de sortie de première page	
Temps de sortie de première page Résolution d'impression Zone d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Temps de sortie de première page Résolution d'impression Zone d'impression maximale	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp 4 mm depuis tous les bords ou 207,7 mm x 347,4 mm (par défaut)
Temps de sortie de première page Résolution d'impression Zone d'impression maximale Mémoire (standard/max.)	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp 4 mm depuis tous les bords ou 207,7 mm x 347,4 mm (par défaut) 256 Mo/768 Mo, disque dur 320 Go en option
Temps de sortie de première page Résolution d'impression Zone d'impression maximale Mémoire (standard/max.) Processeur Langages de description	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp 4 mm depuis tous les bords ou 207,7 mm x 347,4 mm (par défaut) 256 Mo/768 Mo, disque dur 320 Go en option ARM double cœur 600 MHz Émulations PCL® 5e et 6 Émulation PostScript® 3™ Émulation PDF
Temps de sortie de première page Résolution d'impression Zone d'impression maximale Mémoire (standard/max.) Processeur Langages de description de page	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp 4 mm depuis tous les bords ou 207,7 mm x 347,4 mm (par défaut) 256 Mo/768 Mo, disque dur 320 Go en option ARM double cœur 600 MHz Émulations PCL® 5e et 6 Émulation PostScript® 3™ Émulation PDF Epson Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0 ultrarapide,

Pilotes d'impression

Microsoft Windows XP et versions supérieures

2003 Server et versions supérieures Mac OS 10.5 et versions supérieures

Red Hat Enterprise 4, 5 Fedora Core 14-16 openSUSE 11, 12 IBM AIX-5 HP-UX 11, 11i Solaris® 9, 10

Ubuntu

Xerox[®] Global Print Driver[®] Xerox[®] Mobile Express Driver[®]

Polices

136 polices PostScript®; 93 polices PCL®

Xerox[®] Mobile Express Driver[®]

Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des appareils Xerox® et non-Xerox sur chaque nouveau site. Lorsque vous vous connectez à un nouveau réseau, Mobile Express Driver détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations sur leur état et leurs fonctions. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque site, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire considérablement les demandes d'assistance mobile au service informatique.

- Détection automatique des imprimantes
- Liste des imprimantes gérable par site
- Informations bidirectionnelles sur l'état de l'appareil, les consommables, la gestion de la file d'attente

Xerox® Global Print Driver®

Ce pilote d'impression totalement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les appareils Xerox® et non-Xerox à partir d'un seul et même pilote. Il offre une interface unique et conviviale aux utilisateurs, réduit le nombre de demandes d'assistance et simplifie la gestion des services d'impression.

- Détection automatique des imprimantes
- Liste des imprimantes gérable par site
- Informations bidirectionnelles sur l'état de l'appareil, les consommables, la gestion de la file d'attente

Sécurité

Fonctions de sécurité

HTTPS sécurisé (SSL)

IPsec

Authentification 802.1X Authentification réseau

IPv6 SNMPv3

Nettoyage d'image Journal d'audit

Xerox Secure Access Unified ID System® (en option)

Filtraae IP

Impression sécurisée

Sécurité Wi-Fi

Méthode d'authentification	Cryptage	Kit de productivité
Mode ouvert WPA PSK WPA PSK/WPA2 PSK	WEP 64/128 ASCII/HEX TKIP AES	Non
WPA Enterprise WPA Enterprise/WPA 2™ Enterprise Autres méthodes d'authentification WPA Enterprise: • PEAPVO MS-CHAPV2 • EAP-TLS • EAP-TTLS PAP • EAP-TTLS CHAP	TKIP AES	Oui

Gestion des périphériques

Xerox® CentreWare® Web

- Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation)
- Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant
- Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilité et de gestion d'actifs

Xerox® CentreWare® Internet Services – page Web sur les périphériques intégrés

État du périphérique

Serveur Web intégré

- État/contenu des magasins
- État des consommables

Visualisation de la file d'attente des impressions	Gestion complète de la file c	l'attente des travaux d'impre	ession – suspendre, libérer, pro	omouvoir et supprimer
Envoi des travaux d'impression	Fichiers prêts à imprimer (PS Sélection des options de sor			
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance			
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer Firefox® version 4 et supérie			
Solutions mobiles de Xerox	0			
Xerox® PrintBack	PrintBack vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre imprimante actuelle sur votre appareil mobile Apple® iOS ou Android™. Lorsque vous travaillez à l'extérieur ou à distance de votre bureau et que vous recevez un document important sur votre appareil mobile, PrintBack vous permet de l'imprimer sur votre imprimante par défaut, sur votre bureau ou dans votre local habituel. De plus, cette solution prend en charge les types de fichiers bureautiques les plus courants (documents Microsoft® Office, PDF, etc.) et offre une qualité d'impression exceptionnelle.			
Xerox [®] Mobile Express Driver [®]	Xerox [®] Mobile Express Driver est un pilote d'imprimante universel totalement unique, qui peut être téléchargé sur un PC et utilisé pour imprimer vers presque tous les périphériques PostScript du réseau, y compris les imprimantes de marque concurrente. Au lieu de télécharger les pilotes de toutes les imprimantes, installées dans les différents bureaux, les utilisateurs se contentent de télécharger Mobile Express Driver.			
Apple® AirPrint	Imprimez des e-mails, photos et documents de bureau importants directement depuis votre iPhone® ou votre iPad® Apple sans devoir installer de pilotes ni brancher de câble. Avec AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi du bureau.			
Caractéristiques du périphé	rique			
Cycle opératoire				
	Jusqu'à 275 000 pages par	mois ²		
Volume d'impression mens	uel recommandé			
	Jusqu'à 25 000 pages par m	nois³		
Consommation électrique				
De 220 à 240 V c.a., 50/60	Hz, 5,0 A			
Impression continue	4622V_ADN (52 ppm): 820	watts ; 4622V_DN (62 ppm)	: 900 watts	
Mode actif (attente)	4622V_ADN (52 ppm) : 110	watts ; 4622V_DN (62 ppm)	: 120 watts	
Mode d'économie d'énergie (veille)	4622V_ADN (52 ppm) et 4622V_DN (62 ppm) : 2,8 watts			
Environnement				
Temps de préchauffage (à partir du mode économie d'énergie)		Première impression : seulement 45 secondes Interface utilisateur prête et programmable : 2 secondes		
Préchauffage (depuis la mise sous tension)	65 secondes Interface utilisateur prête et	programmable : 54 secondes	s (max.)	
Plage de température	10-32° C			
Humidité	20-85 %			
Niveaux de pression sonore				
Impression/Copie	58 dB(A)			
En veille	30 dB(A)			
Impression en mode silencieux	52 dB(A)			
Mode d'économie d'énergie	0 dB(A)			
Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Phaser 4622	476 mm	541 mm	420 mm	34,6 kg
Chargeur 550 feuilles	464 mm	521 mm	148 mm	13,2 kg
Chargeur grande capacité	480 mm	569 mm	451 mm	33 kg
Module de finition	410 mm	444 mm	424 mm	7,9 kg
Boîte aux lettres	351 mm	296 mm	422 mm	3,6 kg
Support	480 mm 553 mm 84 mm 17,1 kg			

Dimensions et poids (avec emballage)	Largeur	Profondeur	Hαuteur	Poids
Phaser 4622	627 mm	698 mm	685 mm	40,2 kg
Chargeur 550 feuilles	656 mm	715 mm	334 mm	13,2 kg
Chargeur grande capacité	670 mm	840 mm	587 mm	33 kg
Module de finition	595 mm	484 mm	453 mm	11,1 kg
Boîte aux lettres	461 mm	366 mm	457 mm	6,3 kg
Support	682 mm	609 mm	290 mm	17,1 kg
Certifications				
	LII 600E0 1/CSA 600E0 1 0	7. A1.2011 20 Adition EDA/	CDDU produit lacor do classe	1 ECC partie 1E classe A

UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2e édition, FDA/CDRH – produit laser de classe 1, FCC partie 15, classe A, Canada ICES-003, classe A, marquage CE, directive basse tension 2006/95/EC, EN 60950-1, 2e édition, EN 60825-1 – produit laser de classe 1, directive EMC 2004/108/EC, EN 55022, classe A, EN 55024, directive RoHS 2011/65/EC, directive WEEE 2002/96/CE, conforme aux critères ENERGY STAR, conforme à la section 508, certifié Blue Angel⁴, Conforme TAA (configuration YDN requise)

Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications.

Inclus dans la boîte

Imprimante Phaser 4622

Cartouche de toner (capacité de 13 000 pages⁵)

Cartouche tambour

Guide d'installation rapide, Guide de prise en main rapide, CD de pilotes, CD de documentation (manuel de

l'utilisateur, guide d'administration du système)

Câble d'alimentation

Consommables et options	Description	Numéro de commande
Cartouche de toner de capacité standard	13 000 impressions ⁵	106R01533
Cartouche de toner grande capacité	30 000 impressions ⁵	106R01535
Cartouche de toner grande capacité conforme TAA	30 000 impressions ⁵	106R02638
Cartouche de tambour Xerox® SmartKit®	80 000 impressions ⁶	113R00762
Cartouche de tambour conforme TAA	80 000 impressions ⁶	113R00769
Options		Numéro de commande
Options Kit de disque dur : 320 Go		Numéro de commande 097N02157
•		
Kit de disque dur : 320 Go Magasin 550 feuilles	2 000 feuilles (avec support)	097N02157
Kit de disque dur : 320 Go Magasin 550 feuilles	• •	097N02157 097N01874
Kit de disque dur : 320 Go Magasin 550 feuilles Chargeur grande capacité :	• •	097N02157 097N01874 097N01875
Kit de disque dur : 320 Go Magasin 550 feuilles Chargeur grande capacité : Module de finition/agrafeu	• •	097N02157 097N01874 097N01875 097N01876
Kit de disque dur : 320 Go Magasin 550 feuilles Chargeur grande capacité : Module de finition/agrafeu Boîte aux lettres 4 bacs	• •	097N02157 097N01874 097N01875 097N01876 097N01877

¹ Les capacités sont calculées à partir de supports de 75 g/m², mais peuvent varier en fonction du grammage.



² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Cette capacité ne doit pas être atteinte systématiquement.

³ Ces valeurs reflètent le nombre de pages par mois que le produit peut imprimer de manière régulière tout en maintenant des performances optimales (et en tenant compte des facteurs tels que le remplissage des consommables et la fiabilité tout au long de la durée de vie escomptée du produit).

 $^{^{\}rm 4}$ Le Phaser 4622V_ADN est la version conforme aux critères Blue Angel à 52 ppm.

⁵ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁶ Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré en conformité avec un format A4 et un grammage de 75 g/m². Le rendement varie selon le type de support, le format, le grammage, l'orientation et les modèles d'utilisation.