

Phaser®
6180MFP
A4
Couleur
Imprimante multifonctions



Xerox Phaser® 6180MFP

Imprimante multifonctions

Des couleurs optimisées en toute simplicité





1
Le Magasin 1 (multifonctions) de 150 feuilles en standard prend en charge un grand nombre de formats et de supports personnalisés.

2
Le Magasin 2 de 250 feuilles en standard peut alimenter sans aucun souci des supports d'un maximum de 220 g/m² et aux formats personnalisés.

3
Un magasin avec support supplémentaire de 550 feuilles (en option) fait passer la capacité totale de papier à 950 feuilles.

4
Le Chargeur automatique permet de numériser et de télécopier des documents composés de plusieurs pages, dans la limite de 50 feuilles.

5
Une option rapide d'impression recto-verso automatique vous permet de réaliser des économies (en standard sur les configurations D).

6
Sa mémoire de 384 Mo en standard (extension possible jusqu'à 1 408 Mo) vous permet d'imprimer des documents volumineux.

7
Son ouverture frontale pratique vous permet d'accéder facilement aux cartouches d'impression et d'en faciliter le remplacement. Optez pour les cartouches grande capacité, plus économiques, et pour une impression en continu. Des cartouche de capacité standard sont également disponibles pour vos documents moins volumineux.

8
Le panneau de commande intuitif simplifie l'utilisation des fonctions de copie, télécopie et numérisation et permet d'afficher le statut des travaux ainsi que les niveaux de toner.



Configurations Phaser® 6180MFP

Phaser 6180MFP/N

- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
- Télécopieur intégré et télécopieur de réseau local
- Connectivité Ethernet et USB
- Numérisation vers courrier électronique, numérisation vers serveur (FTP), numérisation vers PC

Phaser 6180MFP/D

Modèle 6180MFP/N plus :

- Impression recto-verso automatique

Options

- Chargeur de 500 feuilles et support
- Adaptateur de réseau sans fil
- Mémoire supplémentaire

Solutions de numérisation puissantes

Le système Phaser 6180MFP convertit vos documents papier en fichiers numériques ultraportables pour un partage, une organisation et un archivage efficaces.

- **Le gestionnaire Express Scan Manager (en standard)** vous permet de configurer facilement les paramètres par défaut (type d'image, résolution de numérisation, format de papier et destination de sortie) pour une numérisation plus rapide et simplifiée.
- **Faites votre choix parmi plusieurs options souples d'acheminement de documents** comme la numérisation vers courrier électronique, la numérisation vers serveur (FTP) et la numérisation vers PC (à l'aide du protocole réseau SMB).
- **Téléchargez des adresses électroniques** directement vers l'éditeur de carnet d'adresses du périphérique pour un accès rapide sur le panneau pendant les numérisations.
- **Enregistrez les éléments numérisés** aux formats de fichiers standard tels que PDF, JPEG ou TIFF.
- **Gérez les documents** et convertissez des images numérisées en texte modifiable à l'aide du logiciel Scan to PC Desktop® (en option).

Phaser® 6180MFP

	Phaser 6180MFP/N	Phaser 6180MFP/D
Vitesse	Jusqu'à 20 ppm en couleur / 30 ppm en noir et blanc	
Cycle opératoire	60 000 pages par mois ¹	
Gestion du papier		
Alimentation papier	En standard	Magasin 1 (multifonctions) : 150 feuilles ; formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 220 x 355,6 mm
		Magasin 2 : 250 feuilles ; formats personnalisés : 148 x 210 mm à 215,9 x 355,6 mm
	En option	Magasin 3 (chargeur avec support) : 550 feuilles ; formats personnalisés : 148 x 210 mm à 215,9 x 355,6 mm
Chargeur automatique	Chargeur automatique de documents : 50 feuilles ; formats personnalisés : 148 x 210 mm à 220 x 355,6 mm	
Sortie papier	300 feuilles	
Impression recto-verso automatique	En option	Standard
Copie		
Vitesse de copie	Jusqu'à 7 cpm en couleur / 20 cpm en noir et blanc	
Temps de sortie de première page	Seulement 20 secondes en couleur / 11 secondes en noir et blanc	
Résolution (max.)	600 x 600 ppp	
Fonctions de copie	Assemblage, réduction/agrandissement, copie de carte d'identité, affiche	
Impression		
Temps de sortie de première page	Seulement 10 secondes en couleur / 10 secondes en noir et blanc	
Résolution (max.)	600 x 600 x 4 ppp	
Processeur	400 MHz	
Mémoire (standard/max.)	384 Mo/1 408 Mo	
Connectivité	Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0, parallèle, en option : carte réseau multiprotocole, adaptateur de réseau sans fil	
Langages de description de page	Emulation PCL® 6, Adobe® PostScript® 3™	
Fonctions d'impression	En standard	Multipose, impression de fascicules, ajustement au format de la feuille, séparateurs de transparents, saut des pages vierges, couvertures/séparateurs ² , poster ² , filigrane ² , superpositions ² , pages de garde ² , essai d'impression, impression sécurisée, assemblage RAM
Numérisation		
Destinations de numérisation	Numérisation vers application (USB), numérisation vers serveur (FTP), numérisation vers PC (avec SMB), numérisation vers courrier électronique	
Fonctions de numérisation	JPEG, TIFF, PDF, numérisation couleur, logiciel Xerox Scan to PC® (en option)	
Télécopie		
Fonctions de télécopie	Télécopie à distance et télécopie de réseau local ² (télécopie à partir du pilote d'impression PCL) (33,6 Kbps avec compression MMR/MR/MH, JBIG, JPEG), Filtre anti-spams, télécopie à mémoire, réception sécurisée, télécopie différée, télécopie couleur, numéros abrégés, numérotations groupées	
Garantie	Garantie d'un an sur site ³	

¹ Volume d'impression réparti uniformément sur 30 jours. ² Accessible via le pilote PCL.

³ Les produits achetés dans le cadre d'un contrat « PagePack » ne bénéficient pas de garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Gestion du périphérique

Serveur Web intégré CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout®, alertes par courrier électronique

Pilotes d'impression

Windows® 2000/2003 Server/XP Pro/XP Vista, Mac OS® X version 10.2 ou ultérieure, Solaris 8/9/10, HPUX® 11.0, AIX® 4.3.3, Turbo Linux™ 10 Desktop, RedHat® ES3/ES4, SUSE™ 9.2/9.3, Fedora™ Core 1, YellowDog 3.x

Polices

Polices PostScript® : 136 ; Polices PCL® : 81

Gestion du papier

Tous les bacs : de 65 à 220 g/m² ; impression recto-verso : de 65 à 163 g/m² ; chargeur automatique : de 65 à 120 g/m² ; types de papiers : papier ordinaire, enveloppes, étiquettes, transparents, papier cartonné, papier glacé

Normes colorimétriques

Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, correction couleur, profil ICC

Environnement d'utilisation

Température : en fonctionnement : de 10° à 32° C ; en stockage : de 0° à 35° C ; Humidité relative : de 15 à 80 % ; Pression sonore : en fonctionnement : 51,6 dBA, en veille : 26,8 dBA ; Niveau de puissance sonore : en fonctionnement : 6,59 B ; en veille : 4,18 B

Caractéristiques électriques

220-240 VCA, 50/60 Hz ; consommation d'électricité : en veille : 90 W, en impression : 500 W, en mode économie d'énergie : 17 W ; Conforme à la norme ENERGY STAR®

Dimensions (L x P x H)

460 x 520 x 730 mm ; Poids : 6180MFP/N : 40 kg, 6180MFP/D : 41 kg

Certifications

FCC partie 15, classe B, FCC part 68, enregistré UL 60950-1/CSA 60950-1-03, marquage CE applicable conformément aux directives 73/23/EEC, 89/336/EEC et 1999/5/EC, directive RoHS 2002/ 95/EC, directive WEEE 2002/96/EC

Consommables

Cartouche d'impression capacité standard.*

Noir : 3 000 pages	113R00722
Cyan : 2 000 pages	113R00719
Magenta : 2 000 pages	113R00720
Jaune : 2 000 pages	113R00721

Cartouche d'impression grande capacité.*

Noir : 8 000 pages	113R00726
Cyan : 6 000 pages	113R00723
Magenta : 6 000 pages	113R00724
Jaune : 6 000 pages	113R00725

Options

Chargeur de 500 feuilles et support	097503833
Mémoire 256 Mo	097503743
Mémoire 512 Mo	097503635
Module d'impression recto-verso automatique	097503746
Numérisation vers PC :	
Professional Small Business Edition	301K19560
SE Small Business Edition	301K19540
Carte réseau multiprotocole	097503745
(Prise en charge DDNS, IPP, Wins, SSL/HTTPS, IPv6, IPsec, WSD-Print)	
Adaptateur de réseau sans fil	
Convertisseur de secteur européen	097503741
Convertisseur de secteur RU	097503742

*Pages standard moyennes. Rendement déclaré en conformité avec la méthode de calcul ISO/IEC 19798. Le rendement est susceptible de varier en fonction de l'image, de la zone couverte et du mode d'impression.



© 2008 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Les informations contenues dans cette documentation ne sauraient être reproduites, sous quelque forme que ce soit, sans l'accord de Xerox Corporation. XEROX®, Phaser®, CentreWare®, Scan to PC Desktop® (numérisation vers PC) et la conception Sphere of connectivity sont des marques de Xerox Corporation. Les informations contenues dans cette documentation ne sauraient être reproduites, sous quelque forme que ce soit, sans l'accord de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Total Satisfaction Services est une marque de service de Xerox Corporation. Toutes les autres marques sont des marques ou marques déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs. Il est possible que les couleurs PANTONE obtenues ne correspondent pas aux couleurs de référence identifiées comme PANTONE. Consultez les publications récentes de PANTONE pour connaître les couleurs exactes. PANTONE® et les autres marques de Pantone, Inc. sont la propriété exclusive de Pantone, Inc. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare les présents produits conformes aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie. Energy Star et la marque Energy Star sont des marques déposées aux Etats-Unis. Les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 06/09 61CBR-01FD



Appelez-nous dès aujourd'hui.

Pour de plus amples informations, appelez-nous ou rendez-vous sur le site www.xerox.com/office