

Xerox® WorkCentre® 3335/3345

imprimante multifonction



Spécifications système		WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Vitesse en recto A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm		Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 28 ppm	Jusqu'à 40 ppm Jusqu'à 34 ppm
Vitesse en recto verso A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm		Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 17 ppm
Cycle opératoire mensuel¹		Jusqu'à 50 000 pages / mois	Jusqu'à 80 000 pages / mois
Volume d'impression moyen mensuel recommandé²		Jusqu'à 4,000 pages	Jusqu'à 6,000 pages
Processeur		1 GHz	
Mémoire		1,5 Go	
Connectivité		USB 2.0 Ethernet 10/100/1000Base-T Wi-fi	
Gestion du papier		WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Chargeur de documents			
Capacité³		Chargeur automatique de documents (CAD): 50 feuilles	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V): 50 feuilles
Formats		Formats personnalisés : 142 x 148 mm à 216 x 356 mm	
Grammages		60 à 105 g/m ²	50 à 105 g/m ²
Magasin pour départ manuel			
Capacité³		50 feuilles	50 feuilles
Formats		Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm	
Grammages		60 à 220 g/m ²	
Types de support		Archivage Standard (Bond) Cartonné Personnalisé Enveloppes Fort grammage Étiquettes Léger Ordinaire Pré-imprimé Recyclé Transparents	
Magasin 1			
Capacité³		250 feuilles	
Formats		Formats personnalisés 99 x 147 mm à 216 x 356 mm	
Grammages		60 à 163 g/m ²	

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 imprimante multifonction

Magasin 1		
Types de support	Archivage Standard (Bond) Cartonné Fort grammage Léger Ordinaire Recyclé	
Magasin supplémentaire		
Capacité ³	550 feuilles	
Formats	Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm	
Grammages	60 à 163 g/m ²	
Types de support	Archivage Standard (Bond) Cartonné Fort grammage Léger Ordinaire Recyclé	
Capacité totale		
Capacité standard du périphérique ³	300 feuilles	
Capacité totale du périphérique ³	850 feuilles	
Production de papier		
Capacité de production ³	150 feuilles	
Recto verso automatique	Standard	
Caractéristiques du périphérique	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Alimentation électrique		
Europe	220-240 VCA +/- 10 %, 50/60 Hz +/- 3 Hz, 5 A	
Consommation électrique		
Fonctionnement ⁴	Maximum 700 watts	
Mode Veille ⁵	Maximum 50 watts	
Mode Hors tension ⁴	Maximum 0,1 watts	
Mode Veille prolongée ⁴	Maximum 3,5 watts	
Préchauffage (depuis le mode Veille prolongée)	À la vitesse de 35 secondes	
Conditions de fonctionnement		
Variation de température		
Stockage	0 °C à 40 °C	
Fonctionnement	10 °C à 32 °C	
Humidité relative	20 % à 80 %	
Niveaux de puissance sonore		
Fonctionnement	55 dB(A) ou moins	57 dB(A) ou moins
En veille	26 dB(A) ou moins	26 dB(A) ou moins
Niveaux de pression sonore		
Fonctionnement	55 dB(A) ou moins	57 dB(A) ou moins
En veille	26 dB(A) ou moins	26 dB(A) ou moins
Dimensions et poids (hors emballage)		
WorkCentre 3335	Largeur: 414,6 mm Profondeur: 420,6 mm Hauteur: 449 mm Poids: 15,51 kg	
WorkCentre 3345	Largeur: 469 mm Profondeur: 444,3 mm Hauteur: 482,6 mm Poids: 17,27 kg	

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 imprimante multifonction

Dimensions et poids (hors emballage)		
Magasin 550 feuilles	Largeur: 366 mm Profondeur: 454 mm Hauteur: 146 mm Poids: 5,36 kg	
Dimensions et poids (avec emballage)		
WorkCentre 3335	Largeur: 533 mm Profondeur: 549 mm Hauteur: 600 mm Poids: 19,26 kg	
WorkCentre 3345	Largeur: 588 mm Profondeur: 549 mm Hauteur: 626 mm Poids: 21,4 kg	
Magasin 550 feuilles	Largeur: 563 mm Profondeur: 497 mm Hauteur: 285 mm Poids: 7,62 kg	
Certification du système/Conformité		
Certifications	FCC partie 15, classe A FCC partie 68 Marquage CE applicable conformément aux directives 2006/95/CE, 2004/108/CE et 1999/5/CE UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition Section 508 NOM Marquage GS EAC Directive RoHS 2011/65/UE Directive DEEE 2012/19/UE Certification Citrix™ Cerner (évaluation en cours) Certification Apple® AirPrint® 1.5 Google Cloud Print™ (le périphérique est compatible/testé, mais n'a pas été certifié précédemment) Certification Mopria® Certifié Wi-Fi Alliance Blue Angel MEDITECH ENERGY STAR® ECOLOGO® EPEAT (États-Unis) Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .	
Copie	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Scanner de documents	Chargeur automatique de documents d'une capacité de 50 feuilles	Chargeur automatique de documents recto verso d'une capacité de 50 feuilles
Taille du scanner de documents	Plateau : Jusqu'à A4 CAD : 216 x 356 mm	Plateau : Jusqu'à A4 CAD R/V : 216 x 356 mm
Vitesse en mode recto	Jusqu'à 30 cpm (copies par minute) A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 40 cpm (copies par minute) A4 / 210 x 297 mm
Vitesse en mode recto verso	Jusqu'à 12 cpm (copies par minute) A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 8,4 cpm (copies par minute) A4 / 210 x 297 mm
Temps de sortie de première copie	À la vitesse de 13 secondes depuis le plateau	
Faces (entrée:sortie)	1:1 et 1:2	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
Quantité	1 à 999	
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp	
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %	
Accès simultané	Numérisation et impression simultanées	

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 imprimante multifonction

Copie	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Fonctions de copie	Suppression automatique de l'arrière-plan Contrôle du foncé Copie Carte d'identité Décalage de marge Impression multipose Assemblage des travaux Mode Photo Anticipation des ressources de programme Création de fascicules Copie de livres avec effacement central Effacement des marges Interruption des travaux Copie d'affiche	
Impression	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Temps de sortie de première page	À la vitesse de 6.5 secondes ⁵	
Résolution	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp qualité d'image	
Langages de description de page	Compatible PostScript 3 PCL® 5e, 6 PDF Direct TIFF JPEG	
Zone d'impression maximale	4 mm de tous les bords	
Fonctions d'impression	Filigranes Assemblage Impression recto verso automatique Impression multipose Impression d'affiches Impression de fascicules Formats de page personnalisés Ajustement à la page Mise à l'échelle Mode Brouillon Impression Earth Smart Impression depuis USB Programmation de travaux Impression depuis le disque dur local Enregistrement Enregistrement et impression	
Impression depuis USB	Permet l'impression mobile à partir d'un port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL	
Systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® Vista et versions ultérieures Mac OS™ 10.8.x et versions ultérieures Différentes distributions Linux® et Unix	
Protocoles réseau	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Netware : Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle serveur) AppleTalk®: EtherTalk® Réseaux Microsoft Windows sur IP Bonjour® / Airprint® IPv6 FTP sécurisé Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés	
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP	
Polices	136 polices PostScript 111 polices PCL évolutives 1 police Bitmap PCL	
Solutions mobiles et apps de périphérique mobile		
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrez la liste de vos imprimantes « » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique.	
Xerox® Global Print Driver®	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.	

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 imprimante multifonction

Solutions mobiles et apps de périphérique mobile		
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Avec AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi du bureau.	
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent tous les jours depuis des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables Chromebook™ et tout autre appareil connecté au Web. ⁶	
Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Le plug-in Xerox® Print Service Plug-in for Android KitKat (4.4 ou version supérieure) rationalise l'impression mobile sans qu'il soit nécessaire de recourir à des applications tierces ou à des pilotes d'imprimante supplémentaires. Imprimez facilement des photos, pages web et documents quand votre appareil est connecté aux imprimantes multifonctions à l'aide d'un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression sécurisée à l'aide d'un code. Un téléchargement gratuit est disponible à partir du portail Google Play™.	
Numérisation	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Fonction	Couleur et Noir et blanc	
Accès simultané	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou par télécopie	
Vitesse de numérisation - Noir et blanc	Numérisation jusqu'à 20 ipm – A4 / 210 x 297 mm	Numérisation jusqu'à 24 ipm – A4 / 210 x 297 mm
Vitesse de numérisation - Couleur	Numérisation jusqu'à 6 ipm – A4 / 210 x 297 mm	Numérisation jusqu'à 8 ipm – A4 / 210 x 297 mm
Résolution	Noir et blanc: Optique – 600 x 600 ppp Améliorée jusqu'à 4800 x 4800 ppp	
Profondeur de pixels	8 bits Niveaux de gris	
Zone de numérisation maximale	Plateau : Jusqu'à A4 Chargeur de documents : Jusqu'à 216 x 356 mm	
Protocole d'archivage réseau	FTP SMB/SMB2 SMTP/POP3	
Formats de fichiers	PDF TIFF monopages et multipages JPEG BMP	
Compatibilité des pilotes de numérisation	WIA TWAIN	
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers courrier électronique (SMTP/POP3) Numérisation vers WSD Numérisation vers application (TWAIN réseau) Numérisation vers WSD (Numérisation WSD) Numérisation vers Mac 10.9 ou postérieure (réseau/Mac ICA) Numérisation vers USB Numérisation vers ordinateur en réseau (SMB/FTP) Numérisation vers dossier	
Sécurité	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Fonctions de sécurité	802.1X HTTPS sécurisé (SSL/TLS) IPP sécurisé Impression sécurisée SSL Filtrage IP IPv6 SNMP v3 WEP (64/128 bits) WPA2-PSK (AES) WPA / WPA2-Personal WPA / WPA2-Enterprise Authentification carnet d'adresses réseau (LDAP, Windows Kerberos)	
Sécurité wi-fi		
	Méthode d'authentification	Cryptage
	Mode ouvert WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA2™ Enterprise Autres méthodes d'authentification WPA Enterprise : • PEAPVO MS-CHAPV2 • EAP-TLS • EAP-TTLS PAP • EAP-TTLS CHAP	WEP 64/128 bits ASCII/HEX TKIP AES TKIP AES

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 imprimante multifonction

Télécopie ⁷	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Vitesse de télécopie	33 Kbps	
Mémoire	5 Mo	50 Mo
Résolution	Standard : Noir et blanc : 203 x 98 ppp / Couleur : 200 x 200 ppp (TX uniquement) Fine : Noir et blanc : 203 x 196 ppp / Couleur : 200 x 200 ppp (TX uniquement) Superfine : Noir et blanc : 600 x 600 ppp / Couleur : 200 x 200 ppp (TX uniquement)	
Compression	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG	
Fonctions de télécopie	Carnet d'adresses (Jusqu'à 200 numéros abrégés, 209 numéros de groupe) Renumérotation automatique Réduction automatique Envoi de télécopies couleur Envoi différé Transfert de télécopie vers courrier électronique/télécopie Protection contre les télécopies indésirables Réception mémoire Télécopie à partir d'un PC (Windows uniquement) Télécopie sécurisée	
Gestion du périphérique		
Xerox® CentreWare® Web		
État du périphérique	Serveur web intégré <ul style="list-style-type: none"> • État/contenu du magasin • État des consommables 	
Visualisation de la file d'attente des impressions	Gestion complète des travaux de la file d'attente d'impression (suspendre, libérer, promouvoir et supprimer)	
Soumission de travaux	Fichiers prêts pour l'impression (PS, PCL®5c/6, PDF, TIFF) Sélection des options de sortie	
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance.	
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer 6, 7 Firefox® 2., 3 Safari® 3.0	
Xerox® CentreWare® Internet Services – page web sur les périphériques intégrés		
	<ul style="list-style-type: none"> • Une application serveur en ligne pour administrateurs réseau qui permet une gestion des appareils sur la base d'un navigateur web depuis n'importe quel poste de travail, sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées via SNMP, de tous les fabricants • Offre une aide pour la détection et l'installation des périphériques, les vérifications de l'état et le dépannage, les mises à niveau produit ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des actifs. 	
Comptabilisation standard Xerox®		
Suivi	Utilisation des copies, impressions, télécopie, numérisations et courriers électroniques	
Comptabilisation	Jusqu'à 1 000 comptes d'utilisateur (ID) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 500 comptes de groupe (service)	
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils. • Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard. 	
Services d'impression à distance		
Relevé automatique des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés des compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.	
Contenu du coffret		
	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante multifonction WorkCentre 3335 ou imprimante multifonction WorkCentre 3345 • Cartouche d'impression à capacité standard : 2 600 pages⁸ • CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut), pilotes d'impression et garantie • Guide d'installation • Guide d'utilisation rapide • Cordon d'alimentation • Fil téléphonique pour télécopieur 	

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 imprimante multifonction

Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de référence
Consommables		
Cartouches d'impression très haute capacité	15 000 en standard pages ⁸	106R03624
Cartouches d'impression haute capacité	8 500 en standard pages ⁸	106R03622
Cartouches d'impression à capacité standard	2 600 en standard pages ⁸	106R03620
Cartouche tambour	30 000 en standard pages ⁹	101R00555
Accessoires		
Magasin 550 feuilles		097N02254
Kit d'activation Near Field Communication (NFC)		097N02255
WorkCentre 3335/3345 kit cache lecteur		497K17990

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Volume d'impression mensuel régulier escompté.

³ La capacité du papier s'entend pour un support de 75 g/m² ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR[®] pour les équipements d'impression.

⁵ Impression depuis USB.

⁶ Selon l'appareil mobile, les versions ou le fournisseur, il peut être nécessaire de télécharger gratuitement l'application depuis le magasin approprié pour l'appareil mobile.

⁷ Requier une ligne téléphonique analogue.

⁸ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁹ Nombre approximatif de pages. Volumes basés sur des pages de format A4 de 75 g/m². Le rendement varie selon le type de support, le format, le grammage, l'orientation et les modèles d'utilisation.

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 imprimante multifonction

Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés grâce au de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/about-xerox/recycling.



©2017 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, et WorkCentre® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mopria est une marque de Mopria Alliance. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques enregistrées aux États-Unis. Les informations présentées dans cette brochure sont sujettes à modification sans préavis.
11/17 BR19338 333SS-02FF