

Xerox® AltaLink®

Imprimantes multifonctions

B8145/B8155/B8170



Les imprimantes multifonctions AltaLink® de la gamme B8100 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.connectkey.fr.

Spécifications du système	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Vitesse	Jusqu'à 45 ppm	Jusqu'à 55 ppm	Jusqu'à 72 ppm
Cycle opératoire mensuel¹	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 250 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Disque dur / Processeur / Mémoire	SSD de 128 Go minimum / En option : Disque dur de 500 Go / Intel® Atom™ 1,91 GHz quatre cœurs / Mémoire système de 4 Go		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi/Wi-Fi Direct avec kit sans fil double bande USB Xerox® en option, NFC, Bluetooth (iBeacon)		
Fonctionnalités du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de configuration, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog		
Copie et impression			
Résolution d'impression et de copie	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp		
Temps de sortie de la première impression (max.)	3,8 secondes	3,2 secondes	3,0 secondes
Temps de sortie de la première copie (max.) (depuis la glace d'exposition/ après préchauffage)	4,4 secondes	3,7 secondes	3,2 secondes
Langage de description de page	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6		
Fonctionnalités d'impression	Impression depuis USB, Imprimez à partir de référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive), impression protégée chiffrée, paramètres de pilote intelligents Xerox® Earth Smart, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, impression de feuilles extra longues (bannière), Print Around, impression sur d'autres papiers		
Connexion mobile et cloud			
Connectivité mobile	Near-Field Communication (NFC). En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS), y compris iBeacon (Bluetooth)		
Impression mobile	AirPrint®, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, Xerox® @PrintByXerox App; En option : App mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)		
Numérisation mobile	AirPrint. En option : App mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)		
Applis mobiles et Xerox® App Gallery	Automatisez les processus quotidiens au moyen d'applis qui permettent de traduire, expurger, signer électroniquement, convertir et acheminer les documents, de personnaliser l'impression, de collaborer et de communiquer. Visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour rechercher des applis par secteur ou workflow. Logiciel et services : Xerox® DocuShare® (xerox.fr/ecm), XMPie® (https://www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions).		
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	En option : Conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud).		

Imprimante multifonctions Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Numérisation	
Fonctionnalités standard	Destinations : Numérisation vers USB/courrier électronique/réseau (FTP/SMB), Scanner vers référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) ⁸ , HTTP, HTTPS, SFTP, Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Fonctions pratiques : Aperçu de numérisation, numérisation vers le répertoire principal, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF simple/multipages, PDF protégé par mot de passe, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique des caractères (ROC), numérisation vers un dossier, applis 1-Touch, prise en charge TWAIN
Fonctionnalités en option	Appli de numérisation Xerox® pour DocuShare®, autres solutions disponibles au travers de divers partenaires Xerox Business Innovation à l'adresse www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Télécopie	
Fonctionnalités standard	Télécopie Internet, activation de la télécopie serveur en réseau, assemblage de télécopies
Fonctionnalités en option	Télécopie Walk-up (options 1 ligne et 2 lignes, comprenant la télécopie LAN, Fax direct, la transmission de télécopies vers une adresse électronique ou un partage SMB)
Sécurité	
Fonctionnalités standard	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique chiffré, fonction de liste blanche de McAfee® Embedded Control, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM®, authentification réseau, SNMPv3, authentification de message par hachage SHA-256, TLS 1.1/1.2, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat signé automatiquement, intégration de Cisco® ISE (Identity Services Engine), réponse automatique aux menaces grâce à l'intégration de McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-2. Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôle d'accès, autorisations utilisateur, Configuration Watchdog, TPM, lecteur de stockage chiffré à démarrage sécurisé (AES 256 bits, FIPS 140-2), vérification du micrologiciel, chiffrement au niveau du travail via HTTPS et pilotes, courrier électronique signé en cours d'évaluation pour la certification Critères communs (ISO 15408), impression protégée chiffrée
Fonctionnalités en option	McAfee® Integrity Control, Kit d'activation de carte à puce ou Smart Card (CAC/PIV/.NET) ² , lecteur de carte RFID intégré Xerox®, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) avec écrasement d'image, Xerox® Workplace Cloud/Suite, gestion des impressions et sécurité du contenu ; pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions
Gestion de l'impression	
Fonctionnalités standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie et courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau
Fonctionnalités en option	Xerox® Workplace Cloud/Suite, autres solutions de comptabilisation réseau auprès de divers partenaires Xerox Business Innovation Services virtuels de gestion d'impression Xerox® ; pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement

Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage : permet de gagner du temps grâce à la numérisation simultanée des deux côtés des documents recto verso, à une vitesse pouvant atteindre 270 impressions par minute (ipm).



ALIMENTATION PAPIER*

Deux magasins réglables de 520 feuilles (en standard dans toutes les configurations). Le magasin 1 prend en charge les supports allant jusqu'au format 11,7 x 17 po/A3 et le magasin 2 gère les supports allant jusqu'au format 12 x 18 po/SRA3.



Le kit pour enveloppes (en option, en remplacement du magasin 1) permet d'alimenter 60 enveloppes.



La configuration avec module tandem haute capacité offre une capacité totale de 3 140 feuilles.

Le départ manuel accepte jusqu'à 100 feuilles : formats personnalisés : 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm (3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po)



Le magasin grande capacité (en option) contient jusqu'à 3 000 feuilles A4/ 8,5 11 po, portant la capacité papier maximale à 6 140 feuilles.



IMPRESSION DE FEUILLES EXTRA LONGUES

Le kit d'alimentation de feuilles extra longues (en option) permet d'imprimer sur des supports mesurant jusqu'à 320 x 1 320 mm/12,6 x 52 pouces.



INTERFACE UTILISATEUR



L'écran tactile couleur intuitif de type tablette de 10,1 pouces est personnalisable et vous permet d'effectuer des tâches en quelques touches. Faites vous-même le test à l'adresse xerox.com/AltaLink8100UI.

TECHNOLOGIES INNOVANTES



Le lecteur de carte RFID intégré Xerox® (en option) ajoute une authentification par carte avec prise en charge de plus de 90 cartes d'accès.



La technologie NFC (Communication en champ proche) toucher pour coupler permet aux utilisateurs de se connecter rapidement à l'imprimante multifonctions AltaLink B8100 en touchant le panneau de commande utilisateur avec leur appareil mobile.



Le capteur de proximité intelligent détecte les utilisateurs se trouvant à proximité. Il permet d'économiser l'énergie pendant les périodes d'inactivité et active automatiquement le périphérique lorsqu'un utilisateur s'approche.

SORTIE PAPIER/MODULES DE FINITION*



Le module de finition Office (en option) offre des fonctions de finition avancées et permet la réalisation de cahiers de 60 pages (2 à 15 feuilles) avec rainage/pliure et piqûre à cheval en option.



Le module de finition Business Ready (BR) (en option) fournit des fonctions de finition avancées à un prix compétitif.



L'unité de pliage en C/Z (en option) ajoute des fonctions de pliage en C, Z et Z demi-feuille au module de finition BR avec ou sans plieuse/brocheuse.



Le module de finition Business Ready (BR) avec plieuse/brocheuse (en option) permet de créer des cahiers de 64 pages (2 à 16 feuilles) avec piqûre à cheval.



Bac à décalage double (disponible lorsqu'aucun module de finition n'est installé ; bac à décalage simple avec modules de finition).



Module de finition Office intégré (en option sur les B8145/B8155), pour l'empilage de 500 feuilles et l'agrafage deux positions de 50 feuilles.



Agrafeuse externe (en option), permettant d'agrafer jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m²/20 lb.

Imprimante multifonctions Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Caractéristiques du périphérique			
Langues du panneau de commande	Anglais (É.-U.), anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe		
Accessoires			
En option	<p>Module d'alimentation grande capacité 3 000 feuilles A4/8,5 x 11 po Magasin pour enveloppes (en remplacement du magasin 1) Kit de transport horizontal Module de finition BR (Business Ready) (nécessite le kit de transport horizontal) Module de finition BR avec plieuse/brocheuse (nécessite le kit de transport horizontal) Unité de pliage en C/Z pour module de finition BR avec ou sans plieuse/brocheuse Agrafeuse externe (inclut une surface de travail¹) Module de finition Office intégré (disponible pour AltaLink B8145, B8155) Module de finition Office Plieuse/brocheuse pour module de finition Office Perforation (2/3, 2/4, perforation suédoise) Module de finition Office Kit d'activation de cartes à puce (Smart Card)² Télécopie Walk Up (options une ou deux lignes, comprend la télécopie LAN) Wi-Fi/Wi-Fi Direct avec kit sans fil double bande Kit Bluetooth Kit d'activation de contrôle d'intégrité McAfee® Clavier USB/Kit d'étagère Kit de lecteur de carte RFID intégré Xerox® Kit de polices Unicode Interface de dispositif externe, également appelé « dispositif d'accès auxiliaire » : interface pour les dispositifs de contrôle d'accès tiers, comme les mon- niteurs et les lecteurs de carte. Kit d'alimentation de feuilles extra longues (impression de bannières) Disque dur de 500 Go</p>		
Exigences électriques	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Amérique du Nord	Tension : 110-127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A		Tension : 110-127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A
Europe	Tension : 220-240 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A		Tension : 220-240 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A

Imprimante multifonctions Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Spécifications des périphériques (suite)			
Consommation électrique	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
En fonctionnement (moyenne)	115 V : 717 watts 230 V : 674 watts	115 V : 806 watts 230 V : 760 watts	115 V : 929 watts 230 V : 908 watts
En attente	115 V : 71 watts 230 V : 71 watts	115 V : 72 watts 230 V : 70,3 watts	115 V : 91,1 watts 230 V : 79 watts
Arrêt automatique/ mode Veille	115 V : 0,67 watts 230 V : 0,71 watts (durée par défaut nécessaire avant basculement en mode veille = 0 minutes)	115 V : 0,67 watts 230 V : 0,71 watts (durée par défaut nécessaire avant basculement en mode veille = 0 minutes)	115 V : 0,68 watts 230 V : 0,75 watts (durée par défaut nécessaire avant basculement en mode veille = 0 minutes)
Préchauffage (depuis l'état Arrêté)	Seulement 85 secondes		
Temps de sortie du mode Veille	Seulement 4,5 secondes		
Environnement d'utilisation			
Plage de températures requises	10° à 28° C / 50 à 82° F		
Humidité relative	15 à 85 %		
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 63,7/64,2 dB(A) En attente : 4,0/4,0 dB(A)	En fonctionnement : 65,2/67,3 dB(A) En attente : 4,3/4,3 dB(A)	En fonctionnement : 70,4 dB(A) En attente : 4,3 dB(A)
Dimensions et poids			
Configuration de base	Largeur : 620 mm / 24,4 po Profondeur : 723 mm / 28,5 po Hauteur : 1 130 mm / 44,5 po Poids : 129,5 kg / 286 lb		Largeur : 620 mm / 24,4 po Profondeur : 793 mm / 31,2 po Hauteur : 1 169 mm / 46 po Poids : 144,8 kg / 319,2 lb
Avec module de finition Office (avec plieuse/brocheuse)	Largeur : 1 207 mm / 47,5 po Profondeur : 723 mm / 28,5 po Hauteur : 1 130 mm / 44,5 po Poids : 168 kg / 370,3 lb		Largeur : 1 207 mm / 47,5 po Profondeur : 793 mm / 31,2 po Hauteur : 1 169 mm / 46 po Poids : 184,2 kg / 406 lb
Configuration de base avec module de finition Business Ready (BR)	Largeur : 1 395 mm / 55 po Profondeur : 723 mm / 28,5 po Hauteur : 1 130 mm / 44,5 po Poids : 173,4 kg / 382,3 lb		Largeur : 1 395 mm / 55 po Profondeur : 723 mm / 31,2 po Hauteur : 1 169 mm / 46 po Poids : 188,4 kg / 415,4 lb
Configuration de base avec module de finition BR équipé de la plieuse/brocheuse	Largeur : 1 496,3 mm / 59 po Profondeur : 723 mm / 28,5 po Hauteur : 1 130 mm / 44,5 po Poids : 190,4 kg / 419,7 lb		Largeur : 1 496,3 mm / 59 po Profondeur : 723 mm / 31,2 po Hauteur : 1 169 mm / 46 po Poids : 205,6 kg / 453,3 lb
Configuration de base avec module de finition BR équipé de la plieuse/brocheuse et unité de pliage en C/Z	Largeur : 1 632 mm / 64,3 po Profondeur : 723 mm / 28,5 po Hauteur : 1 130 mm / 44,5 po Poids : 240,7 kg / 530,6 lb		Largeur : 1 632 mm / 64,3 po Profondeur : 723 mm / 31,2 po Hauteur : 1 169 mm / 46 po Poids : 255,9 kg / 564,2 lb
Configuration de base avec module de finition BR équipé de la plieuse/brocheuse, unité de pliage en C/Z et magasin grande capacité	Largeur : 2 361 mm / 93 po Profondeur : 723 mm / 28,5 po Hauteur : 1 130 mm / 44,5 po Poids : 271,6 kg / 598,8 lb		Largeur : 2 361 mm / 93 po Profondeur : 723 mm / 31,2 po Hauteur : 1 169 mm / 46 po Poids : 287 kg / 632,8 lb
Certification du système/Conformité réglementaire			
Certifications	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur xerox.com/OfficeCertifications		

Imprimante multifonctions Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Gestion du papier	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage			
Capacité³	130 feuilles		250 feuilles
Vitesse (max.)	82 ppm en mode noir et blanc (recto) 141 ipm en noir et blanc (recto verso)		135 ppm en mode noir et blanc (recto) 270 ipm en noir et blanc (recto verso)
Formats détectés	85 x 125 mm à 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 po. à 11,7 x 17 po.)		
Grammages	60 - 128 g/m ² / 16 - 32 lb bond		
Départ manuel (en standard)			
Capacité³	100 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm (SEF) / 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po. En option : Kit d'alimentation de feuilles extra longues (impression de bannières)		
Grammages	52 à 300 g/m ² (16 lb bond à 110 lb couverture)		
Types de support	Bond Cartonné Cartonné rechargé Personnalisé Enveloppes Cartonné glacé Cartonné glacé rechargé Cartonné épais Cartonné épais rechargé Cartonné épais glacé Cartonné épais glacé rechargé Perforé Étiquettes En-tête Papier fin Cartonné fin Cartonné fin rechargé Cartonné fin glacé Cartonné fin glacé rechargé Ordinaire Ordinaire rechargé Préimprimé Recyclé Transparents		
Magasins 1 et 2 (en standard)			
Capacité³	520 feuilles chacun		
Formats	Magasin 1 : Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm / 5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po (SEF) Magasin 2 : Formats personnalisés : 140 x 182 mm à SRA3 (SEF) / 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po		
Grammages	52 à 300 g/m ² / 16 lb bond à 140 lb index		
Types de support	Bond Cartonné Cartonné rechargé Personnalisé Enveloppes Cartonné glacé Cartonné glacé rechargé Cartonné épais Cartonné épais rechargé Cartonné épais glacé Cartonné épais glacé rechargé Perforé Étiquettes En-tête Papier fin Cartonné fin Cartonné fin rechargé Cartonné fin glacé Cartonné fin glacé rechargé Ordinaire Ordinaire rechargé Préimprimé Recyclé Transparents		

Imprimante multifonctions Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Gestion du papier (suite)	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Module tandem grande capacité (disponible pour tous les modèles)			
Capacité³	Magasin 3 : 867 feuilles Magasin 4 : 1 133 feuilles		
Formats	A4 / 8,5 x 11 po, JIS B5, Executive (7,25 x 10,5 po) DGC		
Grammages	52 à 300 g/m ² / 16 lb bond à 140 lb index		
Types de support	Bond Cartonné Personnalisé Cartonné glacé Papier perforé Étiquettes En-tête Cartonné fin Cartonné glacé fin Ordinaire Préimprimé		
Magasin pour enveloppes (en option, remplace le magasin 1)			
Capacité³	Jusqu'à 60 enveloppes		
Formats	#10 Commercial (9,25 po x 4,125 po) / Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : 98 x 148 mm à 162 x 241 mm / 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po		
Grammages	75 - 90 g/m ² / 20 - 24 lb bond		
Magasin grande capacité (en option sur tous les modèles)			
Capacité³	3 000 feuilles		
Formats	Formats standard : A4 ou B5 DGC / 8,5 x 11 po à 7,25 x 10,5 po		
Grammages	52 à 300 g/m ² / 16 lb bond à 140 lb index		
Capacité totale			
Capacité totale du périphérique³	Module tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module tandem grande capacité avec magasin grande capacité : 6 140 feuilles		

Imprimante multifonctions Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Finition	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Bacs récepteurs (standard) (bac à décalage double non disponible avec le module de finition Office intégré, bac à décalage simple avec les modules de finition Office Finisher et BR)			
Capacité du bac récepteur³	Bac à décalage double : jusqu'à 250 feuilles dans chaque plateau Bac de réception gauche, face dessus : jusqu'à 100 feuilles		
Module de finition Office intégré (en option pour AltaLink B8145/B8155)			
Capacité du bac récepteur³	500 feuilles A4 (8,5 x 11 po) de 80 g/m ² (20 lb bond) ou 250 feuilles A3 (11 x 17 po) de 80 g/m ² (20 lb bond)		
Formats	89 x 98 mm à 297 x 432 mm / 3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po		
Grammages	52 à 300 g/m ² / 16 lb (bond) à 80 lb (couverture)		
Agrafage	Une ou deux positions Agrafage automatique : 50 feuilles maximum : A4/B5/8,5 x 11 po (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures de 220 g/m ²) 30 feuilles maximum : A3/B4/8,5 x 14 po/11 x 17 po (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures de 220 g/m ²)		
Module de finition Office (en option)			
Capacité du bac récepteur³	2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafage 1 point ou 750 feuilles avec agrafage 2 points (A4/8,5 x 11 po)		
Formats pris en charge dans le bac récepteur	210 x 182 mm à 297 x 432 mm / 8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po		
Grammages	52 à 300 g/m ² / 16 lb (bond) à 80 lb (couverture)		
Agrafage multipositions	50 feuilles maximum : feuilles taille A4 / B5 (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures 220 g/m ²) 30 feuilles maximum : feuilles taille 8,5 x 14 / A3 / B4 (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures 220 g/m ²)		
Perforation (en option)	Amérique du Nord : Perforation 2/3 trous Europe : Perforation 2/4 trous En option : Perforation « suédoise » 4 trous		
Pliure/brocheuse pour module de finition Office (pliure/rainage, agrafage à cheval) (en option)			
Capacité du bac supérieur³	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier – 80 g/m ² / 20 lb ou moins)		
Formats	A4 / 8,5 x 11 po départ petit côté B4 / 8,5 x 14 po départ petit côté A3 / 11 x 17 po départ petit côté		
Agrafage à cheval	2 à 15 feuilles/cahier de 8 à 60 pages 60 - 256 g/m ² / 16 - 24 lb bond		
Pliure/rainage	1 à 15 feuilles/sans agrafe 60 à 105 g/m ²		
Module de finition Business Ready (BR) (en option ; nécessite le kit de transport horizontal)			
Capacité³	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles Bac d'agrafage et d'empilage : 3 000 feuilles non agrafées ou 100 jeux (agrafage deux ou quatre points) A3, 11 x 17 po, 8,5 x 14 po ou 200 jeux (agrafage un point) A4, 8,5 x 11 po		
Formats	100 x 148 mm à 320 x 488 mm / 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 19,2 po pour le bac supérieur 182 x 203 mm à 320 x 488 mm / 7,25 x 10,5 po à 12,6 x 19 po pour l'empilage B5 à A3 / 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po pour l'agrafage		
Grammages	52 à 300 g/m ² / 16 lb bond à 110 lb couverture		
Agrafage	Agrafage position unique et multipositions Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 90 g/m ² / 24 lb Formats A3, A4, B4, B5, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po pris en charge		
Perforation	Amérique du Nord : Perforation 2/3 trous Europe : Perforation 2/4 trous En option : Perforation « suédoise » 4 trous		
Module de finition BR avec pliure/brocheuse (en option) (nécessite le kit de transport horizontal)			
Capacité³	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles A4 / 8,5 x 11 po non agrafées Magasin d'empilement avec agrafage : 1 500 feuilles A4 / A3 / 8,5 x 11 po / 11 x 17 po non agrafées ou 200 jeux agrafés A4 / 8,5 x 11 po (agrafage 1, 2 ou 4 points) ou 100 jeux agrafés A3 / 11 x 17 po		
Formats	100 x 148 mm à 320 x 488 mm / 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 19,2 po pour le bac supérieur 182 x 203 mm à 320 x 488 mm / 7,25 x 10,5 po à 12,6 x 19 po pour l'empilage B5 à A3 / 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po pour l'agrafage		
Grammages	52 à 300 g/m ² / 16 lb bond à 110 lb couverture		
Agrafage	Agrafage position unique et multipositions Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 90 g/m ² / 24 lb Formats A3, A4, B4, B5, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po pris en charge		
Perforation	Amérique du Nord : Perforation 2/3 trous Europe : Perforation 2/4 trous En option : Perforation « suédoise » 4 trous		
Pliure/brocheuse	Piqûre à cheval 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m ² couché ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² couché) Pliage double 5 feuilles Prise en charge des formats A4, A3, 8,5 x 11 pouces, 8,5 x 14 pouces, 11 x 17 pouces		

Imprimante multifonctions Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Finition (suite)	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Unité de pliage en C/Z (en option avec les modules de finition BR simple et avec plieuse/brocheuse)			
Types	Pli en C, pli en Z et pli en Z demi-feuille		
Capacité⁴	40 feuilles		
Formats	Pli en C et pli en Z : A4/8,5 x 11 po DPC uniquement Pliage en Z demi-feuille : A3/11 x 17 po uniquement		
Grammages	64 - 90 g/m ² / 16 - 24 lb bond		
Bacs récepteurs	Magasin pour enveloppes : pli en C, en Z et en trois Bac récepteur ou bac supérieur : pli en Z demi-feuille		
Agrafeuse externe (en option, surface de travail incluse⁷)			
Capacité⁴	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise secteur supplémentaire requise		
Copie	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Temps de sortie de la première copie (depuis la glace d'exposition/après préchauffage)	Seulement 4,4 secondes	Seulement 3,7 secondes	Seulement 3,2 secondes
Faces (entrée:sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1		
Quantité	1 à 9 999		
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Réduction/ Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %		
Accès simultané	Programmation anticipée d'un travail pour que celui-ci soit placé en file d'attente lors du traitement du travail initial (copie, impression, fax et numérisation)		
Fonctions de copie	<ul style="list-style-type: none"> Annotation et estampage Bates™ Authentification pour les services Sélection automatique du papier Réduction et agrandissement automatiques (selon le format de papier sélectionné) Permutation automatique des magasins Création de cahiers recto verso / Recto verso automatique Travail fusionné (permet la programmation au niveau de la page ; permet également de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section au fur et à mesure de l'assemblage du travail) Assemblage Couvertures (début uniquement, début et fin, fin uniquement, impression à l'intérieur et à l'extérieur : vierge ou imprimée) Séparateurs (vierges) Effacement de bords Aide sur les fonctions (texte intuitif et descriptions graphiques) Copie Carte d'identité Réglages de qualité image Décalage image (avec option de centrage automatique) Image inversée (image négative ou miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes et 15 lignes) Jeu échantillon Enregistrement des paramètres de travail Couleur unique Agrafage Transparents 		
Xerox® Copier Assistant®	Le logiciel Xerox® Copier Assistant® offre une alternative PC à l'écran tactile servant d'interface utilisateur. Utilisé sur un PC fourni par le client et connecté au port USB, ce logiciel propose des outils de conversion de texte par synthèse vocale, d'agrandissement d'écran et d'accès clavier simplifié aux fonctions de copie élémentaires ou avancées. Conforme à la section 508. Pour plus d'informations ou pour télécharger gratuitement Xerox® Copier Assistant®, rendez-vous sur le site xerox.fr		

Imprimante multifonctions Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Impression	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Résolution (max.)	1200 x 2400 ppp		
Fonctionnalités d'impression	<p>Valeurs par défaut de l'application Activation / désactivation des pages de garde Sélection de couvertures Impression différée (heure précise) Autorisations utilisateur Options image (économie de toner, résolution standard, améliorée, élevée) Identification des travaux (impression d'un identifiant ou d'une page de garde, impression d'un identifiant dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Fax LAN (kit fax en option requis) Mise en page/Filigrane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Mise en page de cahier Page extra longue / Bannière Finition Adaptation aux nouveaux formats Mise en attente de tous les travaux Sélection de papier par attribut Jeu échantillon Travail enregistré Impression protégée avec suppression programmée Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales) Enregistrement et rappel des paramètres de pilote Fonctionnalités durables (paramètres Xerox® Earth Smart, recto verso, N en 1, désactivation des pages de garde et de l'impression d'identifiant, jeu échantillon intelligent, mise en attente de tous les travaux) Impression recto verso (par défaut) Impression depuis des référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive)</p>		
Impression à partir d'USB	<p>Permet l'impression en libre-service à partir du port USB de type A sur le panneau avant. Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via le port USB de type B. Formats pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL Les travaux couleur peuvent être imprimés en noir et blanc.</p>		
Systèmes d'exploitation	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 R2 (64 bits) Windows Server 2012 et R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8.1 (32 et 64 bits) Windows 10 (32 et 64 bits) Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 Fedora® Core Ubuntu®</p>		
Protocoles réseau	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Mise en réseau Microsoft Windows sur IP Bonjour® / AirPrint® IPv6 Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés</p>		
Polices	<p>PCL : 93 polices dimensionnables, police bitmap et d'imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master</p>		
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.</p>		
Pilote Pull Print Xerox®	<p>Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même pilote dans le cadre d'un environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file d'attente et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer ni de configurer plusieurs pilotes. Utilisé en conjonction avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>		
Carnet d'adresses unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier électronique, la numérisation vers...			
Fonctionnalités	<p>Services pris en charge : télécopie, télécopie Internet, courrier électronique, numérisation vers Nombre maximum de contacts : 5 000 Contacts : une ou plusieurs destinations possibles Favoris pour accéder plus rapidement à l'ensemble des services pris en charge</p>		

Imprimante multifonctions Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Numérisation	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Accès simultané	Numérisation possible pendant que le système imprime, copie ou transfère un document numérisé vers le réseau ou le télécopieur (priorité donnée au retour des originaux numérisés et à l'impression de travaux simultanés)		
Vitesse de numérisation (max)	82 ppm en mode noir et blanc et couleur (recto) 141 ipm en mode noir et blanc et couleur (recto verso)		135 ppm en mode noir et blanc et couleur (recto) 270 ipm en mode noir et blanc et couleur (recto verso)
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp		
Profondeur de pixels	1 bit (noir et blanc), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)		
Zone de numérisation maximale	A3 / 11 x 17 po		
Gestion des modèles de numérisation	Prise en charge de 250 modèles Création de modèles de numérisation Xerox® CentreWare® IS et partage via le clonage de périphérique vers d'autres imprimantes multifonctions Options de rapport de confirmation		
Protocoles réseau	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS		
Compression de fichiers	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR ; pages uniques ou multiples) ROC/PDF avec recherche textuelle et PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, décompression (pour noir et blanc et dans MRC), PDF / PDF/A linéarisé		
Champs de gestion documentaire (métadonnées)	Fonctions uniquement disponibles dans les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> • 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres) • Champs personnalisés visibles dans l'interface utilisateur pour la saisie de données variables 		
Fonctionnalités de numérisation	Documents multiformats Travail de numérisation fusionné Aperçu de numérisation Contrôle de la qualité de compression/taille du fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression automatique du fond et des ombres Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Prise en charge TWAIN / Prise en charge WIA 2.0 Documents reliés Effacement de bords Réduction / Agrandissement Boutons de numérisation 1-Touch (jusqu'à 10)		
Numérisation vers courrier électronique (standard)			
Fonctionnalités de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> • Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message (modifiable par l'utilisateur), options de rapport de confirmation de courrier électronique du serveur Web intégré • Chiffrement S/MIME de la numérisation vers courrier électronique • Signature de courrier électronique (exige l'option de carte à puce (Smart Card)) • Envoi automatique à soi-même 		
Accès aux annuaires	Liste d'adresses via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Carnet d'adresses du périphérique		
Numérisation vers (en standard)			
Fonctionnalités	Numérisation vers USB Numérisation vers un dossier réseau (avec FTP/HTTP/HTTPS sécurisé) Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers un réseau (avec FTP/HTTP/HTTPS sécurisé) Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers PC/client serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers boîte aux lettres Numérisation vers des référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) ⁸		
Numérisation par flux de travail (en option)			
Logiciel de numérisation	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2		
Applis de numérisation et Xerox App Gallery	Numérisation vers/depuis : Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, Box®, appli mobile Xerox® Workplace (iOS/Android) Pour découvrir la liste complète des applis disponibles dans la Xerox App Gallery, rendez-vous sur : xerox.com/AppGallery		

Imprimante multifonctions Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Sécurité	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> • Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> - Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX / Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP - Authentification locale (base de données interne) - Authentification par carte à puce - Prise en charge de carte CAC/PIV 144k (clé de certificat 2 048 bits)/.NET - Données sécurisées - PDF signé numériquement (lors de l'utilisation de l'authentification par carte à puce) - Chiffrement et authentification sur le serveur SMTP pour la numérisation vers courrier électronique - PDF chiffré / protégé par mot de passe (lors de l'utilisation de modèles de numérisation vers courrier électronique et vers le réseau) - Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) - Écrasement immédiat de l'image/Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés - Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), comprend l'assainissement de la zone inutilisée du disque - Chiffrement du disque dur FIPS 140-2 256 bits, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 • Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> - Accès SA en fonction des informations d'identification réseau - Autorisation par utilisateur et par service - Autorisations utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ou restrictions horaires), reflétées au niveau du pilote d'impression - Accès sécurisé au réseau • Configuration Watchdog (surveillance de la conformité et correction de jusqu'à 29 paramètres de sécurité) : <ul style="list-style-type: none"> - Port USB avant 2 - Port USB arrière 1 - Port USB arrière 2 - Contrôle d'accès, réinitialisation du mot de passe - 802.1x - Alertes par courrier électronique - Adresses des groupes 1, 2 et 3, activation, Préférences de groupe de destinataires - suspendre tous les travaux - Réimprimer les travaux enregistrés - Activation de la numérisation vers une boîte aux lettres - Longueur du mot de passe de télécopie - Délai d'expiration du système - Afficher/masquer le nom de connexion - Mots de passe PostScript® - Configuration des services à distance, fournitures/consommables : Activation - Configuration des services à distance, fournitures/consommables : Téléchargement de logiciel - Configuration des services à distance, fournitures/consommables : Activation de fonctionnalité - Configuration des services à distance, fournitures/consommables : Mise à jour des paramètres du périphérique - Configuration des services à distance, fournitures/consommables : Heure de synchronisation quotidienne - Configuration des services à distance, fournitures/consommables : Envoi automatique d'informations de diagnostic - Chiffrement FIPS 140-2 - Mises à jour du micrologiciel (mise à niveau du micrologiciel), activation/désactivation - Mise à niveau programmée - Protocoles SNMP V1 / V2 : Activation/Désactivation des services - Services de numérisation sur les imprimantes multifonctions - Démarrage à distance (TWAIN) Services de numérisation sur les imprimantes multifonctions - Gestion du workflow de numérisation - PII - Cacher les noms de travaux - PII - Affichage des noms de travaux cachés dans les rapports de comptabilisation réseau - PII - Affichage des noms de travaux cachés dans les journaux d'audit • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP • McAfee® Embedded Control (liste blanche), McAfee® Integrity Control (en option) • Désactivation de port, notamment les ports USB • Journal d'audit • Masquage des noms de travail d'impression • Compatibilité Cisco® ISE (Identity Services Engine) • Prise en charge de la gestion des événements et informations de sécurité (SIEM) pour McAfee Enterprise Security Manager LogRhythm und Splunk² • Certification Critères Communs accordée pour tout le système par NIAP conformément au profil de protection HD pour les imprimantes v1.0 (HCD-PP v1.0)³ 		
Lecteur de carte RFID intégré Xerox® (Kit en option)	Prise en charge intégrée de la plupart des cartes de sécurité du secteur pour une sécurité accrue ; avec lecteurs de carte intégrés dans le panneau de commande de l'imprimante multifonctions.		

Imprimante multifonctions Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Télécopie	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Fonctions fax serveur réseau			
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3 ; diverses solutions Xerox Business Innovation Partner		
Zone de numérisation maximale	A3 / 11 x 17 po		
Fonctions d'envoi de fax	Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à A3 / 11 x 17 po) Ajout à la liste de destinataires (200 numéros maximum) Travail fusionné, favoris, envoi différé (heure spécifique), type de document (photo, texte ou photo et texte)		
Fonctions d'impression de fax	Impression recto ou recto verso, agrafage, impression protégée		
Résolution de transmission	Super fine : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Fine : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp		
Fonctions fax Internet			
Compatibilité	Transmission directe de documents prêts à imprimer vers des télécopieurs Internet distants ou des clients de messagerie (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courrier électronique depuis des télécopieurs Internet distants ou par des clients de messagerie électronique		
Accès aux annuaires	Utilise le carnet d'adresse unifié		
Envoi/réception	Envoi : TIFF multipage, PDF, PDF/A Réception : TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texte, PCL, PRN, JPEG		
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc)		
Protocoles réseau	SMTP (envoi), POP3 (réception)		
Conformité	Conforme ITU-T T.37		
Fonctions de fax Walk-Up (en option ; installation par le client : 1 et 2 lignes)			
Compatibilité	ITU (CCITT) Groupe 3		
Vitesse/modems	Un ou deux modems V.34 : 33 600 bits/s. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page		
Compression/Vitesse	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3		
Résolution	Envoi en libre-service : Standard : 200 x 100 ppp Fine : 200 x 200 ppp Super fine : 600 x 600 ppp Réception : Tous formats acceptés		
Fonctions d'envoi de fax	Fax LAN (télécopie depuis le pilote d'impression) Réduction automatique des transmissions de fax État des travaux page par page sur le périphérique Démarrage différé, Travail fusionné, Favoris Renvoi automatique depuis la mémoire Pages de garde automatiques Télécopie PSTN Envoi groupé (en fonction de la capacité de mémoire) Carnet d'adresses du périphérique (jusqu'à 5 000 contacts)		
Fonctions de réception de télécopie	Impression recto ou recto verso, Avec ou sans agrafage Mode d'impression à la réception : manuel (format, marge, support, en-tête) / Sélection automatique du bac de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception protégée Horodatage de réception Délai de réponse automatique		
Transfert de fax	Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de télécopie à la réception uniquement		
Rapports de fax	Activité, répertoire de numéros, groupe de contacts, confirmation des transmissions, télécopie en attente, rapport sur les options, rapport d'écrasement à la demande, rapport sur les boîtes aux lettres, rapport de diffusion		
Accès annuaires	Utilise le carnet d'adresses unifié Envoi groupé de télécopies possible		
Recomposition automatique du numéro	Jusqu'à 14 tentatives (selon les exigences de chaque pays) Intervalles de 1 à 25 minutes		
Renvoi automatique	Jusqu'à 5 tentatives		

Imprimante multifonctions Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Gestion des périphériques	
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Prise en charge de la gestion	SNMP Version 1. SNMP Version 2c et SNMP Version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) MIB Ressources hôte RFC 2790, MIB imprimante RFC 3805, MIB PWG-Imaging-System-Power, Configuration Orchestrator, Configuration Watchdog
Xerox® CentreWare® Web	Application serveur basée sur le Web et destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP (quel que soit le fabricant). • Facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources. • Requiert Windows 7 et Internet Explorer 6.0 et versions ultérieures. • Détection automatique du serveur Xerox® CentreWare® et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement de gestion des appareils de votre entreprise. Cet outil unique permet d'installer des files d'attente d'impression et de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les périphériques connectés en local et en réseau, quel que soit leur fabricant, dans l'ensemble de l'entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et dépannage des périphériques • Rapports complets et détection des nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, fonctionnalités de rétrofacturation et de facturation • Détection automatique du serveur Xerox® Device Manager et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention
Fleet Orchestrator	La fonction de gestion de parc Fleet Orchestrator vous offre la possibilité de créer un groupe de périphériques qui partagent des informations au travers d'une connexion pair à pair sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-Touch.
Novell NDPS/NEPS	Application passerelle serveur : outil centralisé d'administration
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	Xerox, associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Program, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox® sont disponibles en téléchargement. www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes-barres intelligent SAP R/3 (en option)	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages de code système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. S'utilise avec les types de périphériques Xerox® PostScript pour environnement SAP et avec les polices de codes-barres Xerox® Font Center. Informations disponibles sur le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Xerox® Barcode Pro PS (en option)	Permet une impression PostScript intelligente sur les imprimantes multifonctions Xerox® en stockant le logiciel Xerox® et les polices de codes-barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet également d'imprimer des codes-barres à partir de n'importe quelle application (client SAP ou gros système) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles sur le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Serveur Web intégré Xerox® – Pages Web intégrées au périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré au contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État/contenu des magasins • État des consommables • Alertes • Panneau de contrôle à distance
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie) Options de réception (immédiate, jeu échantillon, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)
Administration du périphérique	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion du périphérique à distance, Fleet Orchestrator
Navigateurs	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x à 53.x Opera 25.x à 53.x Chrome 48.x à 72.x
Assistance	Installation des pilotes d'impression / de numérisation et assistance en ligne via support.xerox.com
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe
Services distants	
Relevé automatique des compteurs (AMR) Xerox®	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.
Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® (standard)	
Suivi	Utilisation des fonctions de copie, d'impression, de télécopie, de numérisation et de courrier électronique
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes d'utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupe (service)
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou les outils du panneau de commande du périphérique. • Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes d'utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard.
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des divers partenaires de Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.fr • Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers pour établir de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers • Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur de comptabilisation

Imprimante multifonctions Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Consommables	Description	Rendement
Cartouche de toner⁶	Noir	52 000 pages
Nettoyeur de courroie de transfert	1 ensemble	160 000 pages
Deuxième rouleau de transfert polarisé	1 ensemble	200 000 pages
Cartouches d'agrafes	Pour le module de finition BR, le module de finition Office intégré, le module de finition Office et l'agrafeuse externe (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche
	Pour le module de finition BR avec plieuse/brocheuse (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche
	Pour le module de finition Office avec plieuse/brocheuse (8 cartouches par boîte)	2 000 par cartouche
Recharges d'agrafes	Pour le module de finition Office intégré, le module de finition Office, le module de finition BR et l'agrafeuse externe (3 recharges par boîte)	5 000 par recharge
Xerox® Smart Kit®		
Module photorécepteur⁵	1 module	200 000 pages
Bac récupérateur de toner sans filtre à dépression⁶	1 cartouche (AltaLink B8145/8155)	121 000 pages
Bac récupérateur de toner avec filtre à dépression⁶	1 cartouche (AltaLink B8170)	121 000 pages

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Indisponibilité dans certaines zones géographiques.

³ La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m² (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁴ Pages standard moyennes. Déclaré conformément à la norme ISO / IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en raison de nombreux facteurs, notamment la couverture de la zone d'image, le contenu de l'image, la taille du support, l'orientation du support, le mode d'exécution, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et le jeu de qualité d'image -points.

⁵ Le rendement moyen du module photorécepteur est basé sur un tirage de 5 pages de format A4/8,5 x 11 po DGC, constitué à 35 % de pages en couleur et à 65 % de pages noir et blanc.

⁶ Le rendement du bac récupérateur de toner varie selon le type d'image, le pourcentage de couverture et le volume de tirages.

⁷ Vendu séparément dans certaines zones géographiques.

⁸ Disponible après le lancement via une mise à jour logicielle.

⁹ En cours d'évaluation ; certification attendue au 4e trimestre 2020.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés via le programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr/gwa.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.fr/bureau.