

Imprimantes couleur multifonctions **xerox**TM AltaLink[®] de Xerox[®]

C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170



Les imprimantes couleur multifonctions AltaLink[®] de la série C8100 sont conçues avec la technologie ConnectKey[®] Xerox[®]. Pour plus d'informations, allez sur le site www.connectkey.fr.

Spécifications du système	AltaLink [®] C8130	AltaLink [®] C8135	AltaLink [®] C8145	AltaLink [®] C8155	AltaLink [®] C8170
Vitesse¹					
Couleur/ noir et blanc	Jusqu'à 30/30 ppm	Jusqu'à 35/35 ppm	Jusqu'à 45/45 ppm	Jusqu'à 55/55 ppm	Jusqu'à 70/70 ppm
Cycle de service mensuel²	Jusqu'à 90 000 pages	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Disque dur/ processeur/ mémoire	Minimum SSD 128 Go/ En option : Disque dur de 500 Go/ Processeur Intel Atom [®] Quadricœur 1,91 GHz/ mémoire système de 4 Go (mémoire système de 8 Go sur AltaLink [®] C8170)				
Connectivité	Ethernet 10/ 100/ 1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, Wi-Fi Direct avec adaptateur sans fil USB de Xerox [®] en option, kit sans fil double bande, connexion en communication en champ proche (NFC), Bluetooth (iBeacon)				
Caractéristiques du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration				
Contrôleur en option	Serveur d'impression EX-c C8100 de Xerox [®] optimisé par Fiery [®]				
Copie et impression					
Résolution de copie et d'impression	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp				
Temps de sortie de la première impression (pas plus de)	5,7 secondes en couleur/ 4,2 secondes en noir et blanc	4,9 secondes en couleur/ 3,8 secondes en noir et blanc	4,5 secondes en couleur/ 3,2 secondes en noir et blanc	3,8 secondes en couleur/ 3,0 secondes en noir et blanc	
Délai de sortie de la première copie (depuis la glace d'exposition/ état de préchauffage) (pas plus de)	6,1 secondes en couleur/ 4,5 secondes en noir et blanc	5,5 secondes en couleur/ 4,4 secondes en noir et blanc	4,7 secondes en couleur/ 3,7 secondes en noir et blanc	4,0 secondes en couleur/ 3,2 secondes en noir et blanc	
Langage de description de page (PDL)	Adobe [®] PostScript [®] 3 [™] , Adobe [®] PDF, PCL [®] 5c / PCL [®] 6				
Fonctions d'impression	Impression à partir d'USB, impression à partir de référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression sécurisée chiffrée, réglages Earth Smart du pilote de Xerox [®] , identification des travaux, finition de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, impression longues feuilles (bannières), file d'attente intelligente, impression sur support de remplacement. En option : Impression et numérisation de/vers Gestion de contenu DocuShare [®] Go de Xerox [®] .				
Compatibilité mobile et cloud					
Connectivité mobile	Communications en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/ g/ n/ ac), AirPrint (iOS) avec iBeacon (Bluetooth)				
Impression mobile	AirPrint [®] , Mopria [®] , Service d'impression Xerox [®] (Android), Appli @PrintByXerox ; En option : Appli Workplace Mobile Xerox [®] (iOS/ Android), AirPrint (iOS) avec iBeacon (Bluetooth)				
Numérisation mobile	AirPrint [®] , Mopria [®] ; En option : Appli Workplace Mobile de Xerox [®] (iOS/ Android)				
Applis mobiles et Galerie des Applis de Xerox	Automatisation des processus quotidiens avec des applis qui traduisent, expurgent, eSign, personnalisent l'impression, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour accéder aux applis par secteur ou flux de travail. Logiciels et services : Xerox [®] DocuShare [®] (xerox.fr/ecm), XMPie [®] (https://www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie), Xerox [®] Workplace Solutions (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions)				
Xerox[®] Workplace Suite et Xerox[®] Workplace Cloud	En option : La Xerox [®] Workplace Suite est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients tout en fournissant un contrôle effectif sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de workflows. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités dans une version avec serveur (Workplace Suite) sur place ou dans le cloud (Workplace Cloud).				

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

Numérisation	
Fonctions de base	Destinations : Numérisation vers USB/ e-mail/ réseau (FTP/ SMB), HTTP, HTTPS, SFTP ; Formats de fichier : PDF, PDF/ A, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Aperçu de la numérisation, Numérisation vers répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/ TIFF à page multiple, PDF protégé par mot de passe, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), Numérisation vers dossier, Applis 1 touche, Prise en charge TWAIN
Fonctionnalités en option	Numérisation vers des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive) ³ . Appli de numérisation Xerox® pour DocuShare®, et plusieurs solutions disponibles par divers Partenaires d'innovations d'affaires Xerox : www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression En option : Impression et numérisation de/vers Gestion de contenu DocuShare® Go de Xerox®.
Télécopie	
Fonctionnalités standard	Télécopie Internet, travail fusionné par télécopie, activation de télécopie sur serveur réseau
Fonctionnalités optionnelles	Télécopie libre-service (option une ligne et 2 lignes, inclut la télécopie réseau, la télécopie directe et la retransmission de télécopie vers E-mail ou SMB partagé)
Sécurité	
Fonctionnalités standards	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et E-mail chiffré, Contrôle par liste blanche intégré de McAfee® Vérification de firmware, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager ³ , LogRhythm SIEM ³ , Splunk SIEM ³ , Authentification de réseau, SNMPv3, authentification des messages par hachage SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Certificats de sécurité ECDSA, Certificat autosigné automatique, Cisco® Intégration ISE (Identity Services Engine), réponse automatique aux menaces via l'intégration McAfee® DXL/ Cisco® pxGrid, Authentification locale (base de données interne), Accès utilisateur et pare-feu interne, FIPS 140-2, filtrage de ports/ IP/ domaines, journal d'audit, contrôle d'accès, autorisations de l'utilisateur, Watchdog des configurations, TPM, Trusted Boot, stockage chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2), chiffrement de niveau de tâche HTTPS et pilotes, E-mail signé en cours d'évaluation pour la Certification selon les Critères communs (ISO 15408), impression sécurisée chiffrée
Fonctionnalités optionnelles	Contrôle d'intégrité McAfee®, kit d'activation de carte à puce (CAC/ PIV/ .NET) ⁴ , lecteur de cartes RFID E1.0 intégré de Xerox®, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) avec écrasement d'image, gestion d'impression et sécurité de contenu de la plateforme Workplace Cloud/ Suite Xerox® ; pour en savoir plus www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions
Gestion de l'impression	
Fonctionnalités standards	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, e-mail), activation de Comptabilisation réseau
Fonctionnalités optionnelles	Workplace Cloud/ Suite Xerox® et diverses options de comptabilisation disponibles auprès de nos Partenaires d'innovations commerciales Xerox. Service de gestion d'impression virtuelle de Xerox® ; pour en savoir plus : www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

Caractéristiques et accessoires

Le chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (DADF) permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso, jusqu'à 270 impressions par minute (ipm).



ALIMENTATION PAPIER⁵

Deux magasins ajustables de 520 feuilles (standard avec toutes les configurations). Le magasin 1 gère les formats jusqu'à 297 x 420 mm/ 11,7 x 17"/ A3 et le magasin 2 gère les formats jusqu'à 300 x 450mm/ 12 x 18"/ SRA3.



Kit pour enveloppes (en option ; remplace le magasin 1) accepte jusqu'à 60 enveloppes.



Configuration de bac tandem haute capacité peut accueillir jusqu'à 3 140 feuilles de papier.

Configuration à 4 magasins (disponible pour les appareils C8130/ C8135) contient jusqu'à 2 180 feuilles.

Départ manuel 100 feuilles ;
Formats personnalisés :
de 89 x 98 mm à
320 x 1 320 mm/ de
3,5 x 3,9" à 12,6 x 52"/



Magasin grande capacité (en option) :
contient 3 000 feuilles
de format 210 x 287 mm/
A4, ce qui augmente
la capacité maximale
à 6 140 feuilles.



IMPRESSION LONGUE FEUILLE

Le Kit d'alimentation en longue feuille (en option) peut imprimer jusqu'à 320 x 1 320 mm/ 12,6 x 52".



INTERFACE UTILISATEUR



L'écran tactile couleur intuitif de type tablette de 10,1 pouces personnalisable permet d'effectuer des tâches en quelques touches. Faites l'essai : xerox.com/AltaLink8100UI.

TECHNOLOGIES INNOVANTES



Le lecteur de cartes intégré RFID de Xerox® (en option) apporte la fonction d'authentification avec plus de 90 cartes d'accès.



Communication en champ proche (NFC) Toucher pour coupler permet aux utilisateurs de coupler leurs appareils mobiles au panneau utilisateur de l'imprimante multifonction AltaLink de la Série C8100 pour bénéficier d'une connexion instantanée.



Le capteur de proximité intelligent détecte les utilisateurs à proximité. Il conserve l'énergie pendant les périodes d'inactivité et active automatiquement l'appareil lorsqu'un utilisateur s'approche.

RÉCEPTION/ FINITION⁵



Le module de finition de bureau (en option) offre des fonctions avancées de finition à prix avantageux. L'agrafage à cheval en option permet d'agrafer des brochures de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).



Le module de finition Business Ready (BR) (en option) offre des fonctions de finition avancées à prix avantageux.



Le module de pli roulé/ accordéon (en option) ajoute le pli roulé, accordéon et demi-pli accordéon au module de finition BR ou au module de finition/ plieuse-brocheuse BR.



Le module de finition/ plieuse-brocheuse BR (en option) permet de créer des brochures agrafées à cheval de 64 pages (de 2 à 16 feuilles).



Bac à décalage double (disponible lorsqu'aucun module de finition n'est installé ; bac à décalage unique avec modules de finition).



Le module de finition Office intégré (en option avec les appareils C8130/ C8135/ C8145/ C8155) apporte une empileuse de 500 feuilles avec agrafage 2 positions de 50 feuilles.



L'agrafeuse d'appoint (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 75 g/ m²/ 20 lb

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

Fiche technique de l'appareil					
Langues du panneau de commande	allemand, anglais américain, anglais international, arabe, catalan, danois, espagnol international, finnois, français international, grec, hongrois, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais du Brésil, roumain, russe, suédois, tchèque, turc				
Accessoires					
En option	<p>Magasin grande capacité 3 000 A4/ 8,5 x 11"</p> <p>Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)</p> <p>Kit de transport horizontal</p> <p>Module de finition BR (Business Ready) (kit de transport horizontal requis)</p> <p>Module de finition de brochures BR avec plieuse-brocheuse (kit de transport horizontal requis) (en option avec C8030, C8035, C8045, C8055, C8070)</p> <p>Module de pliage roulé/ accordéon pour le module de finition BR ou le module de finition BR avec plieuse-brocheuse</p> <p>Agrafeuse d'appoint (avec surface de travail)⁶</p> <p>Module de finition Office intégré (disponible avec AltaLink® C8130, C8135, C8145, C8155)</p> <p>Module de finition Office</p> <p>Module plieuse-brocheuse pour module de finition Office</p> <p>Perforateur (2/ 3, 2/ 4, perforation suédoise)</p> <p>Kit d'activation de carte à puce pour Module de finition Office⁴</p> <p>Serveur d'impression EX-c C8100 de Xerox® optimisé par Fiery®</p> <p>Télécopieur libre-service (option une ou deux lignes, incluant réseau)</p> <p>Wi-Fi/ Wi-Fi Direct avec kit sans fil double bande</p> <p>Kit Bluetooth</p> <p>Kit d'activation du contrôle d'intégrité McAfee®</p> <p>Clavier USB/ kit d'étagère</p> <p>Kit de lecteur de carte RFID E1.0 intégré de Xerox®</p> <p>Kit de polices Unicode</p> <p>Interface de dispositif externe, ou périphérique d'accès auxiliaire, conçue pour les périphériques d'accès auxiliaires de tierces parties, tels que compteurs de monnaie et lecteurs de cartes.</p> <p>Kit d'alimentation de feuilles longues (impression de bannières)</p> <p>Disque dur de 500 Go</p> <p>Kit d'activation de numérisation vers le cloud</p>				
Exigences électriques	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Amérique du Nord	Tension : de 110 à 127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/- 3 %, 15 A				Tension : de 110 à 127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/- 3 %, 20 A
Europe	Tension : 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/- 3 %, 10 A				Tension : 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/- 3 %, 10 A

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

Fiche technique de l'appareil (suite)					
Consommation électrique	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
En fonctionnement (moyenne)	115V : 576 watts 230V : 586 watts	115V : 600,3 watts 230V : 595,8 watts	115V : 717 watts 230V : 674 watts	115V : 806 watts 230V : 760 watts	115V : 929 watts 230V : 908 watts
Mode Attente	115V : 67 watts 230V : 71 watts	115V : 64 watts 230V : 70 watts	115V : 71 watts 230V : 71 watts	115V : 72 watts 230V : 70,3 watts	115V : 91,1 watts 230V : 79 watts
Mise hors tension automatique/ mode Veille	115V : 0,69 watts 230V : 0,71 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes)	115V : 0,69 watts 230V : 0,72 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes)	115V : 0,67 watts 230V : 0,71 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes)	115V : 0,67 watts 230V : 0,71 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes)	115V : 0,68 watts 230V : 0,75 watts (délai par défaut du passage au mode Veille = 0 minutes)
Préchauffage (depuis le démarrage)	Seulement 85 secondes				
Récupération après mode Veille	Pas plus de 4,5 secondes				
Conditions d'utilisation					
Gamme thermique exigée	de 10 à 28 °C/ de 50 à 82 °F				
Humidité relative	de 15 % à 85 %				
Niveaux de puissance acoustique	En fonctionnement : 63,7/ 64,2 dB(A) En Veille : 4,0/ 4,0 dB(A)		En fonctionnement : 65,2/ 67,3 dB(A) En Veille : 4,3/ 4,3 dB(A)		En fonctionnement : 70,4 dB (A) En attente : 4,3 dB (A)
Dimensions et poids					
Configuration de base	Largeur : 620 mm/ 24,4" Profondeur : 723 mm/ 28,5" Hauteur : 1 130 mm/ 44,5" Poids : 143,1 kg/ 316 lb				Largeur : 620 mm/ 24,4" Profondeur : 793 mm/ 31,2" Hauteur : 1 169 mm/ 46" Poids : 159,7 kg/ 352,1 lb
Avec module de finition Office intégré (C8130, C8135, C8145, C8155)	Largeur : 819 mm/ 32,2" Profondeur : 723 mm/ 28,5" Hauteur : 1 130 mm/ 44,5" Poids : 154,2 kg/ 340 lb				S. O.
Avec module de finition Office (avec plieuse-brocheuse)	Largeur : 1 207 mm/ 47,5" Profondeur : 723 mm/ 28,5" Hauteur : 1 130 mm/ 44,5" Poids : 182,5 kg/ 402,3 lb				Largeur : 1207 mm/ 47,5" Profondeur : 793 mm/ 31,2" Hauteur : 1 169 mm/ 46" Poids : 199 kg/ 439 lb
Configuration de base avec module de finition Business Ready (BR)	Largeur : 1 395 mm/ 55" Profondeur : 723 mm/ 28,5" Hauteur : 1 130 mm/ 44,5" Poids : 187 kg/ 412,3 lb				Largeur : 1 395 mm/ 55" Profondeur : 723 mm/ 31,2" Hauteur : 1 169 mm/ 46" Poids : 203,4 kg/ 448,4 lb
Configuration de base avec module de finition plieuse-brocheuse BR	Largeur : 1 496,3 mm/ 59" Profondeur : 723 mm/ 28,5" Hauteur : 44,5"/ 1 130 mm Poids : 204 kg/ 449,7 lb				Largeur : 1 496,3 mm/ 59" Profondeur : 723 mm/ 31,2" Hauteur : 1 169 mm/ 46" Poids : 220,6 kg/ 486,3 lb
Configuration de base avec module de finition plieuse-brocheuse BR et module de pli roulé/ accordéon	Largeur : 1 632 mm/ 64,3" Profondeur : 723 mm/ 28,5" Hauteur : 1 130 mm/ 44,5" Poids : 254,3 kg/ 560,6 lb				Largeur : 1 632 mm/ 64,3" Profondeur : 723 mm/ 31,2" Hauteur : 1 169 mm/ 46" Poids : 270,9 kg/ 597,2 lb
Configuration de base avec module de finition plieuse-brocheuse BR, magasin grande capacité et module de pliage roulé/ accordéon	Largeur : 2 361 mm/ 93" Profondeur : 723 mm/ 28,5" Hauteur : 1 130 mm/ 44,5" Poids : 285,2 kg/ 628,8 lb				Largeur : 2 361 mm/ 93" Profondeur : 723 mm/ 31,2" Hauteur : 1 169 mm/ 46" Poids : 302 kg/ 665,8 lb
Certifications du système/ conformité réglementaire					
Homologations	Pour consulter la liste actualisée des certifications, veuillez vous reporter à xerox.com/OfficeCertifications (en anglais)				

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

Alimentation des supports	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage					
Capacité⁵	130 feuilles				250 feuilles
Vitesse (jusqu'à)	82 ppm noir et blanc et couleur (recto) 141 ipm noir et blanc et couleur (recto verso)				135 ppm noir et blanc et couleur (recto) Jusqu'à 270 pages par minute - noir et blanc et couleur (recto verso)
Formats détectés	de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm/ de 3,4 x 4,9" à 11,7 x 17"				
Grammage	de 60 à 128 g/ m ² / de 16 à 32 lb bond				
Départ manuel (standard)					
Capacité⁵	100 feuilles				
Formats	Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 1320 mm (DPC)/ de 3,5 x 3,9" à 12,6 x 52" En option : Kit d'alimentation en feuilles longues (impression de bannières)				
Grammage	de 52 à 300 g/ m ² / de 16 lb. bond à 110 lb. cover, Feuilles longues/ bannières (>483 mm/ 19") : de 106 à 256 g/ m ² / de 28lb bond à 120lb papier carte				
Types de supports	Bond Papier carte Support carte en continu Personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Support carte brillant en continu Support carte épais Support carte épais en continu Support carte brillant épais Support carte brillant épais en continu Perforation Étiquettes Papier en-tête Léger Carte fine Support carte léger en continu Papier carte lustré léger Support carte brillant léger en continu Papier ordinaire Standard-en continu Préimprimé Recyclé Transparents Feuilles longues/ bannières : Papier carte Support carte en continu Papier carte léger Papier cartes léger en continu				
Magasins 1 et 2 (standard)					
Capacité⁵	520 feuilles chacun				
Formats	Magasin 1 : Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm (DPC)/ de 5,5 x 7,2" à 11,7 x 17" Magasin 2 : Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à SRA3 (DPC)/ de 5,5 x 7,2" à 12 x 18"				
Grammage	de 16 lb bond à 110 lb couverture/ 52 à 300 g/ m ²				
Types de supports	Bond Papier carte Support carte en continu Personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Support carte brillant en continu Support carte épais Support carte épais en continu Support carte brillant épais Support carte brillant épais en continu Perforation Étiquettes Papier en-tête Léger Carte fine Support carte léger en continu Papier carte lustré léger Support carte brillant léger en continu Papier ordinaire Standard-en continu Préimprimé Recyclé Transparents				

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

Alimentation des supports (suite)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Module 4 magasins (magasin 3 et 4) (disponible avec C8130/ C8135)					
Capacité⁵	Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles				
Formats	Magasins 3 et 4 : de 140 x 182 mm à SRA3 (DPC)/ De 5,5 x 7,2" à 12 x 18"				
Grammage	de 52 à 300 g/ m ² / de 16 lb bond à 110 lb couverture				
Types de supports	Bond Papier carte Support carte en continu Personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Support carte brillant en continu Support carte épais Support carte épais en continu Support carte brillant épais Support carte brillant épais en continu Perforation Étiquettes Papier en-tête Léger Carte fine Support carte léger en continu Papier carte lustré léger Support carte brillant léger en continu Papier ordinaire Standard-en continu Préimprimé Recyclé Transparents				
Module magasin tandem grande capacité (disponible avec tous les modèles)					
Capacité⁵	Magasin 3 : 867 feuilles Magasin 4 : 1 133 feuilles				
Formats	JIS B5, 7,25 x 10,5" DGC/ 8,5 x 11"/ A4				
Grammage	52 à 300 g/ m ² / de 16 lb bond à 110 lb couverture				
Types de supports	Bond Papier carte Personnalisé Papier carte lustré Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Papier carte lustré léger Ordinaire Préimprimé				
Magasin pour enveloppes (en option – remplace magasin 1)					
Capacité⁵	Jusqu' à 60 enveloppes				
Formats	N° 10 commercial (9,25" x 4,125"), Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm/ de 3,9 x 5,8" à 6,4 x 9,5"				
Grammage	75 à 90 g/ m ² / de 20 lb. à 24 lb bond				
Magasin grande capacité (MGC) (en option avec tous les modèles)					
Capacité⁵	3 000 feuilles				
Formats	Formats standard : A4 ou B5 DGC/ 8,5 x 11" ou 7,25 x 10,25"				
Grammage	52 à 300 g/ m ² / de 16 lb bond à 110 lb couverture				
Capacité totale					
Capacité totale de l'appareil⁵	Module 4 magasins : 2 180 feuilles Module 4 magasins avec magasin grande capacité : 5 180 feuilles Module magasin tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité avec magasin grande capacité : 6 140 feuilles				

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

Finition	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Bacs de réception (standard) (les bacs à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition Office intégré et sont limités à un avec les modules Finition Office et Business Ready)					
Capacité du bac de réception⁵	Bac à décalage double : jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face vers le haut du côté gauche : Jusqu'à 100 feuilles				
Module de finition Office intégré (en option avec AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155)					
Capacité du bac de réception⁵	500 feuilles 8,5 x 11"/ A4/ 20 lb bond/ 80 g/ m ² , ou 250 feuilles 20 lb bond/ 80 g/ m ² – 11 x 17"/ A3				
Formats	de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm/ de 3,5 x 3,9" à 11,7 x 17"				
Grammage	52 à 300 g/ m ² / de 16 lb bond à 110 lb couverture				
Agrafage	Positions simple/ double Agrafage auto : 50 feuilles maximum : Lettre 8,5 x 11"/ A4/ B5 (moins de 90 g/ m ² ou deux feuilles couvertures 220 g/ m ²) 30 feuilles maximum : A3/ B4/ 8,5 x 14"/ 11 x 17" (moins de 90 g/ m ² ou 2 feuilles couvertures 220 g/ m ²)				
Module de finition Office (en option)					
Capacité du bac de réception⁵	2 000 feuilles sans agrafage ou 1 000 feuilles avec agrafage simple ou 75 feuilles avec agrafage double (8,5 x 11"/ A4)				
Dimensions du bac de réception	210 x 182 mm à 297 x 432 mm/ 8,3 x 7,2" à 11,7 x 17"				
Grammage	52 à 300 g/ m ² / de 16 lb bond à 110 lb couverture				
Agrafage multiposition	50 feuilles maximum : Lettre 8,5 x 11"/ A4/ B5 (moins de 90 g/ m ² ou deux feuilles couvertures 220 g/ m ²) 30 feuilles maximum : 8,5 x 14"/ 11 x 17"/ A3/ B4 (moins de 90 g/ m ² ou 2 feuilles couvertures 220 g/ m ²)				
Perforation (en option)	Amérique du Nord : Perforation à 2/ 3 trous Europe : Perforation 2 et 4 trous En option : Perforation suédoise 4 trous				
Module de finition/ plieuse-brocheuse pour module de finition Office (rainure/ pli, agrafage à cheval) (en option)					
Capacité du bac supérieur⁵	40 brochures (de 2 à 15 feuilles par brochures de 20 lb/ 80 g/ m ² ou moins)				
Formats	8,5 x 11"/ A4 DPC, 8,5 x 14"/ B4 DPC, 11 x 17"/ A3 DPC				
Agrafage piqure à cheval	2 à 15 feuilles/ brochures de 8 à 60 pages de 60 à 256 g/ m ² / de 16 lb bond à 67 lb bond				
Rainure/ pli	1 à 15 feuilles/ sans agrafage 60 à 105 g/ m ² / 18 lb ordinaire à 28 lb ordinaire				
Module de finition Business Ready (BR) en option (kit de transport horizontal requis)					
Capacité⁵	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles Bac de réception feuilles agrafées : 3 000 feuilles sans agrafage ou 100 jeux (agrafage double ou 4 positions) 11 x 17", 8,5 x 14", A3 ou 200 jeux (agrafage simple) 8,5 x 11"/ A4				
Formats	de 100 x 148 mm à 320 x 488 mm/ de 8 x 5,8" à 12,6 x 19,2" pour le bac supérieur de 182 x 203 mm à 320 x 488 mm/ de 7,25 x 10,5" à 12,6 x 19" pour l'empilement de B5 à A3 de 7,25 x 10,5" à 11 x 17" pour agrafage				
Grammage	52 à 300 g/ m ² / de 16 lb bond à 110 lb couverture				
Agrafage	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/ 90 g/ m ² 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", A3, A4, B4 et B5				
Perforatrice	Amérique du Nord : Perforation à 2/ 3 trous Europe : Perforation 2 et 4 trous En option : Perforation suédoise 4 trous				
Module de finition/ plieuse-brocheuse BR (en option) (kit de transport horizontal requis)					
Capacité⁵	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles de 8,5 x 11"/ A4 sans agrafage Bac de réception feuilles agrafées : 1 500 feuilles 8,5 x 11"/ 11 x 17"/ A4/ A3 sans agrafage ou 200 jeux agrafés de 8,5 x 11"/ A4 (agrafage simple ou double ou 4 positions) ou 100 jeux agrafés de 11 x 17"/ A3				
Formats	de 100 x 148 mm à 320 x 488 mm/ de 8 x 5,8" à 12,6 x 19,2" pour le bac supérieur de 182 x 203 mm à 320 x 488 mm/ de 7,25 x 10,5" à 12,6 x 19" pour l'empilement de B5 à A3/ de 7,25 x 10,5" à 11 x 17" pour agrafage				
Grammage	52 à 300 g/ m ² / de 16 lb bond à 110 lb couverture				
Agrafage	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/ 90 g/ m ² 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", A3, A4, B4 et B5				
Perforatrice	Amérique du Nord : Perforation à 2/ 3 trous Europe : Perforation 2 et 4 trous En option : Perforation suédoise 4 trous				
Module plieuse-brocheuse	Agrafage à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/ m ² couchées ou 5 feuilles de 177 à 220 g/ m ² couchées) Pli double jusqu'à 5 feuilles Formats 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", A3, A4 pris en charge				

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

Finition (suite)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Module de pli roulé/ accordéon (en option avec le module de finition BR et le module de finition/ plieuse-brocheuse BR)					
Types	Pli roulé, pli accordéon et pli accordéon replié				
Capacité⁵	40 feuilles				
Formats	Pli roulé et pli accordéon : 8,5 x 11"/ A4 DPC seulement Demi-pli accordéon : 11 x 17"/ A3 seulement				
Grammage	64 à 90 g/ m ² / de 16 lb. à 24 lb bond				
Bacs de réception	Magasin pour enveloppes : Pli roulé et pli accordéon et pli triple Bac de réception ou supérieur : Pli accordéon replié				
Agrafeuse d'appoint (en option – avec surface de travail⁶)					
Capacité⁵	Agrafage 50 feuilles 5 000 agrafes Prise électrique supplémentaire requise				
Copie	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Délai de sortie de la première impression (à partir de la glace d'exposition/ état réchauffé)	Pas plus de 6,1 secondes/ Pas plus de 4,5 secondes		Pas plus de 5,5 secondes/ Pas plus de 4,4 secondes	Pas plus de 4,7 secondes/ Pas plus de 3,7 secondes	Pas plus de 4,0 secondes/ Pas plus de 3,2 secondes
Faces (entrée : sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantité	De 1 à 9 999				
Résolution (max)	Jusqu'à 600 x 600 ppp				
Réduction/ agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %				
Traitement simultané	Programmation anticipée pour permettre la mise en file d'attente du travail pendant le traitement du travail initial (copie, impression, télécopie et numérisation)				
Fonctionnalités de copie	Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et ajustement de la taille de la police) Autorisation d'accès à des services (par exemple, copie couleur) Sélection automatique du magasin Réduction et agrandissement automatiques (en fonction du format du support choisi) Permutation automatique des magasins Recto verso automatique/ finition de brochures recto verso automatique Travail fusionné (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage) Couvertures (recto seulement, recto verso, verso seulement, impression intérieure extérieure : vierge ou imprimée) Séparateurs (vierge) Effacement des bords Aide pour les fonctions (texte et schémas) Reproduction de cartes d'identité Ajustements de la qualité d'image Décalage d'image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (négative ou miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes par 15 rangées) Jeu échantillon Enregistrer paramètres de travail Couleur unique Agrafage Transparents				

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

Impression	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Résolution (jusqu'à)	1200 x 2400 ppp				
Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications Activation/ désactivation de page de garde Options d'ajustements couleur personnalisés (La couleur en quelques mots) Statut bidirectionnel en temps réel Sélection de couvertures Impression différée (heure spécifique) Permissions utilisateur Options d'image (économie de toner, résolution standard, améliorée, élevée) Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Télécopie sur réseau (nécessite le kit de télécopie en option) Mise en page/ filigrane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Mise en page des brochures Longues feuilles/ bannières Finition Ajustement en fonction du format du support Mise en attente de tous les travaux Sélection du support par attribut Jeu échantillon Travail enregistré (les travaux couleur peuvent être imprimés en monochrome) Impression protégée avec suppression temporisée Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel de configuration du pilote Caractéristiques de durabilité (réglages « Earth Smart » de Xerox® recto verso, N en 1, désactivation de la page de garde et impression ID sur le document, jeux d'échantillons écologiques, retenir tous les travaux) Impression recto verso (par défaut) Impression à partir de référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive)</p>				
Impression à partir d'USB	<p>Permet l'impression libre-service à partir du port USB type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe au moyen du port USB type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Les travaux couleur peuvent être imprimés en noir et blanc</p>				
Systèmes d'exploitation	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 R2 (64 bits) Windows Server 2012 et R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8,1 (32 et 64 bits) Windows 10 (32 et 64 bits) Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 Fedora® Core Ubuntu®</p>				
Protocoles réseau	<p>TCP/ IP : HTTP/ HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/ LPD, impression Raw Socket/ Port 9100, IPv4/ IPv6, WSD Réseau Microsoft Windows sur IP Bonjour®/ AirPrint® IPv6 La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés</p>				
Polices	<p>PCL : 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master</p>				
Pilote Global Print® de Xerox®	<p>Ce pilote d'imprimante réellement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il propose une interface uniforme et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression</p>				
Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression Pull Print de Xerox® étend la commodité à un large éventail d'actifs d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres</p>				
Répertoire unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier électronique et la numérisation vers...					
Caractéristiques	<p>Services pris en charge : télécopie, télécopie Internet, e-mail et numérisation vers Contacts maximum : 5 000 Contacts : prise en charge d'une ou plusieurs destinations Favoris pour accéder rapidement à tous les services disponibles</p>				

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

Numérisation	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Traitement simultané	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou pendant une télécopie (priorité aux documents numérisés et travaux d'impression simultanés)				
Vitesse d'entrée (jusqu'à)	82 ppm noir et blanc et couleur (recto) 141 ipm noir et blanc et couleur (recto verso)			135 ppm noir et blanc et couleur (recto) 270 ipm noir et blanc et couleur (recto verso)	
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp				
Profondeur de bits	1 bit (monochrome), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)				
Zone maximale de numérisation	A3/ 11 x 17"				
Gestion des modèles de numérisation	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles Création de modèles de numérisation des Services Internet CentreWare® de Xerox® et partage des modèles de numérisation au moyen du clonage des autres périphériques multifonctions Options feuille de confirmation				
Protocoles réseau	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compression de fichier	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/ ROC avec recherche textuelle et PDF/ A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour N/ B et à l'intérieur de MRC)) PDF/ PDF/ A linéarisé				
Champs de gestion de document (métadonnées)	Fonctionnalités offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à six champs de métadonnées programmables par gabarit de numérisation réseau vers un fichier et nombre illimité de champs dans un gabarit – Un champ de métadonnées comprend le nom du champ, la valeur par défaut et d'autres paramètres Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur 				
Caractéristiques de numérisation	Travail de numérisation en amalgame avec originaux de formats mixtes Aperçu de la numérisation Contrôle de la compression qualité/ format fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/ magazine) Suppression automatique de fonds et d'ombres Format à format (pour les documents de formats différents) Prise en charge TWAIN et WIA 2.0 Documents reliés Effacement de bord Réduction/ agrandissement Touches de numérisation à une seule touche (jusqu'à 10)				
Numérisation vers courrier électronique (standard)					
Caractéristiques de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> Signatures de courriel (6 lignes de 128 caractères maximum), corps d'e-mail (personnalisable), Options de feuille de confirmation du serveur Web intégré par e-mail Numérisation vers e-mail chiffré (S/ MIME) Signature des e-mails (option de cartes à puce requise) Envoi auto à soi-même 				
Répertoire	Liste d'adresses avec LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino) Carnet d'adresses de l'appareil				
Numérisation vers...					
Fonctionnalités standards	Numérisation vers USB Numérisation vers dossier réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers PC/ Client serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers la boîte aux lettres				
Fonctionnalités optionnelles	Numérisation native vers des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive) ³ .				
Numérisation de flux de travaux (en option)					
Logiciel de numérisation	Autostore v7 ecopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
Applis de numérisation et Galerie d'applis de Xerox	Numérisation vers/ depuis : Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, appli Workplace Mobile Xerox® (iOS/ Android). Consultez la liste complète des applis disponibles dans la galerie des applis de Xerox : xerox.com/AppGallery				

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

Sécurité	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> - Authentification réseau pour accéder au périphérique ou aux services du périphérique avec Kerberos (UNIX/ Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP - Authentification locale (base de données interne) - Authentification avec carte à puce – prise en charge de carte 144k CAC/ vérification de l'identité (PIV) (clé de certificat 2 048 bits)/ .NET - Données sécurisées - PDF signé numériquement (lors de l'utilisation de l'authentification avec carte à puce) - Chiffrement et authentification sur serveur SMTP pour Numérisation vers un e-mail - PDF chiffré/ protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles d'e-mail et de numérisation réseau seulement) - Impression sécurisée (NIP jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) - Écrasement d'image immédiat/ suppression sécuritaire des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés¹¹ - Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque¹¹ - Chiffrement de disque dur FIPS 140-2 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 • Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> - Accès AS basés sur les justificatifs d'identité réseau - Autorisation par utilisateur et par service - Permissions de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restriction de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante - Accès réseau sécurisé • Surveillance de configuration (Watchdog surveille et corrige 29 paramètres de sécurité) : <ul style="list-style-type: none"> - Port USB avant 2 - Port USB arrière 1 - Port USB arrière 2 - Contrôle d'accès à la réinitialisation du mot de passe - 802.1x - Alertes e-mail - Groupes 1, 2 et 3 adresses, mise en service, préférences de groupe de destinataires - Mise en attente de tous les travaux - Réimprimer les travaux enregistrés - Mise en service de la numérisation vers boîte aux lettres - Longueur du code secret du télécopieur - Délai d'expiration du système - Afficher/ masquer le nom de connexion - Mots de passe PostScript® - Configuration des services à distance des consommables : Mise en service - Configuration des services à distance des consommables : Téléchargement de logiciel - Configuration des services à distance des consommables : Activation des fonctionnalités - Configuration des services à distance des consommables : Mettre à jour les paramètres de l'appareil - Configuration des services à distance des consommables : Heure de synchronisation quotidienne - Configuration des services à distance des consommables : Envoyer automatiquement des informations de diagnostic - Chiffrement FIPS 140-2 - Mises à jour du firmware (mise à niveau du firmware) Activer/ désactiver - Mise à niveau programmée - Protocoles SNMP V1/V2/V3 : Activer/ désactiver les services - Services de numérisation sur des imprimantes multifonctions - Démarrage à distance de Services de numérisation (TWIN) sur des imprimantes multifonctions - Gestion des flux de travail de numérisation - PII - Masquer les noms des travaux - PII - Afficher les noms de travaux masqués dans les rapports de comptabilisation réseau - PII - Afficher les noms de travaux masqués dans les journaux d'audit • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP • Contrôle intégré par liste blanche McAfee®, Contrôle d'intégrité McAfee® (en option) • Désactivation des ports, ports USB inclus • Journal d'audit • Masquage des noms des travaux d'impression • Compatible avec le moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® • Prise en charge du Gestionnaire des informations et des événements de sécurité (SIEM) pour McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm et Splunk³ • Certification Critères Communs pour l'ensemble du système certifié par NIAP avec profil de la protection HD pour copie papier v1.0 (HCD-PP v1.0)⁸ 				
Lecteur de carte intégré RFID E1.0 de Xerox® (Kit en option)	Prise en charge intégrée pour la plupart des cartes de sécurité de l'industrie fournissant une sécurité supplémentaire avec des lecteurs de cartes d'imprimantes multifonctions intégrés dans le panneau de l'imprimante multifonction				

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

Télécopie	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Fonctions de télécopie sur serveur réseau					
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3 ; diverses solutions de nos Partenaires d'innovations d'affaires Xerox				
Zone maximale de numérisation	A3/ 11 x 17"				
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à A3/ 11 x 17") Ajout à la liste d'envoi (200 numéros maximum) Travail fusionné, favoris, envoi différé (heure spécifique), type de document (photo, texte ou photo et texte)				
Caractéristiques d'impression - télécopie	Impression recto ou recto verso, agrafage, impression sécurisée				
Résolution de transmission	Très élevée : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Élevée : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp				
Fonctions de télécopie Internet					
Compatibilité	Envoi direct de documents prêts pour impression à des télécopieurs Internet ou à des clients de messagerie (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par e-mail en provenance de télécopieurs Internet ou de clients e-mail				
Répertoire	Utilise le répertoire d'adresses unifié				
Envoi/ réception	Envoi : TIFF multipage, PDF, PDF/ A Réception : TIFF, MTIFF, PDF, PDF/ A, PS, texte, PCL, PRN, JPEG				
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de bits : 1 bit (noir et blanc)				
Protocoles réseau	SMTP (envoi), POP3 (réception)				
Conformité	Conformité UIT-T T.37				
Fonctionnalités de télécopie en libre-service (en option ; installable par le client) – 1 et 2 lignes					
Compatibilité	UIT (CCITT) groupe 3				
Vitesse/ modems	Un ou deux modems V.34 : 33,6 kb/ s Transmission prenant moins de 4 secondes par page				
Compression/ vitesse	MH/ G3, MR/ G3, MMR/ SG3, JBIG/ SG3				
Résolution	Envoi en libre-service : Standard : 200 x 100 ppp Élevée : 200 x 200 ppp Très élevée : 600 x 600 ppp Réception : Accepte tous les formats				
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Télécopie réseau local (télécopie à partir du pilote d'imprimante) Réduction automatique des télécopies État des travaux page par page affiché par l'appareil Envoi différé, travail en amalgame, favoris Retransmission automatique de la télécopie mémorisée Bordereaux de transmission automatiques Télécopieur RTPC Envoi par lots (en fonction de la mémoire) Carnet d'adresses de l'appareil (jusqu'à 5 000 contacts)				
Caractéristiques de réception - télécopie	Impression recto ou recto verso, avec ou sans agrafage Mode d'impression à la réception – Manuel (format, marge, support, en-tête)/ auto Sélection automatique du bac de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Tampon de réception Délai de réponse automatique				
Retransmission de télécopie	Retransmission vers un e-mail ou un emplacement SMB Retransmission de télécopie sur réception seulement				
Relevés de télécopie	Activités, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, rapport des options, rapport d'écrasement à la demande, rapport de boîtes aux lettres, rapport de diffusion				
Répertoire	Utilise le répertoire d'adresses unifié Télécopie de groupe disponible				
Recomposition automatique	Jusqu'à 14 tentatives (en fonction des exigences nationales) Intervalles de 1 à 25 minutes				
Renvoi auto	Jusqu'à 5 tentatives				

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

Gestion de périphériques	
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/ POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Outils de gestion pris en charge	SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 sur TCP/ IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de configuration, Surveillance de configuration
CentreWare Web® Xerox®	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail connecté au réseau, sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation <ul style="list-style-type: none"> • Compatible avec toute imprimante gérée avec le protocole SNMP. • Configuration à distance de SNMP v3. • Simplifie la découverte et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage, les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel. • Nécessite Windows 7 et Internet Explorer 6.0 et ultérieur. • Serveur web CentreWare® avec auto-détection Xerox® et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact.
Gestionnaire de périphériques Xerox®	Le Gestionnaire de périphériques de Xerox® collecte et gère les données qui guident les décisions factuelles de votre gestion des appareils de l'environnement dans votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et établir des rapports sur les périphériques locaux et en réseau, quel que soit le fabricant, dans toute votre entreprise. Le Gestionnaire de périphériques de Xerox® fournit : <ul style="list-style-type: none"> • Suivi et dépannage de périphériques • Configuration à distance de SNMP v3 • Relevés étendus et découverte de nouveaux périphériques • Données sur l'utilisation, la rétrofacturation et la facturation • Serveur Gestionnaire de périphériques de Xerox® avec auto-détection et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact
Xerox® Workplace Cloud	La gestion à distance permet de définir et de vérifier les données de configuration des appareils avec Xerox® Workplace Cloud, ce qui élimine la nécessité d'un serveur sur place.
Orchestrateur de parc	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste. Les données suivantes peuvent être partagées : Fichiers de mise à jour des logiciels, fichiers clones, fichiers d'applis 1 touche.
NDPS/ NEPS de Novell	Passerelle de serveur : outil de gestion centralisée.
Types de périphériques de Xerox® pour environnement SAP	En collaboration avec SAP et grâce à son niveau d'adhésion dans le cadre du programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, Xerox garantit une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et appareils multifonctions de Xerox®. En tant que client SAP, vous bénéficiez du fait d'avoir des types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement disponibles à partir des modèles SAP prêts pour la livraison. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions de Xerox® sont offerts par téléchargement. www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Utilitaire d'impression intelligente de codes à barres de Xerox® pour SAP R/ 3 (en option)	Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour imprimer des codes à barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et dans les pages de codes Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP. Est utilisé avec les types de périphériques PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Pour en savoir plus : www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Barcode Pro PS de Xerox® (en option)	Met en œuvre de l'impression PostScript intelligente sur des imprimantes multifonctions Xerox® en stockant les logiciels et les polices de codes à barres Xerox® sur le disque dur de l'imprimante. Permet d'imprimer les codes à barres à partir de n'importe quelle application (client ou ordinateur SAP principal) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles à www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Serveur web intégré de Xerox® – Pages web intégrées fournies par le périphérique	
État du périphérique	Serveur web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des consommables • Alertes • Panneau de commande à distance
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, réception couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de réception) Options de réception (immédiate, jeu épreuve, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
Administration des périphériques	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance de l'appareil, Orchestrateur de parc
Navigateurs	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x à 53.x Opera 25.x à 53.x Chrome 48.x à 72.x
Support	Installation des pilotes d'impression/ numérisation et assistance en ligne disponibles sur la page Web support.xerox.com
Langues prises en charge	anglais international, allemand, arabe, chinois simplifié, coréen, danois, espagnol international, finnois, français international, italien, japonais, néerlandais, norvégien, portugais du Brésil, russe, suédois
Services distants	
Relevés automatiques des compteurs Xerox® (AMR)	Automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur final et assure que les lectures de compteurs sont précises et sans délai.
Réapprovisionnement automatisé des consommables Xerox® (ASR)	Commande automatiquement des consommables de remplacement pour les appareils Xerox® selon l'utilisation réelle, ce qui élimine le besoin de gérer manuellement le stock des consommables.

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

Comptabilisation	
Comptabilisation standard de Xerox® (Standard)	
Suivi	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et e-mail
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes d'utilisateurs (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> L'administrateur gère la fonction avec l'interface web de l'utilisateur ou le panneau de commande de l'appareil dans Outils. L'administrateur peut importer ou exporter des comptes d'utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et les limites des utilisateurs grâce à des fichiers CSV standard.
Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation du système Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et de la télécopie par serveur dans toute l'entreprise De nombreuses solutions sont disponibles grâce aux Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour en savoir plus, visitez le site www.xerox.fr Améliorations de la sécurité, grâce au protocole HTTPS Demande d'authentification des comptes sur un serveur tiers permettant d'accéder à de grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau Accès à un terminal tiers pour la comptabilisation
Serveur d'impression EX-c C8100 de Xerox® EX-c C8100 Print optimisé par Fiery® (en option)	
Processeur	AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quadricœur, cache 2M
Mémoire (SSE)	2 Go
Disque système	Disque dur de 500 Go
Langage de description de page (PDL)	PostScript v 3020
Caractéristiques	Poste de travail Fiery Command pour clients Mac et Windows (fourni par le client) Pilotes Fiery pour Mac et Windows Prévisualisation des travaux Préréglages des travaux Amélioration de l'image Opérations de mise en file-RIP-Impression simultanées Impression recto verso automatique N en 1 Filigranes Étalonnage PANTONE® Couleur activé Paramètres couleur expert : Profil, rendu et simulation Fiery FreeForm Create pour créer gratuitement des fichiers personnalisés Plieuse-brocheuse – Assistant de création de livrets Prise en charge standard des bannières/ longues feuilles Impression à partir d'une clé USB Effacement sécurisé Encodage des informations essentielles Impression sécurisée Authentification utilisateur Contrôles d'accès Sécurité PostScript Blocage de ports Filtrage IP Mises à jour de logiciels signées numériquement API Fiery S'intègre aux logiciels courants de comptabilité analytique, aux applications Comptabilisation standard Xerox®, Appis de la Xerox® App Gallery et bien plus encore
Connectivité	10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T Ethernet
En option	Pack d'options Fiery (Fiery Spot-On, Auto Trapping, Dossiers dynamiques, Imprimantes virtuelles), Dossiers dynamiques/ Imprimantes virtuelles Fiery, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite avec spectrophotomètre ES-2000 EF1, commutateur réseau pour connecter l'imprimante et le serveur Fiery au réseau

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

Consommables	Description	Rendement
Cartouche de toner⁷	Noir Cyan Magenta Jaune	59 000 pages 28 000 pages 28 000 pages 28 000 pages
Nettoyeur de courroie de transfert	1 ensemble	160 000 pages
Deuxième rouleau de transfert polarisé	1 ensemble	200 000 pages
Cartouche d'agrafes	Pour le module de finition BR, le module de finition Office intégré, le module de finition Office et l'agrafeuse d'appoint (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche
	Pour le module de finition avec plieuse-brocheuse BR (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche
	Pour le module de finition Office avec plieuse-brocheuse (8 cartouches par boîte)	2 000 par cartouche
Agrafes de rechange	Pour le module de finition Office intégré, le module de finition Office, le module de finition BR et l'agrafeuse d'appoint (3 cartouches de rechange par boîte)	5 000 chaque rechange
Filtre du ventilateur	1 ensemble (AltaLink® C8170)	500 000 pages
Kit Xerox® Smart®		
Cartouche tambour⁹	1 cartouche par couleur	180 000 pages
Contenant de récupération de toner sans filtre d'aspiration¹⁰	1 cartouche (AltaLink® C8130/ 35/ 45/ 55)	69 000 pages
Contenant de récupération de toner avec filtre d'aspiration¹⁰	1 cartouche (AltaLink® C8170)	69 000 pages

¹ Conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

³ Disponible après le lancement via la mise à jour du logiciel.

⁴ Non disponible dans toutes les régions.

⁵ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/ 75 g/ m². Les capacités varient en fonction du grammage.

⁶ Vendu séparément dans certaines régions.

⁷ Nombre moyen de pages standards. Rendements déclarés conformément à la norme ISO/ IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la densité d'impression d'image, le contenu d'image, le format, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

⁸ En cours d'évaluation ; certification prévue au 2^e trimestre 2021.

⁹ Le rendement moyen du tambour est basé sur un volume d'impression de 5 pages 8,5 x 11"/ A4 DGC, avec une répartition des pages 35 % couleur/ 65 % noir et blanc.

¹⁰ Le rendement du contenant de récupération de toner varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.

¹¹ Avec disque dur en option.

Les clients de Xerox peuvent retourner leurs consommables d'imagerie usées à Xerox, sans frais, à l'aide du programme de collecte et de réutilisation/ recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox. Pour en savoir plus : www.xerox.fr/gwa.

Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/bureau.