

# Imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink®

**xerox**™

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



Les imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink® de la gamme C8100 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).

Spécifications du système	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Vitesse<sup>1</sup></b> Couleur/noir et blanc	Jusqu'à 30/30 ppm	Jusqu'à 35/35 ppm	Jusqu'à 45/45 ppm	Jusqu'à 55/55 ppm	Jusqu'à 70/70 ppm
<b>Volume mensuel<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 90 000 pages	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
<b>Disque dur/Processeur/Mémoire</b>	SSD 128 Go minimum/ <b>En option</b> : Disque dur de 500 Go/Intel Atom® quadricœur 1,91 GHz/Mémoire système de 4 Go (8 Go sur AltaLink® C8170)				
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, connexion en communication en champ proche (NFC) ; <b>En option</b> : WiFi/WiFi direct avec le kit sans fil double bande Xerox®, Bluetooth (iBeacon)				
<b>Fonctions du contrôleur</b>	Clonage de configuration, surveillance de configuration, orchestrateur de parc, panneau de commande distant, carnet d'adresses unifié				
<b>Contrôleur en option</b>	Serveur d'impression Xerox® EX-c C8100 optimisé par Fiery®				
<b>Copie et impression</b>					
<b>Résolution de copie et d'impression</b>	<b>Copie</b> : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; <b>Impression</b> : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp				
<b>Temps de sortie de la première impression (max.)</b>	5,7 secondes en couleur/4,2 secondes en noir et blanc		4,9 secondes en couleur/3,8 secondes en noir et blanc	4,5 secondes en couleur/3,2 secondes en noir et blanc	3,8 secondes en couleur/3,0 secondes en noir et blanc
<b>Délai de sortie de la première copie (depuis la glace d'exposition/état de préchauffage) (pas plus de)</b>	6,1 secondes en couleur/4,5 secondes en noir et blanc		5,5 secondes en couleur/4,4 secondes en noir et blanc	4,7 secondes en couleur/3,7 secondes en noir et blanc	4,0 secondes en couleur/3,2 secondes en noir et blanc
<b>Langage de description de page (PDL)</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
<b>Fonctions d'impression</b>	Valeurs par défaut de l'application, état bidirectionnel en temps réel, mise en page de cahiers, impression protégée chiffrée, suspension de tous les travaux, sécurité de l'impression avec la technologie de marquage et de détection infrarouge exclusive d'AltaLink, identification des travaux, surveillance des travaux, impression longue feuille (bannière), Print Around, impression à partir d'espaces d'archivage cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression à partir de dispositifs USB, impression sur uautre papier, mise à l'échelle, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, impression recto verso (par défaut), paramètres de pilote Xerox® Earth Smart ; <b>En option</b> : Gestion du contenu d'Impression depuis et de Numérisation vers Xerox® DocuShare® Go.				
<b>Environnements mobiles et cloud</b>					
<b>Connectivité mobile</b>	Communication en champ proche (NFC) ; <b>En option</b> : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) avec iBeacon (Bluetooth)				
<b>Impression mobile</b>	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), appli @PrintByXerox ; <b>En option</b> : appli mobile Xerox® Workplace (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) dont iBeacon (Bluetooth)				
<b>Numérisation mobile</b>	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>En option</b> : Appli Workplace Mobile de Xerox® (iOS/Android)				
<b>Applis mobiles et Xerox App Gallery</b>	Automatisation des processus quotidiens avec des applis qui traduisent, expurgent, eSign, personnalisent l'impression, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle">www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle</a> pour rechercher des applis par secteur ou workflow. Logiciel et services : Xerox® DocuShare® ( <a href="http://xerox.fr/ecm">xerox.fr/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie">www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a> )				
<b>Plateforme Xerox® Workflow Central</b>	Une plateforme unifiée supporte une productivité transparente sur les ordinateurs, les appareils mobiles et les imprimantes. La gamme en constante expansion de flux de travaux conviviaux basés dans le cloud de la plateforme Workflow Central vous permet de transformer des documents en fichiers audio pour une écoute facile, convertir des fichiers PDF ou des fichiers image dans les formats Microsoft les plus courants pour les partager avec un public plus large, transformer l'écriture manuscrite en texte lisible, modifiable et partageable, traduire plus de 40 langues différentes et masquer automatiquement les informations personnelles identifiables à l'aide de mots ou de phrases définis				

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

<b>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>En option</b> : Conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud)
<b>Intégration du fournisseur d'identité cloud (IdP)</b>	Utilisez vos informations d'identification d'ordinateur de bureau, d'ordinateur portable ou de connexion mobile pour vous connecter à vos multifonctions AltaLink® avec des connexions directes avec les fournisseurs d'identité cloud les plus populaires, Okta, Ping Identity et Microsoft® Azure
<b>Numérisation</b>	
<b>Fonctions standard</b>	<b>Destinations</b> : Numérisation vers USB/PC via port USB/courrier électronique/réseau (FTP/SMB), destinations HTTP, HTTPS, SFTP ; <b>Formats de fichier</b> : PDF, PDF/A, JPEG, TIFF ; <b>Fonctions pratiques</b> : Applis 1 touche, sécurité de l'impression avec la technologie de marquage et de détection infrarouge exclusive d'AltaLink, reconnaissance optique des caractères (ROC), PDF protégé par mot de passe, aperçu de numérisation, numérisation vers dossier, numérisation vers le domicile, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multipage, accélérateurs de flux de production sans contact, prise en charge TWAIN, carnet d'adresses unifié
<b>Fonctions en option</b>	Numérisation vers des espaces d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) Application de numérisation Xerox® pour DocuShare®, autres solutions disponibles auprès de divers partenaires Xerox® Business Innovation Partners sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a> , Impression à partir de et Numérisation vers la gestion de contenu Xerox® DocuShare® Go
<b>Télécopie</b>	
<b>Fonctions standard</b>	Travail de télécopie fusionné, activation de la télécopie serveur réseau
<b>Fonctions en option</b>	Télécopie Walk-Up (option une ligne et 2 lignes, inclut la télécopie réseau, la télécopie directe, retransmission de télécopie vers e-mail ou SMB partagé)
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctions standard</b>	802.1x, contrôle d'accès, journal d'audit, réponse automatisée aux menaces via l'intégration de Trellix DXL*/Cisco® pxGrid, certificat auto-signé automatique, intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE), certification Critères communs (ISO 15408), surveillance de configuration, impression protégée chiffrée, disque de stockage chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-3), FIPS 140-3, vérification du micrologiciel, HTTPS, sécurité de l'impression (copie, impression, numérisation, courrier électronique) avec la technologie de marquage et de détection infrarouge exclusive d'AltaLink, IPsec, chiffrement au niveau des travaux via HTTPS et pilotes de scanner, authentification locale (base de données interne), liste blanche* Trellix Embedded Control, Trellix ePolicy Orchestrator®, authentification réseau, filtrage de port/IP/domaine, certificats de sécurité utilisant ECDSA, tableau de bord de sécurité, SFTP et courrier électronique chiffré, authentification par hachage de message SHA-256, intégration SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), courrier électronique signé, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, TPM, démarrage sécurisé, accès utilisateur et pare-feu interne, autorisations utilisateur
<b>Fonctions en option</b>	Contrôle* d'identité Trellix, kit d'activation de carte à puce (smart card) (CAC/PIV/.NET)³, lecteur de cartes RFID intégré de Xerox®, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-3) avec écrasement d'image multipasse⁹, gestion des impressions et sécurité du contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite, WPA2 et WPA3 avec le kit sans fil double bande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a>
<b>Gestion de l'impression</b>	
<b>Fonctions standard</b>	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie et courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau
<b>Fonctions en option</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, autres solutions de comptabilisation réseau auprès de divers partenaires Xerox® Business Innovation Partners. Service virtuel de gestion d'impression Xerox® : pour en savoir plus, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement</a>

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

## Fonctions et accessoires

**Le chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage** permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso, jusqu'à 270 impressions par minute (ipm).




### ALIMENTATION PAPIER<sup>4</sup>

**Deux magasins réglables de 520 feuilles** (en standard dans toutes les configurations). Le magasin 1 prend en charge les formats papier allant jusqu'à A3/11,7 x 17 po et le magasin 2 gère les formats papier allant jusqu'à SRA3 (320 x 450 mm)/12 x 18 po.



**Le kit pour enveloppes** (en option ; remplace le magasin 1) accepte jusqu'à 60 enveloppes.



**La configuration de module à 2 magasins grande capacité** porte la capacité totale à 3 140 feuilles de papier.

**La configuration de module à 4 magasins** (disponible pour les appareils C8130/C8135) contient jusqu'à 2 180 feuilles.

**Le départ manuel** accepte jusqu'à 100 feuilles ; formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm/de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po.



**Le bac récepteur grande capacité** (en option) contient 3 000 feuilles de format A4/8,5 x 11, portant la capacité maximale à 6 140 feuilles.



### IMPRESSION LONGUE FEUILLE

**Le kit d'alimentation en longue feuille** (en option) peut imprimer des supports jusqu'à 320 x 1 320 mm/12,6 x 52 po.



### INTERFACE UTILISATEUR



L'écran tactile couleur intuitif de type tablette de 10,1 pouces personnalisable permet d'effectuer des tâches en quelques touches. Faites l'essai : [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

### TECHNOLOGIES INNOVANTES



**Le lecteur de carte RFID intégré Xerox®** (en option) ajoute une authentification par carte avec prise en charge de plus de 90 cartes d'accès.



**La communication en champ proche (NFC) Toucher pour coupler** permet aux utilisateurs de coupler leur appareil mobile au panneau utilisateur de l'imprimante multifonctions AltaLink® de la Série C8100 pour bénéficier d'une connexion instantanée.



**Le capteur de proximité intelligent** détecte les utilisateurs à proximité. Il permet d'économiser l'énergie pendant les périodes d'inactivité et active automatiquement l'appareil lorsqu'un utilisateur s'approche.

### RÉCEPTION/FINITION<sup>4</sup>



**Le module de finition Office** (en option) offre des fonctions avancées de finition en option, telles que les rainage/pliure et l'agrafage à cheval de cahier, qui permet d'agrafer des cahiers de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).



**Le module de finition Business Ready (BR)** (en option) vous offre des fonctions de finition avancées à un prix avantageux.



**L'unité de pliage en C/en Z** (en option) ajoute des fonctions de pliage en C, en Z et en demi-feuille en Z au module de finition BR ou au module de finition BR avec pliuse/brocheuse.



**Le module de finition BR avec pliuse/brocheuse** (en option) crée des cahiers de 64 pages avec agrafage à cheval (de 2 à 16 feuilles).



**Bac à décalage double** (disponible lorsqu'aucun module de finition n'est installé ; bac à décalage unique avec modules de finition).



**Le module de finition Office intégré** (en option avec C8130/C8135/C8145/C8155) permet l'empilage de 500 feuilles, et l'agrafage 2 positions de 50 feuilles.



**L'agrafeuse externe** (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Caractéristiques des périphériques					
<b>Langages du panneau de commande</b>	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe				
<b>Accessoires</b>					
<b>En option</b>	<p>Disque dur de 500 Go</p> <p>Kit Bluetooth</p> <p>Plieuse/brocheuse pour module de finition Office</p> <p>Module de finition BR (Business Ready) (nécessite un kit de transport horizontal)</p> <p>Module de finition BR avec plieuse-brocheuse (nécessite un kit de transport horizontal) Unité de pliage en C/en Z pour le module de finition BR ou le module de finition BR avec plieuse/brocheuse</p> <p>Agrafeuse externe (avec surface de travail<sup>5</sup>)</p> <p>Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)</p> <p>Interface de dispositif externe, également appelée « dispositif d'accès auxiliaire », conçue pour les périphériques d'accès auxiliaires de tierces parties, tels que compteurs de monnaie et lecteurs de cartes</p> <p>Bac récepteur grande capacité 3 000 A4/8,5 x 11</p> <p>Perforateur (2/3, 2/4, perforation suédoise)</p> <p>Kit de transport horizontal</p> <p>Module de finition Office intégré (disponible avec AltaLink® C8130, C8135, C8145, C8155)</p> <p>Kit d'alimentation longue feuille (impression de bannières)</p> <p>Kit* d'activation de contrôle d'intégrité Trellix</p> <p>Kit de détection multi-alimentation (AltaLink® C8170 uniquement)</p> <p>Module de finition Office</p> <p>Kit d'activation de numérisation vers le cloud</p> <p>Kit d'activation de smart card<sup>3</sup></p> <p>Kit de police Unicode</p> <p>Clavier USB/Kit d'étagère</p> <p>Télécopie Walk-Up (options une ou deux lignes, comprend la télécopie LAN)</p> <p>Wi-Fi/Wi-Fi Direct avec kit sans fil double bande</p> <p>Serveur d'impression Xerox® EX-c C8100 optimisé par Fiery®</p> <p>Kit de lecteur de carte RFID intégré Xerox®</p>				
<b>Exigences électriques</b>	<b>AltaLink® C8130</b>	<b>AltaLink® C8135</b>	<b>AltaLink® C8145</b>	<b>AltaLink® C8155</b>	<b>AltaLink® C8170</b>
<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110-127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A				Tension : 110-127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A
<b>Europe</b>	Tension : 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A				Tension : 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Caractéristiques des périphériques (suite)					
Consommation électrique	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>En fonctionnement (moyenne)</b>	115 V : 576 watts 230 V : 586 watts	115 V : 600,3 watts 230 V : 595,8 watts	115 V : 717 watts 230 V : 674 watts	115 V : 806 watts 230 V : 760 watts	115 V : 929 watts 230 V : 908 watts
<b>Mode En attente</b>	115 V : 67 watts 230 V : 71 watts	115 V : 64 watts 230 V : 70 watts	115 V : 71 watts 230 V : 71 watts	115 V : 72 watts 230 V : 70,3 watts	115 V : 91,1 watts 230 V : 79 watts
<b>Mise hors tension automatique/mode veille</b>	115 V : 0,69 watts 230 V : 0,71 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes)	115 V : 0,69 watts 230 V : 0,72 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes)	115 V : 0,67 watts 230 V : 0,71 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes)	115 V : 0,67 watts 230 V : 0,71 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes)	115 V : 0,68 watts 230 V : 0,75 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes)
<b>Préchauffage (depuis le démarrage)</b>	8,5 secondes minimum				
<b>Récupération après mode veille</b>	4,5 secondes minimum				
Environnement d'utilisation					
<b>Plage de températures requises</b>	10° à 28° C/50 à 82° F				
<b>Humidité relative requise</b>	15 % à 85 %				
<b>Niveaux de puissance sonore</b>	En fonctionnement : 63,7/64,2 dB(A) En attente : 4,0/4,0 dB(A)		En fonctionnement : 65,2/67,3 dB(A) En attente : 4,3/4,3 dB(A)		En fonctionnement : 70,4 dB(A) En attente : 4,3 dB(A)
Dimensions et poids					
<b>Configuration de base</b>	Largeur : 620 mm/24,4 po Profondeur : 723 mm/28,5 po Hauteur : 1 130 mm/44,5 po Poids : 143,1 kg/316 lb				Largeur : 620 mm/24,4 po Profondeur : 793 mm/31,2 po Hauteur : 1 169 mm/46 po Poids : 159,7 kg/352,1 lb
<b>Avec module de finition Office intégré (C8130, C8135, C8145, C8155)</b>	Largeur : 819 mm/32,2 po Profondeur : 723 mm/28,5 po Hauteur : 1 130 mm/44,55 po Poids : 154,2 kg/340 lb				N/A
<b>Avec module de finition Office (avec plieuse/brocheuse)</b>	Largeur : 1 207 mm/47,5 po Profondeur : 723 mm/28,5 po Hauteur : 1 130 mm/44,5 po Poids : 182,5 kg/402,3 lb				Largeur : 1207 mm/47,5 po Profondeur : 793 mm/31,2 po Hauteur : 1 169 mm/46 po Poids : 199 kg/439 lb
<b>Configuration de base avec module de finition Business Ready (BR)</b>	Largeur : 1 395 mm/55 po Profondeur : 723 mm/28,5 po Hauteur : 1 130 mm/44,5 po Poids : 187 kg/412,3 lb				Largeur : 1 395 mm/55 po Profondeur : 723 mm/31,2 po Hauteur : 1 169 mm/46 po Poids : 203,4 kg/448,4 lb
<b>Configuration de base avec module de finition BR avec plieuse/brocheuse</b>	Largeur : 1 496,3 mm/59 po Profondeur : 723 mm/28,5 po Hauteur : 1 130 mm/44,5 po Poids : 204 kg/449,7 lb				Largeur : 1 496,3 mm/59 po Profondeur : 723 mm/31,2 po Hauteur : 1 169 mm/46 po Poids : 220,6 kg/486,3 lb
<b>Configuration de base avec module de finition BR avec plieuse/brocheuse et unité de pliage en C/en Z</b>	Largeur : 1 632 mm/64,3 po Profondeur : 723 mm/28,5 po Hauteur : 1 130 mm/44,5 po Poids : 254,3 kg/560,6 lb				Largeur : 1 632 mm/64,3 po Profondeur : 723 mm/31,2 po Hauteur : 1 169 mm/46 po Poids : 270,9 kg/597,2 lb
<b>Configuration de base avec module de finition BR avec plieuse/brocheuse, unité de pliage en C/en Z et bac récepteur grande capacité</b>	Largeur : 2 361 mm/93 po Profondeur : 723 mm/28,5 po Hauteur : 1 130 mm/44,5 po Poids : 285,2 kg/628,8 lb				Largeur : 2 361 mm/93 po Profondeur : 723 mm/31,2 po Hauteur : 1 169 mm/46 po Poids : 302 kg/665,8 lb
Certifications système/conformité réglementaire					
<b>Certifications</b>	Pour afficher la dernière liste de certifications, rendez-vous sur <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>				

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestion du papier	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	130 feuilles				250 feuilles
<b>Vitesse (jusqu'à)</b>	82 ppm noir et blanc et couleur (recto) 141 ipm noir et blanc et couleur (recto verso)				135 ppm noir et blanc et couleur (recto) 270 ipm noir et blanc et couleur (recto verso)
<b>Formats papier détectés</b>	De 85 x 125 mm à 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po				
<b>Grammage</b>	60 à 128 g/m <sup>2</sup> /16 à 32 lb bond				
<b>Départ manuel (en standard)</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	100 feuilles				
<b>Formats</b>	<b>Formats personnalisés</b> : de 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm (départ petit côté)/de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po ; <b>En option</b> : Kit d'alimentation en feuilles longues (impression de bannières)				
<b>Grammage</b>	de 52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture, <b>Longues feuilles/bannières</b> (>483 mm/19 po) : 106 à 220 g/m <sup>2</sup> /28 lb bond à 120 lb index				
<b>Types de papier</b>	Bond Carte Carte verso Personnalisé Enveloppes Carte glacée Carte glacée verso Carte épaisse Carte épaisse verso Carte glacée épaisse Carte glacée épaisse verso Perforé Étiquettes En-tête Papier fin Carte fine Carte fine verso Carte glacée fine Carte glacée fine verso Standard Standard verso Préimprimé Papier recyclé Transparents  <b>Feuilles longues/bannières</b> : Carte Carte verso Carte fine Carte fine verso				
<b>Magasins 1 et 2 (standard)</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	520 feuilles chacun				
<b>Formats</b>	<b>Magasin 1</b> : Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm (départ petit côté)/5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po <b>Magasin 2</b> : Formats personnalisés : 140 x 182 mm à SRA3 (départ petit côté)/5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po				
<b>Grammage</b>	52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture				
<b>Types de papier</b>	Bond Carte Carte verso Personnalisé Enveloppes Carte glacée Carte glacée verso Carte épaisse Carte épaisse verso Carte glacée épaisse Carte glacée épaisse verso Perforé Étiquettes En-tête Papier fin Carte fine Carte fine verso Carte glacée fine Carte glacée fine verso Standard Standard verso Préimprimé Papier recyclé Transparents				

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestion du papier (suite)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Module 4 magasins (magasins 3 et 4) (disponible avec C8130/C8135)</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	<b>Magasin 3 :</b> 520 feuilles <b>Magasin 4 :</b> 520 feuilles				
<b>Formats</b>	<b>Magasins 3 et 4 :</b> 140 x 182 mm à SRA3 (départ petit côté)/5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po				
<b>Grammage</b>	52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture				
<b>Types de papier</b>	Bond Carte Carte verso Personnalisé Enveloppes Carte glacée Carte glacée verso Carte épaisse Carte épaisse verso Carte glacée épaisse Carte glacée épaisse verso Perforé Étiquettes En-tête Papier fin Carte fine Carte fine verso Carte glacée fine Carte glacée fine verso Standard Standard verso Préimprimé Papier recyclé Transparents				
<b>Module à 2 magasins grande capacité (disponible avec tous les modèles)</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	<b>Magasin 3 :</b> 867 feuilles <b>Magasin 4 :</b> 1 133 feuilles				
<b>Formats</b>	8,5 x 11 po/A4, JIS B5, Executive (7,25 x 10,5 po) départ grand côté				
<b>Grammage</b>	52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture				
<b>Types de papier</b>	Bond Carte Personnalisé Carte glacée Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé				
<b>Magasin pour enveloppes (en option - remplace le magasin 1)</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	Jusqu'à 60 enveloppes				
<b>Formats</b>	Commerciale n° 10 (9,25 x 4,125 po)/Monarch (3,9 x 7,5), DL, C5 Formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm/3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po				
<b>Grammage</b>	75 à 90 g/m <sup>2</sup> /20 lb à 24 lb bond				
<b>Bac récepteur grande capacité (en option avec tous les modèles)</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	3 000 feuilles				
<b>Formats</b>	Formats standard : 8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po/A4 ou B5 départ grand côté				
<b>Grammage</b>	52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture				
<b>Capacité totale</b>					
<b>Capacité totale de l'appareil<sup>4</sup></b>	Module à 4 magasins : 2 180 feuilles Module à 4 magasins avec bac récepteur grande capacité : 5 180 feuilles Module à 2 magasins grande capacité : 3 140 feuilles Module à 2 magasins grande capacité avec bac récepteur grande capacité : 6 140 feuilles				

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Finition	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Bacs de réception (standard) (les bacs à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition Office intégré et sont limités à un avec les modules Finition Office et Business Ready)					
Capacité du bac de réception <sup>4</sup>	Bac à décalage double : Jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face dessus gauche : Jusqu'à 100 feuilles				
Module de finition Office intégré (en option avec AltaLink®C8130/C8135/C8145/C8155)					
Capacité du bac récepteur <sup>4</sup>	500 feuilles 80 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond – A4/8,5 x 11 ou 250 feuilles 80 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond – A3/11 x 17				
Formats	de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm/3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po				
Grammage	52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture				
Agrafage	Position unique/double Agrafage automatique : 50 feuilles maximum : Feuilles de formats A4/B5 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 feuilles maximum : Feuilles de format A3/B4 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> )				
Module de finition Office (en option)					
Capacité du bac récepteur <sup>4</sup>	2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafage 1 point ou 750 feuilles avec agrafage 2 points (A4/8,5 x 11 po)				
Formats pris en charge dans le bac récepteur	de 210 x 182 mm à 297 x 432 mm/8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po				
Grammage	52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture				
Agrafage multiposition	50 feuilles maximum : Feuilles de formats A4/B5 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 feuilles maximum : Feuilles de format A3/B4 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> )				
Perforation (en option)	<b>Amérique du Nord</b> : Perforation de 2/3 trous <b>Europe</b> : Perforation de 2/4 trous <b>En option</b> : Perforation suédoise 4 trous				
Pliure/brocheuse pour module de finition Office (pliure/rainage, agrafage à cheval) (en option)					
Capacité du bac supérieur <sup>4</sup>	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier de 80 g/m <sup>2</sup> /20 lb maximum)				
Formats	A4/8,5 x 11 départ petit côté B4/8,5 x 14 départ petit côté A3/11 x 17 départ petit côté				
Agrafage à cheval	Cahier de 2 à 15 feuilles/8 à 60 pages 60 à 256 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 67 lb bond				
Pliure/rainage	1 à 15 feuilles/sans agrafage 60 à 105 g/m <sup>2</sup> /18 lb bond à 28 lb bond				
Module de finition Business Ready (BR) en option (kit de transport horizontal requis)					
Capacité <sup>4</sup>	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles Magasin d'agrafage et d'empilage : 3 000 feuilles sans agrafage ou 100 jeux (agrafage double ou 4 positions) A3/11 x 17 po, 8,5 x 14 po ou 200 jeux (agrafage simple) A4/8,5 x 11 po				
Formats	100 x 148 mm à 320 x 488 mm (bac supérieur)/3,9 x 5,8 po à 12,6 x 19,2 po 182 x 203 mm à 320 x 488 mm (réception)/7,25 x 10,5 po à 12,6 x 19 po B5 à A3 (agrafage)/7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po				
Grammage	52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture				
Agrafage	Agrafage simple et multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 90 g/m <sup>2</sup> /24 lb Formats 8,5 x 11, 8,5 x 14, 11 x 17, A3, A4, B4 et B5 pris en charge				
Perforation	<b>Amérique du Nord</b> : Perforation de 2/3 trous <b>Europe</b> : Perforation de 2/4 trous <b>En option</b> : Perforation suédoise 4 trous				
Module de finition BR avec pliure/brocheuse (en option) (kit de transport horizontal requis)					
Capacité <sup>4</sup>	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles A4/8,5 x 11 po/non agrafées Bac de réception et agrafage : 1 500 feuilles A4/A3/8,5 x 11 po/11 x 17 po non agrafées ou 200 jeux agrafés de A4/8,5 x 11 po (agrafage simple ou agrafage double ou 4 positions) ou 100 jeux agrafés de A3/11 x 17 po				
Formats	100 x 148 mm à 320 x 488 mm/3,9 x 5,8 po à 12,6 x 19,2 po (bac supérieur) 182 x 203 mm à 320 x 488 mm/7,25 x 10,5 po à 12,6 x 19 po (réception) B5 à A3/7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (agrafage)				
Grammage	52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture				
Agrafage	Agrafage simple et multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 90 g/m <sup>2</sup> /24 lb Formats 8,5 x 11, 8,5 x 14, 11 x 17, A3, A4, B4 et B5 pris en charge				
Perforation	<b>Amérique du Nord</b> : Perforation de 2/3 trous <b>Europe</b> : Perforation de 2/4 trous <b>En option</b> : Perforation suédoise 4 trous				
Pliure/brocheuse	Agrafage à cheval 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m <sup>2</sup> couchées ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m <sup>2</sup> couchées) Pliage en deux jusqu'à 5 feuilles 8,5 x 11, 8,5 x 14, 11 x 17, A3, A4 pris en charge				



# Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Finition (suite)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Unité de pliage en C/en Z (en option avec module de finition BR et le module de finition BR avec plieuse/brocheuse)</b>					
<b>Types</b>	Pliage en C, pliage en Z et pliage demi-feuille en Z				
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	40 feuilles				
<b>Formats</b>	Pliage en C et en Z : A4/8,5 x 11 départ petit côté uniquement Pliage en Z : A3/11 x 17 uniquement				
<b>Grammage</b>	64 - 90 g/m <sup>2</sup> /16 à 24 lb bond				
<b>Bacs récepteurs</b>	Magasin pour enveloppes : Pliage en C, pliage en Z, pliage en trois Bac récepteur ou bac supérieur : Pliage demi-feuille en Z				
<b>Agrafeuse externe (en option, surface de travail incluse<sup>5</sup>)</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise électrique supplémentaire requise				
Copie	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Délai de sortie de la première copie</b> (couleur/noir et blanc à partir de la glace d'exposition/état de préchauffage)	Pas plus de 6,1 secondes/ Pas plus de 4,5 secondes		Pas plus de 5,5 secondes/ Pas plus de 4,4 secondes	Pas plus de 4,7 secondes/ Pas plus de 3,7 secondes	Pas plus de 4,0 secondes/ Pas plus de 3,2 secondes
<b>Faces (entrée:sortie)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
<b>Quantité</b>	1 à 9 999				
<b>Résolution (max.)</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp				
<b>Réduction/Agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %				
<b>Traitement simultané</b>	Programmation anticipée pour permettre la mise en file d'attente du travail pendant le traitement du travail initial (copie, impression, télécopie et numérisation)				
<b>Fonctions de copie</b>	Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et réglage de la taille de police) Authentification pour les services (ex. copie couleur) Sélection automatique du papier. Réduction et agrandissement automatiques (en fonction du format de papier choisi) Permutation automatique des magasins Création cahier recto verso/recto verso automatique Assemblage (permet la programmation au niveau de la page et permet de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section au fur et à mesure de l'assemblage des travaux) Assemblage Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et à l'extérieur : couverture vierge ou imprimée) Séparateurs (vierges) Effacement de bords Aide sur les fonctions (texte intuitif et descriptions graphiques) Copie de carte d'identité Réglages de qualité image Décalage image (avec option de centrage automatique) Sécurité de l'impression Inversion d'image (image inversée ou image miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes et 15 lignes) Jeu échantillon Enregistrement des paramètres de travail Couleur unique Agrafage Accélérateurs de flux de production sans contact Transparents				

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Impression	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Résolution</b> (jusqu'à)	1 200 x 2 400 ppp				
<b>Fonctions d'impression</b>	<p>Valeurs par défaut des applications            Activation/désactivation de page de garde            Mise en page des cahiers            Sélection de couvertures            Options d'ajustements couleur personnalisés (La couleur en quelques mots) Statut bidirectionnel en temps réel            Impression différée (heure spécifique) Autorisations utilisateur            Finition            Adaptation au nouveau format papier            Mise en attente de tous les travaux            Options d'image (économie de toner, résolution (standard, améliorée, élevée))            Sécurité de l'impression            Identification des travaux (ID d'impression ou bannière, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages)            Télécopie LAN (kit de télécopie en option requis)            Disposition/Filigrane            Longue feuille/bannière            N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)            Sélection du papier par attribut Jeu échantillon            Impression vers des espaces d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive)            Travail enregistré (les travaux couleur peuvent être imprimés en monochrome)            Impression protégée avec suppression temporisée            Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, pages spéciales)            Mémorisation et rappel des paramètres de pilote            Fonctions durables (paramètres Xerox® Earth Smart, recto verso, N en 1, désactivation des bannières et de l'impression d'identifiant, jeu échantillon intelligent, mise en attente de tous les travaux)            Impression recto verso (par défaut)</p>				
<b>Impression depuis USB</b>	<p>Permet l'impression Walk-Up depuis le port USB de type A du panneau de commande avant            Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B            Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL            Les travaux couleur peuvent être imprimés en noir et blanc</p>				
<b>Systèmes d'exploitation</b>	<p>Windows 10 (32 et 64 bits)            Windows 11 (32 et 64 bits)            MacOS 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x, 11.0.x, 12.x            Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x            Ubuntu Linux 20.04.x, 22.04.x            Serveur SuSe Linux 12.3-13.x, 15.x</p> <p>MS Windows Server 2012 (32 et 64 bits)            MS Windows Server 2016 (32 et 64 bits)            MS Windows Server 2019 (32 et 64 bits)            MS Windows Server 2022 (32 et 64 bits)            Red Hat Linux Server 7.x, 8.x            Serveur SuSe Linux 12.2-12.4, 15.x</p>				
<b>Protocoles réseau</b>	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole IPP, LPR/LPD, impression par socket brut/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD            Réseaux Microsoft Windows sur IP            Bonjour®/AirPrint™            IPv6            La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés.</p>				
<b>Polices</b>	<p>PCL : 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master</p>				
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression. Prise en charge de Microsoft Universal Print</p>				
<b>Pilote d'impression Pull Xerox®</b>	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression Xerox® Pull facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>				
<b>Carnet d'adresses unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier électronique et la numérisation vers...</b>					
<b>Fonctions</b>	<p>Services pris en charge : Télécopie, courrier électronique, numérisation vers            Nombre maximum de contacts : 5 000            Contacts : une ou plusieurs destinations possibles            Favoris pour accéder plus rapidement à l'ensemble des services pris en charge</p>				

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Numériser	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Traitement simultané</b>	Numérisation possible pendant que le système imprime, copie ou transfère un document numérisé vers le réseau ou le télécopieur (priorité donnée au retour des originaux numérisés et à l'impression de travaux simultanés)				
<b>Vitesse de numérisation (max)</b>	82 ppm en mode noir et blanc et couleur (recto) 141 ipm en mode noir et blanc et couleur (recto verso)				135 ppm en mode noir et blanc et couleur (recto) 270 ipm en mode noir et blanc et couleur (recto verso)
<b>Résolution</b>	150 x 150 ppp à 600 x 600 ppp				
<b>Profondeur de bits</b>	1 bit (monochrome), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)				
<b>Zone de numérisation maximale</b>	A3/11 x 17 po				
<b>Gestion des modèles de numérisation</b>	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles de numérisation Création de modèles de numérisation Services Internet CentreWare® Xerox® et partage via le clonage de périphérique vers d'autres options de feuille de confirmation d'imprimantes multifonctions				
<b>Protocoles réseau</b>	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
<b>Compression de fichiers</b>	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR ; pages uniques ou multiples) PDF/ROC avec recherche textuelle et PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour noir et blanc et dans MRC)) PDF/PDF/A linéarisé				
<b>Champs de gestion de document (métadonnées)</b>	Fonctions offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres)</li> <li>• Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur pour la saisie de données variables</li> </ul>				
<b>Fonctions de numérisation</b>	Suppression automatique du fond et des ombres Documents originaux reliés Contrôle de la compression (qualité/taille de fichier) Effacement de bords Sécurité de l'impression Documents multiformats - Travail de numérisation fusionné Type de document original (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Réduction/Agrandissement Aperçu de la numérisation Touches de numérisation à une seule touche (jusqu'à 10) Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Accélérateurs de flux de production sans contact Prise en charge TWAIN/WIA 2.0				
<b>Numérisation vers courrier électronique (standard)</b>					
<b>Fonctions de numérisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envoi automatique à soi-même</li> <li>• Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps de courrier électronique (personnalisable), options de feuille de confirmation du serveur Web intégré par courrier électronique</li> <li>• Signature de courrier électronique (exige l'option de carte à puce (smart card))</li> <li>• Chiffrement S/MIME Numérisation vers courrier électronique</li> <li>• Accélérateurs de flux de production sans contact</li> </ul>				
<b>Accès au répertoire</b>	Liste d'adresses avec LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino), carnet d'adresses de l'appareil				
<b>Numérisation vers...</b>					
<b>Fonctions standard</b>	Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers accueil Numérisation vers la boîte de réception Numérisation vers réseau (en utilisant FTP/HTTP/HTTPS sécurisé) Numérisation vers dossier réseau (en utilisant FTP/HTTP/HTTPS sécurisé) Numérisation vers PC/Client de serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers ordinateur via port USB Numérisation vers USB				
<b>Fonctions en option</b>	Numérisation vers des espaces d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) <sup>3</sup>				
<b>Numérisation de flux de travaux (en option)</b>					
<b>Logiciel de numérisation</b>	Autostore v7 eCopy ScanStation v5.2 eCopy ShareScan v5.2				
<b>Applis de numérisation et Xerox App Gallery</b>	Numérisation vers : Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Pour voir la liste complète des applications disponibles dans Xerox App Gallery : <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>				

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Sécurité	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Journal d'audit</li> <li>• Compatibilité Cisco® ISE (Identity Services Engine)</li> <li>• Surveillance de la configuration (surveille et corrige 75 paramètres de sécurité dans les zones suivantes) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.1x</li> <li>- Réinitialisation du mot de passe Admin</li> <li>- Journal d'audit</li> <li>- Mise à niveau logicielle automatique</li> <li>- Alertes par courrier électronique</li> <li>- FIPS 140-3</li> <li>- Mise en attente de tous les travaux</li> <li>- Écrasement immédiat des travaux<sup>9</sup></li> <li>- Politiques d'installation</li> <li>- Trellix Embedded Control*</li> <li>- PII - Nom de connexion</li> <li>- Mots de passe PostScript</li> <li>- Activation des services à distance</li> <li>- Démarrage à distance (Mopria® ou AirPrint™)</li> <li>- Démarrage à distance (TWAIN)</li> <li>- Réimpression des travaux enregistrés</li> <li>- Numérisation vers boîte aux lettres (stockage interne)</li> <li>- Écrasement programmé du disque dur<sup>9</sup></li> <li>- Longueur sécurisée du code d'accès</li> <li>- Politiques relatives aux périphériques d'impression protégée</li> <li>- SIEM</li> <li>- SNMP</li> <li>- Délai de fonctionnement du système</li> <li>- USB (impression depuis USB)</li> <li>- USB (numérisation vers USB)</li> <li>- Gestion des ports USB</li> <li>- Chiffrement des données utilisateur</li> </ul> </li> <li>• Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDF signé numériquement (lors de l'authentification par carte à puce (smart card))</li> <li>- Chiffrement et authentification sur le serveur SMTP pour la numérisation vers courrier électronique</li> <li>- PDF chiffré/protégé par mot de passe (avec les modèles de numérisation réseau et de numérisation vers courrier électronique uniquement)</li> <li>- Chiffrement du disque dur 256 bits FIPS 140-3, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> <li>- Écrasement d'image immédiat/Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés<sup>9</sup></li> <li>- Authentification locale (base de données interne)</li> <li>- Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP</li> <li>- Écrasement d'image à la demande (programmé, manuel), inclut le nettoyage de la zone non utilisée du disque<sup>9</sup></li> <li>- Authentification par carte à puce (smart card) : prise en charge de la carte PIV/144k CAC (clé de certificat 2 048 bits)/.NET</li> <li>- Données sécurisées</li> <li>- Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)</li> </ul> </li> <li>• Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorisation par utilisateur et par service</li> <li>- Accès SA basé sur les données d'identification réseau</li> <li>- Accès réseau sécurisé</li> <li>- Autorisations des utilisateurs requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (telles que l'accès à la couleur ou les restrictions horaires) : reflétées au niveau du pilote d'impression</li> </ul> </li> <li>• Certification Critères Communs accordée pour tout le système par NIAP conformément au profil de protection HD pour les imprimantes v1.0 (HCD-PP v1.0)</li> <li>• Masquage des noms des travaux d'impression</li> <li>• Sécurité de l'impression</li> <li>• Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.1, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPs, 802.1X, SFTP</li> <li>• Trellix Embedded Control* (liste blanche), Trellix Integrity Control* (en option)</li> <li>• Désactivation de port incluant les ports USB</li> <li>• Tableau de bord de sécurité</li> <li>• Prise en charge de la gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) pour Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm et Splunk</li> <li>• WPA2 et WPA3 sont pris en charge par le kit sans fil double bande</li> </ul>				
<b>Lecteur de carte RFID intégré Xerox® (Kit en option)</b>	Prise en charge intégrée pour la plupart des cartes de sécurité de l'industrie fournissant une sécurité supplémentaire avec des lecteurs de cartes d'imprimantes multifonctions intégrés dans le panneau de commande de l'imprimante multifonction.				

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Télécopie	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Fonctions de télécopie serveur réseau</b>					
<b>Compatibilité</b>	ITU (CCITT) groupe 3 ; diverses solutions de nos partenaires Xerox® Business Innovation Partner				
<b>Zone de numérisation maximale</b>	A3/11 x 17 po				
<b>Fonctions d'envoi de fax</b>	Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à A3/11 x 17 po) Ajout à la liste de destinataires (200 numéros maximum) Assemblage, favoris, envoi différé (heure spécifique), type de document (photo, texte ou photo et texte)				
<b>Fonctions d'impression de télécopie</b>	Impression recto ou recto verso, agrafage, impression protégée				
<b>Résolution de transmission</b>	Très élevée : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Élevée : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp				
<b>Fonctions de télécopie Walk-Up (en option ; installation par le client : 1 et 2 lignes)</b>					
<b>Compatibilité</b>	ITU (CCITT) groupe 3				
<b>Vitesse/modems</b>	Un ou deux modems V.34 : 33 600 bits/s. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page				
<b>Compression/vitesse</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
<b>Résolution</b>	<b>Envoi Walk-Up :</b> Standard : 200 x 100 ppp Élevée : 200 x 200 ppp Très élevée : 600 x 600 ppp <b>Réception :</b> Accepte tous les formats				
<b>Fonctions d'envoi de télécopie</b>	Réduction automatique des transmissions de télécopies Couvertures automatiques Renvoi automatique sur mémoire Envoi groupé (en fonction de la capacité de mémoire) Démarrage différé, assemblage de travaux, favoris Carnet d'adresses de l'appareil (jusqu'à 5 000 contacts) Fax LAN (fax depuis le pilote d'imprimante) État des travaux page par page sur la machine Télécopie PSTN Accélérateurs de flux de production sans contact				
<b>Fonctions de réception de télécopie</b>	Délai de réponse automatique Impression recto ou recto verso Sélection du bac récepteur Mode d'impression à la réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique Horodatage de réception Réception protégée Avec ou sans agrafe Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe				
<b>Transfert de télécopie</b>	Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de télécopie à la réception uniquement				
<b>Relevés de télécopie</b>	Activités, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, rapport des options, rapport d'écrasement à la demande <sup>9</sup> , rapport de boîtes aux lettres, rapport de diffusion				
<b>Accès au répertoire</b>	Utilise le répertoire d'adresses unifié Possibilité d'envois vers un groupe				
<b>Renumérotation automatique</b>	Jusqu'à 14 tentatives (exigences par pays) Intervalles de 1 à 25 minutes				
<b>Renvoi automatique</b>	Jusqu'à 5 tentatives				

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestion de périphérique	
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
<b>Prise en charge de la gestion</b>	SNMP Version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 déROUTement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, orchestrateur de parc d'imprimantes, surveillance de configuration, <b>Appli Xerox® Easy Assist</b>
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Configuration à distance de SNMP v3</li> <li>• Simplifie la découverte et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage, les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel</li> <li>• Nécessite Windows 7 et Internet Explorer 6.0 et ultérieur</li> <li>• Détection automatique du serveur Xerox® CentreWare® et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention</li> </ul>
<b>Xerox® Device Manager</b>	Xerox® Device Manager recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement de gestion des appareils de votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et établir des rapports sur les périphériques locaux et en réseau, quel que soit le fabricant, dans toute votre entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivi et dépannage des périphériques</li> <li>• Configuration à distance de SNMP v3</li> <li>• Rapports étendus et découverte de nouveaux périphériques</li> <li>• Collecte des informations d'utilisation, fonctionnalités de rétrofacturation et de facturation</li> <li>• Détection automatique du serveur Xerox® Device Manager et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
<b>Orchestrateur de parc</b>	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste. Les données suivantes peuvent être partagées : Fichiers de mise à jour des logiciels, fichiers clones, fichiers d'applis 1 touche. La fonction d'assemblage automatique permet à un nouvel AltaLink® de se configurer automatiquement sur le réseau et d'effectuer la configuration
<b>NDPS/NEPS de Novell</b>	Application pour passerelle de serveur : outil de gestion centralisée.
<b>Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP</b>	Xerox, associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Program, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox® sont disponibles en téléchargement. <a href="http://www.xerox.fr/fr-bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-bureau/solutions-logicielles-d-impression</a>
<b>Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes-barres intelligent SAP R/3 (en option)</b>	Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et au sein des pages de codes Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP. S'utilise avec les types de périphériques Xerox® PostScript pour environnement SAP et avec les polices de codes-barres Xerox® Font Center. Informations disponibles sur le site <a href="http://www.xerox.fr/fr-bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-bureau/solutions-logicielles-d-impression</a>
Serveur Web intégré Xerox® – Pages Web intégrées au périphérique	
<b>État du périphérique</b>	Serveur web intégré au contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> <li>• État ou contenu des magasins</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Alertes</li> <li>• Panneau de commande distant</li> </ul>
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, réception couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de réception) Options de réception (immédiate, jeu éprouve, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
<b>Administration des périphériques</b>	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance de l'appareil, l'orchestrateur de parc, le tableau de bord de sécurité
<b>Navigateurs</b>	Microsoft Edge™ version 88 Microsoft Chromium Edge version 79+ Mozilla Firefox 91.9.0, 100.0 Safari 13.1.2, 14.1.2, 15.4 Opera 2020, 2021 Google Chrome version 80.0.x+
<b>Assistance</b>	Installation des pilotes d'impression/numérisation et assistance en ligne disponibles sur la page Web <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a>
<b>Langues prises en charge</b>	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe
Services distants	
<b>Relevé automatique des compteurs (AMR) Xerox®</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs soient envoyés à Xerox à temps
<b>Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)</b>	Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox en fonction de l'utilisation réelle, éliminant ainsi la nécessité de gérer manuellement les stocks de consommables.

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® (standard)	
<b>Suivi</b>	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Numérisation et Courrier électronique
<b>Comptabilisation</b>	Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils</li> <li>• L'administrateur peut importer ou exporter des comptes d'utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et les limites des utilisateurs grâce à un fichier CSV standard</li> </ul>
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation du système</li> <li>• Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques pour la copie, l'impression, la numérisation et la télécopie serveur</li> <li>• Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus d'informations, consultez le site <a href="http://www.xerox.fr">www.xerox.fr</a></li> <li>• Améliorations de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS</li> <li>• Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> <li>• Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers</li> <li>• Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur de comptabilisation</li> </ul>
Serveur d'impression Xerox® EX-c C8100 optimisé par Fiery® (en option)	
<b>Processeur</b>	Processeur AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, quadricœur, cache de 2 Mo
<b>Mémoire (ESS)</b>	2 Go
<b>Disque système</b>	Disque dur de 500 Go
<b>Langage de description de page</b>	PostScript v 3020
<b>Fonctions</b>	Contrôles d'accès Impression recto verso automatique Plieuse-brocheuse – Assistant de création de livres Étalonnage Mises à jour logicielles signées numériquement Paramètres couleur expert : profil, rendu et simulation Chiffrement des informations essentielles API Fiery Poste de travail Fiery Command pour clients Mac et Windows (fourni par le client) Pilotes Fiery pour Mac et Windows Fiery FreeForm Create pour créer gratuitement des fichiers personnalisés Amélioration de l'image Filtrage IP S'intègre aux logiciels courants de comptabilisation des coûts, à la comptabilisation standard Xerox®, aux applis Xerox® App Gallery et bien plus encore Aperçu des travaux Préréglages de travaux N en 1 Activation couleur PANTONE® Impression depuis lecteur flash USB Sécurité PostScript Blocage des ports Effacement sécurisé Impression protégée Spoule-Processeur RIP-Impression simultanément Prise en charge standard des bannières longues Authentification utilisateur Filigranes
<b>Connectivité</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
<b>En option</b>	Paquet d'options Fiery (Fiery Spot-On, recouvrement des couleurs automatique, fichiers actifs, imprimantes virtuelles), fichiers actifs/Imprimantes virtuelles Fiery, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite avec spectrophotomètre EFI ES-2000, commutateur réseau pour connecter l'imprimante et le serveur Fiery au réseau

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Consommables	Description	Rendement
<b>Cartouche de toner<sup>6</sup></b>	Noir Cyan Magenta Jaune	59 000 pages 28 000 pages 28 000 pages 28 000 pages
<b>Nettoyeur de courroie de transfert</b>	1 ensemble	160 000 pages
<b>Deuxième rouleau de transfert polarisé</b>	1 ensemble	200 000 pages
<b>Cartouches d'agrafes</b>	Pour le module de finition BR, le module de finition Office intégré, le module de finition Office et l'agrafeuse externe (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche
	Pour le module de finition BR avec plieuse-brocheuse (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche
	Pour le module de finition Office avec plieuse-brocheuse (8 cartouches par boîte)	2 000 par cartouche
<b>Recharges d'agrafes</b>	Pour le module de finition Office intégré, le module de finition Office, le module de finition BR et l'agrafeuse externe (3 cartouches de rechange par boîte)	5 000 chaque recharge
<b>Filtre du ventilateur</b>	1 ensemble (AltaLink® C8170)	500 000 pages
<b>Xerox® Smart Kit®</b>		
<b>Module photorécepteur<sup>7</sup></b>	1 cartouche par couleur	180 000 pages
<b>Bac à déchets sans filtre d'aspiration<sup>8</sup></b>	1 cartouche (AltaLink® C8130/35/45/55)	69 000 pages
<b>Bac à déchets avec filtre d'aspiration<sup>9</sup></b>	1 cartouche (AltaLink® C8170)	69 000 pages

<sup>1</sup> Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité de volume maximale attendue sur un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> N'est pas disponible dans tous les pays.

<sup>4</sup> Les capacités papier sont basées sur des supports de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage.

<sup>5</sup> Vendu séparément dans certaines pays.

<sup>6</sup> Pages standard moyennes. Rendements déclarés conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la densité d'impression d'image, le contenu d'image, le format, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

<sup>7</sup> Le rendement moyen du module photorécepteur est basé sur un tirage de 5 pages de format A4/8,5 x 11 po départ grand côté, constitué à 35 % de pages en couleur et à 65 % de pages noir et blanc.

<sup>8</sup> Le rendement du bac à déchets varie selon le type d'image, le pourcentage de couverture de zone et le volume de tirages.

<sup>9</sup> Avec disque dur en option.

\* Trellix DXL anciennement connu sous le nom de McAfee® DXL, Contrôle par liste blanche intégré Trellix anciennement connu sous le nom de Contrôle par liste blanche intégré McAfee®, Trellix ePolicy Orchestrator® anciennement connu sous le nom de McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM anciennement connu sous le nom de McAfee® ESM, Kit d'activation du contrôle d'intégrité Trellix anciennement connu sous le nom de Kit d'activation du contrôle d'intégrité McAfee®, Gestionnaire de sécurité d'entreprise Trellix anciennement connu sous le nom de Gestionnaire de sécurité d'entreprise McAfee®. Le nom de marque Trellix figurera dans les prochaines versions du micrologiciel.

Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.xerox.fr/gwa](http://www.xerox.fr/gwa).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).