

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Les imprimantes multifonctions VersaLink B7000 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

Caractéristiques techniques du système	VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
Vitesse en recto A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 25 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC)	Jusqu'à 30 ppm DGC	Jusqu'à 35 ppm DGC
216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm	Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 17 ppm	Jusqu'à 22 ppm Jusqu'à 19 ppm
Vitesse en recto verso A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm	Jusqu'à 19 ppm DGC Jusqu'à 10 ppm Jusqu'à 9 ppm	Jusqu'à 23 ppm DGC Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 11 ppm	Jusqu'à 26 ppm DGC Jusqu'à 14 ppm Jusqu'à 13 ppm
Cycle opératoire mensuel <sup>1</sup>	<b>Jusqu'à 107 000 pages/mois<sup>1</sup></b>	<b>Jusqu'à 129 000 pages/mois<sup>1</sup></b>	<b>Jusqu'à 153 000 pages/mois<sup>1</sup></b>
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 13 000 pages	Jusqu'à 15 000 pages	Jusqu'à 17 000 pages
Disque dur	320 Go (en option sur le modèle de bureau)		
Processeur	Processeur double cœur à 1,05 GHz		
Mémoire	2 Mo		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair		
Fonctionnalités du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)		
<b>Langues de l'interface utilisateur</b>	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, turc, polonais, tchèque, hongrois, grec, roumain, catalan, ukrainien, croate.		

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Caractéristiques du périphérique				
Alimentation électrique				
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50 Hz +/- 3 %, 8 A			
Consommation électrique				
Impression <sup>4</sup>	25 ppm = 1,1 kWh ; 30 ppm = 1,5 kWh ; 35 ppm = 1,8 kWh			
Mode Veille <sup>4</sup>	86 watts max.			
Mode veille prolongée <sup>4</sup>	1,4 watts max.			
Environnement d'utilisation				
Plage de températures (Stockage)	0° à 35° C			
Plage de température (Fonctionnement)	10 à 32 °C			
Humidité relative	De 10 à 85%			
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,75 B(A) ou moins • 25 ppm = 6,54 B(A) ; 30 ppm = 6,70 B(A) ; 35 ppm = 6,75 B(A) En veille : 4,10 B(A) ou moins • 25 ppm = 4,10 B(A) ; 30 ppm = 4,10 B(A) ; 35 ppm = 4,10 B(A)  Système complet (avec module de finition et magasin grande capacité) Impression : 25 ppm = 7,22 B(A) ; 30 ppm = 7,37 B(A) ; 35 ppm = 7,46 B(A) En veille : 25 ppm = 6,54 B(A) ; 30 ppm = 6,70 B(A) ; 35 ppm = 6,75 B(A)			
Niveaux de pression sonore	Impression : 50,0 dB(A) • 25 ppm = 49,4 dB(A) ; 30 ppm = 49,7 dB(A) ; 35 ppm = 50 dB(A) En veille : 16,4 dB(A) • 25 ppm = 16,4 dB(A) ; 30 ppm = 16,4 dB(A) ; 35 ppm = 16 dB(A)  Système complet (avec module de finition et magasin grande capacité) Impression : 25 ppm = 53,4 dB(A) ; 30 ppm = 53,6 dB(A) ; 35 ppm = 54 dB(A) En veille : 25 ppm = 16 dB(A) ; 30 ppm = 16 dB(A) ; 35 ppm = 15,7 dB(A)			
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	Seulement 98 seconds			
Temps de préchauffage (à partir du mode Interface prête)	Seulement 12 secondes			
Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Unité de base	590 mm	670,8 mm	767,9 mm	51,3 kg
Unité de base avec un magasin et module de support	615,7 mm	670,8 mm	1118,6 mm	75,8 kg
Unité de base avec module à 2 magasins grande capacité	615,7 mm	670,8 mm	1118,6 mm	87,2 kg
Avec le module de finition bureautique LX (et plieuse-brocheuse)	1194,0 mm	681,8 mm	1118,6 mm	113,0 kg
Certifications				
	Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Impression	VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
Temps de sortie de première impression	Seulement 10,4 seconds	Seulement 9,1 seconds	Seulement 9,1 seconds
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp		
PDL	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (en option)		
<b>Zone d'impression maximale</b>	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier		
Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications            Activation/Désactivation des pages de garde            État bidirectionnel en temps réel            Mise en page de fascicule            Mode Brouillon            Finition (finition requise)            Adaptation aux nouveaux formats  <b>Identification des travaux (impression de l'ID sur la page de garde, dans la marge de la première page uniquement ou dans la marge de toutes les pages)</b>            Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale)            Fax LAN (nécessite le kit télécopie en option)            Mise en page multiposes (jusqu'à 16 pages par feuille)            Sélection du papier par attribut            Impression personnalisée            Activation/Désactivation Print Around            Impression depuis USB  <b>Jeu d'échantillons</b>            Travail enregistré  <b>Mise à l'échelle</b>            Impression protégée            Saut des pages vierges            Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, autres pages spéciales)            Enregistrement et rappel des paramètres de pilote            Suppression des travaux stockés            Impression recto verso (par défaut)            Watermark (prédéfini et personnalisé)            Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote</p>		
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A du panneau avant  <b>Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur</b> via un port USB de type B            Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>		
<b>Systèmes d'exploitation</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10            Serveur Windows 2008 SP2, Serveur 2008 R2 SP1, Serveur 2012, Serveur 2012 R2, Serveur 2016            macOS® 10.11, 10.12, 10.13            Citrix®            Redhat® Enterprise Linux®            Fedora Core            IBM® AIX®            HP-UX®            Oracle® Solaris            SUSE®            SAP®</p> <p>Remarque : Pour plus d'informations concernant les versions prises en charge pour les systèmes d'exploitation ci-dessus, veuillez consulter notre page Pilotes et Téléchargements et précisez votre dispositif sur <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>.</p>		
Polices	<p>Polices PostScript : 136            Polices PCL : 83</p>		
Xerox® Mobile Express Driver®	<p>Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrez la liste de vos imprimantes « favorites » pour chaque site, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique.</p>		

## Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Xerox® Global Print Driver®	Pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.		
Pilote Pull Print Xerox®	Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même pilote dans un environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file d'attente et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Peut être utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre autres solutions.		
Copie	VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) de 110 feuilles		
Taille du scanner de documents	Glace d'exposition : jusqu'à 332,0 x 437 mm CAD R/V : jusqu'à 297 x 431,8 mm		
Vitesse de copie en mode recto	Jusqu'à 25 cpm A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 30 cpm A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 35 cpm A4 / 210 x 297 mm
Vitesse de copie en mode recto verso	Jusqu'à 20 cpm A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 20 cpm A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 20 cpm A4 / 210 x 297 mm
Temps de sortie de première copie	Seulement 6,8 seconds	Seulement 5,4 seconds	Seulement 5,4 seconds
Faces (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1		
Quantité	1 à 999		
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %		
Accès simultané	Numérisation et impression simultanées		
Fonctionnalités :	Annotations (numéros de page, commentaires, date, marquage Bates) * <b>Suppression automatique de l'arrière-plan</b> Copie de livres avec effacement du centre Copie de cahier* Assemblage Contrôle du foncé Effacement des marges Première de couverture Copie Carte d'identité Traitement de Éclaircissement/assombrissement N en 1 Réduction/agrandissement de 25 à 400 % <b>Décalage d'image</b> Orientation du document Format de l'original Types de document Mise en page Épreuve de copie Saturation Netteté  *Kit de productivité avec disque dur requis.		
en un seul passage			
Capacité	Numérisation noir et blanc et couleur		
Accès simultané	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou de travaux de télécopie		
Vitesse d'entrée en mode recto	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 55 ipm – A4 (21 x 29,7 cm) Couleur : Numérisation jusqu'à 55 ipm A4 (21 x 29,7 cm)		
Vitesse d'entrée en mode recto verso	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 26 ipm A4 (21 x 29,7 cm) Couleur : Numérisation jusqu'à 26 ipm A4 / 21 x 29,7 cm		
Résolution	Optique 600 x 600 ppp		
Profondeur de pixels	Couleur 24 bits/niveaux de gris 8 bits		

## Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : jusqu'à 332 x 437 mm Chargeur de documents : 297 x 431,8 mm
<b>Protocoles d'archivage réseau</b>	FTP SMTP Croissance
Formats de fichiers	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec recherche textuelle via la reconnaissance optique des caractères (OCR) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité des pilotes de numérisation (réseau uniquement)	WIA TWAIN
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers Accueil Numérisation vers USB Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers réseau (Browse FTP ou Browse SMB)
Numérisation réseau - Solutions logicielles	
Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles depuis Xerox® App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers l'imprimante multifonction ConnectKey.
Télécopie PSTN une ligne ou trois lignes (en option)	
Télécopie <sup>5</sup>	
Vitesse de télécopie	33,6 Kbits/s
Résolution	Standard 200x100 ppp, Fine 200x200 pp, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de télécopie	Fax local, incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse électronique Numérotation fax via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
Fax over IP (en option)	
Conformité	T.38 conforme IP / SIP
Résolution	Standard 200x100 ppp, Fine 200x200 pp, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de télécopie	Fax local, incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse électronique Numérotation fax via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
Solutions mobiles et applis de périphérique mobile	
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au web.
@PrintbyXerox	@PrintByXerox est un service gratuit qui permet d'imprimer de manière sécurisée à partir de n'importe quel dispositif activé par courrier électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ entre autres) vers une imprimante ou une imprimante multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique sans intervention informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs finaux envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de l'imprimante multifonction.

## Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<p>Xerox® Print Service Plug-in <b>pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)</b></p>	<p>Le plugin Xerox® Print Service pour les périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires.</p> <p>Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Un téléchargement gratuit est disponible à partir du portail <b>Google Play™</b>.</p>
<p>Application Xerox® Mobile Link (gratuite sur Google Play Store et sur Apple® App Store)</p>	<p>L'application Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courriel et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à nos imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers un système de stockage cloud ou de les imprimer depuis ce système. La création de workflows Mobile Link One-Touch entre un appareil mobile et une imprimante multifonctions est simplifiée. À l'aide d'une adresse manuelle ou d'une identification de code QR, la détection automatique de périphériques simplifie la recherche et l'association d'un périphérique mobile à une imprimante multifonction Xerox® proche.</p>
<p>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service.</p>	<p>Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution Xerox® Print Management and Mobility Suite est un ensemble modulaire de processus permettant un contrôle efficace du parc <b>d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants</b>. Xerox garantit une flexibilité client optimale en offrant cet ensemble de fonctionnalités sur une version serveur de la solution basée sur site et une version basée dans le cloud.</p>
<p><b>Sécurité</b></p>	
<p>Fonctions de sécurité</p>	<p>Contrôles d'accès  Chiffrement AES 256 bits  Journal d'audit  Validation du chemin de certificats  Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)  Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP)  Intégration Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine)  Filtrage des domaines  FIPS 140-2  Vérification du micrologiciel  Écrasement immédiat du disque dur*  Filtrage d'adresse IP  IPsec  Authentification réseau  Filtrage des ports  Certificats autosignés préinstallés  Autorisations basées sur les rôles  Courrier électronique sécurisé  Fax sécurisé  Impression protégée  Gestion des certificats de sécurité  Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET)  SNMPv3  Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)  TLS/SSL</p> <p>*Kit de productivité avec disque dur requis.</p>
<p><b>Comptabilisation</b></p>	
<p>Comptabilisation standard / Comptabilisation réseau (standard) Xerox®</p>	
<p>Suivi</p>	<p>Utilisation des copies, impressions, télécopies, numérisations et courriers électroniques</p>
<p>Comptabilisation</p>	<p>Outil de comptabilisation standard Xerox®  <b>Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur</b>  <b>Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur</b>  <b>Jusqu'à 500 comptes génériques</b></p> <p>Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux)  <b>Jusqu'à 1 000 ID utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque dur</b>  <b>Jusqu'à 60 000 ID utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID utilisateur avec disque dur</b>  <b>Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</b></p>
<p>Fonctionnalités</p>	<p>L'administrateur peut gérer la fonction à distance via Embedded Web Server.</p>

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Options de comptabilisation : comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>• Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie</li> <li>• Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/HTTPS</li> <li>• Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes.</li> <li>• Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers</li> </ul>
Gestion du papier	
Chargeur de documents	
Capacité <sup>3</sup>	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) : 110 feuilles
Dimensions Recto uniquement : Recto-verso :	Formats personnalisés : 125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm 125 x 110 mm à 297 x 431,8 mm
Grammages Recto uniquement : Recto-verso :	38 à 128g/m <sup>2</sup> De 50 à 128 g/m <sup>2</sup>
Magasin d'alimentation manuelle	
Capacité <sup>3</sup>	100 feuilles
Dimensions	Formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm
Grammages Recto uniquement : Recto-verso :	De 60 à 216 g/m <sup>2</sup> 60 à 169 g/m <sup>2</sup>
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Enveloppes Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
Magasin 1	
Capacité <sup>3</sup>	520 feuilles
Dimensions	Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Grammages Recto uniquement : Recto-verso :	De 60 à 256 g/m <sup>2</sup> 60 à 169 g/m <sup>2</sup>
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé

## Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Module à un seul magasin (en option – modèle de base uniquement)	
Capacité <sup>3</sup>	520 feuilles
Dimensions	Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Grammages Recto uniquement : Recto-verso :	De 60 à 256 g/m <sup>2</sup> 60 à 169 g/m <sup>2</sup>
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé
Module à un magasin avec support (en option)	
Capacité <sup>3</sup>	520 feuilles
Dimensions	Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Grammages Recto uniquement : Recto-verso :	De 60 à 256 g/m <sup>2</sup> 60 à 169 g/m <sup>2</sup>
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé
Module à trois magasins (en option)	
Capacité <sup>3</sup>	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles
Dimensions	Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Grammages Recto uniquement : Recto-verso :	De 60 à 256 g/m <sup>2</sup> 60 à 169 g/m <sup>2</sup>
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé



## Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<b>Module à 2 magasins grande capacité (en option)</b>	
Capacité <sup>3</sup>	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 870 feuilles Magasin 4 : 1 130 feuilles
Dimensions	Magasin 2 : Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm Magasin 3 : Formats standard : A4 ou B5 Magasin 4 : Formats standard : A4 ou B5
Grammages Recto uniquement : Recto-verso :	De 60 à 256 g/m <sup>2</sup> 60 à 169 g/m <sup>2</sup>
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Papier perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé
<b>Magasin pour enveloppes – Remplace le magasin 1 (en option)</b>	
Capacité <sup>3</sup>	<b>Jusqu'à 60 enveloppes</b>
Dimensions	Monarch (3,9 x 7,5), DL, C5 Formats personnalisés : De 98 x 148 mm à 162 x 241 mm
Grammages	75 à 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Magasin grande capacité (en option)</b>	
Capacité <sup>3</sup>	2 000 feuilles
Dimensions	Formats standard : A4 ou B5
Grammages	De 60 à 216 g/m <sup>2</sup> 60 à 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité totale</b>	
Capacité de l'unité de base <sup>3</sup>	620 feuilles
Capacité du module à un magasin <sup>3</sup>	1 140 feuilles
Capacité du module à un magasin avec support <sup>3</sup>	1 140 feuilles
Capacité du module à trois magasins <sup>3</sup>	2 180 feuilles
Capacité du module à 2 magasins grande capacité <sup>3</sup>	3 140 feuilles
<b>Finition</b>	
<b>Bacs récepteurs (en option sur le modèle de bureau)</b>	
Bac de réception double <sup>3</sup>	250 feuilles chacun : décalage bac inférieur
<b>Module de finition Office intégré (en option)</b>	
Bac récepteur	500 feuilles A4 de 80 g/m <sup>2</sup> ou 250 feuilles A3 de 80 g/m <sup>2</sup>
Dimensions	De 89 x 98 mm à 297 x 432 mm
Grammages	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
Agrafage	Agrafage automatique unique : 50 feuilles maximum : feuilles A4/B5 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 feuilles maximum : A3/B4 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> )

## Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<b>Module de finition Office LX (en option)</b>	
Capacité <sup>3</sup>	Bac récepteur : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafage un point ou 750 feuilles avec agrafage deux points (A4) (agrafage deux points avec plieuse/brocheuse en option uniquement)
Dimensions	210 x 182 mm à 297 x 432 mm
Grammages	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
Agrafage multipositions	50 feuilles de 90 gsm
Perforation (en option)	Perforation 2/4 trous
<b>Pliuse-brocheuse pour le module de finition Office LX (pliure/rainage, agrafage à cheval ; en option)</b>	
Capacité <sup>3</sup>	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier, 80 g/m <sup>2</sup> ou moins)
Dimensions	A4 DPC, 8,5 x14 – B4 DPC, 11 x 17 – A3 DPC
Agrafage avec piqure à cheval	2 à 15 feuilles/cahier de 8 à 60 pages 60 à 90 g/m <sup>2</sup>
Pliure/rainage	1 à 15 feuilles/sans agrafe
<b>Agrafeuse externe (en option)</b>	
Capacité <sup>3</sup>	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise
<b>Gestion des imprimantes</b>	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs</li> </ul>
<b>Xerox® Embedded Web Server – page Web sur les périphériques intégrés</b>	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>État / Contenu du magasin</li> <li>État des consommables</li> <li>Facturation/utilisation</li> <li>Liens rapides</li> <li>Assistance en ligne</li> </ul>
<b>Visualisation de la file d'attente des impressions</b>	Gestion de la file d'attente des travaux : afficher et supprimer
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS (avec PostScript en option), PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™

## Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Remote Services	
Relevés automatiques de compteurs	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés des compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatique des consommables	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.
MaintenanceAssistant	Offre une façon rapide (et gratuite) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données relatives au diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec une plus grande disponibilité.

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Fournitures et accessoires	Quantité	Référence
<b>Consommables</b>		
<b>Cartouches d'impression</b> capacité standard	15 500 pages standard <sup>6</sup>	106R03393
<b>Cartouches d'impression grande</b> capacité	31 000 pages standard <sup>6</sup>	106R03394
<b>Cartouche d'impression à</b> compteur mondial	30 000 pages standard <sup>7</sup>	106R03392
Module photorécepteur noir	80 000 pages <sup>8</sup>	113R00779
Cartouche pour plieuse- brocheuse LX (8 cartouches par carton)	16 000 agrafes	008R12897
<b>Recharges d'agrafes pour</b> modules de finition (3 cartouches par carton)	15 000 agrafes	008R12941
<b>Cartouche d'agrafes pour</b> modules de finition (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes	008R12964
<b>Accessoires / Options</b>		
Module à un magasin avec support (n'inclut pas le support – modèle de base uniquement)		097S04910
Module à un magasin avec support		097S04907
Module trois magasins		097S04908
Module à 2 magasins grande capacité		097S04909
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)		497K17720
Bac récepteur central (Bac de réception double)		497K17800
Disque dur (320 Go)		497K17740
Kit télécopieur 1 ligne (télécopieur RTCP)		497K17750
Kit télécopieur 3 lignes (télécopieur RTCP)		497K17760
Kit d'adaptateur réseau sans fil		497K16750
Kit lecteur de carte interne/RFID		497K18120 (WH) 497K18140 (EH)
Kit PostScript		497K17810
Kit Fax over IP		497K17820

<sup>1</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>2</sup> Débit d'impression mensuel régulier escompté.

<sup>3</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du grammage.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR®. Programme pour les équipements d'impression.

<sup>5</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<sup>6</sup> Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>7</sup> Estimations : le rendement de la cartouche de toner est basé sur une couverture de 5 % d'un support A4 départ grand côté. Ce rendement peut varier en fonction de nombreux facteurs, y compris mais sans s'y limiter, la zone de couverture des images, le contenu des images, le format de support, le mode d'utilisation, les types d'applications, les volumes d'impression mensuels et le niveau de qualité des images.

<sup>8</sup> Pages approximatives. Le volume varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format du support et la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez :

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Les configurations varient selon les pays.

