

Xerox® VersaLink® Imprimante multifonctions B615

Les imprimantes multifonctions VersaLink® B615 sont basées sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, visitez le site www.connectkey.fr.



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME VERSALINK® B615

Vitesse en recto¹ A4 / 210 x 297 mm / 8,5 x 11 po 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po	Jusqu'à 65 ppm en noir et blanc Jusqu'à 63 ppm en noir et blanc Jusqu'à 54 ppm en noir et blanc
Vitesse en recto-verso¹ A4 / 210 x 297 mm / 8,5 x 11 po 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po	Jusqu'à 58,5 ppm en noir et blanc Jusqu'à 56 ppm en noir et blanc Jusqu'à 30,1 ppm en noir et blanc
Volume mensuel²	Jusqu'à 300 000 pages/ mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé³	Jusqu'à 30 000 pages
Disque dur	Disque dur de 320 Go
Processeur	ARM double cœur à 1,05 GHz
Mémoire	2 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de la configuration, aperçu de numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint activée, assistance en ligne
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE				
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110-127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A			
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE				
Impression continue ⁴	950 watts ou moins			
Prêt (En attente) ⁴	79 watts ou moins			
Mode d'économie d'énergie (mode veille) ⁴	0,88 watts ou moins			
Mode Hors tension ⁴	220-240 VCA : 0,3 watt ou moins 110-127 VCA : 0,2 watt ou moins			
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT				
Plage de températures (Stockage)	0 à 35 °C / 32 à 95 °F			
Plage de températures (Fonctionnement)	10° à 32 °C / 50 à 90 °F			
Humidité relative	de 15 % à 85 %			
Niveaux de puissance acoustique Fonctionnement En veille	70 dB(a) ou moins 43 dB(a) ou moins			
Niveaux de pression sonore Fonctionnement En veille	58,3 dB(a) ou moins 29 dB(a) ou moins			
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	Moins de 79 secondes			
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	Moins de 47 secondes			
DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Unité de base (courte)	470 mm (18,5 po)	502,8 mm (19,8 po)	643,7 mm (25,3 po)	30,5 kg / 67,2 lb
Unité de base (longue)	470 mm (18,5 po)	502,8 mm (19,8 po)	843,7 mm (33,3 po)	32,5 kg / 71,7 lb
Unité de base avec module de finition	470 mm (18,5 po)	502,8 mm (19,8 po)	843,7 mm (33,3 po)	39,3 kg / 86,7 lbs
Unité de base avec module à casiers	470 mm (18,5 po)	502,8 mm (19,8 po)	843,7 mm (33,3 po)	37,8 kg / 83,4 lbs
Unité de base avec magasin grande capacité et module de finition	470 mm (18,5 po)	502,8 mm (19,8 po)	1425,7mm (56,1 po)	65,6 kg / 144,6 lbs
Unité de base avec magasin grande capacité et module à casiers	470 mm (18,5 po)	502,8 mm (19,8 po)	1425,7mm (56,1 po)	64 kg / 141,3 lbs
Magasin de 550 feuilles	420 mm (16,5 po)	464,5 mm (10,4 po)	123 mm (4,8 po)	6,6 kg / 14,6 lb
Magasin grande capacité (avec base à roulettes)	724,2 mm (28,5 po)	772,1 mm (30,4 po)	459 mm (18 po)	19,7 kg / 43,3 lb
Armoire (avec base à roulettes)	724,2 mm (28,5 po)	772,1 mm (30,4 po)	336 mm (13,2 po)	16,6 kg / 37 lb
Base à roulettes	724,2 mm (28,5 po)	772,1 mm (30,4 po)	90 mm (3,5 po)	8,5 kg / 18,7 lb
Module à casiers	450,8 mm (17,7 po)	477,6 mm (18,8 po)	248,0 mm (9,8 po)	5,3 kg / 11,7 lb

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B615

Module de finition	450,8 mm (17,7 po)	411,0 mm (16,2 po)	248,0 mm (9,8 po)	6,8 kg / 15 lb
DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Unité de base (courte)	594 mm (23,4 po)	655 mm (25,8 po)	789 mm (31,1 po)	38 kg / 83,8 lbs
Unité de base (longue)	594 mm (23,4 po)	655 mm (25,8 po)	996 mm (39,2 po)	43 kg / 94,8 lbs
Magasin de 550 feuilles	535 mm (21 po)	584 mm (23 po)	248 mm (9,8 po)	8,5 kg / 18,7 lbs
Magasin grande capacité	568 mm (22,4 po)	663 mm (26,1 po)	711 mm (28 po)	38 kg / 79,4 lbs
Magasin grande capacité (avec base à roulettes)	568 mm (22,4 po)	663 mm (26,1 po)	711 mm (28 po)	38 kg / 79,4 lbs
Armoire (avec base à roulettes)	584 mm (23 po)	629 mm (24,8 po)	597 mm (23,5 po)	28 kg / 57,3 lbs
Base à roulettes	585 mm (23 po)	619 mm (24,4 po)	330 mm (13 po)	18 kg / 39,7 lbs
Module à casiers	573 mm (22,6 po)	518 mm (20,4 po)	386 mm (15,2 po)	7,8 kg / 16,3 lbs
Module de finition	573 mm (22,6 po)	398 mm (15,7 po)	386 mm (15,2 po)	8,8 kg / 18,6 lbs
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)	188 mm (7,4 po)	136 mm (5,4 po)	55 mm (2,2 po)	0,1 kg / 1,05 lb
HOMOLOGATIONS				
Pour consulter la liste d'homologations la plus récente, rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeCertifications .				
IMPRESSION				
Délai de sortie de la première impression	3,7 secondes minimum			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp			
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier			

<p>Fonctions d'impression</p>	<p>Valeurs par défaut des applications Pages bannière activation/désactivation État en temps réel bidirectionnel Mise en page cahier Mode Brouillon Ajustement au nouveau format papier Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Surveillance du travail (client ou interface utilisateur local) Télécopie LAN (nécessite le kit télécopie en option) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Print Around activation/désactivation Impression à partir d'USB Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales) Enregistrement et rappel des paramètres de pilote Suppression des travaux stockés Impression recto-verso (par défaut) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres de pilote « Earth Smart »</p>
<p>Impression à partir du port USB</p>	<p>Permet l'impression directe (libre-service) depuis le port USB (type A) Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<p>Systèmes d'exploitation</p>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Serveur Windows Server 2008 SP2, Serveur 2008 R2 SP1, Serveur 2012, Serveur 2012 R2, Serveur 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Remarque : pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com</p>
<p>Polices</p>	<p>Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83</p>
<p>Pilote Xerox® Global Print Driver®</p>	<p>Pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.</p>
<p>Pilote Xerox® Pull Print Driver</p>	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Peut être utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® entre autres.</p>

COPIE	
Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) à un passage de 100 feuilles
Zone maximale de numérisation	Glace d'exposition : jusqu'à 215,9 x 355,6 mm / 8,5 x 14 pouces Chargeur automatique de documents recto verso : jusqu'à 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)
Vitesse de copie en mode recto	Jusqu'à 65 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 pouces noir et blanc
Vitesse de copie en mode recto verso	Jusqu'à 58,5 cpm 8,5 x 11 pouces noir et blanc
Délai de sortie de la première copie	5,3 secondes
Faces (entrée : sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
Quantité	1 à 999
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/ Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Traitement simultané	Numérisation et impression simultanées
Fonctionnalités de copie	Annotation (numéros de page, commentaires, horodatage, cachet Bates), y compris le format de police et les options de style Suppression de fond automatique Copie de documents reliés avec blanc de couture Copie de cahiers Assemblage Réglage du contraste Effacement de bords Couverture avant Copie Carte d'identité Amélioration de l'image Décalage image Éclaircir/Foncer N en 1 Orientation originale Taille originale Type original Mise en page Épreuve Saturation Définition Réduire/Agrandir de 25 % à 400 %
NUMÉRISATION	
Fonction	Numérisation noir et blanc et couleur
Traitement simultané	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression en réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou des télécopies
Vitesse d'entrée en mode recto	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 65 ipm (images par minute) : 8,5 x 11 po/ 215,9 x 279,4 mm/ 62 ipm A4 Couleur : Numérisation jusqu'à 55 ipm – 8,5 x 11 po/ 215,9 x 279,4 mm/ 52 ipm A4
Vitesse d'entrée en mode recto verso	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 65 ipm (images par minute) : 8,5 x 11 po/ 215,9 x 279,4 mm/ 62 ipm A4 Couleur : Numérisation jusqu'à 55 ipm – 8,5 x 11 po/ 215,9 x 279,4 mm/ 52 ipm A4
Résolution	600 x 600 ppp
Profondeur de pixels	Couleur 24 bits / échelle de gris 8 bits
Zone maximale de numérisation	Glace d'exposition : jusqu'à 215,9 x 355,6 mm / 8,5 x 14 po Chargeur automatique de documents : jusqu'à 215,9 x 355,6 mm / 8,5 x 14 po
Protocoles d'archivage réseau	FTP SMTP SMB sFTP

Formats de fichier	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec recherche textuelle via la reconnaissance optique des caractères (OCR) PDF protégés par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité des pilotes de scanner	WIA TWAIN
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers le répertoire principal Numérisation vers USB Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers le réseau (FTP ou recherche SMB)
NUMÉRISATION RÉSEAU - SOLUTIONS LOGICIELLES	
Applis Xerox® ConnectKey® (sur Xerox® App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en accélérant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers l'imprimante dotée de la technologie ConnectKey®.
FAX⁵	
Vitesse de télécopie	33,6 Kbits/s
Mémoire	4 Go
Résolution	Standard 200 x 100 ppp, Fin 200 x 200 pp, Très Fin 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
Compression	MH/MR/MMR/JBIG
Fonctions de télécopie	Télécopie libre-service, Télécopie LAN, Télécopie directe, Télécopie serveur, Transfert de télécopie vers courrier électronique Numérotation de télécopie via Carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS D'APPAREIL MOBILE	
Apple® AirPrint®	Imprimez directement courriers électroniques, photos et documents bureautiques importants depuis un iPhone® ou iPad® Apple sans pilote à installer et sans câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Certification Mopria®	Les imprimantes compatibles avec la technologie ConnectKey® ont la certification Mopria®. La certification Mopria® vous permet de réaliser instantanément et facilement des impressions sans fil depuis votre smartphone, votre tablette ou vos autres appareils mobiles Mopria® (Android).
Xerox® @printbyXerox App	L'appli @PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et autres) sur une imprimante ou un multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du multifonctions.
Plug-in Xerox® Print Services pour Android™ (Gratuit sur Google Play™ Store)	Le Xerox® Print Services Plug-in pour Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile, sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante multifonction via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.
l'application Xerox® Easy Assist	Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.

<p>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</p>	<p>La Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients tout en leur apportant un contrôle efficace de leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de workflows. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités dans une version Serveur (Workplace Suite) sur place ou dans le cloud (Workplace Cloud).</p>
<p>SÉCURITÉ</p>	
<p>Fonctions de sécurité</p>	<p>Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/ Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de Falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats auto-signés préinstallés Autorisations basées sur les rôles E-mail sécurisé Télécopie sécurisée Impression protégée Numérisation sécurisée via SFTP Gestion des certificats de sécurité Activation de Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocole d'état (OCSP) TLS 1.3/ SSL Module de plateforme sécurisée (TPM)</p>
<p>COMPTABILISATION</p>	
<p>COMPTABILISATION STANDARD/ COMPTABILISATION RÉSEAU (STANDARD) XEROX®</p>	
<p>Suivi</p>	<p>Utilisation des fonctions Copie, Impression, Numérisation et Courriel</p>
<p>Comptabilisation</p>	<p>Outil de comptabilisation Standard Xerox® Jusqu'à 9 999 comptes utilisateurs Jusqu'à 500 comptes généraux</p> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux) Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs Jusqu'à 60 000 ID comptes Jusqu'à 14 000 registres comptables (transactions)</p>
<p>Caractéristiques</p>	<p>L'administrateur peut gérer la fonction à distance via le serveur Web intégré.</p>
<p>OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (GESTION COMPTABLE ENTIÈREMENT ASSURÉE VIA LE SERVEUR CENTRAL)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques pour la copie, l'impression, la numérisation et la télécopie serveur • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour en savoir plus, visitez le site www.xerox.fr • Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/HTTPS • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes • Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau • Interface de terminal tiers pour la comptabilisation

GESTION DU PAPIER	
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	
Capacité⁶	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV) : 100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 140 x 140 mm à 216 x 356 mm / 5,5 x 5,5 po. à 8,5 x 14 po.
Grammages Recto : Recto-verso :	60 à 128 g/m ² / 16 à 32 lb Bond 60 à 128 g/m ² / 16 à 32 lb Bond
DÉPART MANUEL	
Capacité⁶	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm / 3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages Recto : Recto-verso :	16 lb Bond à 80 lb couverture/60 à 220 g/m ² 16 lb Bond à 65 lb couverture/60 à 176 g/m ²
Types de papier	Standard Bond Perforé Préimprimé Enveloppes recyclées Étiquettes Carte fine Carte En-tête Personnalisé 1 à 5
MAGASIN 1	
Capacité⁶	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm / 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
Grammages Recto : Recto-verso :	16 lb Bond à 80 lb couverture/60 à 220 g/m ² 16 lb Bond à 65 lb couverture/60 à 176 g/m ²
Types de papier	Pré-imprimé Recyclé Enveloppes (Magasin 1 uniquement) Étiquettes Carte fine Carte En-tête Personnalisé 1 à 5
JUSQU'À 4 MAGASINS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)	
Capacité⁶	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm / 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
Grammages Recto : Recto-verso :	16 lb Bond à 80 lb couverture/60 à 220 g/m ² 16 lb Bond à 65 lb couverture/60 à 176 g/m ²
Types de papier	Pré-imprimé Recyclé Enveloppes (Magasin 1 uniquement) Étiquettes Carte fine Carte En-tête Personnalisé 1 à 5

MAGASIN GRANDE CAPACITÉ (COMBINAISON POSSIBLE AVEC 1 MAGASIN SUPPLÉMENTAIRE)	
Capacité⁶	2 000 feuilles
Formats	Formats standard : A4 DPC, 8,5 x 11 DPC
Grammages Recto : Recto-verso :	16 lb Bond à 80 lb couverture/60 à 220 g/m ² 16 lb Bond à 65 lb couverture/60 à 176 g/m ²
Types	Standard Bond Perforé Préimprimé Recyclé Carte fine En-tête Personnalisé 1 à 5
CAPACITÉ TOTALE⁶	
Capacité papier maximale	3 250 feuilles
RÉCEPTION PAPIER	
BACS RÉCEPTEURS	
Capacité⁶	400 feuilles avec capteur de magasin plein (sans module de finition ni module à casiers)
Impression recto verso automatique	Standard
MODULE DE FINITION	
Capacité⁶	Bac récepteur de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
MODULE À CASIERS	
Capacité⁶	Quatre casiers de 100 feuilles
GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES	
Protocoles réseau	TCP/ IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE DISTANT	
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler le périphérique à distance, depuis une page web, sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur le périphérique
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques • Gestion de périphérique depuis n'importe quelle station de travail sous Windows, Unix ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs

SERVEUR WEB INTÉGRÉ – PAGE WEB SUR LES PÉRIPHÉRIQUES INTÉGRÉS	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État/Contenu du magasin • État des consommables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Affichage de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Gestion de l'appareil	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVICES DISTANTS	
Relevés automatiques des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Permet la commande automatique des consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, évitant ainsi d'avoir à gérer les stocks manuellement.
ÉLÉMENTS INCLUS	
	Imprimante multifonctions VersaLink® B615 Cartouche d'impression capacité standard – Noir : capacité 10 300 impressions ⁷ CD logiciel et documentation (avec guide de l'utilisateur, guide d'installation rapide, guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation Câble télécopieur

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
CONSOMMABLES		
Cartouche de toner très grande capacité	Noir : 46 700 pages standard ⁷	106R03944
Cartouche de toner grande capacité	Noir : 25 900 pages standard ⁷	106R03942
Cartouche de toner capacité standard	Noir : 10 300 pages standard ⁷	106R03940
Module photorécepteur	Noir : 60 000 pages ⁸	101R00582
ACCESSOIRES/OPTIONS		
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles		097S04948
Magasin 550 feuilles		097S04949
Module de finition		097S04952
Casier 4 plateaux		097S04953
Base à roulettes		097S04954
Support (avec stabilisateurs)		097S04994
Kit connectivité sans fil		497K16750

¹ Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

³ Le débit moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

⁵ Ligne téléphonique analogique requise.

⁶ La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m² (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁷ Pages standard moyennes. Volumes définis conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁸ Pages approximatives. Le rendement varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation et du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez :

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés via le programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, visitez www.xerox.fr/gwa.

Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/bureau. Les configurations varient selon les pays.