

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B615

Les imprimantes multifonctions VersaLink B615 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.connectkey.com.

Spécifications système	B615/X	B615/XL
Vitesse en mode recto A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 63 ppm en noir et blanc	
Vitesse en mode recto verso A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 56 ppm en noir et blanc	
Volume mensuel ¹	Jusqu'à 275 000 pages	
Volume d'impression mensuel moyen recommandé ²	Jusqu'à 25 000 pages	
Disque dur	Disque dur 320 Go	
Processeur	ARM double cœur à 1,05 GHz	
Mémoire	2 Go	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair	
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)	
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate	
Spécifications du périphérique		
Alimentation électrique		
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 Vc.a., +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A	
Consommation électrique		
Impression continue ³	950 watts max.	
Prêt (En attente) ³	79 watts max.	
Mode d'économie d'énergie (mode Veille) ³	1,1 watts max.	
Mode hors tension ³	0,3 watts max.	
Environnement d'utilisation		
Plage de températures (Stockage)	0° à 35° C	
Plage de températures (Fonctionnement)	10 à 32 °C	
Humidité relative	15 à 85 %	

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B615

Niveaux de puissance sonore En fonctionnement En attente	70 dB(A) max. 43 dB(A) max.			
Niveaux de pression sonore En fonctionnement En attente	58,3 dB(A) max. 29 dB(A) max.			
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	Moins de 79 secondes			
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	Moins de 47 secondes			
Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Taille	Poids
B615/X	470 mm	502,8 mm	643,7 mm	30,5 kg
B615/XL	470 mm	502,8 mm	843,7 mm	32,5 kg
B615/XL avec module de finition	470 mm	502,8 mm	843,7 mm	39,3 kg
B615/XL avec module à casiers	470 mm	502,8 mm	843,7 mm	37,8 kg
B615/X avec magasin grande capacité	724,2 mm	772,1 mm	1 102,7 mm	50,2 kg
B615/XL avec magasin grande capacité et module de finition	724,2 mm	772,1 mm	1 302,7 mm	59 kg
B615/XL avec magasin grande capacité et module à casiers	724,2 mm	772,1 mm	1 302,7 mm	57,5
Magasin de 550 feuilles	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Support (avec base à roulettes)	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Base à roulettes	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
Module à casiers	450,8 mm	477,6 mm	248,0 mm	5,3 kg
Module de finition	450,8 mm	411,0 mm	248,0 mm	6,8 kg
Dimensions et poids (avec emballage)	Largeur	Profondeur	Taille	Poids
B615/X	594 mm	655 mm	789 mm	38 kg
B615/XL	594 mm	655 mm	996 mm	43 kg
Magasin de 550 feuilles	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Support (avec base à roulettes)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Base à roulettes	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Module à casiers	573 mm	518 mm	386 mm	7,8 kg
Module de finition	573 mm	398 mm	386 mm	8,8 kg
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)	188 mm	136 mm	55 mm	0,1 kg
Certifications				
Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Impression				

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B615

Temps de sortie de la première impression	6,6 secondes seulement
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
PDL	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Mode brouillon Adaptation aux nouveaux formats Identification des travaux (impression de l'ID ou de la page de garde, impression de l'ID dans la marge de la première page uniquement ou dans la marge de toutes les pages) Surveillance des travaux (interface utilisateur client ou locale) Fax LAN (nécessite le kit fax) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/Désactivation de Print Around Impression depuis USB Jeu échantillon Travail mémorisé Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, pages spéciales) Enregistrement et rappel des paramètres du pilote Suppression des travaux conservés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote
Impression depuis USB	Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Systèmes d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Remarque : pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com
Polices	Polices PostScript : Mise à jour 136 Polices PCL : Mise à jour 83
Xerox® Mobile Express Driver®	Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que Mobile Express Driver détecte automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, d'enregistrer les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.
Xerox® Global Print Driver®	Pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B615

Pilote Pull Print Xerox®	Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé en conjonction avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.
Copie	
Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) à un passage de 100 feuilles
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : jusqu'à 215,9 mm x 355,6 mm CAD R/V : jusqu'à 215,9 mm x 355,6 mm
Vitesse de copie en mode recto	Jusqu'à 65 copies par minute (cpm) A4, noir et blanc
Vitesse de copie en mode recto verso	Jusqu'à 58,5 ppm A4 noir et blanc
Temps de sortie de la première copie	5,4 secondes seulement
Faces (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
Quantité	1 à 999
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Accès simultané	Numérisation et impression simultanées
Fonctions de copie	Annotations (numéros de page, commentaires, date, marquage Bates)* Suppression de fond automatique Copie de livres avec effacement du centre Copie de cahier* Assemblage Contrôle du contraste Effacement de bords Première de couverture Copie Carte d'identité Amélioration de l'image Éclaircir/Foncer N en 1 Réduction/agrandissement de 25 à 400 % Décalage image Orientation du document Format du document Type de document Mise en page Épreuve de copie Saturation Netteté *Exige le kit de productivité/disque dur
Numérisation	
Capacité	Numérisation noir et blanc et couleur
Accès simultané	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou de travaux de télécopie
Vitesse d'entrée en mode recto	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 62 ipm au format A4 Couleur : numérisation jusqu'à 52 ipm au format A4
Vitesse d'entrée en mode recto verso	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 62 ipm au format A4 Couleur : numérisation jusqu'à 52 ipm au format A4
Résolution	600 x 600 ppp
Profondeur de pixels	Couleur 24 bits/niveaux de gris 8 bits
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : jusqu'à 215,9 x 355,6 mm Chargeur de documents : jusqu'à 215,9 x 355,6 mm
Protocoles d'archivage réseau	FTP SMTP SMB

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B615

Formats de fichiers	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec recherche grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité des pilotes de numérisation (réseau uniquement)	WIA TWAIN
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers le répertoire principal Numérisation vers USB Numérisation vers un courrier électronique Numérisation vers le réseau (FTP ou Browse SMB)
Numérisation réseau - Solutions logicielles	
Appis Xerox® ConnectKey® (disponibles dans Xerox® App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers l'imprimante ConnectKey.
Fax	
Fax⁴	
Vitesse de fax	33,6 Kbps
Mémoire	4 Mo
Résolution	Standard 200 x 100 ppp, Fine 200 x 200 ppp, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
Compression	MH/MR/MMR/JBIG
Fonctions fax	Fax local, fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse électronique Numérotation fax via le carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
Solutions mobiles et applis de périphérique mobile	
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans avoir à installer de pilotes ou à brancher de câbles. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement le périphérique compatible AirPrint et s'y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au Web.
@PrintByXerox	@PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et autres) sur une imprimante ou un périphérique multifonctions Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du périphérique multifonctions.
Xerox® Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur le portail Google Play™)	Xerox® Print Service Plug-in pour périphériques Android KitKat (4.4 ou supérieur) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applis tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.
Appli Xerox® Mobile Link App (gratuite dans le Google Play™ Store et dans l'Apple® App Store)	L'application Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courriel et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à nos imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers un système de stockage cloud ou de les imprimer depuis ce système. La création de workflows Mobile Link One-Touch entre un appareil mobile et une imprimante multifonctions est simplifiée. Grâce à la fonction de découverte automatique des terminaux qui utilise une adresse manuelle ou l'identification par code QR, vous détectez aisément les appareils mobiles présents et pouvez les associer à l'imprimante multifonctions Xerox® la plus proche.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution modulaire Xerox® Print Management and Mobility Suite permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide d'un ensemble de processus performants. Xerox assure au client une flexibilité totale en proposant cette solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B615

Sécurité	
Fonctions de sécurité	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur Filtrage d'accès par adresse IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Courrier électronique sécurisé Fax sécurisé Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Status Protocol (OCSP) TLS/SSL
Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® / Comptabilité réseau (Standard)	
Suivi	Utilisation des fonctions de copie, impression, télécopie, numérisation et courrier électronique
Comptabilisation	Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur Jusqu'à 500 comptes génériques Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID de compte avec disque SSD Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)
Fonctions	L'administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré.
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques pour la copie, l'impression, la numérisation et la télécopie serveur. • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com • Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers • Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur de comptabilisation

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B615

Gestion du papier	
Chargeur de documents	
Capacité⁵	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) à un passage : 100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	60 à 128 g/m ² 60 à 128 g/m ²
Départ manuel	
Capacité⁵	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	60 à 220 g/m ² 60 à 176 g/m ²
Types de support	Standard Bond Perforé Préimprimé Recyclé Enveloppes Étiquettes Carte fine Cartonné En-tête Personnalisé 1 à 5
Magasin 1	
Capacité⁵	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	60 à 220 g/m ² 60 à 176 g/m ²
Types de support	Préimprimé Recyclé Enveloppes (Magasin 1 uniquement) Étiquettes Carte fine Cartonné En-tête Personnalisé 1 à 5
Jusqu'à 4 magasins supplémentaires (en option)	
Capacité⁵	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	60 à 220 g/m ² 60 à 176 g/m ²
Types de support	Préimprimé Recyclé Enveloppes (Magasin 1 uniquement) Étiquettes Carte fine Cartonné En-tête Personnalisé 1 à 5

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B615

Magasin grande capacité (en option - utilisation possible avec 1 magasin supplémentaire)	
Capacité⁵	2 000 feuilles
Formats	Formats standard : A4 (Départ petit côté)
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	60 à 176 g/m ² 60 à 176 g/m ²
Types	Standard Bond Perforé Préimprimé Recyclé Carte fine En-tête Personnalisé 1 à 5
Capacité papier totale⁵	
Capacité papier standard	700 feuilles
Capacité papier maximale	3 250 feuilles
Sortie papier	
Bac récepteur	
Capacité⁵	400 feuilles avec capteur de magasin plein (sans module de finition ni module à casiers)
Impression recto verso automatique	Standard
Module de finition (en option sur le B615/XL)	
Capacité⁵	Bac récepteur de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
Module à casiers (en option sur le B615/XL)	
Capacité⁵	Quatre casiers de 100 feuilles
Gestion des imprimantes	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® FTP Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B615

Serveur Web intégré – page Web sur les périphériques intégrés	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État/Contenu du magasin • État des consommables • Facturation/Utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Visualisation de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Services distants	
Relevés automatiques des compteurs	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatique des consommables	Commande automatiquement des consommables pour les périphériques Xerox en fonction de la consommation réelle, évitant ainsi toute gestion manuelle des stocks.
MaintenanceAssistant	Offre un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes et un temps de fonctionnement accru.
Éléments inclus	
	Imprimante multifonctions VersaLink B615 Cartouche d'impression de capacité standard – Noir : 10 300 impressions ⁶⁾ CD logiciel et documentation (avec guide de l'utilisateur, guide d'installation rapide, guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation Fil téléphonique pour télécopieur

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B615

Consommables et accessoires	Quantité	Référence
Consommables		
Cartouche de toner très grande capacité	Noir : 46 700 pages standard ⁶	106R03944
Cartouche de toner grande capacité	Noir : 25 900 pages standard ⁶	106R03942
Cartouche de toner de capacité standard	Noir : 10 300 pages standard ⁶	106R03940
Module photorécepteur	Noir : 60 000 pages ⁷	101R00582
Accessoires/Options		
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)		097S04948
Magasin de 550 feuilles		097S04949
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)		097S04952
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier)		097S04953
Base à roulettes		097S04954
Support (avec base à roulettes)		097S04994
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)		497K16750

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Débit d'impression mensuel régulier escompté.

³ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

⁴ Ligne téléphonique analogique requise.

⁵ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁶ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives Le volume varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez :

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Les configurations varient selon les pays.

