

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405

Les imprimantes multifonctions couleur VersaLink C405 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



Spécifications système		VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Vitesse en mode recto A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Jusqu'à 35 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 30 ppm en couleur et en noir et blanc		
Vitesse en mode recto verso A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	N/D	Jusqu'à 23 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 21 ppm en couleur et en noir et blanc	
Volume mensuel <sup>1</sup>	Jusqu'à 80 000 pages/mois <sup>1</sup>		
Volume d'impression mensuel moyen recommandé <sup>2</sup>	Jusqu'à 5 000 pages		
Processeur	Processeur double cœur à 1,05 GHz		
Mémoire	2 Go		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair		
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)		
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate		
Spécifications du périphérique			
Alimentation électrique			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V CA, +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 6 A		
Consommation électrique			
Impression continue <sup>3</sup>	750 watts max.		
Mode prêt/En attente <sup>3</sup>	82 watts max.		
Mode d'économie d'énergie/Veille <sup>3</sup>	4 watts max.		

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405

Environnement d'utilisation				
Plage de températures (Stockage)	0° à 35° C			
Plage de températures (Fonctionnement)	10° à 32° C			
Humidité relative	10 à 85 %			
Niveaux de puissance sonore Fonctionnement En attente	6,88 B(A) max. 5 B(A) max.			
Niveaux de pression sonore Fonctionnement En attente	52,3 dB(A) max. 28,7 dB(A) max.			
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	60 secondes seulement			
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	6 secondes seulement			
Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
VersaLink C405N et DN	432 mm	540 mm	599 mm	33 kg
Magasin 550 feuilles	427 mm	485 mm	138 mm	3,9 kg
Dimensions et poids (emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
VersaLink C405N et DN	602 mm	669 mm	761 mm	39 kg
Magasin 550 feuilles	590 mm	544 mm	241 mm	5,3 kg
Certification du système/Conformité réglementaire				
Certifications	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
Impression				
Temps de sortie de la première impression	Seulement 13 secondes en couleur/ 12 secondes en noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 x 600 x8 ppp (mode avancé)			
PDL	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Zone d'impression maximale	4 mm depuis le bord du papier			

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405

Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications            Activation/Désactivation des pages de garde            État bidirectionnel en temps réel            Mise en page cahier            Mode brouillon            Adaptation aux nouveaux formats  <b>Identification des travaux (impression de l'ID ou de la page de garde, impression de l'ID dans la marge de la première page uniquement ou dans la marge de toutes les pages)</b>            Surveillance des travaux (interface utilisateur client ou locale)            Fax LAN (nécessite le kit fax)            Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)            Sélection du papier par attribut            Impression personnelle            Activation/Désactivation de Print Around            Impression depuis USB            Jeu échantillon            Travail mémorisé            Mise à l'échelle            Impression protégée            Saut des pages vierges            Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, pages spéciales)            Enregistrement et rappel des paramètres du pilote            Suppression des travaux conservés            Impression recto verso (par défaut)            Filigrane (prédéfini et personnalisé)            Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote</p>
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A            Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B            Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Systèmes d'exploitation	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10            Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016            macOS® 10.11, 10.12, 10.13            Citrix®            Redhat® Enterprise Linux®            Fedora Core            IBM® AIX®            HP-UX®            Oracle® Solaris            SUSE®            SAP®</p> <p>Remarque : pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>.</p>
Polices	<p>Polices PostScript : 136            Polices PCL : 83</p>
Xerox® Mobile Express Driver®	<p>Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que Mobile Express Driver détecte automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, d'enregistrer les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.</p>
Pilote Pull Print Xerox®	<p>Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en <b>œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression</b>. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé en conjonction avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405

Copie	
Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage d'une capacité de 50 feuilles
Taille du scanner de documents	Glace d'exposition : jusqu'au format A4 CAD R/V : jusqu'à 216 x 356 mm
Vitesse de copie en mode recto	<b>Jusqu'à 35 cpm</b> (copies par minute) A4/210 x 297 mm
Vitesse de copie en mode recto verso	Jusqu'à 23 cpm A4 / 210 x 297 mm
Temps de sortie de la première copie	Seulement 11 secondes en couleur/ 8 secondes en noir et blanc
Faces (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
Quantité	1 à 999
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Accès simultané	Numérisation et impression simultanées
Fonctions de copie	Annotations (numéros de page, commentaires, date, marquage Bates)* Détection automatique des couleurs Suppression de fond automatique Copie de livres avec effacement du centre Copie de cahier* Assemblage Balance des couleurs Effets de couleur Contrôle du contraste Effacement de bords Première de couverture Copie Carte d'identité Amélioration de l'image Éclaircir/Foncer N en 1 Réduction/agrandissement de 25 à 400 % Décalage image Orientation du document Format du document Type de document Mise en page Épreuve de copie Saturation Netteté  *Exige le kit de productivité/disque dur
Numérisation	
Capacité	Numérisation noir et blanc et couleur
Accès simultané	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou de travaux de télécopie
Vitesse d'entrée en mode recto	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 38 ipm A4/210 x 297 mm Couleur : numérisation jusqu'à 20 ipm A4/210 x 297 mm
Vitesse d'entrée en mode recto verso	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 50 ipm A4/210 x 297 mm Couleur : numérisation jusqu'à 26 ipm A4/210 x 297 mm
Résolution	Optique – 600 x 600 ppp
Profondeur de pixels	Couleur 24 bits/niveaux de gris 8 bits
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : jusqu'à A4/210 x 297 mm Chargeur de documents : jusqu'à 216 x 356 mm
Protocoles d'archivage réseau	FTP SMTP SMB

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405

Formats de fichiers	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec recherche grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité des pilotes de numérisation (réseau uniquement)	WIA TWAIN
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers le répertoire principal Numérisation vers USB Numérisation vers un courrier électronique Numérisation vers le réseau (Browse FTP ou Browse SMB)
Numérisation réseau - Solutions logicielles	
Applics Xerox® ConnectKey® (disponibles dans Xerox® App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applics ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers l'imprimante ConnectKey.
Fax	
Fax <sup>4</sup>	
Vitesse de fax	33,6 Kbps
Mémoire	4 Mo
Résolution	Standard 200 x 100 ppp, Fine 200 x 200 ppp, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions fax	Fax local, fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse électronique Numérotation fax via le carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
Solutions mobiles et applics de périphérique mobile	
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans avoir à installer de pilotes ou à brancher de câbles. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement le périphérique compatible AirPrint et s'y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au Web.
@PrintByXerox	@PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et autres) sur une imprimante ou un périphérique multifonctions Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du périphérique multifonctions.
Xerox® Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur le portail Google Play™)	Xerox® Print Service Plug-in pour périphériques Android KitKat (4.4 ou supérieur) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applics tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante ou un périphérique multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.
Application Xerox® Mobile Link (gratuite sur les portails Google Play™ et Apple® App Store)	L'application Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courriel et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à nos imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers un système de stockage cloud ou de les imprimer depuis ce système. La création de workflows Mobile Link One-Touch entre un appareil mobile et une imprimante multifonctions est simplifiée. Grâce à la fonction de découverte automatique des terminaux qui utilise une adresse manuelle ou l'identification par code QR, vous détectez aisément les appareils mobiles présents et pouvez les associer à l'imprimante multifonctions Xerox® la plus proche.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution modulaire Xerox® Print Management and Mobility Suite permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide d'un ensemble de processus performants. Xerox assure au client une flexibilité totale en proposant cette solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405

Sécurité	
Fonctions de sécurité	<p>Contrôles d'accès            Chiffrement AES 256 bits            Journal d'audit            Validation du chemin de certificats            Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Status Protocol)            Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP)            Intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE)            Filtrage des domaines            FIPS 140-2            Vérification du micrologiciel            Écrasement immédiat du disque dur*            Filtrage d'accès par adresse IP            IPsec            Authentification réseau            Filtrage des ports            Certificats autosignés préinstallés            Autorisations basées sur les rôles            Courrier électronique sécurisé            Fax sécurisé            Impression protégée            Gestion des certificats de sécurité            Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET)            SNMPv3            Status Protocol (OCSP)            TLS/SSL</p> <p>*Exige le kit de productivité/disque dur</p>
Comptabilisation	
Outil de comptabilisation standard/Comptabilisation réseau (standard) Xerox®	
Suivi	Utilisation des fonctions de copie, impression, télécopie, numérisation et courrier électronique
Comptabilisation	<p>Outil de comptabilisation standard Xerox®            Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur            Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur            Jusqu'à 500 comptes génériques</p> <p>Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux)            Jusqu'à 1 000 ID utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque dur            Jusqu'à 60 000 ID utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID de compte avec disque SSD            Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
Fonctions	L'administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré.
Options de comptabilisation : comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques</li> <li>Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS</li> <li>Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes.</li> <li>Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers</li> </ul>
Gestion du papier	
Chargeur de documents	
Capacité <sup>5</sup>	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage : 50 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	50 à 125 g/m <sup>2</sup> 60 à 125 g/m <sup>2</sup>

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405

Départ manuel	
Capacité <sup>5</sup>	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> 60 à 163 g/m <sup>2</sup>
Types	Standard Carte fine Carte Perforé Recyclé Préimprimé En-tête Bond Carte fine glacée Carte glacée Étiquettes Enveloppes Personnalisé
Magasin 1	
Capacité <sup>5</sup>	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> 60 à 163 g/m <sup>2</sup>
Types	Standard Carte fine Carte Perforé Recyclé Préimprimé En-tête Bond Carte fine glacée Carte glacée Personnalisé
Magasin 2 (en option)	
Capacité <sup>5</sup>	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> 60 à 163 g/m <sup>2</sup>
Types	Standard Carte fine Carte Perforé Recyclé Préimprimé En-tête Bond Carte fine glacée Carte glacée Personnalisé
Capacité totale	
Capacité standard du périphérique <sup>5</sup>	700 feuilles
Capacité totale du périphérique <sup>5</sup>	1 250 feuilles

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405

Sortie papier	
Capacité de sortie <sup>5</sup>	250 feuilles
Impression recto verso automatique	VersaLink C405N : N/D VersaLink C405DN : en standard
Gestion des périphériques	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs</li> </ul>
Xerox® Embedded Web Server – page Web sur les périphériques intégrés	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• État/Contenu du magasin</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/Utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> <li>• Assistance en ligne</li> </ul>
Visualisation de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Services distants	
Relevés automatiques des compteurs	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatique des consommables	Commande automatiquement des consommables pour les périphériques Xerox en fonction de la consommation réelle, évitant ainsi toute gestion manuelle des stocks.
MaintenanceAssistant	Offre un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes et un temps de fonctionnement accru.
Éléments inclus	
	<p>Imprimante multifonctions couleur VersaLink C405</p> <p>Cartouche d'impression de démarrage : une pour chaque couleur (cyan, magenta, jaune : 2 000 impressions<sup>6</sup> ; noir : 3 000 impressions<sup>6</sup>)</p> <p>CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie)</p> <p>Guide d'installation</p> <p>Guides d'utilisation rapide</p> <p>Cordon d'alimentation</p> <p>Fil téléphonique pour télécopieur</p>



# Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405

Consommables et accessoires	Quantité	Référence
<b>Consommables</b>		
Cartouches d'impression capacité standard	Cyan : 2 500 pages standard <sup>6</sup> Magenta : 2 500 pages standard <sup>6</sup> Jaune : 2 500 pages standard <sup>6</sup> Noir : 2 500 pages standard <sup>6</sup>	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
Cartouches d'impression grande capacité	Cyan : 4 800 pages standard <sup>6</sup> Magenta : 4 800 pages standard <sup>6</sup> Jaune : 4 800 pages standard <sup>6</sup> Noir : 5 000 pages standard <sup>6</sup>	106R03514 106R03515 106R03513 106R03512
Cartouches d'impression extra-grande capacité :	Cyan : 8 000 pages standard <sup>6</sup> Magenta : 8 000 pages standard <sup>6</sup> Jaune : 8 000 pages standard <sup>6</sup> Noir : 10 500 pages standard <sup>6</sup>	106R03526 106R03527 106R03525 106R03524
<b>Éléments de maintenance courante</b>		
Unité d'impression (inclut 4 unités d'impression)	Cyan : 60 000 pages standard <sup>7</sup> Magenta : 60 000 pages standard <sup>7</sup> Jaune : 60 000 pages standard <sup>7</sup> Noir : 60 000 pages standard <sup>7</sup>	108R01121
Bac à déchets	30 000 pages standard <sup>7</sup>	108R01124
<b>Accessoires</b>		
Magasin 550 feuilles		097S04400
Kit de productivité avec disque dur 320 Go		097S04914
Stand		497K13660
Adaptateur de réseau sans fil		497K16750

<sup>1</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>2</sup> Débit d'impression mensuel régulier escompté.

<sup>3</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

<sup>4</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<sup>5</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du grammage.

<sup>6</sup> Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>7</sup> Nombre approximatif de pages. Le volume varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez :

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Les configurations varient selon les pays.

