

Xerox® VersaLink®

Imprimante multifonctions couleur C405

Les imprimantes VersaLink® C405 sont basées sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, visitez www.connectkey.fr.



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	VERSALINK® C405
Vitesse en recto ¹ A4 / 210 x 297 mm / 8,5 x 11 po 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po	Jusqu'à 36 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 35 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 30 ppm couleur et noir et blanc
Vitesse en mode recto verso A4 / 210 x 297 mm / 8,5 x 11 po 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po	Jusqu'à 24 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 23 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 21 ppm couleur et noir et blanc
Volume mensuel ²	Jusqu'à 85 000 pages/mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé ³	Jusqu'à 8 500 pages
Processeur	ARM double cœur à 1,05 GHz
Mémoire	2 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de la configuration, aperçu de numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint activée, assistance en ligne
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE				
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110-127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 VCA, +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 6 A			
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
Impression continue ⁴	750 watts ou moins			
Mode prêt / En attente ⁴	82 watts ou moins			
Mode économie d'énergie/mode veille ⁴	4 watts ou moins			
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT				
Plage de températures (Stockage)	0 à 35 °C / 32 à 95 °F			
Plage de températures (Fonctionnement)	10° C à 32 °C / 50 °F à 90 °F			
Humidité relative	10 à 85 %			
Niveaux de puissance sonore Fonctionnement En veille	6,88 B(A) ou moins 5 B(A) ou moins			
Niveaux de pression sonore Fonctionnement En veille	52,3 dB(A) ou moins 28,7 dB(A) ou moins			
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	60 secondes minimum			
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	6 secondes minimum			
DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C405	432 mm (17 po)	540 mm (21,3 po)	599 mm (23,6 po)	33 kg / 72 lb
Magasin 550 feuilles	427 mm (16,8 po)	485 mm (19,1 po)	138 mm (5,4 po)	3,9 kg / 8,6 lb
DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C405	602 mm (23,7 po)	669 mm (26,3 po)	761 mm (30,0 po)	39 kg / 86 lb
Magasin 550 feuilles	590 mm (23,2 po)	544 mm (21,4 po)	241 mm (9,5 po)	5,3 kg / 11,7 lb
CERTIFICATION DU SYSTÈME/CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE				
Homologations	Pour afficher la liste la plus récente des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .			
IMPRESSION				
Délai de sortie de la première impression	En moins de 9,8 secondes en couleur/8,7 secondes en noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp (mode avancé)			
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Zone d'impression maximale	4 mm depuis le bord du papier			

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405

<p>Fonctions d'impression</p>	<p>Valeurs par défaut des applications Pages bannière activation/désactivation État en temps réel bidirectionnel Mise en page cahier Mode Brouillon Adaptation au nouveau format papier Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Surveillance du travail (client ou interface utilisateur local) Fax LAN (nécessite le kit télécopie en option) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Print Around activation/désactivation Impression à partir d'USB Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales) Enregistrement et rappel des paramètres de pilote Suppression des travaux enregistrés Impression recto-verso (par défaut) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres de pilote « Earth Smart »</p>
<p>Impression depuis USB</p>	<p>Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<p>Systèmes d'exploitation</p>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Serveur Windows Server 2008 SP2, Serveur 2008 R2 SP1, Serveur 2012, Serveur 2012 R2, Serveur 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com.</p>
<p>Polices</p>	<p>Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83</p>
<p>Pilote Xerox® Global Print Driver®</p>	<p>Pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels de soutien et simplifiant la gestion des services d'impression.</p>
<p>Pilote Xerox® Pull Print Driver</p>	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Peut être utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre autres solutions.</p>

COPIE	
Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage d'une capacité de 50 feuilles
Taille du scanner de documents	Glace d'exposition : Jusqu'à A4/8,5 x 11,7 po Chargeur automatique de documents recto verso : Jusqu'à 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po
Vitesse de copie en mode recto	Jusqu'à 36 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 35 cpm A4/210 x 297 mm
Vitesse de copie en mode recto verso	Jusqu'à 24 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 23 cpm A4/210 x 297 mm
Délai de sortie de la première copie	En moins de 10,6 secondes en couleur/8,8 secondes en noir et blanc
Faces (entrée : sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
Quantité	1 à 999
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Traitement simultané	Numérisation et impression simultanées
Fonctionnalités de copie	<p>Annotation (numéros de page, commentaires, horodatage, cachet Bates), y compris le format de police, les options de couleur et de style*</p> <p>Détection automatique des couleurs</p> <p>Suppression de fond automatique</p> <p>Copie de documents reliés avec blanc de couture</p> <p>Copie de cahiers*</p> <p>Assemblage</p> <p>Balance des couleurs</p> <p>Effets de couleur</p> <p>Réglage du contraste</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Couverture avant</p> <p>Copie Carte d'identité</p> <p>Amélioration de l'image</p> <p>Déclage image</p> <p>Éclaircir/Foncer</p> <p>N en 1</p> <p>Orientation originale</p> <p>Taille originale</p> <p>Type original</p> <p>Mise en page</p> <p>Épreuve</p> <p>Saturation</p> <p>Définition</p> <p>Réduire/ Agrandir 25 à 400 %</p> <p>*Exige le kit de productivité/ disque dur</p>

NUMÉRISATION	
Fonction	Numérisation noir et blanc et couleur
Traitement simultané	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou de travaux de télécopie
Vitesse d'entrée en mode recto	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 40 ipm – 8,5 x 11 po/ 38 ipm A4 (210 x 297 mm) Couleur : Numérisation jusqu'à 21 ipm – 8,5 x 11 po/ 20 ipm A4 (210 x 297 mm)
Vitesse d'entrée en mode recto verso	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 52 ipm – 8,5 x 11 po/ 50 ipm A4 (210 x 297 mm) Couleur : Numérisation jusqu'à 27 ipm – 8,5 x 11 po/ 26 ipm A4 (210 x 297 mm)
Résolution	Optique 600 x 600 ppp
Profondeur de bits	Couleur 24 bits / échelle de gris 8 bits
Zone maximale de numérisation	Glace d'exposition : jusqu'à 210 x 297 mm / A4/ 8,5 x 11,7 pouces Chargeur automatique de documents : jusqu'à 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po
Protocoles d'archivage réseau	FTP SMTP SMB sFTP
Formats de fichier	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec recherche textuelle via la reconnaissance optique des caractères (OCR) PDF protégés par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité des pilotes de scanner	WIA TWAIN
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers le répertoire principal Numérisation vers USB Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers réseau (Recherche FTP/ SMB)
NUMÉRISATION RÉSEAU - SOLUTIONS LOGICIELLES	
Applis Xerox® ConnectKey® (sur Xerox App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers l'imprimante dotée de la technologie ConnectKey®.
FAX	
FAX⁵	
Vitesse de télécopie	33,6 Kbits/s
Mémoire	4 Go
Résolution	Standard 200 x 100 ppp, Fin 200 x 200 pp, Très Fin 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de télécopie	Télécopie libre-service, Télécopie LAN, Télécopie directe, Télécopie serveur, Transfert de télécopie vers courrier électronique Numérotation de télécopie via Carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS D'APPAREIL MOBILE	
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Certification Mopria®	Les imprimantes compatibles avec la technologie ConnectKey® ont la certification Mopria®. La certification Mopria® vous permet de réaliser instantanément et facilement des impressions sans fil depuis votre smartphone, votre tablette ou vos autres appareils mobiles Mopria® (Android).

<p>Xerox® @printbyXerox App</p>	<p>L'appli @PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et autres) sur une imprimante ou un multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du multifonctions.</p>
<p>Xerox® Print Services Plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)</p>	<p>Le Xerox® Print Services Plug-in pour Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile, sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante ou à des multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.</p>
<p>Appli Xerox® Mobile Link (gratuite dans Google Play™ Store et Apple® App Store)</p>	<p>L'appli Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courriel et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à vos imprimantes multifonctions, et d'envoyer ensuite ces données vers un système de stockage cloud ou de les imprimer depuis ce système. La création des workflows Mobile Link à accès direct entre un appareil mobile et une imprimante multifonctions est très facile. À l'aide d'une adresse manuelle ou d'une identification par code QR, la détection automatique des périphériques simplifie la recherche et l'association d'un périphérique mobile à une imprimante multifonctions Xerox® proche.</p>
<p>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</p>	<p>La Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients, et leur apporte un contrôle efficace sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de workflows. Xerox offre au client une flexibilité ultime avec ces fonctionnalités réunies dans une version locale avec serveur (Workplace Suite) ou dans le cloud (Workplace Cloud).</p>

SÉCURITÉ

<p>Fonctions de sécurité</p>	<ul style="list-style-type: none"> Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration Cisco® ISE (Identity Services Engine) Intégration Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur* Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats auto-signés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Courrier électronique sécurisé Télécopie sécurisée Impression protégée Numérisation sécurisée via SFTP Gestion des certificats de sécurité Activation de Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocole d'état (OCSP) TLS/SSL Module de plateforme sécurisée (TPM) <p>*Nécessite le kit de productivité/disque dur</p>
-------------------------------------	--

COMPTABILISATION	
OUTIL DE COMPTABILISATION STANDARD/COMPTABILISATION RÉSEAU (STANDARD) XEROX®	
Suivi	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Numérisation et Courriel
Comptabilisation	<p>Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans HDD jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec HDD Jusqu'à 500 comptes généraux</p> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs ; Jusqu'à 1 000 ID de comptes sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs ; Jusqu'à 60 000 ID de comptes avec disque dur Jusqu'à 14 000 registres comptables (transactions)</p>
Caractéristiques	L'administrateur peut gérer la fonction à distance via le serveur Web intégré.
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (GESTION COMPTABLE ENTIÈREMENT ASSURÉE VIA LE SERVEUR CENTRAL)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.fr • Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/HTTPS • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes • Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau
GESTION DU PAPIER	
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	
Capacité⁶	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage : 50 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm / 5,5 x 5,5 po. à 8,5 x 14 po.
Grammages Recto : Recto-verso :	13 lb Bond à 45 lb. couverture/ 50 à 125 g/m ² 16 lb Bond à 45 lb. couverture/ 60 à 125 g/m ²
DÉPART MANUEL	
Capacité⁶	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm / 3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages Recto : Recto-verso :	16 lb Bond à 80 lb couverture/60 à 220 g/m ² 16 lb Bond à 60 lb couverture/60 à 163 g/m ²
Types	Standard Carte fine Carte Perforé Recyclé Pré-imprimé En-tête Bond Carte glacée fine Carte glacée Étiquettes Enveloppes Personnalisé

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405

MAGASIN 1	
Capacité⁶	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm / 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po
Grammages Recto : Recto-verso :	16 lb Bond à 80 lb couverture/60 à 220 g/m ² 16 lb Bond à 60 lb couverture/60 à 163 g/m ²
Types	Standard Carte fine Carte Perforé Recyclé Pré-imprimé En-tête Bond Carte glacée fine Carte glacée Personnalisé
MAGASIN 2 (EN OPTION)	
Capacité⁶	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm / 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po
Grammages Recto : Recto-verso :	16 lb Bond à 80 lb couverture/60 à 220 g/m ² 16 lb Bond à 60 lb couverture/60 à 163 g/m ²
Types	Standard Carte fine Carte Perforé Recyclé Pré-imprimé En-tête Bond Carte glacée fine Carte glacée Personnalisé
CAPACITÉ TOTALE	
Capacité standard du périphérique⁶	700 feuilles
Capacité totale du périphérique⁶	1 250 feuilles
RÉCEPTION PAPIER	
Capacité de sortie⁶	250 feuilles
Impression recto verso automatique	Standard
GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES	
Protocoles réseau	TCP/ IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Tous les protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS

PANNEAU DE COMMANDE DISTANT	
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler le périphérique à distance, depuis une page web, sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur le périphérique
LOGICIEL XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
SERVEUR WEB INTÉGRÉ XEROX® – PAGES WEB DE PÉRIPHÉRIQUES INTÉGRÉS	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État/Contenu du magasin • État des consommables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Affichage de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Gestion de l'appareil	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVICES DISTANTS	
Relevés automatiques des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Permet la commande automatique des consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, évitant ainsi d'avoir à gérer les stocks manuellement.
ÉLÉMENTS INCLUS	
	Imprimante couleur multifonctions VersaLink C405 Cartouche d'impression de démarrage : Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : 2 000 impressions ⁷ ; noir : 3 000 impressions ⁷ CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation Câble télécopieur

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
CONSOMMABLES		
Cartouches de toner capacité standard	Cyan : 2 500 pages standard ⁷ Magenta : 2 500 pages standard ⁷ Jaune : 2 500 pages standard ⁷ Noir : 2 500 pages standard ⁷	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
Cartouches de toner grande capacité	Cyan : 4 800 pages standard ⁷ Magenta : 4 800 pages standard ⁷ Jaune : 4 800 pages standard ⁷ Noir : 5 000 pages standard ⁷	106R03518 106R03519 106R03517 106R03516
Cartouches de toner extra-grande capacité	Cyan : 8 000 pages standard ⁷ Magenta : 8 000 pages standard ⁷ Jaune : 8 000 pages standard ⁷ Noir : 10 500 pages standard ⁷	106R03530 106R03531 106R03529 106R03528
ÉLÉMENTS DE MAINTENANCE COURANTE		
Module d'impression (inclut 4 modules d'impression)	Cyan : 60 000 pages standard ⁸ Magenta : 60 000 pages standard ⁸ Jaune : 60 000 pages standard ⁸ Noir : 60 000 pages standard ⁸	108R01121
Bac à déchets	30 000 pages standard ⁸	108R01124
ACCESSOIRES		
Magasin 550 feuilles		097S04400
Kit de productivité avec disque dur 320 Go		097S04914
Support		497K13660
Adaptateur de réseau sans fil		497K16750

¹ Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Le débit moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

⁵ Ligne téléphonique analogique requise.

⁶ La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m² (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁷ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁸ Pages approximatives. Le rendement varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation et du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour en savoir plus, visitez :

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés via le programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr/gwa.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.fr/bureau.

Les configurations varient selon les pays.