

Imprimante couleur

Xerox® VersaLink® C500

Les imprimantes couleur VersaLink® C500 sont basées sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, allez sur le site www.connectkey.fr.



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	VERSALINK® C500
Vitesse en recto¹ 8,5 x 11 pouces A4/ 210 x 297 mm 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po	Jusqu'à 45 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 43 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 37 ppm en couleur et en noir et blanc
Vitesse en recto verso¹ 8,5 x 11 pouces A4/ 210 x 297 mm 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po	Jusqu'à 44 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 42 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 22 ppm en couleur et en noir et blanc
Volume mensuel²	Jusqu'à 120 000 pages/ mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé³	Jusqu'à 10 000 pages
Disque dur	Disque dur de 320 Go en option
Processeur	ARM double cœur à 1,05 GHz
Mémoire	2 Go
Connectivité	Ethernet 10/ 100/ 1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler
Fonctions du contrôleur	Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, appli Xerox® App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint activée, assistance en ligne
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL				
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V -10 % / +6 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/- 3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220-240 V +/-10 % Fréquence : 50 Hz +/- 3 %, 8 A			
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
Impression continue ⁴	730 watts ou moins.			
Mode prêt/ En attente ⁴	74 watts ou moins.			
Mode économie d'énergie/ mode veille ⁴	0,9 watts max.			
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT				
Plage de températures requise (stockage)	0 à 35 °C / 32 à 95 °F			
Plage de températures requise (en fonctionnement)	10 à 32 °C / 50 à 90 °F			
Humidité relative requise	15 % à 85 %			
Niveaux de puissance sonore En fonctionnement En attente	7,17 B(A) max. 4,9 B(A) max.			
Niveaux de pression sonore En fonctionnement En attente	56,2 dB(A) max. 33,6 dB(A) max.			
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	52 secondes seulement			
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	11 secondes seulement			
DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C500	427,4 mm/ 16,9 po	465,5 mm/ 18,4 po	443,4 mm/ 17,5 po	27,6 kg/ 61 lb
Magasin de 550 feuilles	420 mm/ 16,5 po	464,5 mm/ 18,3 po	123 mm/ 4,8 po	6,6 kg/ 4,1 lb
Magasin grande capacité	724,2 mm/ 28,5 po	772,1 mm/ 30,4 po	459 mm/ 18,1 po	19,7 kg/ 43,4 lb
Base à roulettes	724,2 mm/ 28,5 po	772,1 mm/ 30,4 po	90 mm/ 3,5 po	8,5 kg/ 18,7 lb
DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C500	580 mm/ 22,8 po	634 mm/ 25 po	607 mm/ 23,9 po	34 kg/ 75 lb
Magasin de 550 feuilles	535 mm/ 21,1 po	584 mm/ 23 po	248 mm/ 9,8 po	8,5 kg/ 18,7 lb
Magasin grande capacité	568 mm/ 22,4 po	663 mm/ 26,1 po	711 mm/ 28 po	38 kg/ 83,8 lb
Base à roulettes	585 mm/ 23 po	619 mm/ 24,4 po	330 mm/ 13 po	18 kg/ 39,7 lb
CERTIFICATIONS				
Pour afficher la dernière liste de certifications, rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeCertifications .				

IMPRESSION	
Délai de sortie de la première impression	5,3 secondes en couleur/ 5,0 secondes en noir et blanc
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Zone d'impression maximale	4 mm depuis le bord du papier
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/ Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page des cahiers Paramètres couleur (luminosité, contraste, saturation, balance des couleurs) Correction des couleurs Mode brouillon Adaptation au nouveau format papier Identification des travaux (impression d'un identifiant ou d'une page de garde, impression d'un identifiant dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/ Désactivation de la fonction Print Around Impression depuis USB Mode Run Black Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression des travaux enregistrés Impression recto verso Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres de pilote Earth Smart
Impression depuis USB	Permet l'impression locale en libre-service depuis le port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/ A
Systèmes d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Serveur Windows Server 2008 SP2, Serveur 2008 R2 SP1, Serveur 2012, Serveur 2012 R2, Serveur 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, veuillez visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à la page suivante www.support.xerox.com/fr-fr .
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83

Global Print Driver® Xerox®	Un pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il fournit une interface cohérente et facile à utiliser pour les utilisateurs finaux, réduisant le nombre d'appels à l'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.
Pilote d'impression Pull Xerox®	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Xerox® d'impression Pull facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus à gérer et configurer plusieurs pilotes. Utilisé conjointement avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.
SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS POUR APPAREILS MOBILES	
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants directement depuis un iPhone® ou un iPad® d'Apple, sans pilote à installer et sans câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Certification Mopria®	Les imprimantes compatibles avec la technologie ConnectKey® ont la certification Mopria®. La certification Mopria® vous permet de réaliser instantanément et facilement des impressions sans fil depuis votre smartphone, votre tablette ou vos autres appareils mobiles Mopria® (Android).
Appli Xerox® @printbyXerox	@printbyXerox App est un service gratuit qui permet d'imprimer en toute sécurité depuis n'importe quel appareil compatible par courrier électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et bien plus encore) vers une imprimante ou un multifonctions Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique sans intervention informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs finaux envoient simplement des pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande multifonctions.
Plug-in Xerox® Print Services pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Les services d'impression Xerox® Print Service plug-in pour périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalisent l'impression mobile, sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante ou à des multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.
l'application Xerox® Easy Assist	Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	La Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients tout en fournissant un contrôle effectif sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de workflows. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud).
SOLUTIONS LOGICIELLES	
Applications Xerox® ConnectKey® (disponibles sur Xerox® App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels traditionnels, les applications ConnectKey® ne nécessitent pas de serveur, d'ordinateur ou de ressources informatiques dédiés. Téléchargez simplement ces applications ConnectKey® légères et sans serveur sur le périphérique doté de la technologie ConnectKey®.

SÉCURITÉ	
Fonctions de sécurité	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/ Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur* Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage de port Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur le rôle Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation de Smart Card (CAC/ PIV/ .NET) SNMPv3 Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) TLS 1.3/ SSL Module de plateforme sécurisée (TPM) *Nécessite disque dur/ Kit de productivité
COMPTABILISATION	
COMPTABILISATION STANDARD XEROX®/ COMPTABILISATION RÉSEAU (STANDARD)	
Suivi	Utilisation de l'impression
Comptabilisation	Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 500 comptes généraux Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 1 000 ID de comptes sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 60 000 ID de comptes avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements de comptabilisation (transactions)
Fonctionnalités	L'administrateur peut gérer la fonction à distance via le serveur Web intégré.
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (GESTION COMPTABLE ENTIÈREMENT ASSURÉE VIA LE SERVEUR CENTRAL)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.fr • Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/ HTTPS • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes • Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers
GESTION DU PAPIER	
DÉPART MANUEL	
Capacité⁵	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m ² / 16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 176 g/m ² / 16 lb bond à 65 lb couverture

Types	Bond Standard Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
MAGASIN 1	
Capacité⁵	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m ² / 16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 176 g/m ² / 16 lb bond à 65 lb couverture
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé Enveloppes
JUSQU'À QUATRE MAGASINS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)	
Capacité⁵	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m ² / 16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 176 g/m ² / 16 lb bond à 65 lb couverture
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé
MAGASIN GRANDE CAPACITÉ (EN OPTION)	
Capacité⁵	2 000 feuilles
Formats	8,5 x 11/ A4
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 176 g/m ² / 16 lb bond à 65 lb couverture 60 à 176 g/m ² / 16 lb bond à 65 lb couverture

Types	Bond Standard Perforé En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
CAPACITÉ TOTALE	
Capacité standard du périphérique⁵	700 feuilles
Capacité totale du périphérique⁵	3 250 feuilles
RÉCEPTION PAPIER	
Capacité de sortie⁵	500 feuilles
Impression recto verso automatique	Standard
GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES	
Protocoles réseau	TCP/ IP : HTTP/ HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/ LPD, Raw Socket Printing/ Port 9100, IPv4/ IPv6, WSD LDAP Bonjour®/ AirPrint™ Tous les protocoles non utilisés peuvent être désactivés.
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE DISTANT	
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler le périphérique à distance, depuis une page web, sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur le périphérique
LOGICIEL XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
SERVEUR WEB INTÉGRÉ XEROX® – PAGE WEB DU PÉRIPHÉRIQUE INTÉGRÉ	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État/ Contenu du magasin • État des consommables • Facturation/ utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Affichage de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVICES DISTANTS	
Relevés automatiques des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et de soumission des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relatifs à l'utilisation du périphérique Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement des consommables de remplacement pour les périphériques Xerox® selon l'utilisation réelle, pour ne plus avoir à gérer manuellement le stock des consommables.

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500

ÉLÉMENTS INCLUS		
	Imprimante couleur VersaLink® C500 Cartouche d'impression de démarrage : Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : 2 400 impression ⁶ ; noir : 5 000 impressions ⁶ CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Câble d'alimentation	
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
CONSOMMABLES		
Cartouches de toner capacité standard	Noir : 5 000 pages standard ⁶ Cyan : 2 400 pages standard ⁶ Magenta : 2 400 pages standard ⁶ Jaune : 2 400 pages standard ⁶	106R03862 106R03859 106R03860 106R03861
Cartouches de toner grande capacité	Noir : 12 100 pages standard ⁶ Cyan : 5 200 pages standard ⁶ Magenta : 5 200 pages standard ⁶ Jaune : 5 200 pages standard ⁶	106R03876 106R03870 106R03871 106R03872
Cartouches de toner très grande capacité	Cyan : 9 000 pages standard ⁶ Magenta : 9 000 pages standard ⁶ Jaune : 9 000 pages standard ⁶	106R03873 106R03874 106R03875
ÉLÉMENTS DE MAINTENANCE COURANTE		
Modules photorécepteurs	Cyan : 40 000 pages ⁷ Magenta : 40 000 pages ⁷ Jaune : 40 000 pages ⁷ Noir : 40 000 pages ⁷	108R01481 108R01482 108R01483 108R01484
Bac à déchets	30 000 pages ⁷	108R01416
ACCESSOIRES		
Magasin 550 feuilles		097S04949
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)		097S04948
Support (avec stabilisateurs)		097S04994
Base à roulettes		097S04954
Kit de productivité avec disque dur 320 Go		497K18360
Adaptateur réseau sans fil (kit Wi-Fi)		497K16750

¹ Vitesse d'impression déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes de différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les équipements d'impression.

⁵ La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m² (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁶ Pages standard moyennes. Rendements déclarés conformément à la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives. Le rendement varie en fonction du tirage, de l'orientation, du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez : <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés via le programme de collecte/ recyclage/ réutilisation Green World Alliance de Xerox. Pour plus d'informations, consultez www.xerox.fr/gwa.

Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr/bureau.

Les configurations varient selon l'emplacement géographique.