

# Xerox® VersaLink® Imprimante multifonction couleur C505

Les imprimantes multifonctions couleur VersaLink® C505 intègrent la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).



SPÉCIFICATIONS SYSTÈME	VERSALINK® C505
<b>Vitesse en recto<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 pouces A4/210 x 29,7 cm 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po	Jusqu'à 45 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 43 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 37 ppm en couleur et en noir et blanc
<b>Vitesse en recto verso<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 pouces A4/ 210 x 297 mm 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po	Jusqu'à 44 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 42 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 22 ppm en couleur et en noir et blanc
<b>Volume mensuel<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 120 000 pages/ mois
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>3</sup></b>	Jusqu'à 10 000 pages
<b>Disque dur</b>	Disque dur de 320 Go
<b>Processeur</b>	ARM double cœur à 1,05 GHz
<b>Mémoire</b>	4 Go
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/ 100/ 1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler
<b>Fonctions du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, clonage de la configuration, aperçu de numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint activée, assistance en ligne
<b>Langues de l'interface utilisateur</b>	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE				
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 V +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A			
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
Impression continue <sup>4</sup>	730 watts ou moins.			
Mode prêt/ En attente <sup>4</sup>	89 watts ou moins.			
Mode économie d'énergie/ mode veille <sup>4</sup>	9 watts max.			
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT				
Plage de températures requise (Stockage)	0 à 35 °C/ 32 à 95°F			
Plage de températures requise (Fonctionnement)	10 à 32 °C/ 50 à 90°F			
Humidité relative requise	15 % à 85 %			
Niveaux de puissance sonore Fonctionnement En attente	7,17 B(A) ou moins 4,9 B(A) ou moins			
Niveaux de pression sonore En fonctionnement En attente	56,2 dB(A) max. 33,6 dB(A) max.			
Temps de démarrage (de l'état éteint à l'interface utilisateur prête)	Pas plus de 65 secondes			
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	Pas plus de 11 secondes			
DIMENSIONS ET POIDS (SANS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C505	470 mm/ 18,5 po	502,8 mm/ 19,9 po	643,7 mm/ 25,3 po	35 kg/ 77,2 lb
Magasin de 550 feuilles	420 mm/ 16,5 po	464,5 mm/ 18,3 po	123 mm/ 4,8 po	6,6 kg/ 4,1 lb
Magasin grande capacité (avec base à roulettes)	724,2 mm/ 28,5 po	772,1 mm/ 30,4 po	459 mm/ 18,1 po	19,7 kg/ 43,4 lb
Armoire (avec base à roulettes)	724,2 mm/ 28,5 po	772,1 mm/ 30,4 po	336 mm/ 13,2 po	16,6 kg/ 37 lb
Base à roulettes	724,2 mm/ 28,5 po	772,1 mm/ 30,4 po	90 mm/ 3,5 po	8,5 kg/ 18,7 lb
DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C505	594 mm/ 23,4 po	655 mm/ 25,8 po	789 mm/ 31,1 po	43 kg/ 94,8 lb
Magasin de 550 feuilles	535 mm/ 21,1 po	584 mm/ 23 po	248 mm/ 9,8 po	8,5 kg/ 18,7 lb
Magasin grande capacité (avec base à roulettes)	568 mm/ 22,4 po	663 mm/ 26,1 po	711 mm/ 28 po	38 kg/ 83,8 lb
Armoire (avec base à roulettes)	584 mm/ 23 po	629 mm/ 24,8 po	597 mm/ 23,5 po	28 kg/ 57,3 lb
Base à roulettes	585 mm/ 23 po	619 mm/ 24,4 po	330 mm/ 13 po	18 kg/ 39,7 lb
HOMOLOGATIONS				
Pour consulter la liste d'homologations la plus récente, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>				

IMPRESSION	
<b>Délai de sortie de la première impression</b>	5,6 secondes en couleur/ 5,1 secondes en noir et blanc
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp
<b>Langages de description de page</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
<b>Zone d'impression maximale</b>	4 mm du bord du papier
<b>Fonctions d'impression</b>	Valeurs par défaut de l'application Activation/ désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page des cahiers Correction des couleurs Paramètres couleur (luminosité, contraste, saturation, balance des couleurs) Mode brouillon Adaptation au nouveau format papier Identification des travaux (impression d'un identifiant ou d'une page de garde, impression d'un identifiant dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale) Fax LAN (nécessite le kit télécopie en option) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/ Désactivation de la fonction Print Around Impression depuis USB Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, pages spéciales) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression des travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres de pilote Earth Smart
<b>Impression depuis USB</b>	Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Serveur Windows Server 2008 SP2, Serveur 2008 R2 SP1, Serveur 2012, Serveur 2012 R2, Serveur 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®  Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, veuillez visiter notre page Pilotes et téléchargements et spécifier votre périphérique à la page suivante <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a> .
<b>Polices</b>	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C505

<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Pilote d'imprimante vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.
<b>Pilote d'impression Pull Xerox®</b>	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Xerox® d'impression Pull facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.
<b>COPIE</b>	
<b>Scanner de documents</b>	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage d'une capacité de 100 feuilles
<b>Taille du scanner de documents</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po Chargeur automatique de documents recto verso : jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po
<b>Vitesse de copie en mode recto</b>	Jusqu'à 45 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 43 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Vitesse de copie en mode recto verso</b>	Jusqu'à 45 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 43 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Délai de sortie de la première copie</b>	Pas plus de 6,6 secondes en couleur/ 4,9 secondes en noir et blanc
<b>Faces (entrée : sortie)</b>	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
<b>Quantité</b>	1 à 999
<b>Résolution (max.)</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Réduction/ Agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
<b>Traitement simultané</b>	Numérisation et impression simultanées
<b>Fonctions de copie</b>	<p>Annotation (numéros de page, commentaires, horodatage, cachet Bates), y compris le format de police, les options de couleur et de style*</p> <p>Détection automatique des couleurs</p> <p>Suppression de fond automatique</p> <p>Copie de livres avec effacement du centre</p> <p>Copie de cahier*</p> <p>Assemblage</p> <p>Balance des couleurs</p> <p>Effets couleur</p> <p>Contrôle du foncé</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Première de couverture</p> <p>Copie de carte d'identité</p> <p>Amélioration de l'image</p> <p>Décalage image</p> <p>Éclaircir/ Foncer</p> <p>N en 1</p> <p>Orientation du document</p> <p>Format d'origine</p> <p>Types de document</p> <p>Mise en page</p> <p>Réduction/ agrandissement de 25 % à 400 %</p> <p>Exemple de copie</p> <p>Saturation</p> <p>Netteté</p> <p>*Nécessite un kit disque dur/ productivité</p>

NUMÉRISER	
<b>Capacité</b>	Numérisation noir et blanc et couleur
<b>Concurrence</b>	Numériser pendant que le système imprime des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant qu'il transfère la numérisation vers des travaux de réseau ou de télécopie
<b>Vitesse d'entrée recto</b>	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 43 ipm 8,5 x 11 po/ 40 ipm A4 Couleur : Numérisation jusqu'à 42 ipm 8,5 x 11 po/ 40 ipm A4
<b>Vitesse d'entrée recto verso</b>	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 73 ipm 8,5 x 11 po/ 69 ipm A4 Couleur : Numérisation jusqu'à 55 ipm 8,5 x 11 po/ 52 ipm A4
<b>Résolution</b>	Optique – 600 x 600 ppp
<b>Profondeur de bit</b>	24 bits couleur/ 8 bits échelle de gris
<b>Zone de numérisation maximale</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po Chargeur automatique de documents : jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po
<b>Protocoles d'archivage réseau</b>	FTP SMT SMB SFTP
<b>Formats de fichier</b>	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec recherche textuelle via la reconnaissance optique des caractères (ROC) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
<b>Compatibilité des pilotes de numérisation</b>	WIA TWAIN
<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	Numérisation vers accueil Numérisation vers USB Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers réseau (parcourir FTP ou parcourir les PME)
NUMÉRISATION RÉSEAU – SOLUTIONS LOGICIELLES	
<b>Applis Xerox® ConnectKey (disponibles sur Xerox App Gallery)</b>	Augmenter la productivité des utilisateurs en simplifiant et en raccourcissant la durée des tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels traditionnels, les applis ConnectKey® ne nécessitent pas de serveur, d'ordinateur ou de ressources informatiques dédiés. Télécharger simplement ces applis ConnectKey® légères et sans serveur sur le périphérique ConnectKey® doté de la technologie.
TÉLÉCOPIE <sup>5</sup>	
<b>Vitesse de télécopie</b>	33,6 Kbits/s
<b>Mémoire</b>	4 Mo
<b>Résolution</b>	Standard 200 x 100 ppp, Fine 200 x 200 ppp, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fonctions de télécopie</b>	Télécopie libre-service, Télécopie LAN, Télécopie directe, Télécopie serveur, Transfert de télécopie vers courrier électronique Numérotation de télécopie via Carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS D'APPAREIL MOBILE	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprimer des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants directement depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi d'entreprise.
<b>Certification Mopria®</b>	Les imprimantes compatibles avec la technologie ConnectKey® ont la certification Mopria. La certification Mopria vous permet de réaliser instantanément et facilement des impressions sans fil depuis votre smartphone, votre tablette ou vos autres appareils mobiles Mopria (Android).

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C505

<b>Appli Xerox® @printbyXerox</b>	L'appli @PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et autres) sur une imprimante ou une multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs finaux envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande de la multifonction.
<b>Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)</b>	Les services d'impression Xerox® Print Service Plug-in pour périphériques Android KitKat (4.4 ou version ultérieure) simplifient l'impression mobile sans faire appel à des applis tierces ou des pilotes d'impression supplémentaires. Il vous devient facile d'imprimer des photos, des sites Web et des documents lorsque votre appareil mobile est connecté à une imprimante ou une multifonction via un réseau sans fil. Un jeu d'options d'impression robuste inclut l'impression recto verso, l'agrafage et le déblocage de code sécurisé. Un téléchargement gratuit est disponible sur Google Play™ Store.
<b>l'application Xerox® Easy Assist</b>	Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.
<b>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</b>	La Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients tout en fournissant un contrôle effectif sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de workflows. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud).

## SÉCURITÉ

<b>Fonctions de sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôles d'accès</li> <li>Chiffrement AES 256 bits</li> <li>Journal d'audit</li> <li>Validation du chemin de certificats</li> <li>Liste de révocation des certificats (CRL)/ Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)</li> <li>Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP)</li> <li>Intégration Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine)</li> <li>Filtrage des domaines</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>Vérification du micrologiciel</li> <li>Écrasement immédiat du disque dur*</li> <li>Filtrage d'adresses IP</li> <li>IPsec</li> <li>Authentification réseau</li> <li>Le filtrage de port</li> <li>Certificats autosignés préinstallés</li> <li>Autorisations basées sur le rôle</li> <li>Courrier électronique sécurisé</li> <li>Télécopie sécurisée</li> <li>Impression protégée</li> <li>Numérisation sécurisée via SFTP</li> <li>Gestion des certificats de sécurité</li> <li>Activation de Smart Card (CAC/PIV/.NET)</li> <li>SNMPv3</li> <li>TLS 1.3/SSL</li> <li>Module de plateforme sécurisée (TPM)</li> </ul> <p>*Nécessite disque dur/ Kit de productivité</p>
------------------------------	---

## COMPTABILISATION

### COMPTABILISATION STANDARD/ COMPTABILISATION RÉSEAU (STANDARD) XEROX®

<b>Suivi</b>	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Télécopie, Numérisation et Courriel
<b>Comptabilisation</b>	<p>Outil de comptabilisation standard Xerox®</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur</li> <li>Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur</li> <li>Jusqu'à 500 comptes généraux</li> </ul> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 1 000 ID utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque dur</li> <li>Jusqu'à 60 000 ID utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID utilisateur avec disque dur</li> <li>Jusqu'à 14 000 enregistrements de comptabilisation (transactions)</li> </ul>

<b>Fonctionnalités</b>	L'administrateur peut gérer la fonction à distance via le serveur Web intégré.
<b>OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (GESTION COMPTABLE ENTIÈREMENT ASSURÉE VIA LE SERVEUR CENTRAL)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques</li> <li>Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge concomitante des protocoles HTTP/HTTPS</li> <li>Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> <li>Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers</li> </ul>
<b>GESTION DU PAPIER</b>	
<b>CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage : 100 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 140 x 140 mm à 216 x 356 mm/ 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammages</b> Recto : Recto verso :	60 à 128 g/m <sup>2</sup> / 16 à 32 lb Bond 60 à 128 g/m <sup>2</sup> / 16 à 32 lb Bond
<b>DÉPART MANUEL</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	150 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammages</b> Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb Bond à 80 lb couverture 60 à 176 g/m <sup>2</sup> / 16 lb Bond à 65 lb couverture
<b>Types</b>	Bond Standard Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
<b>MAGASIN 1</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	550 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammages</b> Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb Bond à 80 lb couverture 60 à 176 g/m <sup>2</sup> / 16 lb Bond à 65 lb couverture
<b>Types</b>	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé Enveloppes

<b>JUSQU'À QUATRE MAGASINS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	550 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammages</b> Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb Bond à 80 lb couverture 60 à 176 g/m <sup>2</sup> / 16 lb Bond à 65 lb couverture
<b>Types</b>	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé
<b>MAGASIN GRANDE CAPACITÉ (EN OPTION) (UN SEUL MAGASIN SUPPLÉMENTAIRE DE 550 FEUILLES PEUT ÊTRE AJOUTÉ AU MAGASIN GRANDE CAPACITÉ)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	2 000 feuilles
<b>Formats</b>	8,5 x 11/ A4
<b>Grammages</b> Recto : Recto verso :	60 à 176 g/m <sup>2</sup> / 16 lb Bond à 65 lb couverture 60 à 176 g/m <sup>2</sup> / 16 lb Bond à 65 lb couverture
<b>Types</b>	Bond Standard Perforé En-tête Carte fines Préimprimé Recyclé
<b>CAPACITÉ TOTALE</b>	
<b>Capacité standard du périphérique<sup>6</sup></b>	700 feuilles
<b>Capacité totale du périphérique<sup>6</sup></b>	3 250 feuilles
<b>RÉCEPTION PAPIER</b>	
<b>Capacité de sortie<sup>6</sup></b>	400 feuilles
<b>Impression recto verso automatique</b>	Standard
<b>GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES</b>	
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/ IP : HTTP/ HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/ LPD, Raw Socket Printing/ Port 9100, IPv4/ IPv6, WSD, LDAP Bonjour®/ AirPrint™ FTP Tous les protocoles non utilisés peuvent être désactivés.
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
<b>PANNEAU DE COMMANDE DISTANT</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques</li> <li>• Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler le périphérique à distance, depuis un site Web, sur n'importe quel appareil</li> <li>• L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur le périphérique</li> </ul>

<b>LOGICIEL XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs</li> </ul>
<b>SERVEUR WEB INTÉGRÉ DE XEROX® – SITE WEB DU PÉRIPHÉRIQUE INTÉGRÉ</b>	
<b>État du périphérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• État/ contenu du magasin</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/ utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> <li>• Assistance en ligne</li> </ul>
<b>Affichage de la file d'impression</b>	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Gestion du périphérique</b>	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>SERVICES DISTANTS</b>	
<b>Relevés automatiques des compteurs (AMR)</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)</b>	Commande automatiquement des consommables de remplacement pour les périphériques de sortie Xerox® en fonction de la consommation réelle afin que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.
<b>ÉLÉMENTS INCLUS</b>	
	Imprimante multifonction couleur VersaLink® C505 Cartouche d'impression de démarrage : Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : 2 400 impressions <sup>7</sup> , noir : 5 000 impressions <sup>7</sup> CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation Câble télécopieur

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
<b>CONSOMMABLES</b>		
<b>Cartouches de toner capacité standard</b>	Noir : 5 000 pages standard <sup>7</sup> Cyan : 2 400 pages standard <sup>7</sup> Magenta : 2 400 pages standard <sup>7</sup> Jaune : 2 400 pages standard <sup>7</sup>	106R03862 106R03859 106R03860 106R03861
<b>Cartouches de toner grande capacité</b>	Noir : 12 100 pages standard <sup>7</sup> Cyan : 5 200 pages standard <sup>7</sup> Magenta : 5 200 pages standard <sup>7</sup> Jaune : 5 200 pages standard <sup>7</sup>	106R03876 106R03870 106R03871 106R03872
<b>Cartouches de toner très grande capacité</b>	Cyan : 9 000 pages standard <sup>7</sup> Magenta : 9 000 pages standard <sup>7</sup> Jaune : 9 000 pages standard <sup>7</sup>	106R03873 106R03874 106R03875
<b>ÉLÉMENTS D'ENTRETIEN RÉGULIER</b>		
<b>Modules photorécepteurs</b>	Cyan : 40 000 pages <sup>8</sup> Magenta : 40 000 pages <sup>8</sup> Jaune : 40 000 pages <sup>8</sup> Noir : 40 000 pages <sup>8</sup>	108R01481 108R01482 108R01483 108R01484
<b>Bac à déchets</b>	30 000 pages <sup>8</sup>	108R01416
<b>ACCESSOIRES</b>		
<b>Magasin 550 feuilles</b>		097S04949
<b>Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)</b>		097S04948
<b>Support (avec stabilisateurs)</b>		097S04994
<b>Base à roulettes</b>		097S04954
<b>Kit de productivité avec disque dur 320 Go</b>		497K18360
<b>Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)</b>		497K16750

<sup>1</sup> Vitesse d'impression déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis selon les exigences du programme ENERGY STAR® pour l'équipement d'imagerie.

<sup>5</sup> Nécessite une ligne téléphonique analogique.

<sup>6</sup> Les capacités papier sont basées sur des supports de 75 g/m<sup>2</sup>/ 20 lb ; les capacités varient en fonction des différents grammages.

<sup>7</sup> Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie en fonction de l'image, de la couverture de zone et du mode d'impression.

<sup>8</sup> Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du tirage du travail, de la taille/ de l'orientation du support et de la vitesse de la machine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Renvoyer les consommables d'imagerie usagés via le programme de collecte/ réutilisation/ recyclage Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, consultez le site [www.xerox.fr/gwa](http://www.xerox.fr/gwa).

Pour plus d'informations, consultez notre site [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).

Les configurations varient selon l'emplacement géographique.