

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

Les imprimantes multifonctions couleur VersaLink C505 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.connectkey.com.

Spécifications système		VersaLink C505/S	VersaLink C505/X
Vitesse en mode recto A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 43 ppm en couleur et en noir et blanc		
Vitesse en mode recto verso A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 42 ppm en couleur et en noir et blanc		
Volume mensuel¹	Jusqu'à 120 000 pages/mois ¹		
Volume d'impression mensuel moyen recommandé²	Jusqu'à 8 000 pages		
Disque dur	Disque dur 320 Go en option	Disque dur 320 Go	
Processeur	Processeur double cœur à 1,05 GHz		
Mémoire	4 Mo		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), toucher pour coupler NFC		
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)		
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate		
Spécifications du périphérique			
Alimentation électrique			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 8A		
Consommation électrique			
Impression continue⁴	730 watts max.		
Mode prêt / En attente⁴	89 watts max.		
Mode d'économie d'énergie / Veille⁴	9 watts max.		
Environnement d'utilisation			
Plage de températures (Stockage)	0° à 35° C		
Plage de températures (Fonctionnement)	10° à 32° C		
Humidité relative	15 à 85 %		
Niveaux de puissance sonore Fonctionnement En attente	7,17 B(A) ou moins 4,9 B(A) ou moins		
Niveaux de pression sonore Fonctionnement En attente	56,2 dB(A) max. 33,6 dB(A) max.		

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	65 secondes seulement			
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	11 secondes seulement			
Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Taille	Poids
VersaLink C505/S	470 mm	502,8 mm	643,7 mm	35 kg
VersaLink C505/X	470 mm	502,8 mm	643,7 mm	35 kg
Magasin 550 feuilles	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Module d'alimentation grande capacité	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Support (avec base à roulettes)	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Base à roulettes	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
Dimensions et poids (emballage)	Largeur	Profondeur	Taille	Poids
VersaLink C505/S	594 mm	655 mm	789 mm	43 kg
VersaLink C505/X	594 mm	655 mm	789 mm	43 kg
Magasin 550 feuilles	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Module d'alimentation grande capacité	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Support (avec base à roulettes)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Base à roulettes	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Certifications				
	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Impression				
Temps de sortie de la première impression	Seulement 9 secondes en couleur/9 secondes en noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp			
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Zone d'impression maximale	4 mm depuis le bord du papier			

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications Activation/Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Correction des couleurs Paramètres couleur (luminosité, contraste, saturation, balance des couleurs) Mode brouillon Adaptation aux nouveaux formats Identification des travaux (impression de l'ID ou de la page de garde, impression de l'ID dans la marge de la première page uniquement ou dans la marge de toutes les pages) Surveillance des travaux (interface utilisateur client ou locale) Fax LAN (nécessite le kit fax) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/Désactivation de Print Around Impression depuis USB Jeu échantillon Travail mémorisé Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, pages spéciales) Enregistrement et rappel des paramètres du pilote Suppression des travaux conservés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote</p>
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Systèmes d'exploitation	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Remarque : pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com.</p>
Polices	<p>Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83</p>
Xerox® Mobile Express Driver®	<p>Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que Mobile Express Driver détecte automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, d'enregistrer les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.</p>
Pilote Pull Print Xerox®	<p>Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé en conjonction avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

Copie	
Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage d'une capacité de 100 feuilles
Taille du scanner de documents	Glace d'exposition : jusqu'à 216 x 356 mm CAD R/V : jusqu'à 216 x 356 mm
Vitesse de copie en mode recto	Jusqu'à 43 cpm A4 / 210 x 297 mm
Vitesse de copie en mode recto verso	Jusqu'à 43 cpm A4 (210 x 297 mm)
Temps de sortie de la première copie	Seulement 7 secondes en couleur/ 5 secondes en noir et blanc
Faces (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
Quantité	1 à 999
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 400 ppp
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Accès simultané	Numérisation et impression simultanées
Fonctions de copie	Annotations (numéros de page, commentaires, date, Cachet Bates)* Détection automatique des couleurs Suppression de fond automatique Copie de livres avec effacement du centre Copie de cahier* Assemblage Balance des couleurs Effets de couleur Contrôle du contraste Effacement de bords Première de couverture Copie Carte d'identité Amélioration de l'image Éclaircir/Foncer N en 1 Réduction/agrandissement de 25 à 400 % Décalage image Orientation du document Format du document Type de document Mise en page Épreuve de copie Saturation Netteté *Exige le kit de productivité/disque dur
Numérisation	
Capacité	Numérisation noir et blanc et couleur
Accès simultané	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou de travaux de télécopie
Vitesse d'entrée en mode recto	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 40 ipm au format A4 Couleur : numérisation jusqu'à 40 ipm au format A4
Vitesse d'entrée en mode recto verso	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 69 ipm au format A4 Couleur : numérisation jusqu'à 52 ipm au format A4
Résolution	Optique 600 x 600 ppp
Profondeur de pixels	Couleur 24 bits/niveaux de gris 8 bits
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : jusqu'à 216 x 356 mm Chargeur de documents : jusqu'à 216 x 356 mm
Protocoles d'archivage réseau	FTP SMTP Des PME

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

Formats de fichiers	<p>JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec recherche grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A</p>	
Compatibilité des pilotes de numérisation (réseau uniquement)	<p>WIA TWAIN</p>	
Destinations de numérisation prises en charge	<p>Numérisation vers le répertoire principal Numérisation vers USB Numérisation vers un courrier électronique Numérisation vers le réseau (Browse FTP ou Browse SMB)</p>	
Numérisation réseau - Solutions logicielles		
Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles dans Xerox® App Gallery)	<p>Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers l'imprimante ConnectKey.</p>	
Fax	VersaLink C505/S	VersaLink C505/X
Fax⁵		
Vitesse de fax	N/D	33,6 Kbps
Mémoire		4 Mo
Résolution		Standard 200 x 100 ppp, Fine 200 x 200 ppp, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
Compression		MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions fax		Fax local, fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse électronique Numérotation fax via le carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
Solutions mobiles et applis de l'appareil mobile		
Apple® AirPrint®	<p>Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans avoir à installer de pilotes ou à brancher de câbles. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement le périphérique compatible AirPrint et s'y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.</p>	
Google Cloud Print™	<p>Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au Web.</p>	
@PrintByXerox	<p>@PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et autres) sur une imprimante ou un multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du multifonction.</p>	
Xerox® Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur le portail Google Play™)	<p>Xerox® Print Service Plug-in pour périphériques Android KitKat (4.4 ou supérieur) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applis tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante ou à des multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.</p>	
Application Xerox® Mobile Link (gratuite sur les portails Google Play™ et Apple® App Store)	<p>L'application Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courriel et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à nos imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers un système de stockage cloud ou de les imprimer depuis ce système. La création de workflows Mobile Link One-Touch entre un appareil mobile et une imprimante multifonctions est simplifiée. Grâce à la fonction de découverte automatique des terminaux qui utilise une adresse manuelle ou l'identification par code QR, vous détectez aisément les appareils mobiles présents et pouvez les associer à l'imprimante multifonctions Xerox® la plus proche.</p>	

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution modulaire Xerox® Print Management and Mobility Suite permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide d'un ensemble de processus performants. Xerox assure au client une flexibilité totale en proposant cette solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.
Sécurité	
Fonctions de sécurité	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur* Filtrage d'accès par adresse IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Courrier électronique sécurisé Fax sécurisé Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS/SSL *Exige le kit de productivité/disque dur
Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® / Comptabilité réseau (Standard)	
Suivi	Utilisation des fonctions de copie, impression, télécopie, numérisation et courrier électronique
Comptabilisation	Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 500 comptes génériques Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID de compte avec disque SSD Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)
Fonctions	L'administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré.
Options de comptabilisation : comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.com • Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers
Gestion du papier	
Chargeur de documents	
Capacité³	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage : 100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 128 g/m ²

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

Départ manuel	
Capacité ³	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m ²
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
Magasin 1	
Capacité ³	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m ²
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé Enveloppes
Jusqu'à 4 magasins supplémentaires (en option)	
Capacité ³	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m ²
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé
Magasin grande capacité (en option) (un seul magasin supplémentaire de 550 feuilles peut être ajouté au magasin grande capacité)	
Capacité ³	2 000 feuilles
Formats	A4
Grammages	60 à 176 g/m ²
Types	Bond Standard Perforé En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

Capacité totale	
Capacité standard du périphérique ³	700 feuilles
Capacité totale du périphérique ³	3 250 feuilles
Sortie papier	
Capacité de sortie ³	400 feuilles
Impression recto verso automatique	Standard
Gestion des périphériques	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
Xerox® Embedded Web Server – page Web sur les périphériques intégrés	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État/Contenu du magasin • État des consommables • Facturation/Utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Visualisation de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Services distants	
Service Xerox® Meter Assistant®	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Service Xerox® Supplies Assistant®	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.
Maintenance Assistant	Offre un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données relatives au diagnostic sont envoyées à Xerox, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec une plus grande disponibilité.

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

Éléments inclus		
	Imprimante multifonctions couleur VersaLink C505 Cartouche d'impression de démarrage : une pour chaque couleur (cyan, magenta, jaune : 2 400 impressions ⁶ ; noir : 5 000 impressions ⁶) CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation Fil téléphonique pour télécopieur	
Consommables et accessoires	Quantité	Référence
Remplacement		
Cartouches d'impression capacité standard	Noir : 5 000 pages standard ⁶ Cyan : 2 400 pages standard ⁶ Magenta : 2 400 pages standard ⁶ Jaune : 2 400 pages standard ⁶	106R03862 106R03859 106R03860 106R03861
Cartouches d'impression grande capacité	Noir : 12 100 pages standard ⁶ Cyan : 5 200 pages standard ⁶ Magenta : 5 200 pages standard ⁶ Jaune : 5 200 pages standard ⁶	106R03876 106R03870 106R03871 106R03872
Cartouches d'impression extra-grande capacité :	Cyan : 9 000 pages standard ⁶ Magenta : 9 000 pages standard ⁶ Jaune : 9 000 pages standard ⁶	106R03873 106R03874 106R03875
Éléments de maintenance courante		
Modules photorécepteurs	Cyan : 40 000 pages ⁷ Magenta : 40 000 pages ⁷ Jaune : 40 000 pages ⁷ Noir : 40 000 pages ⁷	108R01481 108R01482 108R01483 108R01484
Bac à déchets	30 000 pages ⁷	108R01416
Accessoires		
Chargeur 550 feuilles		097S04949
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec support/base à roulettes)		097S04948
Support (avec base à roulettes)		097S04994
Base à roulettes		097S04954
Kit de productivité avec disque dur 320 Go		497K18360
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)		497K16750
Lecteur de carte interne		497K18120

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Débit d'impression mensuel régulier escompté.

³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

⁵ Ligne téléphonique analogique requise.

⁶ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁷ Nombre approximatif de pages. Le volume varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez : <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Les configurations varient selon les pays.

