

Xerox® VersaLink®

Imprimante multifonction couleur C605

Les imprimantes multifonctions couleur VersaLink® C605 sont basées sur la technologie ConnectKey® Xerox®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.connectkey.fr.



SPÉCIFICATIONS SYSTÈME	VERSALINK® 605
Vitesse Recto¹ A4/ 210 x 297 mm 8,5 x 11 po 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po	Jusqu'à 55 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 53 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 45 ppm en couleur et en noir et blanc
Vitesse Recto verso A4/ 210 x 297 mm 8,5 x 11 po 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po	Jusqu'à 52 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 50 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 26 ppm en couleur et en noir et blanc
Volume mensuel²	Jusqu'à 120 000 pages/ mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé³	Jusqu'à 17 000 pages
Disque dur	Disque dur de 320 Go
Processeur	ARM double cœur à 1,05 GHz
Mémoire	4 Go
Connectivité	Ethernet 10/ 100/ 1000 Base-T, USB 3.0 haute vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de la configuration, aperçu de numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint activée, assistance en ligne
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL				
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 V +/- 10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/-3 %, 8A			
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
Impression continue ⁴	820 watts ou moins.			
Mode Prêt/ En attente ⁴	90 watts ou moins.			
Mode Economie d'énergie/ mode Veille ⁴	0,9 watts ou moins.			
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT				
Plage de températures requise (stockage)	0 à 35 °C/ 32 à 95 °F			
Plage de températures requises (en fonctionnement)	10 à 32 °C/ 50 à 90 °F			
Humidité relative requise	15 % à 85 %			
Niveaux de puissance sonore En fonctionnement En attente	7,27 B(A) max. 4,84 B(A) max.			
Niveaux de pression sonore En fonctionnement En attente	57,4 dB(A) max. 33,5 dB(A) max.			
Temps de démarrage (de l'état éteint à l'interface utilisateur prête)	Seulement 65 secondes			
Temps de préchauffage (de l'état en veille à l'interface utilisateur prête)	Seulement 11 secondes			
DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Unité de base	470 mm/ 18,5 po	503 mm/ 19,8 po	643,7 mm/ 25,4 po	36,1 kg/ 79,6 lb
Unité de base avec boîte aux lettres	487,5 mm/ 19,2 po	503 mm/ 19,8 po	843,7 mm/ 33,2 po	44,1 kg/ 97,2 lb
Unité de base avec module de finition	487,5 mm/ 19,2 po	503 mm/ 19,8 po	843,7 mm/ 33,2 po	45,6 kg/ 100,5 lb
Unité de base avec magasin grande capacité et module de finition	724,2 mm/ 28,5 po	772,1 mm/ 30,4 po	1302,7 mm/ 53,1 po	65,3 kg/ 144 lb
Unité de base avec magasin grande capacité et boîte aux lettres	724,2 mm/ 28,5 po	772,1 mm/ 30,4 po	1302,7 mm/ 53,1 po	63,8 kg/ 140,5 lb
Magasin 550 feuilles	420 mm/ 16,5 po	464,5 mm/ 18,3 po	123 mm/ 4,8 po	6,6 kg/ 4,1 lb
Magasin grande capacité (avec base à roulettes)	724,2 mm/ 28,5 po	772,1 mm/ 30,4 po	459 mm/ 18,1 po	19,7 kg/ 43,4 lb
Armoire (avec base à roulettes)	724,2 mm/ 28,5 po	772,1 mm/ 30,4 po	336 mm/ 13,2 po	16,6 kg/ 37 lb
Base à roulettes	724,2 mm/ 28,5 po	772,1 mm/ 30,4 po	90 mm/ 3,5 po	8,5 kg/ 18,7 lb
Boîte aux lettres	450,8 mm/ 17,7 po	477,6 mm/ 18,8 po	248 mm/ 9,8 po	5,3 kg/ 11,7 lb
Finisseur	450,8 mm/ 17,7 po	411 mm/ 16,2 po	248 mm/ 9,8 po	6,8 kg/ 15 lb
DIMENSIONS ET POIDS (EMBALLÉS)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Unité de base	594 mm/ 23,4 po	655 mm/ 25,8 po	789 mm/ 31,1 po	44 kg/ 97 lb
Magasin 550 feuilles	535 mm/ 21,1 po	584 mm/ 23 po	248 mm/ 9,8 po	8,5 kg/ 18,7 lb

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C605

Magasin grande capacité (avec base à roulettes)	568 mm/ 22,4 po	663 mm/ 26,1 po	711 mm/ 28 po	38 kg/ 83,8 lb
Armoire (avec base à roulettes)	584 mm/ 23 po	629 mm/ 24,8 po	597 mm/ 23,5 po	28 kg/ 57,3 lb
Base à roulettes	585 mm/ 23 po	619 mm/ 24,4 po	330 mm/ 13 po	18 kg/ 39,7 lb
Boîte aux lettres	573 mm/ 22,6 po	518 mm/ 20,4 po	386 mm/ 15,2 po	7,8 kg/ 16,3 lb
Finisseur	573 mm/ 22,6 po	398 mm/ 15,7 po	386 mm/ 15,2 po	8,8 kg/ 18,6 lb
CERTIFICATIONS				
	Pour afficher la dernière liste de certifications, rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeCertifications .			
IMPRESSION				
Délai de sortie de la première impression	5,2 secondes en couleur/ 4,8 secondes en noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp			
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Zone d'impression maximale	4 mm depuis le bord du papier			
Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/ Désactivation des pages de garde</p> <p>État bidirectionnel en temps réel</p> <p>Mise en page des cahiers</p> <p>Mode brouillon</p> <p>Adaptation au nouveau format papier</p> <p>Identification des travaux (impression d'un identifiant ou d'une page de garde, impression d'un identifiant dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages)</p> <p>Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale)</p> <p>Fax LAN (nécessite le kit télécopie en option)</p> <p>Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Sélection du papier par attribut</p> <p>Impression personnelle</p> <p>Activation/ Désactivation de la fonction Print Around (File d'attente intelligente)</p> <p>Impression depuis USB</p> <p>Jeu échantillon</p> <p>Travail enregistré</p> <p>Mise à l'échelle</p> <p>Impression protégée</p> <p>Saut des pages vierges</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, pages spéciales)</p> <p>Mémorisation et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Suppression des travaux enregistrés</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p> <p>Filigane (prédéfini et personnalisé)</p> <p>Paramètres de pilote Earth Smart</p>			
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression locale (libre-service) depuis le port USB de type A</p> <p>Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>			

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C605

Systèmes d'exploitation	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, veuillez visiter notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à la page suivante https://www.support.xerox.com/fr-fr.</p>
Polices	<p>Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83</p>
Pilote Xerox® Global Print Driver®	<p>Un pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il fournit une interface cohérente et facile à utiliser pour les utilisateurs finaux, réduisant le nombre d'appels à l'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.</p>
Pilote Pull Print Xerox®	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Xerox® d'impression Pull facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé conjointement avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>
COPIE	
Scanner de documents	<p>Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) à un passage de 100 feuilles</p>
Zone de numérisation maximale :	<p>Glace d'exposition : jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po Chargeur automatique de documents recto verso : jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po</p>
Vitesse de copie Recto	<p>Jusqu'à 55 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 53 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>
Vitesse de copie Recto verso	<p>Jusqu'à 50 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 47 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>
Délai de sortie de la première copie	<p>6,7 secondes en couleur/ 4,8 secondes en noir et blanc</p>
Faces (entrée : sortie)	<p>1:1, 1:2, 2:2 et 2:1</p>
Quantité	<p>1 à 999</p>
Résolution (max.)	<p>Jusqu'à 600 x 600 ppp</p>
Réduction/ Agrandissement	<p>Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %</p>
Traitement simultané	<p>Numérisation et impression simultanées</p>

Fonctions de copie	<p>Annotation (numéros de page, commentaires, horodatage, cachet Bates), y compris le format de police, les options de couleur et de style*</p> <p>Détection automatique des couleurs</p> <p>Suppression de fond automatique</p> <p>Copie de livres avec effacement du centre</p> <p>Copie de cahier*</p> <p>Assemblage</p> <p>Balance des couleurs</p> <p>Effets couleur</p> <p>Contrôle du foncé</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Première de couverture</p> <p>Copie de carte d'identité</p> <p>Amélioration de l'image</p> <p>Éclaircir/ Foncer</p> <p>N en 1</p> <p>Réduction/ agrandissement de 25 % à 400 %</p> <p>Décalage image</p> <p>Orientation du document</p> <p>Format d'origine</p> <p>Types de document</p> <p>Mise en page</p> <p>Exemple de copie</p> <p>Saturation</p> <p>Netteté</p> <p>*Nécessite un disque dur/ Kit de productivité</p>
NUMÉRISER	
Capacité	Numérisation noir et blanc et couleur
Traitement simultané	Numériser pendant que le système imprime des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant qu'il transfère la numérisation vers des travaux de réseau ou de télécopie
Vitesse d'entrée Recto	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 46 ipm A4/ 49 ipm 8,5 x 11 po Couleur : Numérisation jusqu'à 46 ipm A4/ 47 ipm 8,5 x 11 po
Vitesse d'entrée Recto verso	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 71 ipm A4/ 75 ipm 8,5 x 11 po Couleur : Numérisation jusqu'à 52 ipm A4/ 55 ipm 8,5 x 11 po
Résolution	Résolution optique de 600 x 600 ppp
Profondeur de bit	24 bits couleur/ 8 bits échelle de gris
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po Chargeur automatique de documents : jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po
Protocoles d'archivage réseau	FTP SMTP SMB sFTP
Formats de fichier	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec recherche textuelle via la reconnaissance optique des caractères (ROC) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité des pilotes de numérisation	WIA TWAIN
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers Accueil Numérisation vers USB Numérisation vers E-mail Numérisation vers réseau (FTP/ Recherche SMB)

NUMÉRISATION RÉSEAU - SOLUTIONS LOGICIELLES	
Applications Xerox® ConnectKey® (sur Xerox App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels traditionnels, les applis ConnectKey® ne nécessitent pas de serveur, d'ordinateur ou de ressources informatiques dédiés. Téléchargez simplement ces applis ConnectKey® légères et sans serveur sur le périphérique doté de la technologie ConnectKey®.
TÉLÉCOPIE⁵	
Vitesse de télécopie	33,6 Kbits/s
Mémoire	4 Mo
Résolution	Standard 200x100 ppp, Fin 200x200 ppp, Très Fin 300x300, 400x400, 600x600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de télécopie	Télécopie libre-service, Télécopie LAN, Télécopie directe, Télécopie serveur, Transfert de télécopie vers E-mail Numérotation de télécopie via Carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS POUR APPAREILS MOBILES	
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants directement depuis un iPhone® ou un iPad® d'Apple, sans pilote à installer et sans câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Certification Mopria®	Les imprimantes compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiées Mopria®. La certification Mopria® vous permet de réaliser instantanément et facilement des impressions sans fil depuis votre smartphone, votre tablette ou vos autres appareils mobiles Mopria® (Android).
Appli Xerox® @printbyXerox	L'appli @printbyXerox est un service gratuit qui permet d'imprimer en toute sécurité depuis n'importe quel appareil compatible par courrier électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et bien plus encore) vers une imprimante ou un multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique sans intervention informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs finaux envoient simplement des pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande multifonction.
Xerox® Print Services Plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Les services d'impression Xerox® Print Service Plug-in pour périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalisent l'impression mobile, sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante ou à des multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'accès aux documents imprimés sécurisé par un code. Ce Plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.
l'application Xerox® Easy Assist	Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	La Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients tout en fournissant un contrôle effectif sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de workflows. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud).

SÉCURITÉ	
Fonctions de sécurité	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/ Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (Plug-in XCP) Intégration Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur* Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage de port Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur le rôle Courrier électronique sécurisé Télécopie sécurisée Impression protégée Numérisation sécurisée via SFTP Gestion des certificats de sécurité Activation de Smart Card (CAC/ PIV/ .NET) SNMPv3 TLS 1.3/ SSL Module de plateforme sécurisée (TPM)
	*Nécessite un disque dur/ Kit de productivité
COMPTABILISATION	
COMPTABILISATION STANDARD XEROX®/ COMPTABILISATION RÉSEAU (STANDARD)	
Suivi	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Numérisation et Courriel
Comptabilisation	Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateurs sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateurs avec disque dur Jusqu'à 500 comptes généraux Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 1 000 ID de comptes sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 60 000 ID de comptes avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements de comptabilisation (transactions)
Fonctionnalités	L'administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (GESTION COMPTABLE ENTIÈREMENT ASSURÉE VIA LE SERVEUR CENTRAL)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.fr • Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/ HTTPS • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes • Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers

GESTION DU PAPIER	
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	
Capacité⁶	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage : 100 feuilles
Tailles	Formats personnalisés: 140 x 140 mm à 216 x 356 mm/ 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po
Grammage Recto : Recto verso :	60 à 128 g/m ² / 16 à 32 lb bond 60 à 128 g/m ² / 16 à 32 lb bond
DÉPART MANUEL	
Capacité⁶	150 feuilles
Tailles	Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 à 8,5 x 14 po
Grammage Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m ² / 16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 176 g/m ² / 16 lb bond à 65 lb couverture
Types de supports	Bond Standard Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
MAGASIN 1	
Capacité⁶	550 feuilles
Tailles	Formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 7,5 à 8,5 x 14 po
Grammage Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m ² / 16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 176 g/m ² / 16 lb bond à 65 lb couverture
Types de supports	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé Enveloppes

JUSQU'À QUATRE MAGASINS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)	
Capacité⁶	550 feuilles
Tailles	Formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
Grammage Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m ² / 16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 176 g/m ² / 16 lb bond à 65 lb couverture
Types de supports	Lien Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé
MAGASIN GRANDE CAPACITÉ (UN SEUL MAGASIN SUPPLÉMENTAIRE DE 550 FEUILLES PEUT ÊTRE AJOUTÉ AU MAGASIN GRANDE CAPACITÉ)	
Capacité⁶	2 000 feuilles
Tailles	Lettre/ A4
Grammage Recto : Recto verso :	60 à 176 g/m ² / 16 lb bond à 65 lb couverture 60 à 176 g/m ² / 16 lb bond à 65 lb couverture
Types de supports	Lien Standard Perforé En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
CAPACITÉ TOTALE	
Capacité standard du périphérique⁶	700 feuilles
Capacité totale du périphérique⁶	3 250 feuilles
RÉCEPTION PAPIER/ FINITION	
Capacité⁶	Jusqu'à 400 feuilles
Impression recto verso automatique	Standard
MODULE DE FINITION	
Capacité⁶	Magasin de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
MODULE À CASIERS	
Capacité⁶	Quatre casiers de 100 feuilles

GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES	
Protocoles réseau	TCP/ IP : HTTP/ HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/ LPD, Raw Socket Printing/ Port 9100, IPv4/ IPv6, WSD, LDAP Bonjour®/ AirPrint™ FTP Tous les protocoles non utilisés peuvent être désactivés.
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE DISTANT	
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler le périphérique à distance, depuis une page web, sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur le périphérique
LOGICIEL XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
SERVEUR WEB INTÉGRÉ XEROX® – PAGE WEB DU PÉRIPHÉRIQUE INTÉGRÉ	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État/ contenu du magasin • État des consommables • Facturation/ utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Affichage de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVICES DISTANTS	
Relevés automatiques des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et de soumission des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relatifs à l'utilisation du périphérique Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps. Garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement des consommables de remplacement pour les périphériques Xerox® selon l'utilisation réelle, pour ne plus avoir à gérer manuellement le stock des consommables.
ÉLÉMENTS INCLUS	
	Imprimante multifonction couleur VersaLink® C605 Cartouche d'impression de démarrage : Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : 6 000 impressions ⁷ ; noir : 10 000 impressions ⁷ CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Câble d'alimentation Câble télécopieur

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C605

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
CONSOMMABLES		
Cartouches de toner capacité standard	Noir : 6 000 pages standard ⁷ Cyan : 6 000 pages standard ⁷ Magenta : 6 000 pages standard ⁷ Jaune : 6 000 pages standard ⁷	106R03899 106R03896 106R03897 106R03898
Cartouches de toner grande capacité	Noir : 12 200 pages standard ⁷ Cyan : 10 100 pages standard ⁷ Magenta : 10 100 pages standard ⁷ Jaune : 10 100 pages standard ⁷	106R03907 106R03904 106R03905 106R03906
Cartouches de toner très grande capacité	Noir : 16 900 pages standard ⁷ Cyan : 16 800 pages standard ⁷ Magenta : 16 800 pages standard ⁷ Jaune : 16 800 pages standard ⁷	106R03935 106R03932 106R03933 106R03934
ÉLÉMENTS DE MAINTENANCE COURANTE		
Cartouches de tambour	Cyan : 40 000 pages ⁸ Magenta : 40 000 pages ⁸ Jaune : 40 000 pages ⁸ Noir : 40 000 pages ⁸	108R01485 108R01486 108R01487 108R01488
Bac à déchets	30 000 pages ⁸	108R01416
ACCESSOIRES		
Magasin 550 feuilles		097S04949
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)		097S04948
Support (avec stabilisateurs)		097S04994
Base à roulettes		097S04954
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)		097S04952
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier)		097S04953
Kit de productivité avec disque dur 320 Go		497K18360
Adaptateur réseau sans fil (kit Wi-Fi)		497K16750

¹ Vitesse d'impression déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les équipements d'impression.

⁵ Ligne téléphonique analogique requise.

⁶ Les capacités papier sont basées sur des supports de 75 g/m²/ 20 lb ; les capacités varient en fonction des différents grammages.

⁷ Pages standard moyennes. Volumes déclarés conformément à la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁸ Pages approximatives. Le rendement varie en fonction du tirage, de l'orientation, du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez : <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés via le programme de collecte/ recyclage/ réutilisation Green World Alliance de Xerox. Pour plus d'informations, consultez www.xerox.fr/gwa.

Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr/bureau

Les configurations varient selon l'emplacement géographique.