

# Xerox® VersaLink®

## Imprimante multifonction couleur C605

Les imprimantes multifonctions couleur VersaLink® C605 sont basées sur la technologie ConnectKey® Xerox®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).



SPÉCIFICATIONS SYSTÈME	VERSALINK® 605
<b>Vitesse Recto<sup>1</sup></b> A4/ 210 x 297 mm 8,5 x 11 po 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po	Jusqu'à 55 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 53 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 45 ppm en couleur et en noir et blanc
<b>Vitesse Recto verso</b> A4/ 210 x 297 mm 8,5 x 11 po 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po	Jusqu'à 52 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 50 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 26 ppm en couleur et en noir et blanc
<b>Volume mensuel<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 120 000 pages/ mois
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>3</sup></b>	Jusqu'à 17 000 pages
<b>Disque dur</b>	Disque dur de 320 Go
<b>Processeur</b>	ARM double cœur à 1,05 GHz
<b>Mémoire</b>	4 Go
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/ 100/ 1000 Base-T, USB 3.0 haute vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler
<b>Fonctions du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, clonage de la configuration, aperçu de numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint activée, assistance en ligne
<b>Langues de l'interface utilisateur</b>	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL				
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 V +/- 10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/-3 %, 8A			
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
Impression continue <sup>4</sup>	820 watts ou moins.			
Mode Prêt/ En attente <sup>4</sup>	90 watts ou moins.			
Mode Economie d'énergie/ mode Veille <sup>4</sup>	0,9 watts ou moins.			
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT				
Plage de températures requise (stockage)	0 à 35 °C/ 32 à 95 °F			
Plage de températures requises (en fonctionnement)	10 à 32 °C/ 50 à 90 °F			
Humidité relative requise	15 % à 85 %			
Niveaux de puissance sonore En fonctionnement En attente	7,27 B(A) max. 4,84 B(A) max.			
Niveaux de pression sonore En fonctionnement En attente	57,4 dB(A) max. 33,5 dB(A) max.			
Temps de démarrage (de l'état éteint à l'interface utilisateur prête)	Seulement 65 secondes			
Temps de préchauffage (de l'état en veille à l'interface utilisateur prête)	Seulement 11 secondes			
DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Unité de base	470 mm/ 18,5 po	503 mm/ 19,8 po	643,7 mm/ 25,4 po	36,1 kg/ 79,6 lb
Unité de base avec boîte aux lettres	487,5 mm/ 19,2 po	503 mm/ 19,8 po	843,7 mm/ 33,2 po	44,1 kg/ 97,2 lb
Unité de base avec module de finition	487,5 mm/ 19,2 po	503 mm/ 19,8 po	843,7 mm/ 33,2 po	45,6 kg/ 100,5 lb
Unité de base avec magasin grande capacité et module de finition	724,2 mm/ 28,5 po	772,1 mm/ 30,4 po	1302,7 mm/ 53,1 po	65,3 kg/ 144 lb
Unité de base avec magasin grande capacité et boîte aux lettres	724,2 mm/ 28,5 po	772,1 mm/ 30,4 po	1302,7 mm/ 53,1 po	63,8 kg/ 140,5 lb
Magasin 550 feuilles	420 mm/ 16,5 po	464,5 mm/ 18,3 po	123 mm/ 4,8 po	6,6 kg/ 4,1 lb
Magasin grande capacité (avec base à roulettes)	724,2 mm/ 28,5 po	772,1 mm/ 30,4 po	459 mm/ 18,1 po	19,7 kg/ 43,4 lb
Armoire (avec base à roulettes)	724,2 mm/ 28,5 po	772,1 mm/ 30,4 po	336 mm/ 13,2 po	16,6 kg/ 37 lb
Base à roulettes	724,2 mm/ 28,5 po	772,1 mm/ 30,4 po	90 mm/ 3,5 po	8,5 kg/ 18,7 lb
Boîte aux lettres	450,8 mm/ 17,7 po	477,6 mm/ 18,8 po	248 mm/ 9,8 po	5,3 kg/ 11,7 lb
Finisseur	450,8 mm/ 17,7 po	411 mm/ 16,2 po	248 mm/ 9,8 po	6,8 kg/ 15 lb
DIMENSIONS ET POIDS (EMBALLÉS)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Unité de base	594 mm/ 23,4 po	655 mm/ 25,8 po	789 mm/ 31,1 po	44 kg/ 97 lb
Magasin 550 feuilles	535 mm/ 21,1 po	584 mm/ 23 po	248 mm/ 9,8 po	8,5 kg/ 18,7 lb

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C605

<b>Magasin grande capacité (avec base à roulettes)</b>	568 mm/ 22,4 po	663 mm/ 26,1 po	711 mm/ 28 po	38 kg/ 83,8 lb
<b>Armoire (avec base à roulettes)</b>	584 mm/ 23 po	629 mm/ 24,8 po	597 mm/ 23,5 po	28 kg/ 57,3 lb
<b>Base à roulettes</b>	585 mm/ 23 po	619 mm/ 24,4 po	330 mm/ 13 po	18 kg/ 39,7 lb
<b>Boîte aux lettres</b>	573 mm/ 22,6 po	518 mm/ 20,4 po	386 mm/ 15,2 po	7,8 kg/ 16,3 lb
<b>Finisseur</b>	573 mm/ 22,6 po	398 mm/ 15,7 po	386 mm/ 15,2 po	8,8 kg/ 18,6 lb
<b>CERTIFICATIONS</b>				
	Pour afficher la dernière liste de certifications, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
<b>IMPRESSION</b>				
<b>Délai de sortie de la première impression</b>	5,2 secondes en couleur/ 4,8 secondes en noir et blanc			
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp			
<b>Langages de description de page</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
<b>Zone d'impression maximale</b>	4 mm depuis le bord du papier			
<b>Fonctions d'impression</b>	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/ Désactivation des pages de garde</p> <p>État bidirectionnel en temps réel</p> <p>Mise en page des cahiers</p> <p>Mode brouillon</p> <p>Adaptation au nouveau format papier</p> <p>Identification des travaux (impression d'un identifiant ou d'une page de garde, impression d'un identifiant dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages)</p> <p>Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale)</p> <p>Fax LAN (nécessite le kit télécopie en option)</p> <p>Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Sélection du papier par attribut</p> <p>Impression personnelle</p> <p>Activation/ Désactivation de la fonction Print Around (File d'attente intelligente)</p> <p>Impression depuis USB</p> <p>Jeu échantillon</p> <p>Travail enregistré</p> <p>Mise à l'échelle</p> <p>Impression protégée</p> <p>Saut des pages vierges</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, pages spéciales)</p> <p>Mémorisation et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Suppression des travaux enregistrés</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p> <p>Filigrane (prédéfini et personnalisé)</p> <p>Paramètres de pilote Earth Smart</p>			
<b>Impression depuis USB</b>	<p>Permet l'impression locale (libre-service) depuis le port USB de type A</p> <p>Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>			

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C605

<b>Systèmes d'exploitation</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10          Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016          macOS® 10.11, 10.12, 10.13          Citrix®          Redhat® Enterprise Linux®          Fedora Core          IBM® AIX®          HP-UX®          Oracle® Solaris          SUSE®          SAP®</p> <p>Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, veuillez visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à la page suivante <a href="https://www.support.xerox.com/fr-fr">https://www.support.xerox.com/fr-fr</a>.</p>
<b>Polices</b>	<p>Polices PostScript : 136          Polices PCL : 83</p>
<b>Pilote Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Un pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il fournit une interface cohérente et facile à utiliser pour les utilisateurs finaux, réduisant le nombre d'appels à l'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.</p>
<b>Pilote Pull Print Xerox®</b>	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Xerox® d'impression Pull facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé conjointement avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>
<b>COPIE</b>	
<b>Scanner de documents</b>	<p>Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) à un passage de 100 feuilles</p>
<b>Zone de numérisation maximale :</b>	<p>Glace d'exposition : jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po          Chargeur automatique de documents recto verso : jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po</p>
<b>Vitesse de copie Recto</b>	<p>Jusqu'à 55 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po          Jusqu'à 53 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>
<b>Vitesse de copie Recto verso</b>	<p>Jusqu'à 50 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po          Jusqu'à 47 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>
<b>Délai de sortie de la première copie</b>	<p>6,7 secondes en couleur/ 4,8 secondes en noir et blanc</p>
<b>Faces (entrée : sortie)</b>	<p>1:1, 1:2, 2:2 et 2:1</p>
<b>Quantité</b>	<p>1 à 999</p>
<b>Résolution (max.)</b>	<p>Jusqu'à 600 x 600 ppp</p>
<b>Réduction/ Agrandissement</b>	<p>Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %</p>
<b>Traitement simultané</b>	<p>Numérisation et impression simultanées</p>

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C605

<b>Fonctions de copie</b>	<p>Annotation (numéros de page, commentaires, horodatage, cachet Bates), y compris le format de police, les options de couleur et de style*</p> <p>Détection automatique des couleurs</p> <p>Suppression de fond automatique</p> <p>Copie de livres avec effacement du centre</p> <p>Copie de cahier*</p> <p>Assemblage</p> <p>Balance des couleurs</p> <p>Effets couleur</p> <p>Contrôle du foncé</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Première de couverture</p> <p>Copie de carte d'identité</p> <p>Amélioration de l'image</p> <p>Éclaircir/ Foncer</p> <p>N en 1</p> <p>Réduction/ agrandissement de 25 % à 400 %</p> <p>Décalage image</p> <p>Orientation du document</p> <p>Format d'origine</p> <p>Types de document</p> <p>Mise en page</p> <p>Exemple de copie</p> <p>Saturation</p> <p>Netteté</p> <p>*Nécessite un disque dur/ Kit de productivité</p>
<b>NUMÉRISER</b>	
<b>Capacité</b>	Numérisation noir et blanc et couleur
<b>Traitement simultané</b>	Numériser pendant que le système imprime des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant qu'il transfère la numérisation vers des travaux de réseau ou de télécopie
<b>Vitesse d'entrée Recto</b>	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 46 ipm A4/ 49 ipm 8,5 x 11 po Couleur : Numérisation jusqu'à 46 ipm A4/ 47 ipm 8,5 x 11 po
<b>Vitesse d'entrée Recto verso</b>	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 71 ipm A4/ 75 ipm 8,5 x 11 po Couleur : Numérisation jusqu'à 52 ipm A4/ 55 ipm 8,5 x 11 po
<b>Résolution</b>	Résolution optique de 600 x 600 ppp
<b>Profondeur de bit</b>	24 bits couleur/ 8 bits échelle de gris
<b>Zone de numérisation maximale</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po Chargeur automatique de documents : jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po
<b>Protocoles d'archivage réseau</b>	FTP SMTP SMB sFTP
<b>Formats de fichier</b>	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec recherche textuelle via la reconnaissance optique des caractères (ROC) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
<b>Compatibilité des pilotes de numérisation</b>	WIA TWAIN
<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	Numérisation vers Accueil Numérisation vers USB Numérisation vers E-mail Numérisation vers réseau (FTP/ Recherche SMB)

<b>NUMÉRISATION RÉSEAU - SOLUTIONS LOGICIELLES</b>	
<b>Applications Xerox® ConnectKey® (sur Xerox App Gallery)</b>	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels traditionnels, les applis ConnectKey® ne nécessitent pas de serveur, d'ordinateur ou de ressources informatiques dédiés. Téléchargez simplement ces applis ConnectKey® légères et sans serveur sur le périphérique doté de la technologie ConnectKey®.
<b>TÉLÉCOPIE<sup>5</sup></b>	
<b>Vitesse de télécopie</b>	33,6 Kbits/s
<b>Mémoire</b>	4 Mo
<b>Résolution</b>	Standard 200x100 ppp, Fin 200x200 ppp, Très Fin 300x300, 400x400, 600x600 ppp
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fonctions de télécopie</b>	Télécopie libre-service, Télécopie LAN, Télécopie directe, Télécopie serveur, Transfert de télécopie vers E-mail Numérotation de télécopie via Carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
<b>SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS POUR APPAREILS MOBILES</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants directement depuis un iPhone® ou un iPad® d'Apple, sans pilote à installer et sans câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
<b>Certification Mopria®</b>	Les imprimantes compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiées Mopria®. La certification Mopria® vous permet de réaliser instantanément et facilement des impressions sans fil depuis votre smartphone, votre tablette ou vos autres appareils mobiles Mopria® (Android).
<b>Appli Xerox® @printbyXerox</b>	L'appli @printbyXerox est un service gratuit qui permet d'imprimer en toute sécurité depuis n'importe quel appareil compatible par courrier électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et bien plus encore) vers une imprimante ou un multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique sans intervention informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs finaux envoient simplement des pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande multifonction.
<b>Xerox® Print Services Plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)</b>	Les services d'impression Xerox® Print Service Plug-in pour périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalisent l'impression mobile, sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante ou à des multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'accès aux documents imprimés sécurisé par un code. Ce Plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.
<b>Appli Xerox® Mobile Link (gratuite sur Google Play™ Store et Apple® App Store)</b>	L'appli Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courriel et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à vos imprimantes multifonctions, et d'envoyer ensuite ces données vers un système de stockage cloud ou de les imprimer depuis ce système. La création de flux de travail Mobile Link à accès direct se fait aisément entre un périphérique mobile et une imprimante multifonction. À l'aide d'une adresse manuelle ou d'un code QR pour le couplage, la fonction de détection automatique des périphériques facilite la recherche et l'association d'un périphérique mobile avec une imprimante multifonction Xerox® à proximité.
<b>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</b>	La Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients tout en fournissant un contrôle effectif sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de workflows. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud).

SÉCURITÉ	
<b>Fonctions de sécurité</b>	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/ Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (Plug-in XCP) Intégration Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur* Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage de port Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur le rôle Courrier électronique sécurisé Télécopie sécurisée Impression protégée Numérisation sécurisée via SFTP Gestion des certificats de sécurité Activation de Smart Card (CAC/ PIV/ .NET) SNMPv3 TLS/ SSL Module de plateforme sécurisée (TPM)  *Nécessite un disque dur/ Kit de productivité
COMPTABILISATION	
COMPTABILISATION STANDARD XEROX®/ COMPTABILISATION RÉSEAU (STANDARD)	
<b>Suivi</b>	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Numérisation et Courriel
<b>Comptabilisation</b>	Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateurs sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateurs avec disque dur Jusqu'à 500 comptes généraux  Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 1 000 ID de comptes sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 60 000 ID de comptes avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements de comptabilisation (transactions)
<b>Fonctionnalités</b>	L'administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (GESTION COMPTABLE ENTIÈREMENT ASSURÉE VIA LE SERVEUR CENTRAL)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>• Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques</li> <li>• Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.fr">www.xerox.fr</a></li> <li>• Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/ HTTPS</li> <li>• Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> <li>• Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers</li> </ul>

GESTION DU PAPIER	
<b>CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage : 100 feuilles
<b>Tailles</b>	Formats personnalisés: 140 x 140 mm à 216 x 356 mm/ 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammage</b> Recto : Recto verso :	60 à 128 g/m <sup>2</sup> / 16 à 32 lb bond 60 à 128 g/m <sup>2</sup> / 16 à 32 lb bond
<b>DÉPART MANUEL</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	150 feuilles
<b>Tailles</b>	Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 à 8,5 x 14 po
<b>Grammage</b> Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 176 g/m <sup>2</sup> / 16 lb bond à 65 lb couverture
<b>Types de supports</b>	Bond Standard Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
<b>MAGASIN 1</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	550 feuilles
<b>Tailles</b>	Formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 7,5 à 8,5 x 14 po
<b>Grammage</b> Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 176 g/m <sup>2</sup> / 16 lb bond à 65 lb couverture
<b>Types de supports</b>	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé Enveloppes



<b>JUSQU'À QUATRE MAGASINS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	550 feuilles
<b>Tailles</b>	Formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammage</b> Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 176 g/m <sup>2</sup> / 16 lb bond à 65 lb couverture
<b>Types de supports</b>	Lien Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé
<b>MAGASIN GRANDE CAPACITÉ (UN SEUL MAGASIN SUPPLÉMENTAIRE DE 550 FEUILLES PEUT ÊTRE AJOUTÉ AU MAGASIN GRANDE CAPACITÉ)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	2 000 feuilles
<b>Tailles</b>	Lettre/ A4
<b>Grammage</b> Recto : Recto verso :	60 à 176 g/m <sup>2</sup> / 16 lb bond à 65 lb couverture 60 à 176 g/m <sup>2</sup> / 16 lb bond à 65 lb couverture
<b>Types de supports</b>	Lien Standard Perforé En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
<b>CAPACITÉ TOTALE</b>	
<b>Capacité standard du périphérique<sup>6</sup></b>	700 feuilles
<b>Capacité totale du périphérique<sup>6</sup></b>	3 250 feuilles
<b>RÉCEPTION PAPIER/ FINITION</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Jusqu'à 400 feuilles
<b>Impression recto verso automatique</b>	Standard
<b>MODULE DE FINITION</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Magasin de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
<b>MODULE À CASIERS</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Quatre casiers de 100 feuilles

GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES	
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/ IP : HTTP/ HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/ LPD, Raw Socket Printing/ Port 9100, IPv4/ IPv6, WSD, LDAP Bonjour®/ AirPrint™ FTP Tous les protocoles non utilisés peuvent être désactivés.
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE DISTANT	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques</li> <li>• Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler le périphérique à distance, depuis une page web, sur n'importe quel appareil</li> <li>• L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur le périphérique</li> </ul>
LOGICIEL XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs</li> </ul>
SERVEUR WEB INTÉGRÉ XEROX® – PAGE WEB DU PÉRIPHÉRIQUE INTÉGRÉ	
<b>État du périphérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• État/ contenu du magasin</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/ utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> <li>• Assistance en ligne</li> </ul>
<b>Affichage de la file d'impression</b>	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administration des périphériques</b>	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVICES DISTANTS	
<b>Relevés automatiques des compteurs (AMR)</b>	Automatise le processus de collecte et de soumission des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relatifs à l'utilisation du périphérique Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps. Garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)</b>	Commande automatiquement des consommables de remplacement pour les périphériques Xerox® selon l'utilisation réelle, pour ne plus avoir à gérer manuellement le stock des consommables.
ÉLÉMENTS INCLUS	
	Imprimante multifonction couleur VersaLink® C605 Cartouche d'impression de démarrage : Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : 6 000 impressions <sup>7</sup> ; noir : 10 000 impressions <sup>7</sup> CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Câble d'alimentation Câble télécopieur

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C605

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
<b>CONSOMMABLES</b>		
<b>Cartouches de toner capacité standard</b>	Noir : 6 000 pages standard <sup>7</sup> Cyan : 6 000 pages standard <sup>7</sup> Magenta : 6 000 pages standard <sup>7</sup> Jaune : 6 000 pages standard <sup>7</sup>	106R03899 106R03896 106R03897 106R03898
<b>Cartouches de toner grande capacité</b>	Noir : 12 200 pages standard <sup>7</sup> Cyan : 10 100 pages standard <sup>7</sup> Magenta : 10 100 pages standard <sup>7</sup> Jaune : 10 100 pages standard <sup>7</sup>	106R03907 106R03904 106R03905 106R03906
<b>Cartouches de toner très grande capacité</b>	Noir : 16 900 pages standard <sup>7</sup> Cyan : 16 800 pages standard <sup>7</sup> Magenta : 16 800 pages standard <sup>7</sup> Jaune : 16 800 pages standard <sup>7</sup>	106R03935 106R03932 106R03933 106R03934
<b>ÉLÉMENTS DE MAINTENANCE COURANTE</b>		
<b>Cartouches de tambour</b>	Cyan : 40 000 pages <sup>8</sup> Magenta : 40 000 pages <sup>8</sup> Jaune : 40 000 pages <sup>8</sup> Noir : 40 000 pages <sup>8</sup>	108R01485 108R01486 108R01487 108R01488
<b>Bac à déchets</b>	30 000 pages <sup>8</sup>	108R01416
<b>ACCESSOIRES</b>		
<b>Magasin 550 feuilles</b>		097S04949
<b>Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)</b>		097S04948
<b>Support (avec stabilisateurs)</b>		097S04994
<b>Base à roulettes</b>		097S04954
<b>Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)</b>		097S04952
<b>Module à 4 casiers (100 feuilles par casier)</b>		097S04953
<b>Kit de productivité avec disque dur 320 Go</b>		497K18360
<b>Adaptateur réseau sans fil (kit Wi-Fi)</b>		497K16750

<sup>1</sup> Vitesse d'impression déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les équipements d'impression.

<sup>5</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<sup>6</sup> Les capacités papier sont basées sur des supports de 75 g/m<sup>2</sup>/ 20 lb ; les capacités varient en fonction des différents grammages.

<sup>7</sup> Pages standard moyennes. Volumes déclarés conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

<sup>8</sup> Pages approximatives. Le rendement varie en fonction du tirage, de l'orientation, du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez : <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés via le programme de collecte/ recyclage/ réutilisation Green World Alliance de Xerox. Pour plus d'informations, consultez [www.xerox.fr/gwa](http://www.xerox.fr/gwa).

Pour plus d'informations, consultez le site [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau)

Les configurations varient selon l'emplacement géographique.