

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W



L'imprimante couleur VersaLink® C8000W bénéficie de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, consultez le site

<https://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/imprimantes/versalink-c8000w>

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	VERSALINK® C8000W/DT
Vitesse recto ¹ A4/8,5 x 11 po A4 DGC / 8,5 x 11 po 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po A3 / 297 x 420 mm / 11 x 17 po SRA3 / 320 x 450 mm / 12 x 18 po	Jusqu'à 45 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 26 ppm Jusqu'à 22 ppm
Vitesse recto-verso ¹ A4/8,5 x 11 po A4 DGC / 8,5 x 11 po 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po A3 / 297 x 420 mm / 11 x 17 po SRA3 / 320 x 450 mm / 12 x 18 po	Jusqu'à 45 ppm DGC Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 17 ppm Jusqu'à 15 ppm
Volume mensuel ²	Jusqu'à 205 000 pages par mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé ³	Jusqu'à 20 000 pages par mois
Disque dur	Disque dur 320 Go (en option)
Processeur	Processeur double cœur à 1,6 GHz
Mémoire	4 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair
Fonctions du contrôleur	Clonage de la configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Appli Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint activée
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, turc, polonais, tchèque, hongrois, grec, roumain, catalan

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE				
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 V +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 10 A			
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
Impression ⁴	Pour 110 V : 2,30 kWh Pour 220 V : 2,32 kWh			
Mode En attente ⁴	110 V : 75,3 watts ou moins 220 V : 73,8 watts ou moins			
Mode Veille ⁴	110 V : 0,48 watts ou moins 220 V : 0,53 watts ou moins			
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT				
Plage de températures (Stockage)	Moins de 48 °C et en conformité avec MN2-810.13			
Plage de températures (Fonctionnement)	10 à 28 °C / 50 à 83 °F 28 °C au maximum si l'humidité est de 85 %			
Humidité relative	15 % à 85 % ne doit pas dépasser 62,5 % à 32 °C			
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,63 B(A) ou moins En veille : 3,24 B(A) ou moins Système complet (module de finition inclus) Impression : 7,56 B(A) En veille : 3,36 B(A)			
Niveaux de pression sonore	Impression : 56,8 dB ou moins En veille : 15,4 dB ou moins Système complet (module de finition inclus) Impression : 57,1 dB En veille : 15,2 dB			
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	Moins de 60 secondes			
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	Moins de 10 secondes (sans disque dur) Moins de 16 secondes (avec disque dur)			
DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C8000W/DT	620 mm (24,4 po)	723 mm (28,5 po)	809,3 mm (31,9 po)	80,8 kg / 178 lb
Module à deux magasins	668,5 mm (26,3 po)	723 mm (28,5 po)	261,2 mm (10,3 po)	27,2 kg / 60,0 lb
Module tandem	668,5 mm (26,3 po)	723 mm (28,5 po)	261,2 mm (10,3 po)	33,8 kg / 74,5 lb
Magasin grande capacité	389 mm (15,3 po)	602,9 mm (23,7 po)	380,01 mm (15,0 po)	29,0 kg / 63,9 lb
Module de finition Office	501 mm (19,7 po)	653 mm (25,7 po)	983 mm (38,7 po)	25 kg / 55,1 lb
Option Plieuse/brocheuse pour module de finition Office	298,5 mm (11,75 po)	673 mm (26,4 po)	1080 mm (42,5 po)	10 kg / 22,0 lb
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse	769,2 mm (30,28 po)	723 mm (28,5 po)	1055,1 mm (41,5 po)	60,9 kg / 134,3 lb

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W

DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C8000W/DT	833 mm (32,8 po)	717 mm (28,2 po)	852 mm (33,4 po)	95 kg / 209,4 lb
Magasin grande capacité	526 mm (20,7 po)	756 mm (29,8 po)	491 mm (19,3 po)	33,7 kg / 74,3 lb
Module à deux magasins	830 mm (32,7 po)	850 mm (33,5 po)	400 mm (15,75 po)	33 kg / 72,7 lb
Module tandem	830 mm (32,7 po)	850 mm (33,5 po)	400 mm (15,75 po)	39 kg / 86 lb
Module de finition Office	790 mm (31,1 po)	990 mm (38,9 po)	555 mm (21,8 po)	35 kg / 77,1 lb
Option Plieuse/brocheuse pour module de finition Office	495 mm (19,4 po)	761 mm (30 po)	430 mm (16,9 po)	14 kg / 31 lb
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse	764 mm (30 po)	774 mm (30,5 po)	1203 mm (47,4 po)	77 kg / 169,7 lb
Transport horizontal pour module de finition BR avec plieuse-brocheuse	533 mm (21 po)	589 mm (23,1 po)	319 mm (12,6 po)	6,5 kg / 14,3 lb
HOMOLOGATIONS				
Pour consulter la liste d'homologations la plus récente, rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeCertifications .				
IMPRESSION				
Délai de sortie de la première impression	Seulement 15 secondes en couleur			
	Seulement 14 secondes en noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 2400 ppp			
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™			
Gestion des couleurs	Gestion des couleurs Xerox pour 12 couleurs de support différentes			
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier			
Fonctions d'impression	Activation/désactivation Pages bannière État en temps réel bidirectionnel Mise en page cahier Module de finition (nécessite finition) Ajustement aux nouveaux formats de papier Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages), Surveillance du travail (client ou interface utilisateur local) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/désactivation de la fonction File d'attente intelligente Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions et autres pages spéciales) Enregistrement et rappel des paramètres de pilote Suppression des travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres de pilote « Xerox® Earth Smart »			
Systèmes d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Serveur Windows Server 2008 SP2, Serveur 2008 R2 SP1, Serveur 2012, Serveur 2012 R2, Serveur 2016, Serveur 2019 macOS® 10.14, 10.15, 11 Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, veuillez visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à la page suivante www.support.xerox.com .			

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W

Polices	Polices PostScript : 136
Pilote Xerox® Global Print Driver®	Pilote d'impression réellement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox à partir d'un pilote unique. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.
SÉCURITÉ	
Fonctions de sécurité	<p>Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL) / Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration Cisco® ISE (Identity Services Engine) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur* Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats auto-signés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Impression protégée Gestion des certificats de sécurité SNMPv3 Protocole d'état (OCSP) TLS/SSL Module de plateforme sécurisée (TPM)</p> <p>*Nécessite le kit de productivité/disque dur</p>
COMPTABILISATION	
COMPTABILISATION STANDARD/ COMPTABILISATION RÉSEAU (STANDARD) XEROX®	
Suivi	Utilisation de l'impression
Comptabilisation	<p>Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans HDD Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec HDD Jusqu'à 500 comptes généraux</p> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs ; Jusqu'à 1 000 ID de comptes sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs ; Jusqu'à 60 000 ID de comptes avec disque dur Jusqu'à 14 000 registres comptables (transactions)</p>
Fonctionnalités	L'administrateur peut gérer la fonction à distance via le serveur Web intégré.
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (GESTION COMPTABLE ENTIÈREMENT ASSURÉE VIA LE SERVEUR CENTRAL)	
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/HTTPS Demande d'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W

GESTION DU PAPIER			
DÉPART MANUEL			
Capacité ⁵	100 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/de 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm Bannières : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po/de 88,9 x 98,4 mm à 320 x 1320,8 mm		
Grammages	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m ² (18 lb bond à 110 lb couverture)		
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée	Perforé Étiquettes Papier cartonné épais Papier cartonné glacé En tête Carte fine	Carte glacée fine Préimprimé Cartes postales Recyclé
MAGASINS 1 ET 2			
Capacité ⁵	520 feuilles chacun		
Formats	Magasin 1 : de 3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po/de 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm Magasin 2 : de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm		
Grammages	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m ² (18 lb bond à 110 lb couverture)		
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Carte glacée	Perforé Étiquettes Papier cartonné épais Papier cartonné glacé En-tête	Carte fine Carte glacée fine Préimprimé Recyclé
MODULE À DEUX MAGASINS			
Capacité ⁵	1 040 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm		
Grammages	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m ² (18 lb bond à 110 lb couverture)		
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Carte glacée	Perforé Étiquettes Papier cartonné épais Papier cartonné glacé En-tête	Carte fine Carte glacée fine Préimprimé Recyclé

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W

MODULE TANDEM																
Capacité ⁵	2 000 feuilles															
Formats	A4, B5 / 8,5 x 11 pouces, 7,25 x 10,5 pouces															
Grammages	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m ² (18 lb bond à 110 lb couverture)															
Types	<table border="0"> <tr> <td>Bond Standard</td> <td>Perforé</td> <td>Carte fine</td> </tr> <tr> <td>Carte Personnalisée</td> <td>Étiquettes</td> <td>Carte glacée fine</td> </tr> <tr> <td>Carte glacée</td> <td>Papier cartonné épais</td> <td>Préimprimé</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Papier cartonné glacé</td> <td>Recyclé</td> </tr> <tr> <td></td> <td>En-tête</td> <td></td> </tr> </table>	Bond Standard	Perforé	Carte fine	Carte Personnalisée	Étiquettes	Carte glacée fine	Carte glacée	Papier cartonné épais	Préimprimé		Papier cartonné glacé	Recyclé		En-tête	
Bond Standard	Perforé	Carte fine														
Carte Personnalisée	Étiquettes	Carte glacée fine														
Carte glacée	Papier cartonné épais	Préimprimé														
	Papier cartonné glacé	Recyclé														
	En-tête															
MAGASIN GRANDE CAPACITÉ																
Capacité ⁵	2 000 feuilles															
Formats	A4, B5 / 8,5 x 11 pouces, 7,25 x 10,5 pouces															
Grammages	64 à 216 g/m ² (18 lb bond à 95 lb couverture)															
Types	<table border="0"> <tr> <td>Bond Standard</td> <td>Carte glacée</td> <td>Carte glacée fine</td> </tr> <tr> <td>Carte Personnalisée</td> <td>Perforé</td> <td>Recyclé</td> </tr> <tr> <td></td> <td>En-tête</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Carte fine</td> <td></td> </tr> </table>	Bond Standard	Carte glacée	Carte glacée fine	Carte Personnalisée	Perforé	Recyclé		En-tête			Carte fine				
Bond Standard	Carte glacée	Carte glacée fine														
Carte Personnalisée	Perforé	Recyclé														
	En-tête															
	Carte fine															
MAGASIN POUR ENVELOPPES – REMPLACE LE MAGASIN 1 (EN OPTION)																
Capacité ⁵	Jusqu'à 50 enveloppes															
Formats	Commercial n° 10, Monarch, DL, C4, C5, C6 Formats personnalisés : de 3,5 x 3,85 po à 9,5 x 13,1 po/de 90 x 98 mm à 241 x 332 mm															
CAPACITÉ TOTALE																
VersaLink® C8000/DT/W	1 140 feuilles															
Capacité maximale ⁵	5 140 feuilles															
MODULE DE FINITION																
BACS RÉCEPTEURS																
Bac à décalage double (en Standard si aucun module de finition n'est installé)	500 feuilles (sans magasin central) 2 x 250 feuilles (avec magasin central lorsque le décalage est désactivé) 2 x 125 feuilles (avec magasin central lorsque le décalage est activé)															
MODULE DE FINITION OFFICE (EN OPTION)																
Capacité ⁵	Bac récepteur : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafage 1 point ou 750 feuilles avec agrafage 2 points (A4/8,5 x 11 po) Décalage disponible pour les jeux assemblés de papier standard (format A4/8,5 x 11 po à A3/11 x 17 po)															
Formats	Format minimum 297 x 432 mm / 11,7 x 17 po, pour l'agrafage 210 x 148 mm															
Grammages	Bond/60 à 256g/m / 18 lb															
Agrafage multipositions	50 feuilles de 24 lb bond/90 g/m ²															
Perforation (en option) Amérique du Nord : Europe et autres zones géographiques :	Couverture jusqu'à 65 lb (220 g/m ² non couché) Perforation de 2/3 trous Perforation de 2/4 trous															
PLIEUSE/BROCHEUSE POUR MODULE DE FINITION OFFICE (RAINURE/ PLI, AGRAFAGE AVEC PIQÛRE À CHEVAL) (EN OPTION)																
Capacité ⁵	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier – 20 lb/80 g/m ² ou moins)															
Formats	A4 – 8,5 x 11 po DPC B4/ 8,5 x 14 po DPC A3/ 11 x 17 po DPC															

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W

Agrafage avec piqûre à cheval	2 à 15 feuilles/livret de 8-60 pages, papier bond de 18 à 24 lb/papier de 60 à 90 g/m (jusqu'à 220 g/m peut être utilisé pour les couvertures uniquement)
Faux pli/rainurage	1 à 15 feuilles/non agrafées/60 à 105 g/m ² uniquement
MODULE DE FINITION BR AVEC PLIEUSE-BROCHEUSE EN OPTION (NÉCESSITE LE KIT DE TRANSPORT HORIZONTAL)	
Capacité ⁵	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles A4/8,5 x 11 po non agrafées Magasin d'empilement avec agrafage : 1 500 feuilles A4 / A3 / 8,5 x 11 po / 11 x 17 po sans agrafage ou 200 jeux agrafés A4 / 8,5 x 11 po (1, 2 ou 4 agrafes) ou 100 jeux agrafés A3 / 11 x 17 po
Formats	A6 à A3/4 x 6 po à 11 x 17 po pour l'empilage B5 à A3/7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po pour l'agrafage
Grammages	Couverture 16 lb. bond à 110 lb/60 à 300 g/m ² (couché et non couché)
Agrafage	Agrafage simple et multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m ² 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 B5 et tailles prises en charge
Perforation Amérique du Nord Europe	Perforation de 2/3 trous Perforation de 2/4 trous Perforation « suédoise » de 4 trous (en option)
Plieuse/brocheuse	Piqûre à cheval 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m ² couché ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² couché) Pliage double 5 feuilles Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4 pris en charge
GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP Bonjour®/AirPrint™ Tous les protocoles non utilisés peuvent être désactivés.
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE DISTANT	
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler le périphérique à distance, depuis une page web, sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur le périphérique
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur web basée sur le Web et destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
SERVEUR WEB INTÉGRÉ XEROX® – PAGES WEB DE PÉRIPHÉRIQUES INTÉGRÉS	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État/Contenu du magasin • État des consommables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Affichage de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Gestion de l'appareil	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance.

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W

Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
SERVICES DISTANTS		
Relevé automatique des compteurs (AMR) de Xerox®	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
ÉLÉMENTS INCLUS		
	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante couleur VersaLink® C8000W/DT • Cartouche d'impression de démarrage : Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune : Capacité de 8 000 impressions⁶ ; blanc : 5 000 impressions) • Cartouche tambour : une de chaque couleur (cyan, magenta, jaune, blanc : Capacité de 240 000 impressions)⁷ • Guide de démarrage rapide • Guide d'installation • Kit de démarrage et d'échantillons de supports VersaLink C8000W • CD logiciel et documentation (avec pilotes, déclaration de garantie et guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut) • Câble d'alimentation 	
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
CONSOMMABLES		
Cartouches de toner capacité standard	Cyan : 7 600 pages standard ⁶ Magenta : 7 600 pages standard ⁶ Jaune : 7 600 pages standard ⁶ Blanc : 5 000 pages standard ⁸	106R04034 106R04035 106R04036 106R04646
Cartouches de toner haute capacité	Cyan : 16 500 pages standard ⁶ Magenta : 16 500 pages standard ⁶ Jaune : 16 500 pages standard ⁶	106R04046 106R04047 106R04048
Module photorécepteur	Cyan : 190 000 pages standard ⁷ Magenta : 190 000 pages standard ⁷ Jaune : 190 000 pages standard ⁷ Blanc : 190 000 pages standard ⁹	101R00602
Bac à déchets	Jusqu'à 47 000 pages standards ¹⁰	108R01504
Nettoyeur de bande IBT	160 000 pages standard ⁷	104R00256
Rouleau de transfert	200 000 pages standard ⁷	116R00015
Cartouche pour plieuse-brocheuse de module de finition Office (8 cartouches par boîte)	16 000 agrafes (2 000 par cartouche)	008R12897
Recharges d'agrafes pour le module de finition Office (3 recharges par boîte)	15 000 agrafes (5 000 par recharge)	008R12941
Cartouches d'agrafes pour module de finition BR et module de finition Office (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R12964
Cartouches d'agrafes pour module de finition BR avec plieuse-brocheuse de (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R13177

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W

ACCESSOIRES/OPTIONS	
Module à deux magasins	097S04969
Module tandem	097S04970
Magasin grande capacité	097S04845
Magasin à enveloppes (remplace le magasin 1)	497K17880
Module de finition Office	097S05019
Module de perforation 2/3 trous pour module de finition Office (disponible dans l'hémisphère est)	497K20600
Module de perforation 2/4 trous pour module de finition Office (disponible dans l'hémisphère ouest)	497K20610
Pliuse/brocheuse pour module de finition Office	497K20590
Module de finition BR pliuse-brocheuse avec perforation 2/3 trous (exige le kit de transport horizontal)	097S04981
Module de finition BR pliuse-brocheuse avec perforation 2/4 trous (exige le kit de transport horizontal)	097S04982
Kit de transport horizontal pour module de finition BR	497K17440
Disque dur de 320 Go	097S04971
Kit d'adaptateur réseau sans fil	497K16750
Kit lecteur de carte interne/RFID	497K18120 (hémisphère ouest) 497K18140 (hémisphère est)
Kit logiciel Bianco Digitale	497N07139

¹ Vitesse d'impression déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® programme pour les équipements d'impression.

⁵ La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m² (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁶ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation et du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁸ Utilisation d'une couverture de 5 %.

⁹ Jusqu'à 240 000 pages standard, pages blanches uniquement.

¹⁰ Rendement maximum avec 100 % de pages blanches et une couverture de 5 %. Rendement attendu 30 4K avec 50 % de pages BCMJ, 40 % de pages blanches et 10 % de pages CMJ.

Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr/gwa.

Pour plus de renseignements, consultez le site www.xerox.fr/bureau.

Les configurations varient selon l'emplacement géographique.