

# Imprimante Xerox® VersaLink® C8000W



Chargeur grande capacité

Module à deux magasins

Module avec magasin tandem

Module de finition Office (présenté avec plieuse/brocheuse en option)

Module de finition BR Booklet Maker

L'imprimante couleur VersaLink® C8000W bénéficie de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, consultez le site [www.xerox.fr/fr-fr/bureau/imprimantes/versalink-c8000w](http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/imprimantes/versalink-c8000w)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTEME	VERSALINK® C8000DT/C8000W
<b>Vitesse en recto<sup>1</sup></b> A4 / 8,5 x 11 po A4 DGC / 8,5 x 11 po 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po A3 / 297 x 420 mm / 11 x 17 po SRA3 / 320 x 450 mm / 12 x 18 po	Jusqu'à 45 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 26 ppm Jusqu'à 22 ppm
<b>Vitesse en recto verso<sup>1</sup></b> A4 / 8,5 x 11 po A4 DGC / 8,5 x 11 po 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po A3 / 297 x 420 mm / 11 x 17 po SRA3 / 320 x 450 mm / 12 x 18 po	Jusqu'à 45 ppm DGC Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 17 ppm Jusqu'à 15 ppm
<b>Volume mensuel<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 205 000 pages/mois
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>3</sup></b>	Jusqu'à 20 000 pages par mois
<b>Disque dur</b>	Disque dur 320 Go (en option)
<b>Processeur</b>	Processeur double cœur à 1,6 GHz
<b>Mémoire</b>	4 Go
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair
<b>Fonctionnalités du contrôleur</b>	Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification locale activée
<b>Langues de l'interface utilisateur</b>	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, turc, polonais, tchèque, hongrois, grec, roumain, catalan
<b>CARACTERISTIQUES DU PERIPHERIQUE</b>	
<b>EXIGENCES ELECTRIQUES</b>	

<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110 à 127 V +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12A			
<b>Europe et autres zones géographiques</b>	Tension : 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 10A			
<b>CONSUMMATION ELECTRIQUE</b>				
<b>Impression<sup>4</sup></b>	Pour 110 V : 2,30 kWh Pour 220 V : 2,32 kWh			
<b>Mode Veille<sup>4</sup></b>	110 V : 75,3 watts max. 220 V : 73,8 watts max.			
<b>Mode veille<sup>4</sup></b>	110 V : 0,48 watts max. 220 V : 0,53 watts max.			
<b>ENVIRONNEMENT D'UTILISATION</b>				
<b>Plage de températures (Stockage)</b>	Moins de 48 °C et en conformité avec MN2-810.13			
<b>Plage de températures (Fonctionnement)</b>	10 à 28 °C / 50 à 83 °F 28 °C au maximum si l'humidité est de 85 %			
<b>Humidité relative</b>	15 % à 85 % - 62,5 % au maximum à 32 °C			
<b>Niveaux de puissance sonore</b>	Impression : 6,63 B(A) ou moins En attente : 3,24 B(A) max. Système complet (module de finition inclus) Impression : 7,56 B(A) En attente : 3,36 B(A)			
<b>Niveaux de pression sonore</b>	Impression : 56,8 dB max. En attente : 15,4 dB max. Système complet (module de finition inclus) Impression : 57,1 dB En attente : 15,2 dB			
<b>Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)</b>	Moins de 60 secondes			
<b>Temps de préchauffage (à partir du mode Interface prête)</b>	Moins de 10 secondes (sans disque dur) Moins de 16 secondes (avec disque dur)			
<b>DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)</b>	<b>LARGEUR</b>	<b>PROFONDEUR</b>	<b>TAILLE</b>	<b>POIDS</b>
Versalink® C8000/DT	620 mm (24,4 po)	723 mm (28,5 po)	809,3 mm (31,9 po)	80,8 kg / 178 lb
Module à deux magasins	668,5 mm (26,3 po)	723 mm (28,5 po)	261,2 mm (10,3 po)	27,2 kg / 60,0 lb
Module tandem	668,5 mm (26,3 po)	723 mm (28,5 po)	261,2 mm (10,3 po)	33,8 kg / 74,5 lb
Magasin grande capacité	389 mm (15,3 po)	602,9 mm (23,7 po)	380,01 mm (15,0 po)	29,0 kg / 63,9 lb
Module de finition Office	501 mm (19,7 po)	653 mm (25,7 po)	983 mm (38,7 po)	25kg / 55,1 lb
Pieuse/brocheuse pour module de finition Office	298,5 mm (11,75 po)	673 mm (26,4 po)	1080 mm (42,5 po)	10 kg / 22,0 lb
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse	769,2 mm (30,28 po)	723 mm (28,5 po)	1055,1 mm (41,5 po)	60,9 kg / 134,3 lb

<b>DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)</b>	<b>LARGEUR</b>	<b>PROFONDEUR</b>	<b>TAILLE</b>	<b>POIDS</b>
VersaLink® C8000/DT	833 mm (32,8 po)	717 mm (28,2 po)	852 mm (33,4 po)	95 kg / 209,4 lb
Magasin grande capacité	526 mm (20,7 po)	756 mm (29,8 po)	491 mm (19,3 po)	33,7 kg / 74,3 lb
Module à deux magasins	830 mm (32,7 po)	850 mm (33,5 po)	400 mm (15,75 po)	33 kg / 72,7 lb
Module tandem	830 mm (32,7 po)	850 mm (33,5 po)	400 mm (15,75 po)	39 kg / 86 lb
Module de finition Office	790 mm (31,1 po)	990 mm (38,9 po)	555 mm (21,8 po)	35 kg / 77,1 lb
Plieuse/brocheuse pour module de finition Office	495 mm (19,4 po)	761 mm (30 po)	430 mm (16,9 po)	14 kg / 31 lb
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse	764 mm (30 po)	774 mm (30,5 po)	1203 mm (47,4 po)	77 kg / 169,7 lb
Transport horizontal pour module de finition BR avec plieuse-brocheuse	533 mm (21 po)	589 mm (23,1 po)	319 mm (12,6 po)	6,5 kg / 14,3 lb
<b>CERTIFICATIONS</b>				
Pour afficher la liste la plus récente des certifications, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
<b>IMPRESSION</b>				
<b>Temps de sortie de la première impression</b>	Seulement 15 secondes en couleur			
	Seulement 14 secondes en blanc			
<b>Résolution d'impression</b>	jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi			
<b>PDL</b>	Adobe® PostScript® 3™			
<b>Gestion des couleurs</b>	Gestion des couleurs Xerox pour 12 couleurs de support différentes			
<b>Zone d'impression maximale</b>	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier			
<b>Fonctionnalités d'impression</b>	Activation/Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page de cahier Finition (requiert un équipement de finition) Adaptation aux nouveaux formats Identification des travaux (impression d'un identifiant ou d'une page de garde, impression d'un identifiant dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression confidentielle Activation/Désactivation de la fonction File d'attente intelligente Jeu épreuve Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales) Enregistrement et rappel des paramètres de pilote Suppression des travaux stockés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote			
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.14, 10.15, 11 Remarque : Pour plus d'informations concernant les versions prises en charge pour les systèmes d'exploitation ci-dessus, veuillez consulter notre page Pilotes et Téléchargements et précisez votre appareil sur le site <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a> .			
<b>Polices</b>	Polices PostScript : 136			

<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.
<b>SECURITE</b>	
<b>Fonctions de sécurité</b>	<p>Contrôles d'accès  Chiffrement AES 256 bits  Journal d'audit  Validation du chemin de certificats  Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)  Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP)  Intégration Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine)  Filtrage des domaines  FIPS 140-2  Vérification du micrologiciel  Écrasement immédiat du disque dur*  Filtrage d'adresse IP  IPsec  Authentification réseau  Filtrage des ports  Certificats autosignés préinstallés  Autorisations basées sur le rôle  Impression protégée  Gestion des certificats de sécurité  SNMPv3  Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)  TLS/SSL  Trusted Platform Module (TPM)</p> <p>*Nécessite le kit de productivité/disque dur</p>
<b>COMPTABILISATION</b>	
<b>COMPTABILISATION STANDARD XEROX® / COMPTABILITE RESEAU (STANDARD)</b>	
<b>Suivi</b>	Utilisation de l'impression
<b>Comptabilisation</b>	<p>Outil de comptabilisation standard Xerox®  Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur  Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur  Jusqu'à 500 comptes génériques</p> <p>Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux)  Jusqu'à 1 000 ID utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque dur  Jusqu'à 60 000 ID utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID utilisateur avec disque dur  Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
<b>Fonctionnalités</b>	L'administrateur peut gérer la fonction à distance via Embedded Web Server.
<b>OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RESEAU (GESTION COMPTABLE ENTIEREMENT ASSUREE VIA LE SERVEUR CENTRAL)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>Gestion complète et suivi sur l'ensemble de l'entreprise de l'utilisation des périphériques avec production de rapports</li> <li>Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus d'informations, consultez le site <a href="http://www.xerox.fr">www.xerox.fr</a></li> <li>Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/HTTPS</li> <li>Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes.</li> <li>Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers</li> </ul>
<b>GESTION DU PAPIER</b>	
<b>DEPART MANUEL</b>	
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	100 feuilles

<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm / 3,5 x 3,9 po. à 12,6 x 19 po. Banderoles : 88,9 x 98,4 mm à 320 x 1320,8 mm / 3,5 x 3,9 po. à 12,6 x 52 po.		
<b>Grammages</b>	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m <sup>2</sup> (18 lb bond à 110 lb couverture)		
<b>Types</b>	Bond Papier standard Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée	Papier perforé Étiquettes Carte épaisse Carte épaisse glacée En-tête Carte fine	Carte fine glacée Préimprimé Cartes postales Recyclé
<b>MAGASINS 1 ET 2</b>			
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	520 feuilles chacun		
<b>Formats</b>	Magasin 1 : 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm / 3,9 x 5,8 po. à 11,7 x 17 po. Magasin 2 : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm / 3,9 x 5,8 po. à 12,6 x 18 po.		
<b>Grammages</b>	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m <sup>2</sup> (18 lb bond à 110 lb couverture)		
<b>Types</b>	Bond Papier standard Carte Personnalisé Carte glacée	Papier perforé Étiquettes Carte épaisse Carte épaisse glacée En-tête	Carte fine Carte fine glacée Préimprimé Recyclé
<b>MODULE A DEUX MAGASINS</b>			
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	1 040 feuilles		
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm / 3,9 x 5,8 po. à 12,6 x 18 po.		
<b>Grammages</b>	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m <sup>2</sup> (18 lb bond à 110 lb couverture)		
<b>Types</b>	Bond Papier standard Carte Personnalisé Carte glacée	Papier perforé Étiquettes Carte épaisse Carte épaisse glacée En-tête	Carte fine Carte fine glacée Pré-imprimé Recyclé

<b>MODULE TANDEM</b>																
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	2 000 feuilles															
<b>Formats</b>	A4, B5 / 8,5 x 11 pouces, 7,25 x 10,5 pouces															
<b>Grammages</b>	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m <sup>2</sup> (18 lb bond à 110 lb couverture)															
<b>Types</b>	<table border="0"> <tr> <td>Bond</td> <td>Papier perforé</td> <td>Carte fine</td> </tr> <tr> <td>Papier standard</td> <td>Étiquettes</td> <td>Carte fine glacée</td> </tr> <tr> <td>Carte</td> <td>Carte épaisse</td> <td>Préimprimé</td> </tr> <tr> <td>Personnalisé</td> <td>Carte épaisse glacée</td> <td>Recyclé</td> </tr> <tr> <td>Carte glacée</td> <td>En-tête</td> <td></td> </tr> </table>	Bond	Papier perforé	Carte fine	Papier standard	Étiquettes	Carte fine glacée	Carte	Carte épaisse	Préimprimé	Personnalisé	Carte épaisse glacée	Recyclé	Carte glacée	En-tête	
Bond	Papier perforé	Carte fine														
Papier standard	Étiquettes	Carte fine glacée														
Carte	Carte épaisse	Préimprimé														
Personnalisé	Carte épaisse glacée	Recyclé														
Carte glacée	En-tête															
<b>MAGASIN GRANDE CAPACITE</b>																
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	2 000 feuilles															
<b>Formats</b>	A4, B5 / 8,5 x 11 pouces, 7,25 x 10,5 pouces															
<b>Grammages</b>	64 à 216 g/m <sup>2</sup> (18 lb bond à 95 lb couverture)															
<b>Types</b>	<table border="0"> <tr> <td>Bond</td> <td>Carte glacée</td> <td>Carte fine glacée</td> </tr> <tr> <td>Papier standard</td> <td>Papier perforé</td> <td>Recyclé</td> </tr> <tr> <td>Carte</td> <td>En-tête</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personnalisé</td> <td>Carte fine</td> <td></td> </tr> </table>	Bond	Carte glacée	Carte fine glacée	Papier standard	Papier perforé	Recyclé	Carte	En-tête		Personnalisé	Carte fine				
Bond	Carte glacée	Carte fine glacée														
Papier standard	Papier perforé	Recyclé														
Carte	En-tête															
Personnalisé	Carte fine															
<b>MAGASIN POUR ENVELOPPES – REMPLACE LE MAGASIN 1 (EN OPTION)</b>																
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	Jusqu'à 50 enveloppes															
<b>Formats</b>	Commercial n° 10, Monarch, DL, C5 ; formats personnalisés : 90 x 98 mm à 241 x 332 mm / 3,5 x 3,85 po. à 9,5 x 13,1 po.															
<b>CAPACITE TOTALE</b>																
<b>VersaLink® C8000/DT/W</b>	1 140 feuilles															
<b>Capacité maximale<sup>5</sup></b>	5 140 feuilles															
<b>FINITION</b>																
<b>BACS RECEPTEURS</b>																
<b>Bac à décalage double</b> (en standard lorsqu'aucun module de finition n'est raccordé)	500 feuilles (sans bac central) 2 x 250 feuilles (avec bac central lorsque le décalage est désactivé) 2 x 125 feuilles (avec bac central lorsque le décalage est activé)															
<b>MODULE DE FINITION OFFICE (EN OPTION)</b>																
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	Bac récepteur : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafage 1 point ou 750 feuilles avec agrafage 2 points (A4/8,5 x 11 po) Décalage disponible pour les jeux assemblés de papier standard (format A4/8,5 x 11 po à A3/11 x 17 po)															
<b>Formats</b>	Format minimum 297 x 432 mm / 11,7 x 17 po, pour l'agrafage 210 x 148 mm															
<b>Grammages</b>	60 à 256 g/m <sup>2</sup> /18 lb															
<b>Agrafage multipositions</b>	50 feuilles de 24 lb bond/90 g/m <sup>2</sup>															
<b>Perforation (en option)</b> Amérique du Nord : Europe et autres zones géographiques :	Couverture jusqu'à 65 lb (220 g/m <sup>2</sup> non couché) Perforation de 2/3 trous Perforation de 2/4 trous															
<b>PLIEUSE/BROCHEUSE POUR MODULE DE FINITION OFFICE (PLIURE/RAINAGE, AGRAFAGE A CHEVAL) (EN OPTION)</b>																
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier – 24 lb/80 g/m <sup>2</sup> ou moins)															
<b>Formats</b>	A4 – 8,5 x 11 po DPC B4 / 8,5 x 14 po DPC A3 / 11 x 17 po DPC															
<b>Agrafage avec piqûre à cheval</b>	2 à 15 feuilles/livret de 8-60 pages, papier bond de 18 à 24 lb/papier de 60 à 90 g/m <sup>2</sup> (jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup> peut être utilisé pour les couvertures uniquement)															
<b>Faux pli/rainurage</b>	1 à 15 feuilles non agrafées/60 à 105 g/m <sup>2</sup> uniquement															

<b>MODULE DE FINITION BR AVEC PLIEUSE-BROCHEUSE EN OPTION (NECESSITE LE KIT DE TRANSPORT HORIZONTAL)</b>	
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles au format A4/8,5 x 11 pouces non agrafées Bac d'agrafage et d'empilage : 1 500 feuilles A4 / A3 / 8,5 x 11 po / 11 x 17 po sans agrafage ou 200 feuilles A4/8,5 x 11 po avec agrafage (1, 2 ou 4 agrafes) ou 100 jeux agrafés A3/11 x 17 po
<b>Formats</b>	A6 à A3/4 x 6 po à 11 x 17 po pour l'empilage B5 à A3/7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po pour l'agrafage
<b>Grammages</b>	Couverture 16 lb. bond à 110 lb / 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché)
<b>Agrafage</b>	Agrafage 1 point ou multipositions Agrafage automatique (50 feuilles max.) – 90 g/m <sup>2</sup> /24 lb Prise en charge des formats A3, A4, B4 et B5
<b>Perforation</b> Amérique du Nord Europe	Perforation de 2/3 trous Perforation de 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
<b>Plieuse/brocheuse</b>	Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m <sup>2</sup> couchées, 5 feuilles de 177 à 220 g/m <sup>2</sup> couchées) Pliage en deux jusqu'à 5 feuilles Prise en charge des formats A4, A3, 8,5 x 11 pouces, 8,5 x 14 pouces, 11 x 17 pouces
<b>GESTION DES PERIPHERIQUES</b>	
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>PANNEAU DE COMMANDE DISTANT</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques</li> <li>• Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler le périphérique à distance, depuis une page web, sur n'importe quel appareil</li> <li>• L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur le périphérique</li> </ul>
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur web basée sur le Web et destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs</li> </ul>
<b>SERVEUR WEB INTEGRE DE XEROX® – PAGE WEB DU PERIPHERIQUE INTEGRE</b>	
<b>État du périphérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• État/Contenu du magasin</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> <li>• Assistance en ligne</li> </ul>
<b>Affichage de la file d'impression</b>	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
<b>Administration du périphérique</b>	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™

SERVICES DISTANTS		
Relevé automatique des compteurs (AMR) de Xerox®	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
ÉLÉMENTS INCLUS		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimante couleur VersaLink® C8000</li> <li>• Cartouche d'impression de démarrage : Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune : 8 000 impressions<sup>6</sup> ; blanc : 5 000 impressions)</li> <li>• Tambour imagerie : un de chaque couleur (cyan, magenta, jaune, blanc : 240 000 impressions)<sup>7</sup></li> <li>• Guide de démarrage rapide</li> <li>• Guide d'installation</li> <li>• CD Logiciel et documentation (avec pilotes, déclaration de garantie et guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut)</li> <li>• Cordon d'alimentation</li> </ul>	
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITE	NUMERO DE REFERENCE
CONSOMMABLES		
Cartouches de toner de capacité standard	Cyan : 7 600 pages standard <sup>6</sup> Magenta : 7 600 pages standard <sup>6</sup> Jaune : 7 600 pages standard <sup>6</sup> Blanc : 5 000 pages standard <sup>8</sup>	106R04038 106R04039 106R04040 106R04646
Cartouches de toner grande capacité	Cyan : 16 500 pages standard <sup>6</sup> Magenta : 16 500 pages standard <sup>6</sup> Jaune : 16 500 pages standard <sup>6</sup>	106R04050 106R04051 106R04052
Module photorécepteur	Cyan : 190 000 pages standard <sup>7</sup> Magenta : 190 000 pages standard <sup>7</sup> Jaune : 190 000 pages standard <sup>7</sup> Blanc : 240 000 pages standard <sup>7</sup>	101R00602
Bac à déchets	30 400 pages standard <sup>7</sup>	108R01504
Nettoyeur de bande IBT	160 000 pages standard <sup>7</sup>	104R00256
Rouleau de transfert	200 000 pages standard <sup>7</sup>	116R00015
Cartouche pour plieuse-brocheuse de module de finition Office (8 cartouches par boîte)	16 000 agrafes (2 000 par cartouche)	008R12897
Recharges d'agrafes pour module de finition Office (3 recharges par boîte)	15 000 agrafes (5 000 par recharge)	008R12941
Cartouches d'agrafes pour module de finition Office et module de finition BR (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R12964
Cartouches d'agrafes pour module de finition BR avec plieuse-brocheuse de (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R13177
ACCESSOIRES/OPTIONS		
Module à deux magasins		097S04969
Module tandem		097S04970
Magasin grande capacité		097S04845
Magasin à enveloppes (remplace le magasin 1)		497K17880



# Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W

Module de finition Office	097S05019
Perforation 2/3 trous pour module de finition Office	497K20600
Perforation 2/4 trous pour module de finition Office	497K20610
Plieuse/brocheuse pour module de finition Office	497K20590
Module de finition BR plieuse-brocheuse avec perforation 2/3 trous (vient avec le transport horizontal)	497K21000
Module de finition BR plieuse-brocheuse avec perforation 2/4 trous	097S04982
Perforation suédoise 4 trous pour module de finition BR	497K14370
Disque dur de 320 Go	097S04971
Kit d'adaptateur réseau sans fil	497K16750
Kit lecteur de carte interne/RFID	497K18120 (hémisphère ouest) 497K18140 (hémisphère est)
Kit logiciel Bianco Digitale	497N07139

<sup>1</sup> Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

<sup>5</sup> La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages.

<sup>6</sup> Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>7</sup> Pages approximatives. Le rendement varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation et du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez :

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

<sup>8</sup> Utilisation d'une couverture de 5 %.

Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Pour plus d'informations, consultez le site [www.xerox.fr/gwa](http://www.xerox.fr/gwa).

Pour en savoir plus, consultez le site [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).

Les configurations varient selon les pays.