

Xerox® WorkCentre™ 5865/5875/5890

Imprimante multifonction

L'imprimante multifonction WorkCentre 5865/5875/5890 utilise la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.connectkey.com.



Caractéristiques techniques du système	WorkCentre 5865	WorkCentre 5875	WorkCentre 5890
Vitesse (max.) A4 (alim. bord long) A4 à B4 (alim. bord court) A3 (A3 alim. bord court) (Le magasin d'alimentation manuelle réduit la vitesse de 10 à 20 %)	65 ppm 49 ppm 42 ppm	75 ppm 49 ppm 42 ppm	90 ppm 54 ppm 47 ppm
Volume mensuel¹	Jusqu'à 250 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 400 000 pages
Volume d'impression mensuel moyen recommandé²	25 000 à 110 000 pages	30 000 à 125 000 pages	50 000 à 150 000 pages
Disque dur/Processeur/Mémoire	160 Go minimum/1 GHz double cœur/2 Go système		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, wi-fi en option (avec Kit de connectivité sans fil)		
Fonctionnalités du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de contrôle à distance, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'impression), clonage de configuration		
Copie et impression			
Temps de sortie de première impression	Seulement 2,9 secondes		
Temps de sortie de première copie	2,9 secondes depuis le plateau/5,9 secondes depuis le chargeur automatique de documents à un passage		
Résolution de copie et d'impression	Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : jusqu'à 4 800 x 1 200, 256 niveaux de gris		
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) ³ (en option)		
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, Paramètres de pilote Bouton vert, Identification des travaux, Création de cahiers, Conservation et rappel des paramètres de pilote, État bidirectionnel en temps réel, Mise à l'échelle, Surveillance des travaux		
Impression mobile	Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (en option), Xerox® Mobile Print Cloud (en option), Xerox® PrintBack, certification Mopria™		

Numérisation			
En standard	Destinations : numérisation vers boîte aux lettres, numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers réseau ; Formats de fichiers : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions utiles : numérisation vers accueil, fonction Single Touch Scan, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/plusieurs pages, PDF crypté/protégé par mot de passe, PDF linéarisé/ PDF/A		
En option	Packs logiciel : ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® pour DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE et Professional ; d'autres solutions sont disponibles auprès des nombreux partenaires de Xerox® Alliance		
Télécopie			
Caractéristiques standard	Télécopie Internet, assemblage de télécopies, activation de la télécopie de serveur réseau		
Fonctionnalités en option	Transfert de télécopie vers courrier électronique ou SMB, télécopie Walk-Up (options une ligne et deux lignes, inclut la télécopie par LAN) ; d'autres solutions sont disponibles auprès des nombreux partenaires de Xerox® Alliance		
Sécurité			
Caractéristiques standard	McAfee® intégré, compatible McAfee (ePO), écrasement du disque dur, cryptage 256 bits (conforme FIPS 140-2), Common Criteria Certification (ISO 15408), impression sécurisée avec suppression programmée, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courriers électroniques sécurisés, intégration de Cisco® TrustSec ISE (Identity Services Engine), authentification réseau, SSL, SNMPv3, liste de contrôle, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur		
Fonctionnalités en option	Contrôle d'intégrité McAfee, Kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unified ID System®		
Comptabilisation			
Caractéristiques standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau		
Fonctionnalités en option	Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, d'autres solutions sont disponibles auprès des nombreux partenaires de Xerox® Alliance		
Caractéristiques du périphérique			
Langues du panneau de commande	Anglais (US), anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan		
Accessoires			
En option	Magasin grande capacité (HCF) Kit HCF (A4 alimentation bord court ; HCF requis) Kit HCF (A3 alimentation bord court ; HCF requis) Magasin à enveloppes (en remplacement du magasin 2) Bac à décalage Module de finition bureautique (en option avec 5865/5875 uniquement) Module de finition bureautique avec plieuse-brocheuse (en option avec 5865/5875 uniquement) Perforation pour le module de finition bureautique (en option avec 5865/5875 uniquement) Module de finition grand volume Module de finition grand volume avec plieuse-brocheuse Unité de pliage en accordéon/C (avec module de finition grand volume et plieuse-brocheuse) Insertion post-processus (avec module de finition grand volume et plieuse-brocheuse) Agrafeuse externe Surface de travail Kit d'activation de carte à puce Xerox Secure Access Unified ID System® Télécopie Walk-Up (options une ou deux lignes, inclut la télécopie par LAN) Kit de connectivité sans fil Kit d'activation de contrôle d'intégrité McAfee® Kit d'option d'impression XPS		
Interface pour périphérique étranger (en option)	Également appelé « périphérique d'accès auxiliaire », il s'agit d'une interface pour les périphériques de contrôle d'accès tiers, comme les monnayeurs et les lecteurs de carte.		
Caractéristiques électriques			
	Tension : 220 à 240 Vc.a., +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 5 %, 16 A		
Consommation électrique	WorkCentre 5865	WorkCentre 5875	WorkCentre 5890
En fonctionnement (moyenne)	1 550 watts	1 600 watts	1 650 watts
Mode Veille	310 watts		
Mode d'économie d'énergie	≤160 watts		
Arrêt automatique/Mode sommeil	≤4 watts (durée par défaut nécessaire au basculement en mode Veille : 2 minutes)		

Xerox® WorkCentre™ 5865/5875/5890

Préchauffage (depuis la position Arrêt)	Moins de 230 secondes (3 minutes, 50 secondes), en fonction du nombre de services enregistrés			
Reprise après mode d'économie d'énergie	< 4 secondes			
Reprise après mode Veille	< 28 secondes			
Conditions de fonctionnement				
Variation de température	10 à 32 °C			
Humidité relative	15 à 85 %			
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 7,2 B(A), en veille : 5,0 B(A)			En fonctionnement : 7,3 B(A), en veille : 5,0 B(A)
Niveaux de pression sonore	En fonctionnement : 57 dB(A), en veille : 35 dB(A)			En fonctionnement : 58 dB(A), en veille : 35 dB(A)
Dimensions et poids	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Configuration de base avec bac à décalage	990 mm	650 mm	1 104 mm	123,3 kg
Avec module de finition bureautique (5865/5875 uniquement)	1 209 mm	650 mm	1 104 mm	149,5 kg
Avec module de finition bureautique avec plieuse-brocheuse (5865/5875 uniquement)	1 209 mm	650 mm	1 104 mm	165,5 kg
Avec module de finition grand volume	1 645 mm	650 mm	1 145 mm	192,8 kg
Avec module de finition grand volume avec plieuse-brocheuse, Unité de pliage en C/accordéon et Unité d'insertion post-processus	1 995 mm	650 mm	1 180 mm	220,3 kg
Magasin grande capacité	389 mm	510 mm	510 mm	30 kg
Surface de travail (ne dépasse pas la largeur d'un appareil équipé d'un magasin grande capacité)	285 mm	-	-	-
Certifications				
	FCC Classe A (États-Unis), ICES Classe A (Canada) Liste CSA (UL 60950-1, deuxième édition) Certification CB (IEC 60950-1, deuxième édition) Marquage GS ENERGY STAR® GOST NOM Blue Angel ECOLOGO® Marque CE Common Criteria (norme IEEE 2600.2) Certification Citrix® WHQL Compatible IPv6 MEDITECH SAP Cerner Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .			

Gestion du papier	
Chargeur automatique de documents à un passage	
Capacité ⁴	200 feuilles
Vitesse (noir et blanc/ couleur)	Jusqu'à 105 images par minute (ipm), recto uniquement Jusqu'à 200 ipm, recto-verso
Formats détectés	125 x 138 mm à 297 x 432 mm
Grammages	50 à 160 g/m ²
Magasin d'alimentation manuelle	
Capacité ⁴	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : A6 à A3
Grammages	60 à 216 g/m ²
Types	Qualité supérieure Sans carbone Cartonné Enveloppes Perforé Onglet Étiquettes À en-tête Ordinaire Pré-imprimé Recyclé Transparents Onglets
Magasins 1 et 2	
Capacité ⁴	500 feuilles chacun
Formats	Formats personnalisés de A5 alimentation bord long à A3 alimentation bord court
Grammages	60 à 200 g/m ²
Types	Qualité supérieure Cartonné Glacé Perforé Onglet Étiquettes À en-tête Cartonné léger Ordinaire Pré-imprimé Recyclé Onglets
Magasin en tandem grande capacité	
Capacité ⁴	Magasin 3 : 1 600 feuilles Magasin 4 : 2 000 feuilles
Formats	Formats standard : A4 alimentation par bord long
Grammages	60 à 216 g/m ²
Types	Qualité supérieure Cartonné Glacé Perforé Onglet À en-tête Cartonné léger Ordinaire Pré-imprimé Recyclé

Magasin grande capacité (HCF) en option	
Capacité⁴	4 000 feuilles Kits HCF en option : 2 000 feuilles avec kit HCF A4 ou 2 000 feuilles avec kit HCF A3 alimentation bord court (en option)
Formats	A4 alimentation bord long Kits HCF en option : A4/A3
Grammages	60 à 216 g/m ²
Types	Qualité supérieure Cartonné Perforé Onglet À en-tête Ordinaire Pré-imprimé Recyclé
Magasin à enveloppes (en option, en remplacement du magasin 2)	
Capacité⁴	Jusqu'à 50 enveloppes
Formats	DL, C5
Grammages	75 à 90 g/m ²
Capacité totale	
Capacité totale de l'appareil⁴	8 700 feuilles
Finition	
Bac à décalage (en option avec 5865/5875 ; non disponible avec 5890)	
Capacité	Jusqu'à 300 feuilles de 80 g/m ²
Module de finition bureautique (en option avec 5865/5875 uniquement)	
Capacité du bac supérieur	250 feuilles sans agrafe de 80 g/m ²
Capacité du bac d'empilage	2 000 feuilles sans agrafe de 80 g/m ² ou 1 000 feuilles avec une seule agrafe ou 750 feuilles avec deux agrafes (A4)
Formats du bac supérieur	A6 à A3
Formats du bac d'empilage	A5 à A3
Grammages	60 à 216 g/m ²
Agrafage multipositions	50 feuilles de 80 g/m ²
Perforation (en option)	Perforation 2/4 trous
Module de finition bureautique avec plieuse-brocheuse (en option avec 5865/5875 uniquement)	
Capacité du bac supérieur	250 feuilles sans agrafe de 80 g/m ²
Capacité du bac d'empilage	2 000 feuilles sans agrafe de 80 g/m ² ou 1 000 feuilles avec une seule agrafe ou 750 feuilles avec deux agrafes (A4)
Formats du bac supérieur	A6 à A3
Formats du bac d'empilage	A5 à A3
Grammages	60 à 216 g/m ²
Agrafage multipositions	50 feuilles de 80 g/m ²
Perforation (en option)	Perforation 2/4 trous
Capacité de création de cahiers³	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier, 80 g/m ² ou moins)
Formats de création de cahiers	A4 alimentation par bord court B4 alimentation par bord court A3 alimentation par bord court
Agrafage avec piqûre à cheval	2 à 15 feuilles/cahier de 8 à 60 pages 60 à 90 g/m ²
Pliage	1 à 15 feuilles/sans agrafe

Module de finition grand volume (HVF, en option)	
Capacité⁴	Bac supérieur de 250 feuilles Bac d'empilage de 3 000 feuilles
Formats	A6 à A3 / 105 x 148 mm à 297 x 420 mm
Grammages	60 à 216 g/m ²
Agrafage⁴	100 feuilles simple (dans n'importe quel coin), double, avant, arrière, alimentation par bord court et 4 points
Perforation (en option)	Perforation 2 trous Perforation 4 trous et perforation « suédoise » 4 trous
Module de finition grand volume avec plieuse-brocheuse (en option)	
Capacité⁴	Bac supérieur de 250 feuilles Bac d'empilage de 3 000 feuilles
Formats	A6 à A3 / 105 x 148 mm à 297 x 420 mm
Grammages	60 à 216 g/m ²
Agrafage⁴	100 feuilles Simple (dans n'importe quel coin), double, avant, arrière, alimentation par bord court et 4 points
Perforation (en option)	Perforation 2 trous Perforation 4 trous et perforation « suédoise » 4 trous
Plieuse-brocheuse	Contenu maximal du bac : 30 cahiers (1 à 15 feuilles par cahier) Contenu minimal du bac : néant
Capacité⁴	
Formats de la plieuse-brocheuse	A4 (210 x 297 mm) 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm
Grammages de la plieuse-brocheuse	60 à 216 g/m ²
Agrafage avec piqûre à cheval⁴	Piqûre à cheval (2 à 15 feuilles/cahier de 8 à 60 pages)
Pliage	Pliage en V (1 à 15 feuilles/sans agrafe)
Unité de pliage en accordéon/en C avec module de finition grand volume avec plieuse-brocheuse	
Capacité⁴	Capacité de 50 feuilles ou illimitée avec arrêt du bac en position basse
Formats	A4 (210 x 297 mm)
Grammages	60 à 216 g/m ²
Unité d'insertion post-processus (en option avec module de finition grand volume et module de finition grand volume avec plieuse-brocheuse)	
Capacité⁴	250 feuilles
Formats	A4 (210 x 297 mm) 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm
Grammages	60 à 216 g/m ²
Agrafeuse externe (en option, utilisation recommandée avec la surface de travail en option)	
Capacité⁴	Agrafage 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise
Copie	
Temps de sortie de première copie	2,9 secondes depuis le plateau/5,9 secondes depuis le chargeur automatique de documents à un passage
Faces (entrée:sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantité	1 à 9 999
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Accès simultané	Anticipation des besoins du programme pour que le travail soit démarré lors du traitement du travail de départ (copie, impression, télécopie et numérisation)

<p>Fonctions de copie</p>	<p>Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et réglage de la taille de police) Authentification des services Sélection automatique du papier Réduction et agrandissement automatiques pour s'adapter au format de papier sélectionné Basculement automatique du magasin Recto-verso automatique Création de cahiers Assemblage (permet la programmation au niveau de la page et permet de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section au fur et à mesure de l'assemblage des travaux) Assemblage Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : couverture vierge ou imprimée) Séparateurs (vierges) Effacement des marges Aide sur les fonctionnalités (texte intuitif et descriptions graphiques) Copie de carte d'identité Réglages de qualité d'image Décalage d'image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (image inversée ou image miroir) Interruption des travaux volumineux Multiposes (jusqu'à 15 colonnes sur 15 lignes) Jeu d'échantillons Enregistrement des paramètres de travail Agrafage Transparents</p>
<p>Xerox® Copier Assistant®</p>	<p>Le logiciel Xerox® Copier Assistant® permet d'avoir une interface utilisateur sur PC et non sur écran tactile. Utilisé sur un PC fourni par le client et connecté au port USB, ce logiciel propose des outils de conversion de texte par synthèse vocale, d'agrandissement d'écran et d'accès clavier simplifié aux fonctions de copie élémentaires ou avancées. Conforme à la section 508. Pour de plus amples informations ou pour télécharger gratuitement Xerox® Copier Assistant, rendez-vous sur www.xerox.com</p>
<p>Impression</p>	
<p>Temps de sortie de première impression</p>	<p>Seulement 6,2 secondes</p>
<p>Résolution d'impression</p>	<p>Jusqu'à 4 800 x 1 200, 256 niveaux de gris</p>
<p>Fonctions d'impression</p>	<p>Paramétrage par défaut des applications Activation/désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Sélection de couverture Impression différée (heure spécifique) Autorisations d'utilisateur Options d'image (économie de toner, standard et haute résolution) Identification des travaux (identification d'impression ou bannière, identification d'impression dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Disposition/Filigrane (copies multiposes ; jusqu'à 16 pages par feuille), multiposes, présentation/finition des cahiers, adaptation aux nouveaux formats Superpositions Sélection du papier par attribut Télécopie par LAN (nécessite le kit télécopie en option) Jeu d'échantillons Impression sécurisée avec suppression programmée Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, autres pages spéciales) Conservation et rappel des paramètres de pilote Travail enregistré Fonctionnalités pour la planète (paramètres Xerox® Earth Smart, recto-verso, multiposes, désactivation des bannières et impression de carte d'identité, jeu d'échantillons intelligent, mise en attente de tous les travaux)</p>
<p>Impression depuis USB</p>	<p>Permet l'impression Walk-Up depuis le port USB de type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS³, PCL</p>
<p>Systèmes d'exploitation</p>	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32 et 64 bits) Windows Server 2003 R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 et R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2012 et R2 Windows Vista SP2 (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8.1 (32 et 64 bits) Mac OS 10.7, 10.8, 10.9 Linux Redhat Fedora Core 19 X86 Ubuntu 13.10 X64 openSUSE 13.1 X64</p>

Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare : Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle serveur) AppleTalk® : EtherTalk® Réseaux Microsoft Windows sur IP Bonjour® IPv6 FTP sécurisé Possibilité de désactiver tous les protocoles non utilisés
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
Polices	PCL : 93 polices évolutives, police bitmap d'imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques) PostScript 3 : 173 polices Type 1, 2 polices maîtresses multiples
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des appareils Xerox® et non Xerox sur chaque nouveau site. Il suffit de connecter Mobile Express Driver à un nouveau réseau pour qu'il recherche automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrement de la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, enregistrement des paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quel imprimante et sur n'importe quel réseau, et réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.
Xerox® Global Print Driver®	Un pilote d'impression universel qui permet aux administrateurs d'installer, de mettre à jour et de gérer les appareils Xerox® et non Xerox à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.
Xerox® Pull Print Driver	Permet aux responsables informatiques de sélectionner, déployer et gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Il utilise une seule file d'attente et un pilote unique. Le pilote Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer de multiples pilotes. À utiliser en association avec le système Xerox Secure Access Unified ID System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et d'autres.
Solutions d'impression	
Xerox® Mobile Print Cloud (en option)	Xerox® Mobile Print Cloud gère les besoins des entreprises fonctionnant avec une main-d'œuvre mobile. Il vous permet de prendre une longueur d'avance sur vos besoins mobiles à venir, sans mettre des barrières au personnel, au budget ou à l'infrastructure. La mise en route ne prend que quelques minutes via le Cloud. Imprimez depuis n'importe quel périphérique mobile vers pratiquement toutes les marques d'imprimante. Une impression précise est possible avec le véritable rendu Microsoft® Office® et plus encore. Imprimez ce dont vous avez besoin, quand, là et comme vous en avez besoin.
Solution Xerox® Mobile Print (en option)	La solution d'impression mobile Xerox® est un choix idéal pour les sites présentant des exigences supplémentaires de contrôle et de sécurité avec un serveur en ligne. La solution Xerox® Mobile Print permet aux utilisateurs d'imprimer depuis pratiquement tous les appareils mobiles vers quasiment toutes les marques d'imprimante ou d'imprimante multifonction sans pilotes ni complexité accrue. Saisissez simplement un code de libération (code PIN) sur le périphérique pour profiter d'une impression précise avec le véritable rendu Microsoft Office et d'autres options à utiliser sur votre serveur pour un déploiement privé, sur site.
Carnet d'adresses unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier électronique, la numérisation vers...	
Fonctionnalités	Services pris en charge : télécopie, télécopie Internet, courrier électronique, numérisation vers X Nombre maximum de contacts : 5 000 Contacts : une ou plusieurs destinations possibles Favoris pour accéder plus rapidement aux numéros de télécopie, adresses électroniques, etc.
Informations complémentaires concernant la numérisation	
Accès simultané	Numérisation pendant que le système imprime, copie ou transfère un document numérisé vers le réseau ou le télécopieur (priorité donnée au retour des originaux numérisés et à l'impression de travaux simultanés)
Vitesse de numérisation	Numérisation jusqu'à 200 ipm en couleur (recto-verso) et en noir et blanc, A4 alimentation par bord long
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc), 8 bits (niveaux de gris), 24 bits (couleur)
Zone de numérisation maximale	A3
Gestion des modèles de numérisation	Prise en charge de 250 modèles Création de modèles de numérisation Xerox® CentreWare IS et partage via le clonage de périphérique vers d'autres imprimantes multifonctions Options de rapport de confirmation
Protocoles réseau	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS

Compression de fichiers	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR ; pages uniques ou multiples) PDF avec recherche textuelle et PDF/A (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, décompression [pour noir et blanc et dans MRC]) PDF linéarisé, PDF/A
Champs de gestion documentaire (métadonnées)	Fonctionnalités uniquement disponibles dans les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> • 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres) • Champs personnalisés qui apparaissent dans l'interface utilisateur pour la saisie de données variables
Fonctionnalités de numérisation	Originaux multiformats Assemblage de numérisation Contrôle de la qualité de compression/taille du fichier Type d'original (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression automatique de l'arrière-plan et des ombres Taille pour taille (pour les originaux multiformats) Prise en charge TWAIN/WIA Originaux reliés Effacement des marges Réduction/agrandissement Boutons de fonction Single Touch Scan (jusqu'à 10)
Numérisation vers courrier électronique (de série)	
Fonctionnalités de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> • Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message (modifiable par l'utilisateur), options de rapport de confirmation de courrier électronique CentreWare IS • Numérisation vers courrier électronique, cryptage S/MIME • Signature de courrier électronique (exige l'option carte à puce) • Numérisation automatique à soi-même
Accès annuaires	Liste d'adresses via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Liste d'adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules)
Numérisation vers... (de série)	
Fonctionnalités	Numérisation vers USB Numérisation vers un dossier réseau (en association avec les entrées du carnet d'adresses unifié)
Numérisation réseau : solutions logicielles	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (en option)	Offre bureautique composée d'outils perfectionnés d'imagerie documentaire, d'archivage, d'édition et d'organisation : <ul style="list-style-type: none"> • PaperPort Professional : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers <ul style="list-style-type: none"> – Fonctionnalité PDF complète – Processus PDF sécurisé de toutes les applications de numérisation • OmniPage Pro Office (pour les installations PC/client) : logiciel professionnel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats • Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox® WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail. Comprend également une fonction d'interrogation de la boîte de messagerie
Xerox® ConnectKey® for SharePoint® (en option)	Xerox® ConnectKey for SharePoint simplifie et rationalise la façon dont vous numérisez, capturez et stockez vos documents papier. À l'aide de votre imprimante multifonction Xerox®, vous pouvez acheminer des documents directement dans un dossier de référentiel précis, tout comme vous le feriez depuis votre PC. Depuis l'imprimante multifonction, vous pouvez naviguer jusqu'au dossier, attribuer un nom au document et ajouter des informations d'indexation essentielles avant de numériser. Grâce à la souplesse de capture et d'acheminement vers SharePoint ainsi que vers les dossiers Windows, ConnectKey est la solution idéale pour tous les bureaux qui doivent archiver et partager des documents papier.
Xerox® ConnectKey® Share to Cloud (en option)	ConnectKey Share to Cloud offre, d'une part, aux entreprises des capacités de numérisation de documents puissantes, faciles et sûres permettant de connecter votre imprimante multifonction Xerox® aux services de Cloud et de messagerie les plus connus, comme Google Documents, Salesforce.com, Office 365 et Dropbox™ et, d'autre part, aux employés un accès partout et à chaque instant à leurs documents les plus importants via un appareil mobile.
Xerox® ConnectKey® for DocuShare® (en option)	Xerox® ConnectKey pour DocuShare est une solution de numérisation vers un workflow en une étape. Elle simplifie tout votre travail en intégrant le contenu de vos documents papier dans les flux de gestion de votre société. Les utilisateurs peuvent facilement numériser des documents vers une collection DocuShare ou un dossier Windows, directement depuis l'imprimante multifonction.

Sécurité	
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> • Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> – Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, LDAP – Xerox Secure Access Unified ID System® – Authentification locale (base de données interne) – Authentification par carte à puce : prise en charge carte PIV/144k CAC (clé de certificat 2 048 bits)/ .NET • Données sécurisées <ul style="list-style-type: none"> – Fichiers PDF avec signature numérique dans le cadre de l'authentification par carte à puce – Numérisation cryptée vers courrier électronique – PDF crypté/protégé par mot de passe (avec les modèles de numérisation réseau et courrier électronique uniquement) – Impression sécurisée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) – Écrasement d'image immédiat – Écrasement d'image à la demande (programmé, manuel), avec nettoyage de la zone non utilisée du disque – Cryptage du disque dur 256 bits FIPS 140-2 • Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> – Accès SA en fonction des informations d'identification réseau – Autorisation par utilisateur et par service – Autorisations des utilisateurs requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (telles que l'accès à la couleur ou les restrictions horaires) : reflétées au niveau du pilote d'impression • Accès réseau sécurisé <ul style="list-style-type: none"> – Filtre IP, IPsec, IPv6, SSLv3.0, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, intégration Cisco® TrustSec ISE, sécurité du périphérique – Sécurité intégrée McAfee®, désactivation des ports dont ports USB, Liste de contrôle, masquage du nom du travail d'impression, contrôle d'intégrité McAfee (en option) • Common Criteria Certification ISO 15408
Xerox Secure Access Unified ID System® (en option)	<p>Xerox® Secure Access Unified ID System intègre vos imprimantes multifonctions Xerox® à votre solution existante de badges d'identification pour les employés/étudiants et vous offre un système d'authentification souple et pratique. Ainsi, votre personnel, vos employés ou vos étudiants peuvent envoyer des documents vers un serveur d'impression centralisé. Ensuite, depuis l'imprimante multifonction du réseau, il leur suffit de se connecter par carte magnétique ou de proximité ou par code PIN pour imprimer le travail en toute sécurité.</p> <p>Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.office.xerox.com/software-solutions</p>
Télécopie	
Fonctions du télécopieur sur serveur réseau	
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3 Diverses solutions des partenaires Xerox® Alliance
Zone de numérisation maximale	A3
Fonction d'envoi de télécopies	Numérisation recto uniquement ou recto-verso (jusqu'à A3) Ajout à la liste de destinataires (50 numéros maximum) Assemblage des travaux, favoris, envoi différé (heure spécifique), type d'original (photo, texte ou photo et texte)
Fonctions d'impression de télécopie	Impression recto uniquement ou recto-verso, agrafe, impression sécurisée
Résolution de transmission	Super fine : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Fine : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp
Fonctions de télécopie Internet	
Capacité	Transmission directe de documents prêts à imprimer vers des télécopieurs Internet distants ou des clients de courrier électronique (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courrier électronique depuis des télécopieurs Internet distants ou par des clients de messagerie électronique
Accès annuaires	Utilise le carnet d'adresse unifié
Envoi/réception	TIFF multipage, PDF images uniquement
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc)
Protocoles réseau	SMTP (envoi), POP3 (réception)
Conformité	Conforme ITU-T T.37
Fonctions de télécopie Walk-Up (en option ; installation par le client : 1 et 2 lignes)	
Compatibilité	ITU (CCITT) Groupe 3
Vitesse/modems	Un ou deux modems V.34 : 33,6 Kbps, temps de transmission inférieur à 4 secondes par page Adaptateur de terminal analogue ATA avec T38 (en option)
Compression/vitesse	MH/G3, MMR/SG3

Résolution	<p>Envoi Walk-Up : Standard : 200 x 100 ppp Fine : 200 x 200 ppp Super fine : 600 x 600 ppp</p> <p>Réception : Tous formats acceptés</p>
Fonction d'envoi de télécopies	<p>Télécopie par LAN (télécopie depuis le pilote d'impression) Réduction automatique des transmissions de télécopies État des travaux page par page sur la machine Démarrage différé, assemblage de travaux, favoris Envoi automatique sur mémoire Couvertures automatiques Télécopie PSTN Envoi groupé (en fonction de la capacité de mémoire)</p>
Fonction de réception de télécopies	<p>Impression recto uniquement ou recto-verso Avec ou sans agrafe Mode d'impression en réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique Sélection du magasin de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Horodatage de réception Délai de réponse automatique</p>
Transfert de télécopies	<p>Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de télécopie à la réception uniquement</p>
Rapports de télécopie	<p>Activité, répertoire de numéros, groupe de contacts, confirmation des transmissions, télécopie en attente, rapport sur les options, rapport d'écrasement à la demande, rapport de boîte aux lettres, rapport de diffusion</p>
Accès annuaires	<p>Utilise le carnet d'adresse unifié Possibilité d'envois vers un groupe</p>
Renumerotation automatique	<p>Jusqu'à 14 tentatives (selon exigences de chaque pays) • Intervalles de 1 à 25 minutes</p>
Renvoi automatique	<p>Jusqu'à 5 tentatives</p>
Gestion du périphérique	
Support de gestion	<p>SNMP Version 1. SNMP Version 2c et SNMP Version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIB II RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 1759 v.2</p>
Xerox® CentreWare® Web	<p>Une application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion du périphérique depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP (quel que soit le fabricant). • Elle facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources. • Elle requiert Windows XP, Vista ou Windows 7 et Internet Explorer 6.0 et versions ultérieures. • Intégration CentreWare disponible pour Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	<p>Application passerelle serveur : outil centralisé d'administration</p>
Xerox® Device Manager	<p>Xerox® Device Manager recueille et gère les données pertinentes pour prendre des décisions fondées, dans le cadre de l'environnement de gestion des appareils de votre entreprise. Il s'agit d'un outil unique permettant d'installer des files d'attente d'impression et de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau, quel que soit leur fabricant, et ce pour toute votre entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et dépannage des périphériques • Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	<p>Xerox, associé à SAP par le biais de notre participation Gold au programme SAP Printer Vendor Programme, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. De plus, en votre qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox® sont disponibles en téléchargement. www.office.xerox.com/software-solutions</p>
Utilitaire intelligent pour codes-barres Xerox® SAP R/3 (en option)	<p>Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. S'utilise en association avec les types de périphériques Xerox® PostScript pour environnement SAP et avec les polices de codes-barres du Xerox® Font Centre. Informations disponibles sur www.office.xerox.com/software-solutions.</p>

Xerox® Barcode Pro PS (en option)	Permet une impression PostScript intelligente sur les imprimantes multifonctions Xerox® en stockant le logiciel Xerox® et les polices de codes-barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet également d'imprimer des codes-barres à partir de n'importe quelle application (client SAP ou gros système) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles sur www.office.xerox.com/software-solutions .
Services Internet CentreWare : pages Web intégrées fournies par le périphérique	
État du périphérique	<p>Serveur Web intégré au contrôleur réseau :</p> <ul style="list-style-type: none"> • État/contenu des magasins • État des consommables • Alertes <p>Panneau de contrôle à distance</p>
Soumission de tâches	<p>Fichiers prêts à être imprimés : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS³, TXT, PRN</p> <p>Sélection de la fonction de sortie (recto-verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie)</p> <p>Options de livraison (immédiate, jeu d'échantillons, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)</p>
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	<p>Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x</p> <p>Safari 5.x</p> <p>Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x</p> <p>Opera 11.x</p> <p>Chrome 12</p>
Assistance	Installation des pilotes d'impression/de numérisation et assistance en ligne via une page Web
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais
Remote Print Services	
Relevés automatiques de compteurs	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite à l'utilisateur final d'être impliqué et de perdre du temps et garantit que les relevés des compteurs sont envoyées à Xerox en temps et en heure.
Réapprovisionnement automatique des consommables	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.
Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® (de série)	
Suivi	Utilisation des copies, impressions, télécopies, numérisations et courriers électroniques
Comptabilisation	<p>Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur)</p> <p>Jusqu'à 500 comptes généraux (client)</p> <p>Jusqu'à 498 comptes de groupe (service)</p>
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils • Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard
Options de comptabilisation : comptabilisation réseau - activation par un tiers	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système. • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur. • D'autres solutions sont disponibles auprès des nombreux partenaires de Xerox® Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.com • Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS. • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers pour établir de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers. • Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur de comptabilisation.

Consommables	Description	Quantité	Référence
Cartouche de toner	Inclut 2 cartouches de toner et collecteur de toner usagé	110 000 pages ⁵ (55 000 pages chacun) ⁵	006R01552
Collecteur de toner usagé	Fourni avec chaque boîte de cartouche de toner	100 000 pages ⁵	008R12896
Cartouches d'agrafes	Module de finition bureautique (5865/5875 uniquement)	5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	108R00493
	Module de finition bureautique avec plieuse-brocheuse (5865/5875 uniquement)	5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	108R00493
	Module de finition bureautique avec plieuse-brocheuse – agrafage avec piquère à cheval (5865/5875 uniquement)	2 000 par cartouche (8 000 agrafes)	108R01158
	Module de finition grand volume et module de finition grand volume avec plieuse-brocheuse - Cartouche complète - Recharge	5 000 par cartouche 5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	008R12912 008R12898
	Module de finition grand volume avec plieuse-brocheuse – agrafage avec piquère à cheval	2 000 par cartouche (16 000 agrafes)	008R12897
	Agrafeuse externe - Cartouche complète - Recharge	5 000 par cartouche 5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	008R12964 008R12941
Xerox® Smart Kit®			
Module four	Filtre à ozone inclus	400 000 ⁵	109R00772
Module xérophotographique – à compteur (cartouche d'impression)		450 000 ⁵	109R00672
Module xérophotographique – vendu (cartouche d'impression)		450 000 ⁵	113R00673
Rouleaux du chargeur de documents		150 000 chargements	113R00718

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

² Volume d'impression mensuel régulier escompté.

³ L'option XPS est indispensable pour imprimer les fichiers XPS.

⁴ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁵ Nombre de pages approximatif. Rendement déclaré basé sur des travaux de 5 pages, couverture de 6 % avec supports A4. Le rendement varie selon la taille du support, la couverture de zone d'image, l'orientation du support et les modèles d'utilisation.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés via le programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Pour en savoir plus, appelez-nous ou rendez-vous sur le site www.xerox.com/office

