

Xerox® WorkCentre™ 6655

Imprimante multifonction couleur

L'Imprimante couleur Multifonction WorkCentre 6655 bénéficie de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.connectkey.com.



Caractéristiques techniques du système	
Vitesse	Jusqu'à 35 ppm en A4 / 210 x 297 mm
Cycle opératoire mensuel¹	Jusqu'à 100 000 pages
Volume d'impression mensuel moyen recommandé²	Jusqu'à 10 000 pages
Disque dur / Processeur/Mémoire	Au minimum 250 Go / 1 GHz Dual-core / 4 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi en option (avec le Kit de connectivité sans fil)
Fonctionnalités du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de contrôle à distance, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'impression), clonage de configuration
Copie et impression	
Résolution de copie et d'impression	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu'à 2 400 x 600 ppp
Temps de sortie de première impression	Seulement 11 secondes en couleur / 11 secondes en noir et blanc
Temps de sortie de première copie	Seulement 16 secondes en couleur / 15 secondes en noir et blanc
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, Paramètres "bouton vert", Conservation et rappel des paramètres de pilote, État bidirectionnel, Smart Dupex, Recto-verso intelligent, Recto-verso automatique, Impression de fascicules, Tirage d'épreuves, Multiposes, Impression différée
Impression mobile	Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Xerox® Mobile Print Solution (en option), Xerox® Mobile Print Cloud (en option), Mopria™ certified
Numérisation	
Caractéristiques standard	Destinations: Numérisation vers boîte aux lettres, Numérisation vers USB, Numérisation vers courrier électronique, Numérisation vers réseau ; Formats de fichiers : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Commodités : Numérisation vers accueil, Numérisation en une étape, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF page unique et multipage, PDF crypté/protégé par mot de passe, PDF linéarisé / PDF/A
Fonctionnalités en option	Logiciels : ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® (éditions SE et Professional), d'autres solutions sont également disponibles grâce au programme Xerox Alliance Partner.
Télécopie	
Caractéristiques standard	Télécopieur intégré ³ , télécopieur LAN, télécopieur Internet, télécopieur serveur
Sécurité	
Caractéristiques standard	McAfee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), Écrasement du disque dur, Chiffrement 256 bits (conformité FIPS 140-2), Certification Common Criteria (ISO 15408) ⁴ , Impression sécurisée, Télécopie sécurisée, Numérisation sécurisée, Courrier électronique sécurisé, intégration Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Authentification réseau, SSL, SNMPv3, Liste de contrôle, Contrôles d'accès, Autorisations d'utilisateur
Fonctionnalités en option	Contrôle d'intégrité McAfee, Xerox Secure Access Unified ID System®, Kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET)

Comptabilisation				
Caractéristiques standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie et courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau			
Fonctionnalités en option	Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, d'autres solutions sont également disponibles grâce au programme Xerox Alliance Partner.			
Caractéristiques du périphérique				
Langues du panneau de commande	Anglais US, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois			
Accessoires				
Accessoires en option	Magasin 550 feuilles Support Kit d'activation de carte à puce Xerox Secure Access Unified ID System® Kit de connectivité sans fil Kit d'activation de contrôle d'intégrité McAfee®			
Caractéristiques électriques				
	Tension : 220 à 240 V c.a., +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 5 A			
Consommation électrique				
Impression	486,36 watts			
Mode Veille	71,04 watts			
Mode économie d'énergie	2,71 watts			
Conditions de fonctionnement				
Variation de température	De 5 ° à 32 °C			
Humidité relative requise	De 15 à 85 %			
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 6,76 B(A), En veille : 4,14 B(A)			
Niveaux de pression sonore	En fonctionnement : 51,8 dB(A), en veille : 25,1 dB(A)			
Dimensions et poids (hors emballage)				
	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
WorkCentre 6655/X	538 mm	553 mm	625 mm	37,6 kg
Magasin 550 feuilles	488 mm	488 mm	138 mm	4,4 kg
Support	737 mm	699 mm	332 mm	12,9 kg
Dimensions et poids (avec emballage)				
	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
WorkCentre 6655/X	671 mm	675 cm	751 cm	43,9 kg
Magasin 550 feuilles	607 mm	596 mm	239 mm	6,2 kg
Support	560 mm	530 mm	270 mm	16,6 kg
Certifications				
	FCC partie 15, classe A FCC partie 68 Marquage CE applicable conformément aux directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition EAC Directive WEEE 2002/96/EC, FDA-CDRH Produit laser de classe 1 Marquage CE applicable à la directive 2011/65/EC (RoHS) Common Criteria (norme IEEE 2600.2 (Évaluation en cours)) NOM Ukraine Blue Angel (Évaluation en cours) ECOLOGO® (Évaluation en cours) Citrix Conformité ENERGY STAR® Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Gestion du papier				
Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V)				
Capacité⁵	60 feuilles			
Vitesse	Noir et blanc Jusqu'à 51 images par minute en noir et blanc et en couleur (recto uniquement) Jusqu'à 24 ipm en noir et blanc (recto-verso) Couleur Jusqu'à 28 ipm en couleur (recto uniquement) Jusqu'à 13 ipm en couleur (recto-verso)			
Formats détectés	139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm			
Grammages	Recto uniquement : de 50 à 125 g/m ² Recto-verso : 60 à 125 g/m ²			

Magasin d'alimentation manuelle	
Capacité ⁵	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages	De 60 à 220 g/m ²
Types	Ordinaire Perforé À en-tête Cartonné léger Cartonné glacé léger Cartonné glacé Cartonné Recyclé Qualité supérieure Étiquettes Pré-imprimé Enveloppes Personnalisé
Magasins 1	
Capacité ⁵	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages	De 60 à 216 g/m ²
Types	Ordinaire Perforé À en-tête Cartonné léger Cartonné Recyclé Qualité supérieure Étiquettes Pré-imprimé Personnalisé
1 Magasin supplémentaire	
Capacité ⁵	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages	De 60 à 216 g/m ²
Types	Ordinaire Perforé À en-tête Cartonné léger Cartonné glacé léger Cartonné glacé (recto uniquement) Cartonné (recto uniquement) Recyclé Qualité supérieure Étiquettes Pré-imprimé Personnalisé
Capacité totale	
Capacité standard du périphérique ⁵	700 feuilles
Capacité totale du périphérique ⁵	1 250 feuilles
Sortie papier	
Capacité	250 feuilles face vers le bas avec capteur de magasin plein
Agrafeuse externe	
Capacité ⁵	Agrafage 20 feuilles, position unique
Copie	
Vitesse (copie/min)	Jusqu'à 35 ppm en couleur et 35 ppm en noir et blanc A4/210 x 297 mm
Temps de sortie de la première copie	Seulement 16 secondes en couleur / 15 secondes en noir et blanc
Faces (entrée:sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantité	De 1 à 9 999
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction / agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Accès simultané	Anticipation des besoins du programme pour que le travail soit démarré lors du traitement du travail de départ (copie, impression, télécopie et numérisation)

<p>Fonctions de copie</p>	<p>Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et réglage de la taille de police) Authentification des services Sélection automatique du papier Réduction et agrandissement automatique pour s'adapter au format de papier sélectionné Basculement automatique du magasin Recto-verso automatique Création de fascicules Assemblage : (permet la programmation au niveau de la page et permet de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section à mesure de l'assemblage des travaux) Assemblage Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : couverture vierge ou imprimée) Séparateurs (vierges) Effacement des marges Aide sur les fonctionnalités (texte intuitif et descriptions graphiques) Copie de carte d'identité Réglages de qualité d'image Décalage d'image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (image inversée ou image miroir) Interruption des travaux volumineux Multiposes (jusqu'à 15 colonnes sur 15 lignes) Jeu d'échantillon Enregistrement des paramètres de travail Agrafage</p>
<p>Xerox® Copier Assistant®</p>	<p>Le logiciel Xerox® Copier Assistant® permet d'avoir une interface utilisateur sur PC et non sur écran tactile. Utilisé sur un PC fourni par le client et connecté au port USB, ce logiciel propose des outils de conversion de texte par synthèse vocale, d'agrandissement d'écran et d'accès clavier simplifié aux fonctions de copie élémentaires ou avancées. Conforme à la section 508. Pour plus d'informations ou pour télécharger gratuitement Xerox® Copier Assistant, rendez-vous sur le www.xerox.com</p>
<p>Impression</p>	
<p>Temps de sortie de la première impression</p>	<p>Seulement 11 secondes en couleur / 11 secondes en noir et blanc</p>
<p>Résolution d'impression</p>	<p>Jusqu'à 2 400 x 600 ppp</p>
<p>Fonctions d'impression</p>	<p>Paramétrages par défaut selon les applications Activation/désactivation des pages de garde État bidirectionnel Impression de fascicules Sélection de couverture Impression différée (heure spécifique) Autorisations d'utilisateur Options d'image (économie de toner, résolution standard ou haute) Identification des travaux (identification d'impression ou bannière, identification d'impression dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Télécopie par LAN (nécessite le kit télécopie en option) Disposition/Filigrane (copies multiposes (jusqu'à 16 pages par feuille), multiposes, présentation/finition des fascicules, adaptation aux nouveaux formats) Superpositions Sélection du papier par attribut Impression différée Tirage d'épreuves Jeu d'échantillon Travail enregistré Impression sécurisée avec suppression programmée Pages spéciales (programmation des pages spéciales pour couvertures, encarts, autres pages spéciales) Conservation et rappel des paramètres de pilote Fonctionnalités durables (paramètres Bouton vert Xerox®, recto-verso, multiposes, désactivation des bannières et impression de carte d'identité, jeu d'échantillons intelligent, mise en attente de tous les travaux)</p>
<p>Impression depuis USB</p>	<p>Permet l'impression Walk-Up depuis le port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL</p>
<p>Systèmes d'exploitation</p>	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32 et 64 bits) Windows Server 2003 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 et R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2012 et R2 Windows Vista SP2 (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8.1 (32 et 64 bits) Mac OS 10.7, 10.8, 10.9 Linux® Redhat® Fedora® Core 19 x86 Ubuntu® 13.10 x64 openSUSE® 13.1 x64</p>

Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery and NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle serveur) AppleTalk®: EtherTalk® Réseaux Microsoft Windows sur IP Apple® Bonjour® IPv6 FTP sécurisé
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
Polices	PCL : 93 polices évolutives, police bitmap d'imprimante par ligne (y compris la prise en charge des polices cyrilliques) Postscript 3 : 173 polices Type 1, 2 polices maîtresses multiples
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des appareils Xerox® et non-Xerox sur chaque nouveau site. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que Mobile Express Driver détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations de statut et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique.
Xerox® Global Print Driver®	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs d'installer, de mettre à jour et de gérer les appareils Xerox® et non-Xerox à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.
Xerox® Pull Print Driver	Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Il utilise une seule file d'attente et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer de multiples pilotes. Compatible avec le système Xerox Secure Access Unified ID System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et d'autres.
Solutions d'impression	
Xerox® Mobile Print Cloud (en option)	Xerox® Mobile Print Cloud Print gère les besoins des entreprises fonctionnant avec une main-d'œuvre mobile et vous permet de prendre une longueur d'avance sur vos besoins mobiles à venir, sans mettre des barrières au personnel, au budget ou à l'infrastructure. La mise en route ne prend que quelques minutes via le Cloud. Imprimez depuis n'importe quel périphérique mobile vers pratiquement toutes les marques d'imprimante. Une impression précise est possible avec le véritable rendu Microsoft® Office® et plus encore. Imprimez ce dont vous avez besoin, quand, là et comme vous en avez besoin.
Solution d'impression mobile Xerox® (en option)	La solution d'impression mobile Xerox® est un choix idéal pour les sites présentant des exigences supplémentaires de contrôle et de sécurité avec un serveur en ligne. La solution d'impression mobile Xerox® permet aux utilisateurs d'imprimer depuis pratiquement tous les appareils mobiles vers quasiment toutes les marques d'imprimante ou d'imprimante multifonction sans pilotes ni complexité accrue. Saisissez simplement un code de libération (code PIN) sur le périphérique pour profiter d'une impression précise avec le véritable rendu Microsoft Office et d'autres options à utiliser sur votre serveur pour un déploiement privé, sur site.
Carnet d'adresses unifié pour les fonctions de télécopie, télécopie Internet, courrier électronique et numérisation vers courrier électronique...	
Fonctionnalités	Services pris en charge : télécopie, télécopie Internet, courrier électronique, numérisation vers courrier électronique Nombre maximal de contacts : 5 000 Contacts : prise en charge de 1 ou plusieurs destinations Liste de favoris pour un accès rapide aux numéros de télécopie, adresses électroniques, etc.
Informations de numérisation supplémentaires	
Accès simultané	Numérisation pendant que le système imprime, copie ou transfère un document numérisé vers le réseau ou le télécopieur (priorité donnée au retour des originaux numérisés et à l'impression de travaux simultanés)
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 51 images par minute en noir et blanc et en couleur (recto uniquement) Jusqu'à 24 ipm en noir et blanc (recto-verso) Jusqu'à 28 ipm en couleur (recto uniquement) Jusqu'à 13 ipm en couleur (recto-verso)
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc), 8 bits (niveaux de gris), 24 bits (couleur)
Zone de numérisation maximale	jusqu'à 216 x 356 mm
Gestion des modèles de numérisation	Prise en charge de 250 modèles de numérisation Création de modèles de numérisation Xerox® CentreWare® IS et partage via le clonage de périphérique vers d'autres imprimantes multifonctions Options de rapport de confirmation
Protocoles réseau	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Compression de fichiers	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR ; pages uniques ou multiples) PDF avec recherche textuelle et PDF/A (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, décompression (pour noir et blanc et dans MRC)) PDF linéarisé, PDF/A
Champs de gestion documentaire (métadonnées)	Fonctionnalités uniquement disponibles dans les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> • 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres) • Champs personnalisés qui apparaissent dans l'interface utilisateur pour la saisie de données variables
Fonctionnalités de numérisation	Assemblage de numérisation Contrôle de la qualité de compression / taille du fichier Type d'original (photo et texte, photo, texte, carte, journal / magazine) Suppression automatique de l'arrière-plan et des ombres Prise en charge TWAIN/WIA Originaux reliés Effacement des marges Réduction / agrandissement Touches de numérisation en une étape (jusqu'à 10)

Numérisation vers courrier électronique (en standard)	
Fonctionnalités de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> • Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message (modifiable par l'utilisateur), options de rapport de confirmation de courrier électronique CentreWare IS • Numérisation vers courrier électronique avec cryptage S/MIME • Signature de courrier électronique (exige l'option Carte à puce) • Numérisation automatique à soi-même
Accès annuaires	<p>Liste d'adresses via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino)</p> <p>Liste d'adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules)</p>
Numérisation vers... (en standard)	
Fonctionnalités	<p>Numérisation vers USB</p> <p>Numérisation vers un dossier réseau (utilise les entrées du carnet d'adresses unifié)</p>
Numérisation réseau : solutions logicielles	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (en option)	<p>Offre bureautique composée d'outils perfectionnés d'imagerie documentaire, d'archivage, d'édition et d'organisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PaperPort Professional, logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers <ul style="list-style-type: none"> – Fonctionnalité PDF complète – Processus PDF sécurisé pour toutes les applications de numérisation • OmniPage Pro Office (pour installation bureau/client) : logiciel professionnel de reconnaissance optique des caractères pour l'archivage numérique et la conversion des documents • Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées, directement d'une machine Xerox® WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail. Comprend également une fonction d'interrogation de la boîte de messagerie
Xerox® ConnectKey® for SharePoint® (en option)	<p>Xerox® ConnectKey® for SharePoint® simplifie et rationalise la façon dont vous numérisez, capturez et stockez vos documents papier. À l'aide de votre imprimante multifonction Xerox®, vous pouvez acheminer des documents directement dans un dossier de référentiel de documents précis, tout comme vous le feriez depuis votre PC. Depuis l'imprimante multifonction, vous pouvez naviguer jusqu'au dossier, attribuer un nom au document et ajouter des informations d'indexation essentielles avant de numériser. Grâce à la souplesse de capture et d'acheminement vers SharePoint ainsi que vers les dossiers Windows, ConnectKey est la solution idéale pour tous les bureaux qui doivent archiver et partager des documents papier.</p>
Xerox® ConnectKey® Share to Cloud (en option)	<p>Xerox® ConnectKey® Share to Cloud offre d'une part aux entreprises des capacités de numérisation des documents puissantes, faciles et sûres permettant de connecter votre imprimante multifonction Xerox® aux services de Cloud et de messagerie les plus connus, comme Google Documents™, Salesforce.com, Office 365 et Dropbox™, et d'autre part aux employés un accès partout et à chaque instant à leurs documents les plus importants via un appareil mobile.</p>
Xerox® ConnectKey® for DocuShare® (en option)	<p>Xerox® ConnectKey® for DocuShare® est une solution de numérisation vers un flux de production en une étape. Elle simplifie tout votre travail en intégrant le contenu de vos documents papier dans les flux de gestion de votre société. Les utilisateurs peuvent numériser directement vers une collection DocuShare ou vers un dossier Windows via une imprimante multifonction.</p>
Sécurité	
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> • Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> – Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP – Xerox Secure Access Unified ID System® – Authentification locale (base de données interne) – Authentification par carte à puce : prise en charge carte PIV/144k CAC (clé de certificat 2 048 bits) / .NET • Données sécurisées <ul style="list-style-type: none"> – Fichiers PDF avec signature numérique (dans le cadre de l'authentification par carte à puce) – Numérisation cryptée vers courrier électronique – PDF crypté / protégé par mot de passe (avec les modèles de numérisation réseau uniquement) – Impression sécurisée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) – Écrasement d'image immédiat – Écrasement d'image à la demande (programmé, manuel), inclut le nettoyage de la zone non utilisée du disque – Cryptage du disque dur 256 bits FIPS 140-2 • Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> – Accès SA en fonction des informations d'identification réseau – Autorisation par utilisateur et par service – Autorisations des utilisateurs requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (telles que l'accès à la couleur ou les restrictions de temps) : reflétées au niveau du pilote d'impression • Accès réseau sécurisé • Filtre IP, IPsec, IPv6, SSL v3.0, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, intégration Cisco® TrustSec Identity Services Engine, sécurité du périphérique <ul style="list-style-type: none"> – Sécurité intégrée McAfee®, désactivation des ports avec ports USB, liste de contrôle, masquage du nom du travail d'impression, contrôle d'intégrité McAfee (en option) • Common Criteria Certification ISO 15408 (Évaluation en cours)
Xerox Secure Access Unified ID System® (en option)	<p>Xerox Secure Access Unified ID System intègre vos systèmes multifonction Xerox® à votre solution existante de badges d'identification pour les employés/étudiants et vous offre un système d'authentification souple et pratique. Ainsi, votre personnel, vos employés ou vos étudiants peuvent envoyer des documents vers un serveur d'impression centralisé. Ensuite, depuis l'imprimante multifonction du réseau, il leur suffit de se connecter par carte magnétique ou de proximité ou par code PIN pour imprimer le travail en toute sécurité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.office.xerox.com/software-solutions</p>
Télécopie	
Télécopieur intégré ³ , télécopieur LAN, télécopieur Internet, télécopieur serveur	
Vitesse de télécopie	Jusqu'à 33,6 kbits/s (analogique)
Mémoire	Utilisation de la mémoire du périphérique
Résolution	<p>Jusqu'à 600 x 600 ppp (super fine)</p> <p>Jusqu'à 200 x 200 ppp (fine)</p> <p>Jusqu'à 200 x 100 ppp (standard)</p>
Compression	MH, MR, MMR, JBIG

Fonctions de télécopie	Numérisation recto-verso Rapports Re-numérotation automatique Réduction automatique Page de couverture Envoi différé Transfert de télécopie vers courrier électronique Réception mémoire Interrogation Télécopie sécurisée Numéros abrégés (jusqu'à 200 numéros individuels, 100 groupes)
Gestion du périphérique	
Support de gestion	SNMP Version 1. SNMP Version 2c et SNMP Version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIB II RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 1759 v.2
Xerox® CentreWare® Web	Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant. • Facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources. • Requiert Windows XP, Vista ou Windows 7 et Internet Explorer 6.0 ou versions ultérieures. • Intégration CentreWare disponible pour Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Application passerelle serveur : outil centralisé d'administration.
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement de gestion des appareils de votre entreprise. Il s'agit d'un outil unique permettant d'installer des files d'attente d'impression et de configurer, de gérer, de surveiller et d'établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau, quel que soit leur fabricant, pour toute votre entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et dépannage des périphériques • Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	Xerox, associé à SAP par le biais de notre participation Gold au programme SAP Printer Vendor Programme, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et systèmes multifonction Xerox®. De plus, en votre qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonction Xerox® sont disponibles en téléchargement. www.office.xerox.com/software-solutions
Utilitaire intelligent pour codes barres Xerox® SAP R/3 (en option)	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. S'utilise en combinaison avec les types de périphériques Xerox® PostScript pour l'environnement SAP et avec les polices de codes barres Xerox® Font Centre. Informations disponibles sur le site www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (en option)	Permet l'impression PostScript intelligente sur les imprimantes multifonctions Xerox® en sauvegardant le logiciel Xerox® ainsi que les polices de codes-barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet également d'imprimer des codes barres à partir de n'importe quelle application (client SAP ou gros système) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles sur le site www.office.xerox.com/software-solutions
Services Internet Centreware : pages Web intégrées fournies par le périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré au contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État/contenu des magasins • État des consommables • Alertes Panneau de contrôle à distance
Soumission de tâches	Fichiers prêts à être imprimés : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Sélection de la fonction de sortie (recto-verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie) Options de livraison (immédiate, jeu d'échantillons, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Support	Installation des pilotes d'impression / de numérisation et assistance en ligne via une page Web
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais
Remote Print Services	
Relevés automatiques de compteurs	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite à l'utilisateur final d'être impliqué et de perdre du temps et garantit que les lectures des compteurs sont envoyées à Xerox en temps et en heure.
Remplacement automatique des consommables	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.

Comptabilisation			
Comptabilisation standard Xerox®			
Suivi	Utilisation des copies, impressions, télécopies, numérisations et courriers électroniques		
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes d'utilisateur (ID) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupe (service)		
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils • Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard 		
Options de comptabilisation : comptabilisation réseau : activation par un tiers			
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur • Nombreuses options disponibles grâce au programme Xerox Alliance Partner. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.com • Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers pour permettre d'établir de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers • Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur de comptabilisation 		
Inclus dans la boîte			
	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante multifonctions couleur WorkCentre 6655 • Cartouche de toner de démarrage : une de chaque couleur (cyan, magenta, jaune : capacité de 6 000 feuilles^{6,7} ; noir : capacité de 6 000 feuilles^{6,7}) • Guide d'installation rapide, Guide d'informations produit, CD de pilotes, CD de documentation (Manuel de l'utilisateur, Guide d'administration système) • Câble d'alimentation 		
Consommables et accessoires	Description	Quantité	Référence
Consommables	Cartouche toner noir	12 000 pages standard ⁶	106R02747
	Cartouche toner cyan	7 500 pages standard ⁶	106R02744
	Cartouche toner magenta	7 500 pages standard ⁶	106R02745
	Cartouche toner jaune	7 500 pages standard ⁶	106R02746
	Cartouche d'agrafes	3 000 agrafes	108R00823
Éléments d'entretien régulier	Kit de module d'imagerie	Jusqu'à 60 000 pages ³	108R01121
	Récupérateur toner usagé	Jusqu'à 30 000 pages ⁸	108R01124
	Ensemble four	Jusqu'à 100 000 pages ⁸	115R00089
	Kit d'unité de transfert	Jusqu'à 100 000 pages ⁸	108R01122
Accessoires	Alimentation 550 feuilles (ajustable jusqu'au format A4)	-	097504664
	Support (augmente la capacité de stockage des consommables, la stabilité du périphérique, la mobilité et permet une hauteur de 332 mm)	-	497K14670
	Kit de connectivité sans fil	-	497K11500
	Kit d'intégrité McAfee	-	320S00665
	Kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV.NET)	-	498K17546

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

² Débit d'impression mensuel régulier escompté.

³ Ligne téléphonique analogique requise.

⁴ Évaluation en cours.

⁵ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁶ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁷ Les modèles PagePack ont un rendement de démarrage supérieur.

⁸ Nombre de pages approximatif. Rendement déclaré basé sur des pages A4 de 75 g/m². Le rendement est susceptible de varier en fonction du type de papier, du format, du grammage, du sens et des habitudes d'utilisation.

Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web : www.xerox.com/office.