

Imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i

L'imprimante multifonction couleur WorkCentre 7220i/7225i bénéficie de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.connectkey.com



Caractéristiques techniques du système	WorkCentre 7220i	WorkCentre 7225i
Vitesse	Jusqu'à 20 ppm en couleur/noir et blanc	Jusqu'à 25 ppm en couleur/noir et blanc
Cycle opératoire mensuel¹	Jusqu'à 50 000 pages	Jusqu'à 60 000 pages
Volume d'impression mensuel moyen recommandé²	Jusqu'à 5 500 pages	Jusqu'à 6 250 pages
Disque dur/Processeur/Mémoire	Au minimum 250 Go disque dur/1,2 GHz double cœur/2 Go système plus 1 Go mémoire de pages	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi Direct en option avec l'adaptateur sans fil USB Xerox®.	
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de contrôle à distance, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'impression), clonage de configuration	
Copie et impression		
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp	
Résolution d'impression	Qualité d'image jusqu'à 2400 x 600 ppp	
Temps de sortie de première impression	Seulement 8,8 secondes en couleur / 7 secondes en noir et blanc	Seulement 9,1 secondes en couleur / 7,1 secondes en noir et blanc
Langages de description de page	PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®), Adobe® PostScript® 3™ (Optional), Adobe® PDF version 1.7 ³	
Fonctions d'impression	Impression depuis USB ³ , impression sécurisée chiffrée, paramètres de pilote EarthSmart®, identification des travaux, création de cahiers, conservation et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, Xerox® Colour By Words®, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), suspendre tous les travaux.	
Impression et applis mobiles	Standard : Apple® AirPrint™, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App ; Téléchargement gratuit : Plugin Xerox® Print Service pour Android, Plugin Mopria™ Print Service pour Android™, Xerox® Mobile Link App ; En option : Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service ³	
Numérisation		
Fonctions standard	Destinations : Boîte aux lettres, USB, courrier électronique, réseau ; Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers répertoire principal, Numérisation à accès direct, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF simple/multi-pages, PDF chiffré / protégé par mot de passe, PDF / PDF/A linéarisé	
Fonctions en option	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE et Professional	
Fax		
Fonctions standard	Fax Internet, Travail fax fusionné, fonction Fax serveur réseau	
Fonctions en option	Transfert de fax vers e-mail ou SMB, fax distant Walk-Up (options une ligne et deux lignes, comprend fax LAN)	
Sécurité		
Fonctions standard	McAfee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), nettoyage de disque dur, chiffrement AES 256 bits (conforme FIPS 140-2), authentification de messages par hachage SHA-256, certification Common Criteria (ISO 15408) (évaluation en cours), impression/fax/numérisation chiffrés, courriers électroniques sécurisés, intégration Cisco®TrustSec Identity Services Engine (ISE), authentification réseau, TLS, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur	
Fonctions en option	Contrôle d'intégrité McAfee, kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV.NET), logiciel Xerox® PrintSafe	

Comptabilisation				
Fonctions standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, fax, e-mail), activation de la comptabilisation réseau			
Fonctions en option	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®			
Caractéristiques du périphérique				
Langues du panneau de commande	Allemand, anglais (États-Unis), anglais international, arabe, catalan, danois, espagnol international, finnois, français international, grec, hongrois, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais brésilien, roumain, russe, suédois, tchèque, turc.			
Accessoires				
En option	Magasin à enveloppes (remplace le magasin 1) Module de finition bureautique intégré Module de finition bureautique LX Plieuse-brocheuse pour module de finition bureautique LX Perforation pour module de finition bureautique LX Agrafeuse intégrée (utilisation recommandée avec la surface de travail en option) Kit d'activation de carte à puce Fax Walk-Up (options une ou deux lignes, comprend fax LAN) Wi-Fi Direct avec adaptateur sans fil USB Xerox® en option Kit d'activation de contrôle d'intégrité McAfee® Kit Adobe® PostScript®			
Interface pour périphérique étranger (en option)	Egalement appelé « périphérique d'accès auxiliaire », il s'agit d'une interface pour les périphériques de contrôle d'accès tiers, comme les monnayeurs et les lecteurs de carte.			
Alimentation électrique				
	Tension : 220 à 240 Vc.a., +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A			
Consommation électrique : 230 V	WorkCentre 7220i	WorkCentre 7225i		
En fonctionnement (moyenne)	389 watts	441 watts		
Mode Veille	111 watts	126 watts		
Mode d'économie d'énergie	66 watts	64 watts		
Arrêt automatique/mode Veille	4,83 watts (durée par défaut nécessaire au basculement en mode Veille : 2 minutes)	4,79 watts (durée par défaut nécessaire au basculement en mode Veille : 2 minutes)		
Préchauffage	Délai après mise sous tension avant affichage des services : 158 secondes seulement			
Reprise après mode d'économie d'énergie	4,5 secondes			
Reprise après mode Veille	16,1 secondes			
Conditions de fonctionnement				
Variation de température	de 10 à 28 °C			
Humidité relative	de 15 à 85 %			
Niveaux de puissance sonore	Fonctionnement 6,96 LwAd (B), Veille : 4,26 LwAd (B)			
Niveaux de pression sonore	Fonctionnement : 52 LpAm (dBA), Veille : 26,7 LpAm (dBA)			
Dimensions et poids	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Configuration de base	585 mm	640 mm	1 132 mm	117 kg
Avec module de finition bureautique intégré	585 mm	640 mm	1 132 mm	129 kg
Avec module de finition bureautique LX (et plieuse-brocheuse)	1 164 mm	651 mm	1 132 mm	145 kg
Certifications				
	FCC Classe A (États-Unis), ICES Classe A (Canada) Liste CSA (UL 60950-1, deuxième édition) GS Mark ENERGY STAR® EPEAT (États-Unis) GOST NOM Blue Angel Certification Apple® AirPrint™ 1.4 Certification Mopria™ Certification Wi-Fi Direct ECOLOGO® Marquage CE Common Criteria (norme IEEE 2600.2) (évaluation en cours) Certification Citrix WHQL Compatible IPv6 Cerner MEDITECH SAP Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications			

Gestion du papier	
Chargeur automatique de documents recto verso	
Capacité ⁵	110 feuilles
Vitesse	Jusqu'à 55 images par minute en noir et blanc et en couleur (recto uniquement)
Formats papier	A5 à A3
Grammages	De 50 à 128 g/m ²
Magasin d'alimentation manuelle	
Capacité ⁵	50 feuilles
Dimensions	Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm
Grammages	60 à 216 g/m ²
Types	Standard (Bond) Cartonné, Cartonné rechargé Personnalisé Enveloppes Cartonné glacé, Cartonné glacé rechargé Perforé Étiquettes A en-tête Léger, Cartonné léger, Cartonné léger rechargé, Cartonné léger glacé, Cartonné léger glacé rechargé Ordinaire, Ordinaire rechargé Pré-imprimé Recyclé Transparents
Magasins 1 et 2 avec support (WorkCentre 7220i/7225i)	
Capacité ⁵	Magasins 1-2 : 520 feuilles chacun
Dimensions	Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm
Grammages	60 à 256 g/m ²
Types	Standard (Bond) Cartonné, Cartonné rechargé Personnalisé Cartonné glacé, Cartonné glacé rechargé Cartonné lourd, Cartonné lourd rechargé, Cartonné glacé lourd, Cartonné glacé lourd rechargé Perforé Étiquettes A en-tête Léger, Cartonné léger, Cartonné léger rechargé, Cartonné léger glacé, Cartonné léger glacé rechargé Ordinaire, Ordinaire rechargé Pré-imprimé Recyclé Transparents
Magasins 1 à 4 (WorkCentre 7220iT/7225iT) :	
Capacité ⁵	Magasins 1 à 4 : 520 feuilles chacun
Dimensions	Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm
Grammages	60 à 256 g/m ²
Types	Standard (Bond) Cartonné, Cartonné rechargé Personnalisé Cartonné glacé, Cartonné glacé rechargé Cartonné lourd, Cartonné lourd rechargé, Cartonné glacé lourd, Cartonné glacé lourd rechargé Perforé Étiquettes A en-tête Léger, Cartonné léger, Cartonné léger rechargé, Cartonné léger glacé, Cartonné léger glacé rechargé Ordinaire, Ordinaire rechargé Pré-imprimé Recyclé Transparents
Magasin à enveloppes (en option, remplace le magasin 1)	
Capacité ⁵	Jusqu'à 60 enveloppes
Dimensions	Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm
Grammages	75 à 90 g/m ²
Capacité totale	
Capacité totale du périphérique ⁵	7220i/7225i : 1 090 feuilles 7220iT/7225iT : 2 130 feuilles
Finition	
Magasins de sortie (standard)	
Bac d'empilage ⁵	Bac de réception double : jusqu'à 250 feuilles chacun, bac inférieur décalé
Module de finition bureautique intégré (en option)	
Bac d'empilage	500 feuilles A4 de 80 g/m ² ou 250 feuilles A3 de 80 g/m ²
Dimensions	de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm
Grammages	60 à 256 g/m ²

Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i

Agrafage	Simple Agrafage automatique : 50 feuilles maximum : feuilles A4/B5 (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures de 220 g/m ²) 30 feuilles maximum : feuilles A3/B4 (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures de 220 g/m ²)	
Module de finition bureautique LX (en option)		
Capacité⁵	Bac d'empilage : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafe unique ou 750 feuilles avec double agrafe (A4)	
Dimensions	De 210 x 182 mm à 297 x 432 mm	
Grammages	60 à 256 g/m ²	
Agrafage multipositions	50 feuilles de 90 g/m ²	
Perforation (en option)	Perforation 2/4 trous	
Plieuse-brocheuse pour le module de finition bureautique LX (faux pli/rainurage, agrafage avec piqûre à cheval ; en option)		
Capacité⁵	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier, 80 g/m ² ou moins)	
Dimensions	A4 DPC B4 DPC A3 DPC	
Agrafage avec piqûre à cheval	2 à 15 feuilles/cahier de 8 à 60 pages 60 à 90 g/m ²	
Faux pli/rainurage	1 à 15 feuilles/sans agrafe	
Agrafeuse externe (en option, surface de travail requise)		
Capacité⁵	Agrafage 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise	
Copie	WorkCentre 7220i	WorkCentre 7225i
Temps de sortie de première copie (A4, depuis le plateau jusqu'au magasin central)	Seulement 8,4 secondes en couleur Seulement 7,1 secondes en noir et blanc	Seulement 8,7 secondes en couleur Seulement 7,2 secondes en noir et blanc
Temps de sortie de première copie (A4, depuis le DADF jusqu'au magasin central)	Seulement 12,5 secondes en couleur Seulement 10,9 secondes en noir et blanc	Seulement 12,9 secondes en couleur Seulement 11,3 secondes en noir et blanc
Faces (entrée:sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1	
Quantité	1 à 9 999	
Résolution (max.)	600 x 600 ppp	
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incrément de 1 %	
Accès simultané	Anticipation des besoins du programme pour que le travail soit démarré lors du traitement du travail de départ (copie, impression, fax et numérisation)	
Fonctions de copie	Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et réglage de la taille de police) Authentification pour les services (copie couleur, par ex.) Sélection automatique du papier Réduction et agrandissement automatiques pour adaptation au format de papier sélectionné Basculement automatique du magasin Recto verso automatique Création de cahiers Assemblage des travaux : (permet la programmation au niveau de la page et permet de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section au fur et à mesure de l'assemblage des travaux) Assemblage Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : vierge ou imprimée) Séparateurs (vierges) Effacement des marges Aide sur les fonctions (texte intuitif et descriptions graphiques) Copie de carte d'identité Réglages de qualité d'image Décalage d'image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (image inversée ou image miroir) Interruption des travaux volumineux Multiposes (jusqu'à 15 colonnes sur 15 lignes) Jeu d'échantillons Enregistrement des paramètres de travail Couleur unique Agrafage Transparents	
Xerox® Copier Assistant®	Le logiciel Xerox® Copier Assistant® offre une alternative PC à l'écran tactile servant d'interface utilisateur. Utilisé sur un PC fourni par le client et connecté au port USB, ce logiciel propose des outils de conversion de texte par synthèse vocale, d'agrandissement d'écran et d'accès clavier simplifié aux fonctions de copie élémentaires ou avancées. Conforme à la section 508. Pour en savoir plus ou pour télécharger gratuitement Xerox® Copier Assistant, rendez-vous sur le site www.xerox.com	

Impression	
Résolution d'impression	Qualité d'image jusqu'à 2400 x 600 ppp
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/Désactivation des pages de garde État bidirectionnel Options de couleur personnalisées (Colour By Words) ⁴ Sélection de couverture Impression différée (heure spécifique) Droits d'accès Options d'image (économie de toner, résolution -standard, haute, améliorée-) Identification des travaux (identification d'impression ou bannière, identification d'impression dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Disposition/Filigrane Multiposes (jusqu'à 16 pages par feuille) Mise en page de fascicule Finition Adaptation aux nouveaux formats Mise en attente de tous les travaux Sélection du papier par attribut Fax LAN (nécessite le kit fax en option) Jeu d'échantillons Travail sauvegardé (les travaux en couleur peuvent être imprimés en monochrome) Impression sécurisée avec suppression programmée Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, autres pages spéciales) Conservation et rappel des paramètres de pilote Fonctions durables (paramètres Bouton vert Xerox®, recto verso, multiposes, désactivation des bannières et impression de carte d'identité, jeu d'échantillons intelligent, mise en attente de tous les travaux) Impression recto verso (par défaut)
Impression depuis USB	Permet l'impression Walk-Up depuis le port USB de type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF ³ , JPEG, TIFF, PS ³ , XPS, PCL Les travaux en couleur peuvent être imprimés en monochrome
Systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 et 64 bits) Windows Server 2003 SP2 R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 et R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2012 et R2 (64 bits) Windows Vista SP2 (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8.1 (32 et 64 bits) Windows 10 (32 et 64 bits) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 (Kit PostScript requis) Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 (Kit PostScript requis) Linux® Redhat Enterprise 4 et 5 (Kit PostScript requis) Ubuntu® 14.04 x64 (Kit PostScript requis) PowerPC AIX 5 (Kit PostScript requis) Solaris® 9, 10 (Kit PostScript requis) Solaris SPARC 10 (Kit PostScript requis) HP-UX® 11v2 (Kit PostScript requis) IBM® AIX® 5 (Kit PostScript requis) openSUSE® 13.1 x64 (Kit PostScript requis) Itanium HP-UX 11i v3 (Kit PostScript requis) Unix® (Kit PostScript requis)
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole IPP, LPR/LPD, impression par interface de connexion brute/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare : Netware Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle serveur) AppleTalk® : EtherTalk® Réseaux Microsoft Windows sur IP Bonjour® / AirPrint™ IPv6 FTP sécurisé Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP
Polices	PCL : 93 polices évolutives, police bitmap d'imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques) PostScript 3 : 173 polices Type 1, 2 polices maîtresses multiples
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non Xerox sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il suffit d'enregistrer la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, d'enregistrer les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser avec n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.
Xerox® Global Print Driver®	Pilote d'impression universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.
Pilote Pull Print Xerox®	Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Il utilise une seule file d'attente et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer de multiples pilotes. Utilisé en combinaison avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et d'autres.

Solutions d'impression	
Xerox® Mobile Print Cloud (en option)	Xerox® Mobile Print Cloud gère les besoins des entreprises qui utilisent une main d'œuvre mobile et vous permet d'anticiper les besoins futurs en matière d'impression mobile sans surcharger le personnel, le budget ou l'infrastructure. La mise en route ne prend que quelques minutes via le Cloud. Vous pouvez imprimer à partir de n'importe quel périphérique mobile vers pratiquement toutes les marques d'imprimantes. Le véritable rendu Microsoft® Office® garantit une impression précise, et plus encore. Imprimez ce dont vous avez besoin, de la façon qui vous convient, quand et là où vous le souhaitez.
Solution d'impression mobile Xerox® (en option)	La solution d'impression mobile Xerox® est un choix idéal pour les sites qui présentent des exigences supplémentaires de contrôle et de sécurité avec un serveur sur site. La solution d'impression mobile Xerox® permet aux utilisateurs d'imprimer depuis pratiquement tous les périphériques mobiles vers presque toutes les marques d'imprimantes ou d'imprimantes multifonctions, sans nécessiter de pilotes ou d'opérations complexes. Indiquez simplement un code de libération (code PIN) sur le périphérique pour profiter d'une impression précise grâce au véritable rendu Microsoft Office et tirez profit d'autres options sur votre serveur pour un déploiement privé, sur site.
Xerox® Print Service Plugin pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Le plugin Xerox® Print Service pour les périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante multifonction ConnectKey via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression sécurisée à l'aide d'un code. Un téléchargement gratuit est disponible à partir du portail Google Play™.
Application Xerox® Mobile Link (gratuite sur Google Play Store et sur Apple® App Store)	L'appli Xerox® Mobile Link permet de numériser, d'envoyer un courrier électronique et de faxer depuis votre téléphone ou votre tablette en vous connectant aux imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers le système de stockage cloud ou de les imprimer depuis ce système. La création de workflows Mobile Link One-Touch entre un terminal mobile et une imprimante multifonction est simplifiée. À l'aide d'une adresse manuelle ou d'une identification de code QR, la détection automatique de périphériques simplifie la recherche et l'association d'un périphérique mobile à une imprimante multifonction Xerox® proche.
Carnet d'adresses unifié pour les fonctions de fax, fax Internet, e-mail, numérisation vers...	
Fonctions	Services pris en charge : fax, fax Internet, e-mail, numérisation vers Nombre max. de contacts : 5 000 Contacts : une ou plusieurs destinations possibles Favoris pour accéder plus rapidement aux numéros de fax, adresses électroniques, etc.
Numérisation	
Accès simultané	Numérisation pendant que le système imprime, copie ou transfère un document numérisé vers le réseau ou le télécopieur (priorité donnée au retour des originaux numérisés et à l'impression de travaux simultanés)
Vitesse de numérisation	Numérisation jusqu'à 55 ipm en couleur et en noir et blanc, A4 alimentation par bord long
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc), 8 bits (niveaux de gris), 24 bits (couleur)
Zone de numérisation maximale	A3
Gestion des modèles de numérisation	Prise en charge de 250 modèles Création de modèles de numérisation Xerox® CentreWare® IS et partage via le clonage de périphériques vers d'autres imprimantes multifonctions Options de rapport de confirmation
Protocoles réseau	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Compression de fichiers	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR ; pages uniques ou multiples) PDF/OCR et PDF/A-1b interrogeable (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, décompression (pour noir et blanc et dans MRC)) PDF linéarisé, PDF/A
Champs de gestion documentaire (métadonnées)	Fonctions uniquement disponibles dans les modèles de numérisation réseau vers un fichier : • 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres) • Champs personnalisés qui apparaissent sur l'interface utilisateur pour la saisie de données variables
Fonctions de numérisation	Originaux multiformats Assemblage de numérisation Qualité de compression / Contrôle de la taille du fichier Type d'original (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression automatique de l'arrière-plan et des ombres Taille pour taille (pour les originaux multiformats) Prise en charge TWAIN/WIA 2.0 Originaux reliés Effacement des marges Réduction/Agrandissement Touches numérisation en une étape (jusqu'à 10)
Numérisation vers courrier électronique (de série)	
Fonctions de numérisation	• Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message électronique (modifiable par l'utilisateur), options de rapport de confirmation de courrier électronique CentreWare IS • Numérisation vers courriers électroniques, chiffrement S/MIME • Signature de courrier électronique (option Carte à puce requise) • Envoi automatique à soi-même
Accès annuaires	Liste d'adresses via LDAP (Windows Archive Directory, Exchange, Notes, Domino) Liste d'adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules)
Numérisation vers... (de série)	
Fonctions	Numérisation vers USB Numérisation vers un dossier réseau (en association avec les entrées du carnet d'adresses unifié)
Numérisation réseau : solutions logicielles	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (en option)	Offre bureautique composée d'outils perfectionnés d'imagerie documentaire, d'archivage, d'édition et d'organisation : • PaperPort Professional : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers – Fonctionnalité PDF complète – Processus PDF sécurisé de toutes les applications de numérisation • ScanSoft OmniPage Pro Office (pour les installations PC/client) – Logiciel professionnel de reconnaissance optique des caractères (OCR) et de conversion des formats • Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox® WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail Comprend également une fonction d'interrogation de la boîte de messagerie

Xerox® ConnectKey® pour DocuShare® (en option)	Xerox®ConnectKey pour DocuShare est une solution de numérisation vers un flux de production en une étape. Elle simplifie tout votre travail en intégrant le contenu de vos documents papier dans les flux de gestion de votre société. Les utilisateurs peuvent très facilement numériser des documents vers une collection DocuShare ou un dossier Windows, directement depuis l'imprimante multifonction.
Applications Xerox® ConnectKey® (sur Xerox App Gallery)	Renforcez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Ce sont des solutions légères, sans serveur, que vous pouvez télécharger en toute simplicité sur l'imprimante multifonction ConnectKey.
Sécurité	
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> – Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, LDAP – Authentification locale (base de données interne) – Authentification par carte à puce : prise en charge carte PIV/144k CAC (clé de certificat 2 048 bits) / .NET • Données sécurisées <ul style="list-style-type: none"> – Fichiers PDF avec signature numérique dans le cadre de l'authentification par carte à puce – Numérisation chiffrée vers courrier électronique – PDF chiffré/protégé par mot de passe (avec les modèles de numérisation réseau uniquement) – Impression sécurisée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) – Écrasement d'image immédiat / Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés – Écrasement d'image à la demande (programmé, manuel) avec nettoyage de la zone non utilisée du disque – Chiffrement du disque dur 256 bits FIPS 140-2 • Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> – Accès SA en fonction des informations d'identification réseau – Autorisation par utilisateur et par service – Autorisations des utilisateurs requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (telles que l'accès à la couleur ou les restrictions de temps) : reflétées au niveau du pilote d'impression • Accès réseau sécurisé • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, intégration Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), sécurité du périphérique <ul style="list-style-type: none"> – Sécurité intégrée McAfee®, désactivation des ports dont ports USB, liste de contrôle, masquage du nom du travail d'impression, contrôle d'intégrité McAfee (en option) • Common Criteria Certification ISO 15408 (évaluation en cours)
Logiciel Xerox® PrintSafe (en option)	Ce logiciel d'authentification s'intègre dans les lecteurs et cartes reconnus par l'industrie et fournit un accès PIN à l'imprimante de votre choix dans un environnement client d'impression sécurisée. Il est compatible avec les périphériques Xerox® comme avec ceux des autres fournisseurs. Il permet d'utiliser un grand nombre de cartes et de lecteurs sécurisés standard.
Fax	
Fonctions du télécopieur sur serveur réseau	
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3 Diverses solutions Xerox Alliance Partner
Zone de numérisation maximale	A3
Fonction d'envoi de fax	Numérisation recto uniquement ou recto verso (jusqu'à A3) Ajout à la liste de destinataires (50 numéros maximum) Assemblage des travaux, favoris, envoi différé (heure spécifique), type d'original (photo, texte ou photo et texte)
Fonctions d'impression de fax	Impression recto uniquement ou recto verso, agrafe, impression sécurisée
Résolution de transmission	Super fine : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Fine : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp
Fonctions de fax Internet	
Capacité	Transmission directe de documents prêts à imprimer vers des télécopieurs Internet distants ou des clients de courrier électronique (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courrier électronique depuis des télécopieurs Internet distants ou par des clients de messagerie électronique
Accès annuaires	Utilise le carnet d'adresse unifié
Envoi/réception	TIFF multipage, PDF images uniquement
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc)
Protocoles réseau	SMTP (envoi), POP3 (réception)
Conformité	Conforme ITU-T T.37
Fonctions de fax Walk-Up (en option ; installation par le client : 1 et 2 lignes)	
Compatibilité	ITU (CCITT) Groupe 3
Vitesse/Modems	Un ou deux modems V.34 : 33 600 bit/s, temps de transmission inférieur à 4 secondes par page Adaptateur de terminal analogique ATA avec T38 (en option)
Compression/Vitesse	MH/G3, MMR/SG3
Résolution	Envoi Walk-Up : Standard : 200 x 100 ppp Fine : 200 x 200 ppp Super fine : 600 x 600 ppp Réception : Tous formats acceptés
Fonctions d'envoi de fax	Fax LAN (fax depuis le pilote d'impression) Réduction automatique des transmissions de fax État des travaux page par page sur la machine Démarrage différé, assemblage de travaux, favoris Envoi automatique sur mémoire Couvertures automatiques Fax PSTN Envoi groupé (en fonction de la capacité de mémoire)

Fonction de réception de fax	Impression recto uniquement ou recto verso Avec ou sans agrafe Mode d'impression en réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique Sélection du magasin de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Horodatage de réception Délai de réponse automatique
Transfert de fax	Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de fax à la réception uniquement
Rapports de fax	Activité, répertoire de numéros, groupe de contacts, confirmation des transmissions, fax en attente, rapport sur les options, rapport d'écrasement à la demande, rapport de boîte aux lettres, rapport de diffusion
Accès annuaires	Utilise le carnet d'adresses unifié Envoi groupé de fax possible
Renumérotation automatique	Jusqu'à 14 tentatives (selon exigences de chaque pays) • Intervalles de 1 à 25 minutes
Renvoi automatique	Jusqu'à 5 tentatives
Gestion du périphérique	
Support de gestion	SNMP Version 1, SNMP Version 2c et SNMP Version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIB II RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 1759 v.2
Xerox® CentreWare® Web	Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion du périphérique depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : • Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP (quel que soit le fabricant). • Facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources • Requiert Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 ou Windows 7 et Internet Explorer à partir de la version 8.x. • Intégration CentreWare disponible pour Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Application passerelle serveur : outil centralisé d'administration
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager recueille et gère les données qui permettent de prendre des décisions basées sur des faits précis dans l'environnement de gestion des périphériques de votre entreprise. Il s'agit d'un outil unique qui permet d'installer des files d'attente d'impression, de configurer, de gérer, de surveiller et d'établir des rapports sur les périphériques en local et en réseau (quel que soit le fabricant) de toute l'entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants : • Surveillance et dépannage des périphériques • Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	Xerox, associé à SAP par le biais de notre participation Gold au programme SAP Printer Vendor Programme, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. De plus, en qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonction Xerox® sont disponibles en téléchargement. www.office.xerox.com/software-solutions
Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes barres intelligent SAP R/3 (en option)	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. Utilisation en combinaison avec les types de périphériques Xerox® PostScript pour l'environnement SAP et avec les polices de codes barres Xerox® Font Centre. Informations disponibles sur www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (en option)	Permet une impression PostScript intelligente sur les imprimantes multifonctions Xerox® en stockant le logiciel Xerox® et les polices de codes barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet également d'imprimer des codes barres à partir de n'importe quelle application (client SAP ou gros système) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles sur www.office.xerox.com/software-solutions
Services Internet CentreWare : pages Web intégrées fournies par le périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré au contrôleur réseau : • Etat/Contenu des magasins • Etat des consommables • Alertes Panneau de contrôle à distance
Soumission du travail	Fichiers prêts à l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS®, TXT, PRN Sélection de la fonction de sortie (recto verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie) Options de livraison (immédiate, jeu d'échantillons, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Support	Installation des pilotes d'impression/de numérisation et assistance en ligne via une page Web
Langues prises en charge	Allemand, anglais international, arabe, chinois simplifié, coréen, danois, espagnol international, français international, finnois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, portugais brésilien, suédois, russe
Services d'impression à distance	
Relevés automatiques de compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Evite d'impliquer l'utilisateur final dans des opérations chronophages et garantit l'envoi des compteurs vers Xerox dans le respect des délais.
Remplacement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement les consommables nécessaires aux terminaux Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus besoin de gérer vos stocks manuellement.

Comptabilisation			
Comptabilisation standard Xerox® (standard)			
Suivi	Utilisation des copies, impressions, fax, numérisations et courriers électroniques		
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupe (service)		
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> L'administrateur peut gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils L'administrateur peut importer ou exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard 		
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer l'ensemble de la comptabilisation)			
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de fax serveur Nombreuses options disponibles grâce aux solutions Xerox Alliance Partner Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers pour établir de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers Interface avec terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur de comptabilisation 		
Consommables			
Cartouches de toner (à compteur)	Noir	22 000 pages ⁶	006R01453
	Cyan	15 000 pages ⁶	006R01456
	Magenta	15 000 pages ⁶	006R01455
	Jaune	15 000 pages ⁶	006R01454
Cartouches de toner (vente)	Noir	22 000 pages ⁶	006R01457
	Cyan	15 000 pages ⁶	006R01460
	Magenta	15 000 pages ⁶	006R01459
	Jaune	15 000 pages ⁶	006R01458
Cartouches d'agrafes	Pour le module de finition bureautique intégré, le module de finition bureautique LX et l'agrafeuse externe (1 cartouche par carton)	5 000 par cartouche	008R12964
	Pour la plieuse-brocheuse du module de finition bureautique LX (8 cartouches par carton)	2 000 par cartouche	008R12897
Recharges d'agrafes	Pour le module de finition bureautique intégré, le module de finition bureautique LX et l'agrafeuse externe (3 recharges par carton)	5 000 par recharge	008R12941
Xerox® Smart Kit®			
Cartouche tambour	Noir	7220i : 67 000 pages ⁷ 7225i : 74 500 pages ⁷	013R00657
	Cyan	7220i : 51 000 pages ⁷ 7225i : 54 500 pages ⁷	013R00660
	Magenta	7220i : 51 000 pages ⁷ 7225i : 54 500 pages ⁷	013R00659
	Jaune	7220i : 51 000 pages ⁷ 7225i : 54 500 pages ⁷	013R00658
Bac récupérateur de toner	1 cartouche	33 000 pages ⁸	008R13089
Module four	220 volts	100 000 pages	008R13088
Rouleau de transfert rénové	1 ensemble	200 000 pages	008R13086
Courroie de transfert	1 ensemble	200 000 pages	001R00610

¹ Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Débit d'impression mensuel régulier escompté.

³ L'option PostScript est requise.

⁴ Uniquement disponible avec le pilote Adobe® PostScript® 3™ en option.

⁵ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁶ Estimations : le rendement de la cartouche de toner est basé sur une couverture de 5 % d'un support A4 alimentation bord long. Ce rendement peut varier en fonction de nombreux facteurs, y compris mais sans s'y limiter, la zone de couverture des images, le contenu des images, le format de support, le mode d'utilisation, les types d'applications, les volumes d'impression mensuels et le niveau de qualité des images.

⁷ Le rendement moyen du tambour est basé sur un tirage de 5 pages de support A4 alimentation bord long, constitué à 30 % de pages couleur et 70 % de pages noir et blanc.

⁸ Le rendement du bac récupérateur de toner varie selon le type d'image, le pourcentage de couverture et le volume du tirage.

Pour en savoir plus, consultez notre site à l'adresse www.xerox.com/office

