

Imprimante Xerox® Colour C60/C70

Imprimante multifonctions couleur

Pour élaborer et configurer interactivement votre propre Xerox® Colour C60/C70, veuillez consulter le site www.buildyourownxerox.com



Imprimante Xerox® Colour C60			Imprimante Xerox® Colour C70	
Vitesses recto	Couleur	Noir et blanc	Couleur	Noir et blanc
A4 60 à 105 g/m ² non couché 106 à 176 g/m ² non couché 106 à 150 g/m ² couché 151 à 300 g/m ² non couché 151 à 300 g/m ² couché	Jusqu'à 60 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 70 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm	Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 35 ppm
A3 60 à 105 g/m ² non couché 106 à 176 g/m ² non couché 106 à 150 g/m ² couché 151 à 300 g/m ² non couché 151 à 300 g/m ² couché	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 14 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 17 ppm Jusqu'à 17 ppm	Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 17 ppm
SRA3 60 à 105 g/m ² non couché 106 à 176 g/m ² non couché 106 à 150 g/m ² couché 151 à 300 g/m ² non couché 151 à 300 g/m ² couché	Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 29 ppm Jusqu'à 29 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm
Vitesses recto verso auto	Couleur	Noir et blanc	Couleur	Noir et blanc
A4 Exemple : 60 à 105 g/m ² non couché	Jusqu'à 60 ipm 30 feuilles recto verso par minute	Jusqu'à 65 ipm 32 feuilles recto verso par minute	Jusqu'à 70 ipm 35 feuilles recto verso par minute	Jusqu'à 75 ipm 35 feuilles recto verso par minute
A3 Exemple : 60 à 105 g/m ² non couché	Jusqu'à 30 ppm 15 feuilles recto verso par minute	Jusqu'à 33 ppm 16 feuilles recto verso par minute	Jusqu'à 35 ppm 17 feuilles recto verso par minute	Jusqu'à 37 ppm 18 feuilles recto verso par minute
Spécifications du périphérique				
Cycle opératoire mensuel	Jusqu'à 300 000 pages. ¹			
Volume d'impression mensuel moyen	10 000 à 60 000 pages par mois ²			
Technologie	Toner Xerox® EA avec technologie Ultra Low Melt (2400 x 2400 points par pouce)			
Langues du panneau de commande	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan			

Imprimante Xerox® Colour C60/C70

Accessoires			
En option	Bac de réception décalée Bac de réception simple Magasin grande capacité (A4) Magasin grande capacité grand format 1 bac avec rangement Magasin grande capacité grand format 2 bacs Kit de transport vertical Module de finition BR (nécessite le kit de transport vertical) Module de finition BR avec création de cahiers (nécessite le kit de transport vertical) Unité de pliage en C/Z pour les modules de finition BR simple et avec création de cahiers Module d'interface Module de finition pour production légère (nécessite un module d'interface) Module de finition pour production légère avec création de cahiers (nécessite un module d'interface) Module de finition pour production légère avec création de cahiers et unité de pliage en C/Z (nécessite un module d'interface) GBC® AdvancedPunch™ (nécessite un module d'interface et un module de finition pour production légère avec ou sans création de cahiers) GBC® AdvancedPunch™ Pro (nécessite un module d'interface et un module de finition pour production légère avec ou sans création de cahiers) Massicot Xerox® SquareFold® (nécessite un module d'interface et un module de finition pour production légère avec création de cahiers) Agrafeuse externe Serveur d'impression Xerox® EX-i C60/C70 avec technologie Fiery® Serveur d'impression intégré Xerox® FreeFlow pour l'imprimante Xerox® Colour C60/C70 Serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 avec technologie Fiery® Kit d'interface pour périphérique externe Plaque de mobilité Kit de four pour enveloppes Kit de tablette côté droit Kit Hub USB Kit XMPie® VDP Kit PostScript (recommandé pour le serveur d'impression intégré Xerox® Colour C60/C70 (DMP) ; le kit PostScript n'est pas nécessaire avec les serveurs d'impression Fiery et FreeFlow) Télécopie VOIP Kits de télécopie 1 ou 3 lignes Activation de la télécopie par serveur Kit d'activation Common Access Card Xerox® Scan to PC Desktop®		
Alimentation électrique			
	Tension : 220 à 240 V Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A		
Accessoires	Chaque module nécessite 220 V, 10 A		
Consommation électrique			
En fonctionnement (moyenne)	C60 : 1 052 watts ; C70 : 1 250 watts		
Mode veille (moyenne)	3 watts (délai par défaut d'entrée en mode Veille : 2 minutes)		
Temps de sortie du mode basse consommation	Moins de 20 secondes		
Environnement d'utilisation			
Plage de températures	10 à 28 °C (humidité relative inférieure à 62,5 % lorsque la température est inférieure ou égale à 32 °C)		
Humidité relative	15 à 85 % (sans condensation)		
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 6,8 B(A) ; En veille : 3,6 B(A)		
Niveaux de pression sonore	En fonctionnement : 56 dB(A) ; En veille : 18 dB(A)		
Poids (approximatif, unité de base uniquement)	273 kg		
Dimensions	Largeur	Profondeur	Hauteur
Unité de base avec bac récepteur	1 574 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
Unité de base avec module de finition BR	2 009 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
Unité de base avec module de finition BR avec création de cahiers	2 068 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
Unité de base avec module de finition BR avec création de cahiers et unité de pliage en C/Z	2 301 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
Unité de base avec module de finition pour production légère	2 481 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
Unité de base avec module de finition avec création de cahiers	3 121,7 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
GBC® AdvancedPunch™	305 mm	724 mm	978 mm
GBC® AdvancedPunch™ Pro	445 mm	724 mm	992 mm
Module de rognage Xerox® SquareFold®	1 066,3 mm	724 mm	558,8 mm

Imprimante Xerox® Colour C60/C70

Magasin grande capacité	389 mm	614 mm	377 mm
Magasin grande capacité grand format 1 bac	988 mm	762 mm	992 mm
Magasin grande capacité grand format 2 bacs	988 mm	762 mm	992 mm
Certifications			
	Certification WHQL (en fonction du serveur d'impression/contrôleur sélectionné) Citrix MEDITECH SAP Certification Common Criteria ENERGY STAR® ECOLOGO® Marquage GS NOM EAC/GOST Pour afficher la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications		
Arts graphiques			
	Certification FOGRA* PANTONE® Matching System* PANTONE GOE* PANTONE PLUS* Adobe® PDF Print Engine* Adobe® PostScript® 3™ (certifié) Certifiée presse numérique IDEAlliance conforme aux spécifications GRACoL® *Selon le contrôleur/serveur d'impression sélectionné		
Gestion du papier			
Chargeur automatique de documents à un passage			
Capacité³	250 feuilles de papier normal - 75 g/m ²		
Rapidité	Jusqu'à 200 ipm couleur / 200 ipm noir et blanc (recto-verso, A4)		
Formats papier	Formats personnalisés : A5 à A3		
Grammages	60 à 200 g/m ²		
Magasin d'alimentation manuelle			
Capacité³	Jusqu'à 250 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 102 x 152 mm à 330,2 x 482,6 mm (A5 à SRA3)		
Grammages	60 à 300 g/m ² (60-300 g/m ² couché et 106-300 g/m ² non couché)		
Capacité en enveloppes	30 à 50 enveloppes		
Formats d'enveloppe	(Disponible comme format de papier par défaut du Magasin 5 (volet ouvert sur bord arrière)) Formats personnalisés : 190 x 170 mm à 240 x 173 mm Enveloppes pour impression numérique laser recommandées		
Grammages des enveloppes	75 à 90 g/m ²		
Magasins 1 à 4			
Capacité³	Magasin 1 : 500 feuilles Magasin 2 : 500 feuilles Magasin 3 : 870 feuilles Magasin 4 : 1 140 feuilles		
Formats	Magasin 1 : A5 à SRA3 Magasin 2 : A5 à A3 Magasin 3 : B5, A4 Magasin 4 : B5, A4		
Grammages	Magasins 1 et 2 : 60 à 256 g/m ² (60-256 g/m ² non couché et 106-220 g/m ² couché) Magasins 3 et 4 : 60 à 256 g/m ² (60-256 g/m ² non couché et 106-220 g/m ² couché)		
Magasin grande capacité (HCF) en option			
Capacité³	2 000 feuilles		
Formats	184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)		
Grammages	64 à 220 g/m ² (couché et non couché)		
Magasin grande capacité grand format (OHCF) en option - Options 1 ou 2 bacs			
Capacité³	OHCF 1 bac : 2 000 feuilles plus casier de rangement OHCF 2 bacs : 4 000 feuilles		
Formats	OHCF 1 bac : 182 x 250 mm (B5) à 330 x 488 mm (SRA3) OHCF 2 bacs : 102 x 152 mm (B5) à 330 x 488 mm (SRA3)		
Grammages	60 à 300 g/m ² (couché et non couché)		

Imprimante Xerox® Colour C60/C70

Capacité totale	
Capacité standard	3 260 feuilles (alimentation directe et magasins 1 à 4)
Capacité maximale	7 260 feuilles (alimentation manuelle, magasins 1 à 4 et magasin grande capacité grand format (OHCF) 2 bacs)
Recto verso automatique	<ul style="list-style-type: none"> • 256 g/m² recto verso auto • 300 g/m² recto verso manuel pour tous les supports depuis les magasins d'alimentation manuelle et le magasin grande capacité grand format en option
Finition	
Bac de réception simple ou Bac à décalage	
Capacité³	Empilage de 500 feuilles
Module de finition BR en option (nécessite le kit de transport vertical)	
Capacité³	Bac supérieur à décalage : 500 feuilles Bac d'agrafage et d'empilage : 3 000 feuilles non agrafées ou 100 feuilles A3 agrafées (deux ou quatre agrafes) ou 200 feuilles A4 agrafées (agrafe unique)
Formats	A6 à SRA3 pour l'empilage B5 à A3 pour l'agrafage Impressions A5 vers bac supérieur ; perforation et décalage
Grammages	64 à 300 g/m ² (couché et non couché)
Agrafage	Agrafage position unique et multipositions Agrafage automatique (50 feuilles maximum) : 90 g/m ² Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge
Perforation	Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Module de finition BR avec création de cahiers, en option (nécessite le kit de transport vertical)	
Capacité³	Bac supérieur à décalage : 500 feuilles A4 non agrafées Magasin d'agrafage et d'empilage : 1 500 feuilles A4 / A3 / SRA3 non agrafées ou 200 feuilles A4 agrafées (1, 2 ou 4 agrafes) ou 100 feuilles A3/SRA3 agrafées
Formats	A6 à SRA3 pour l'empilage B5 à A3 pour l'agrafage Impressions A5 vers bac supérieur ; perforation et décalage
Grammages	64 à 300 g/m ² (couché et non couché)
Agrafage	Agrafage position unique et multipositions Agrafage automatique (50 feuilles maximum) : 90 g/m ² Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge
Perforation	Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Création de cahiers	Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m ² couchées, 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² couchées) Pliage en deux jusqu'à 5 feuilles Formats A3, A4 et SRA3 pris en charge
Unité de pliage en C/Z (en option pour le module de finition BR et le module de finition BR avec création de cahiers)	
Types	pli en C, pli en Z et pli en Z demi-feuille
Capacité³	40 feuilles
Formats	pli en C et pli en Z : A4 DPC uniquement pli en Z demi-feuille : A3 uniquement
Grammages	64 à 90 g/m ²
Bac de réception	Magasin à enveloppes : pliage en C, pliage en Z, pliage en 3 Bac récepteur ou bac supérieur : pliage en Z demi-feuille
Module de finition pour production légère en option (nécessite un module d'interface)	
Capacité	Bac supérieur : 500 feuilles de 80 g/m ² , A4 Bac inférieur : 3 000 feuilles de 80 g/m ² , A4
Formats	A6 à SRA3
Grammages	64 à 300 g/m ²
Agrafage multipositions	Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m ²
Perforation	Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Capacité d'interposition	Capacité : 200 feuilles de 128 g/m ² Formats : A3, A4, B4, B5 Grammages : 64 à 220 g/m ²
Détailage	Inclut avec le module d'interface et le module de finition pour production légère Bidirectionnel avec paramètres automatiques et manuels

Imprimante Xerox® Colour C60/C70

Module de finition pour production légère avec création de cahiers (nécessite un module d'interface)	
Capacité	Bac supérieur : 500 feuilles de 80 g/m ² , A4 Bac inférieur : 2 000 feuilles de 80 g/m ² , A4
Formats	A6 à SRA3
Grammages	64 à 300 g/m ²
Agrafage multipositions	Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m ²
Perforation	Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Capacité d'interposition Capacité : Formats : Grammages :	200 feuilles de 128 g/m ² A3, A4, B4, B5 64 à 220 g/m ²
Détailage	Inclut avec le module d'interface et le module de finition pour production légère Bidirectionnel avec paramètres automatiques et manuels
Capacité de création de cahiers	Piqûre à cheval de 2 à 25 feuilles de 79 g/m ² (non couché) Pliage en deux jusqu'à 5 feuilles A4, B4, A3, SRA3
Module de finition pour production légère avec création de cahiers et unité de pliage en C/Z en option (nécessite un module d'interface)	
Capacité	Bac supérieur : 500 feuilles de 80 g/m ² , A4 Bac inférieur : 2 000 feuilles de 80 g/m ² , A4
Formats	A6 à SRA3
Grammages	64 à 300 g/m ²
Agrafage multipositions	Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m ²
Perforation	Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Capacité d'interposition Capacité : Formats : Grammages :	200 feuilles de 128 g/m ² A3, A4, B4, B5 64 à 220 g/m ²
Détailage	Inclut avec le module d'interface et le module de finition pour production légère Bidirectionnel avec paramètres automatiques et manuels
Capacité de création de cahiers	Piqûre à cheval de 2 à 25 feuilles de 79 g/m ² (non couché) Pliage en deux jusqu'à 5 feuilles A4, B4, A3, SRA3
Unité de pliage en Z/C	L'option d'unité de pliage permet trois types de pliage : le pliage en C, le pliage en Z et le pliage en Z demi-feuille Le pliage est limité exclusivement aux supports de 60 à 90 g/m ² Pliage en C et pliage en Z : – Format papier A4 uniquement – Réception dans le bac d'enveloppes uniquement – Capacité maximale du bac d'enveloppes : 40 feuilles Pliage en Z demi-feuille : – Format papier A3 uniquement – Réception dans le bac d'empilage ou le bac supérieur
GBC® AdvancedPunch™ en option (nécessite un module d'interface et un module de finition pour production légère avec ou sans création de cahiers)	
Formats de perforation	A4 (Départ grand côté)
Grammages	75 à 216 g/m ² (couché et non couché) Large choix de jeux de poinçons de perforation interchangeables
GBC® AdvancedPunch™ Pro en option (nécessite un module d'interface et un module de finition pour production légère avec ou sans création de cahiers)	
Formats de perforation	A5 DGC, A4-SRA3 DGC
Grammages	De 75 à 300 g/m ² non couché, de 106 à 300 g/m ² couché Large choix de jeux de poinçons de perforation interchangeables
Massicot Xerox® SquareFold® en option (nécessite un module d'interface et un module de finition pour production légère avec création de cahiers)	
Capacité	Cahiers de 5 à 20 feuilles (jusqu'à 80 faces imprimées) à 90 g/m ² Fascicules de 5 à 25 feuilles (jusqu'à 100 faces imprimées) à 80 g/m ²
Formats	Formats personnalisés : A4 à SRA3
Grammages	64 à 300 g/m ²
Agrafeuse externe	
Capacité	50 feuilles (support 90 g/m ²)

Imprimante Xerox® Colour C60/C70

Impression	
Résolution d'impression	Jusqu'à 2400 x 2400 ppp
Trames	600, 300, 200 et 150 en points cellulaires, 200 en trame demi-teinte orientée (en fonction du serveur/contrôleur d'impression sélectionné)
Cadrage	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie de cadrage avancée pour un contrôle renforcé • Fonction Simple Image Quality Adjustment (SIQA) de redressement, de cadrage et d'uniformité de la densité • Cadrage + 1,2 mm de l'avant vers l'arrière
Temps de sortie de première impression	PS- A4 DGC (départ grand côté) recto simple couleur : 10,4 secondes / Noir et blanc : 8,5 secondes
Fonctions d'impression	<ul style="list-style-type: none"> • Produit véritablement multifonction : impression, copie, télécopie et numérisation, y compris numérisation vers PC, USB ou courrier électronique, et impression mobile • Image de qualité remarquable, avec une résolution de 2400 x 2400 ppp et toner à fusion basse température pour un rendu régulier de qualité offset • Simplifie et rend accessible l'impression mobile • L'étendue des supports pris en charge permet d'imprimer tous types de documents, depuis les cartes postales jusqu'aux affiches, sur papier couché ou non couché jusqu'à 300 g/m². • L'interface Xerox EIP (Extensible Interface Platform®) vous permet de vous connecter à une solution logicielle tierce et d'y accéder depuis l'écran tactile du multifonction. • Une sélection complète de serveurs pour s'adapter au mieux à votre environnement : <ul style="list-style-type: none"> – Serveur d'impression intégré Xerox® Colour C60/C70 – Serveur d'impression Xerox® EX-i C60/C70 avec technologie Fiery® – Serveur d'impression intégré Xerox® FreeFlow pour l'imprimante Xerox® Colour C60/C70® – Serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 avec technologie Fiery® • Les options de finition en ligne proposent un aspect professionnel avec l'agrafage, la perforation, le pliage et la création de cahiers pour les présentations, les brochures, les rapports et les bulletins d'information. • Sécurité avec les fonctionnalités de sécurité intégrées telles que le filtrage IP, l'écrasement d'image, l'impression sécurisée, la numérisation chiffrée vers courrier électronique, l'authentification et la prise en charge IPv6
Pilote Xerox® Mobile Express Driver®	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox sur chaque nouveau site. Il suffit de vous connecter à un nouveau réseau et le pilote recherche automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer une liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, de conserver les paramètres d'impression d'une application en vue de leur utilisation sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.
Pilote Xerox® Global Print Driver®	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.
Solutions d'impression	
Xerox® Mobile Print Cloud (en option)	Xerox® Mobile Print Cloud répond aux besoins des entreprises fonctionnant avec une main-d'œuvre mobile et vous permet de prendre une longueur d'avance sur vos besoins mobiles à venir, sans personnel, budget ou infrastructure supplémentaire. La mise en route ne prend que quelques minutes via le cloud. Imprimez depuis n'importe quel périphérique mobile vers pratiquement toutes les marques d'imprimante. Une impression précise est possible avec le véritable rendu Microsoft® Office® et plus encore. Imprimez ce dont vous avez besoin, quand, là et comme vous en avez besoin.
Solution d'impression mobile Xerox® (en option)	La solution d'impression mobile Xerox® est un choix idéal pour les sites présentant des exigences supplémentaires de contrôle et de sécurité avec un serveur sur site. Xerox® Mobile Print Solution permet aux utilisateurs d'imprimer depuis pratiquement tous les appareils mobiles vers quasiment toutes les marques d'imprimantes ou de multifonctions, sans pilotes ni complexité accrue. Saisissez simplement un code de libération (code PIN) sur le périphérique pour profiter d'une impression précise avec le véritable rendu Microsoft Office et d'autres options à utiliser sur votre serveur pour un déploiement privé, sur site.
Copie	
Temps de sortie de première copie Depuis la glace d'exposition : Depuis le chargeur automatique :	Seulement 7,8 secondes en couleur / 5,1 secondes en noir et blanc Seulement 9,6 secondes en couleur / 5,3 secondes en noir et blanc
Temps de préchauffage	90 secondes (depuis le démarrage à froid jusqu'à l'état Prêt à copier)
Imagerie numérique	Couleurs automatiques Rotation automatique Décalage d'image Effacement des bords Centrage automatique Sélection du type d'original (photo et texte, photo, texte, carte) avec sous-types Plus clair/Plus foncé Suppression du fond Contraste automatique et manuel Netteté Equilibre des couleurs, variation chromatique et saturation
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % Zoom anamorphique Six valeurs de pourcentage programmables par l'utilisateur

Imprimante Xerox® Colour C60/C70

Caractéristiques spéciales	<p>Sélection automatique du papier Réduction/agrandissement automatique en fonction du format papier sélectionné Basculement automatique du magasin Reprise automatique des travaux Sélection automatique des couleurs Désignation des zones Mode affiche Annotation Mode couleur unique/bi-couleur Création de cahiers Images multiples : 2, 4 ou 8 en 1 Répétition d'image Image négative Image miroir Insertion de couvertures (avant uniquement, avant et arrière, arrière uniquement ; vierges ou imprimées) Travaux assemblés (programmation spéciale permettant de traiter plusieurs pages dans un même document ; peut être utilisée pour des encarts, des originaux de formats différents et pour mélanger des documents provenant de la glace et du chargeur de documents) Interruption des travaux Copie de livres Echantillon Originaux multiformats Insertion de feuille Estampage 2-en-1 Zoom X Y Plage de zoom de 25 à 400 % Décalage de marge Mode photo Mode affiche Réduction/agrandissement présélectionné Programmation à l'avance Couvertures Effacement, Répétition d'image, Rotation d'image Interruption Travail fusionné Programmation des travaux</p>
Numérisation	
Accès simultané	Numérisation pendant que le système imprime ou transfère un document numérisé vers le réseau ou vers le télécopieur
Fonctions de numérisation	<p>Originaux multiformats Effacement des bords Réduction/agrandissement Ajustement à la taille Travail de numérisation fusionné Contrôle de la qualité de compression/taille du fichier Type d'original (photo et texte, photo, texte) Suppression automatique du fond et des ombres Feuilles de distribution Aperçu par miniatures Numérisation vers USB (en option) Aperçu du travail de numérisation</p>
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 200 images par minute en noir et blanc et en couleur
Résolution	<p>600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp</p>
Zone de numérisation maximale	Originaux jusqu'au format A3
Services d'impression en réseau	<p>Novell NDPS Novell Pserver / NDS Port 9100 RFC 1179 (LPR) Impression vers boîte aux lettres et récupération</p>
Formats de fichiers	<p>Image PDF uniquement PDF (consultable) PDF (linéarisé) PDF (A-1 niveau A) TIFF V6 JFIF XPS</p>
Gestion des documents Champs (métadonnées)	<p>Un à six champs de métadonnées programmables par l'utilisateur pour chaque numérisation Champs personnalisés apparaissant sur l'interface utilisateur Données variables saisies à l'aide du clavier virtuel</p>

Imprimante Xerox® Colour C60/C70

Fonctions de numérisation	<p>Numérisation répertoire principal Numérisation vers bureau WIA Numérisation vers bureau TWAIN Numérisation boîte aux lettres Numérisation vers FTP Numérisation vers sFTP Numérisation via NDS Numérisation via SMB Numérisation via HTTP Numérisation via HTTPS Numérisation vers périphérique de stockage USB Numérisation vers imprimante distante Numérisation vers serveur de télécopie Numérisation vers plusieurs destinations Numérisation vers Documentum Numérisation vers DocuShare Numérisation vers Domino Numérisation vers Hummingbird Numérisation vers Interwoven WorkSite Numérisation vers Live Link Enterprise Server Numérisation vers Microsoft Dynamics GP Numérisation vers dossier web Microsoft Exchange Numérisation vers Microsoft SharePoint Numérisation vers SharePoint Portal Server Numérisation vers Thompson ProLaw Numérisation vers Tower TRIM Numérisation vers adresse Web (URL) Numérisation vers dossier réseau Microsoft Numérisation vers Exact e-Synergy</p>
Destinations de numérisation prises en charge (standard)	<p>Numérisation vers courrier électronique, numérisation vers dossier, vers PC, vers boîte de réception (privée et publique), numérisation vers USB, FTP, SMB, Bureau, PDF interrogeable, PDF/A, XPS et aperçu en miniatures</p>
Fonctionnalités de la numérisation vers courrier électronique	<p>Numérisation couleur, couleurs automatiques, niveaux de gris, noir et blanc Envoi direct de documents par courrier électronique depuis l'imprimante Recherche d'adresse manuelle ou dans un répertoire Exchange/Notes/LDAP Signatures et chiffrement Courrier électronique sur SSL Aperçu du travail de numérisation</p>
Authentification	<p>Authentification SMTP, POP avant SMTP, APOP, informations d'identification système Authentification unique (authentification LDAP, SMB, Kerberos)</p>
Xerox® ConnectKey® pour SharePoint® (en option)	<p>Xerox® ConnectKey pour SharePoint simplifie et rationalise la façon dont vous numérisez, capturez et stockez vos documents papier. À l'aide de votre imprimante multifonction Xerox®, vous pouvez acheminer des documents directement dans un dossier de référentiel de documents précis, tout comme vous le feriez depuis votre PC. Depuis l'imprimante multifonction, vous pouvez naviguer jusqu'au dossier, attribuer un nom au document et ajouter des informations d'indexation avant de numériser. Grâce à la souplesse de capture et d'acheminement vers SharePoint ainsi que vers les dossiers Windows, ConnectKey est la solution idéale pour tous les bureaux qui doivent archiver et partager des documents papier.</p>
Télécopie (en option) – Options de télécopie 1 ou 3 lignes	
Compatibilité	<p>Couleur, couleurs automatiques, noir et blanc</p>
Zone de numérisation maximale	<p>A3 (Départ petit côté)</p>
Fonctions d'envoi de télécopie	<p>iFax Lan Fax IP Fax Transfert de fax vers courrier électronique Transfert de fax vers destination FTP Transfert de fax vers destination SMB Transfert de fax vers destination fax</p>
Fonctions d'impression de fax	<p>Impression depuis un périphérique de stockage USB Impression locale Impression Unicode</p>
Fonctions de fax	<p>iFax Lan Fax IP Fax Transfert de fax vers courrier électronique Transfert de fax vers destination FTP Transfert de fax vers destination SMB Transfert de fax vers destination fax</p>

Imprimante Xerox® Colour C60/C70

Gestion des périphériques	
Services Internet Xerox® CentreWare® : pages Web intégrées fournies par le périphérique	
Etat du périphérique	Serveur Web intégré au contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • Etat/contenu des magasins • Etat des consommables • Alertes
Soumission du travail	Fichiers prêts à être imprimés : PS, PCL TIFF, PDF, JPG, XPS Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie) Options de réception (immédiate, épreuve, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Support	Installation des pilotes d'imprimante/de numérisation et assistance en ligne via une page Web
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais
Remote Print Services	
Relevés automatiques de compteurs	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Evite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatique des consommables	Commande automatiquement des consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement (la prise en charge de la fonction ASR dépend de la compatibilité du système et de l'activation de cette fonction sur le système ; contactez votre équipe Xerox locale pour en savoir plus ou consultez notre matrice sur http://www.xerox.co.uk/about-xerox/account-management/smart-meter/engb.html).
Sécurité	
Fonctions	Impression protégée IPsec HTTPS (SSL) Fax intégré Blocage de ports Prise en charge IPv6 Environnements IPv4 et IPv6 Mises à jour de sécurité du système d'exploitation Prise en charge 802.1X (norme IEEE) Identification sécurisé Authentification réseau Restriction d'adresses IP Bac de vérification de travaux Chiffrement de données Chiffrement AES 128 bits Chiffrement AES 256 bits Nettoyage d'image Certification Common Criteria
Serveur d'impression	
Serveur intégré Xerox® Colour C60/C70 (DMP) (en standard)	
Processeur	Processeur double cœur 1,0 GHz
Mémoire (ESS)	Mémoire système 4 Go plus mémoire de page de 1 Go
Disque système	Disque dur de 320 Go
Affichage	Ecran plat tactile couleur 10,4 pouces
Système d'exploitation de l'imprimante	VxWorks
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™ PDF PCL® 5c, 6 XML Paper Specification (XPS®)(en option)

Imprimante Xerox® Colour C60/C70

Systèmes d'exploitation	Windows® XP Windows Server 2003 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 (32 et 64 bits) Windows Server 2012 Windows Vista (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Mac OS 10.7 et supérieur Solaris® 9, 10 HP-UX® 11 v2 IBM® AIX® 5 Red Hat® Fedora® Core 15-17 Redhat Enterprise 4 et 5 openSUSE® 11 et 12 Ubuntu® Unix®
Pilotes d'impression pris en charge	Reportez-vous à www.xerox.com/support pour plus de détails. Au fur et à mesure que des versions de système d'exploitation sont ajoutées, leur prise en charge est également ajoutée pour l'imprimante Xerox® Colour C60/C70. Veuillez noter qu'il existe différents pilotes d'impression en fonction de la configuration (par exemple, pour les DFE, Xerox® Global Print Driver) Windows Vista, 32 bits, SP2 Windows Vista, 64 bits, SP2 Windows 7, 32 bits Windows 7, 64 bits Windows 8, 32 bits Windows 8, 64 bits Windows 8.1 Update 1, 32 bits Windows 8.1 Update 1, 64 bits Windows 10, 32 bits Windows 10, 64 bits Windows Server 2008, 32 bits Windows Server 2008, 64 bits Windows Server 2008 R2, 64 bits Windows Server 2012, 64 bits Windows Server 2012 R2, 64 bits Citrix® XenApp 5.0, 6.0 et 6.5 Citrix XenDesktop 7.6 Novell Netware 6.x : NDPS, NDS, iPrint Novell Open Enterprise Server Cluster : Windows Server 2008 32 et 64 bits, 2008 R2, 64 bits ; Server 2012 64 bits ; 2012 R2 64 bits Xerox® Mobile Express Driver® XPS Print Driver Xerox® Global Print Driver®
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Recto verso automatique • Pilotes d'impression bidirectionnels pour connaître le statut du périphérique et des travaux • Pilote Macintosh personnalisé (filigrane, création de cahiers, comptabilisation des travaux, impression sécurisée, impression d'échantillon, impression différée) • Impression sécurisée • Impression différée • Serveur Web intégré pour les tâches de contrôle/surveillance/configuration à distance • Brillant avancé • Epreuve • Création de cahiers • Sélection de couverture • Sélection du papier par attribut • Images multiples • Filigranes • Pages de garde • Adaptation au nouveau format papier • Sélection du bac de réception • Etalonnage d'impression • Impression depuis USB <p>Et bien d'autres fonctionnalités !</p>
Connectivité	Interface Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1 000 MBTX/s) Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/C70IntegratedColourServer
Autres options du serveur d'impression	
Serveur d'impression Xerox® EXi C60/C70 E300 avec technologie Fiery®	
Matériel/plate-forme	<ul style="list-style-type: none"> • Logiciel Fiery® FS200 • Processeur Intel Pentium G1820 (2,7 GHz) • Performances optimisées grâce à la combinaison propriétaire de la technologie EFI, VX600 ASIC et du logiciel
Mémoire	2 Go
Disque dur	500 Go
Système d'exploitation serveur	Linux®
Langages d'impression (PDL)	Adobe® PostScript® 3™ (v3019), PCL 6C (émulation), Adobe Acrobat 9

Imprimante Xerox® Colour C60/C70

Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • La productivité commence avec un traitement RIP plus rapide. Le serveur couleur intégré Fiery permet d'imprimer rapidement et précisément des documents Microsoft® Office® volumineux et/ou complexes, des fichiers PowerPoint® et des PDF aux couleurs délicates. • Simplifiez et rationalisez votre flux de production. Automatisez la soumission des travaux comportant des tâches répétitives afin de mettre en place des flux de production performants et sans erreur avec les dossiers actifs et les imprimantes virtuelles. • Profitez des modèles Fiery prédéfinis couramment utilisés pour gagner du temps lors de l'envoi de travaux. Avec la technologie de serveur Fiery, même un utilisateur débutant peut accomplir des tâches complexes en utilisant les pilotes pré-chargés dédiés à une tâche. • La couleur adéquate. Obtenez des couleurs exactes et précises avec toutes les applications, toutes les plates-formes et tous les formats grâce aux outils de gestion des couleurs Fiery. • Améliorez l'impact de vos documents avec les informations variables. Personnalisez vos résultats en fonction des publics, grâce à une grande diversité de textes, photos et graphiques, avec le serveur couleur intégré Fiery et ses fonctions d'impression de données variables.
Connectivité	Connexion directe (IP unique)
Option Programme de productivité Fiery	<ul style="list-style-type: none"> • Fiery JDF • Filtres arts graphiques pour les dossiers actifs • Fiery Image Enhance Visual Editor • Fiery ImageViewer • Rapport Postflight • Barre de contrôle • Recouvrement automatique configurable • Simulation papier
	Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer
Serveur d'impression intégré Xerox® FreeFlow pour l'imprimante Xerox® Colour C60/C70® en option	
Processeur	Processeur Intel® Dual Core Pentium G3420
Mémoire (ESS)	16 Go
Disque système	1 To 7200 SATA ou équivalent
Langages d'impression (PDL)	<p>Adobe® PostScript® Niveau 1, 2, 3 PDF jusqu'à la version 1.7 (Acrobat XI), y compris PDF/VT-1 version 1.1, PDF/X-1a, PDF/X-3 et PDF/X-4 EPS TIFF v6, natif et multipage (TIFF-IT n'est pas pris en charge) Xerox® Variable-data Intelligent PostScript Printware (VIIP) (licence requise) Travaux soumis depuis Xerox® FreeFlow® Offres en matière de flux de travail Compatible avec Xerox® FreeFlow Variable Information Suite Version 9.0 JPEG Documents Microsoft Word et PowerPoint XPS IPDS (en option) PPML (en option)</p> <p>Les formats de fichiers suivants ne sont pas pris en charge : ASCII PCL</p>
Fonctions	<p>Simplicité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateforme Windows 7 pour une expérience familière • Configuration intégrée / rapide. Idéal pour une empreinte environnementale minimale et configuration rapide et aisée. • Accepte les fichiers natifs Microsoft Office® pour l'impression directe (document PowerPoint® sur clé mémoire USB, par exemple) <p>Productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les avantages d'un flux de production Xerox disponibles dans une solution économique • Envoi par glisser/déposer rationalisé sur tablettes et autres <p>Puissance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toute la puissance de la technologie RIP brevetée de Xerox® dans une solution économique • Inclut le dernier moteur d'impression direct Adobe PDF et les critères GC • Inclut les fonctionnalités d'impression de données variables / gestion des couleurs / flux de travaux de production <p>Réglage précis des nuances et des zones claires/foncées</p> <p>Prise en charge Duotone, Tri-tone et Quad-tone</p> <ul style="list-style-type: none"> • Editeur de couleur d'accompagnement • Etalonnage et profilage avec XRite i1, Pro2 (en option) • Rapport de comptabilité des travaux • Catalogue de papiers personnalisés • IPDS et PPML • Programmation plus rapide des travaux avec l'option de sélection par magasin • Simple et intuitif
Connectivité	Connexion directe (IP unique)
	Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer
Serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 NX avec technologie Fiery®	
Processeur	Processeur Intel® Core™ i5-4570S 2,9 à 3,60 GHz avec Turbo, quatre cœurs
	Performance optimisée par la combinaison propriétaire de la technologie EFI, VX600 ASIC et les logiciels
Mémoire (ESS)	4 Go
Disque système	1 To
Langages d'impression (PDL)	<p>Adobe PostScript® Niveau 1, 2, 3; PDF/X-1a, 3 et 4; EPS ; Adobe Acrobat® 9.1, PDF natif 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 ; CT/LW ; TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG Formats Microsoft natifs (DOC, XLS, PUB, PPT) possibles grâce à la fonctionnalité Fiery « Hot Folders » EFI™ FreeForm 1 et FreeForm 2 VDP</p>

Imprimante Xerox® Colour C60/C70

Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Etalonnage intégré pour chaque travail <ul style="list-style-type: none"> – Fiery Spot-On trouve la meilleure correspondance pour PANTONE®, PANTONE Series, RGB, CMYK, L*a*b* et les couleurs d'accompagnement – Modes couleur pour un éprouvage professionnel et des couleurs de production avancées – Densité d'impression maximale • Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition (en option) propose des outils avancés pour le contrôle en amont et les corrections • Le logiciel Fiery Color Profiler Suite (en option) permet de créer, de vérifier et de modifier des profils de couleur au moyen d'une solution unique de profilage • La technologie Fiery fait croître vos bénéfices en générant des documents à fort impact composés d'images et de couleurs éclatantes dépassant les attentes de vos clients, et cela tout en respectant des délais serrés. Cette technologie vous permet d'en faire encore plus grâce à l'automatisation des tâches manuelles et à la suppression des goulets d'étranglement qui ralentissent la production. • Avec la technologie Fiery, vous pouvez produire des documents marketing efficaces grâce à une grande diversité d'options de production, notamment l'identification automatique des éléments d'un travail, tels que les textes, les images et les couleurs d'accompagnement. Cette fonction vous évite également d'avoir à reprogrammer les travaux, pour un processus plus simple et plus rapide. Elle est idéale pour la production de documents marketing à fort impact, les communications personnalisées ainsi que les applications photo et d'emballage. • Fiery ColourWise propose une couleur de qualité supérieure prête à l'emploi et intègre les composants essentiels de Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, de Fiery Spot-On et de la suite Fiery Colour Profiler afin de contrôler et de gérer la couleur tout au long de votre flux de production. • Fiery Command WorkStation accroît votre production et réduit erreurs et gaspillage grâce à la centralisation de la gestion des travaux via son interface utilisateur intuitive. Simplifiez encore davantage vos tâches d'imposition et de composition documentaire, exigeantes en termes de main-d'œuvre, avec l'interface intuitive de Fiery SeeQuence Impose et Compose. • La technologie JDF de Fiery connecte les solutions EFI et les solutions compatibles Fiery de sorte que les bons de travail puissent circuler dans votre système plus rapidement et plus efficacement. La prise en charge du moteur d'impression Adobe PDF permet aux serveurs Fiery de proposer également un flux de production PDF source de bout en bout pour une amélioration de l'homogénéité et de la souplesse de vos sorties imprimées, depuis la conception jusqu'à l'impression. • En utilisant les contrôleurs Fiery et Fiery Command Workstation, vous disposez d'un niveau d'intégration inédit pour améliorer vos processus et vos bénéfices, avec notamment une connectivité transparente à Xerox® FreeFlow® pour automatiser vos flux de production. 		
Connectivité	Connexion directe (IP unique), commutation réseau (IP double) Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/C70EXPrintServer		
Consommables	Description	Rendement	Numéro de référence
Éléments remplaçables par le client			
Cartouches de toner (à compteur)	Noir	30 000 pages ⁴	006R01521
	Cyan	34 000 pages ⁴	006R01524
	Magenta	32 000 pages ⁴	006R01523
	Jaune	34 000 pages ⁴	006R01522
Cartouches de toner (vente)	Noir	30 000 pages ⁴	006R01655
	Cyan	34 000 pages ⁴	006R01656
	Magenta	32 000 pages ⁴	006R01657
	Jaune	34 000 pages ⁴	006R01658
Module photorécepteur noir	1 module	190 000 pages ⁴	013R00663
Module photorécepteur couleur	1 module par couleur	85 000 pages ⁴	013R00664
Corotron de charge	Pour module photorécepteur noir	190 000 pages ⁴	013R00650
Module de four	220 V	200 000 pages ⁴	008R13065
Bac récupérateur de toner	1 module	50 000 pages ⁴	008R12990
Cartouches d'agrafes	Modules de finition et agrafeuse externe (1 cartouche par carton)	5 000 par cartouche	008R12964
	Module de finition BR avec création de cahiers (4 cartouches par carton)	5 000 par cartouche	008R13177
	Récupérateur de déchets pour module de finition pour production légère	5 000 par cartouche	008R13041
	Module de finition pour production légère avec création de cahiers	5 000 par cartouche	008R12925
Recharges d'agrafes	Modules de finition et agrafeuse externe (3 recharges par carton)	5 000 par recharge (15 000 au total)	008R12941

¹ Volume maximal attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Débit d'impression mensuel régulier escompté

³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁴ Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur une taille de travail de 5 pages, rapport de 30 % couleur et 70 % noir et blanc, sur des supports au format A4. Le rendement varie selon la taille du support, la zone de couverture des images, la longueur des tirages, l'orientation du support et les modèles d'utilisation.