

Module de rainage et de coupe pied et tête Xerox®

MODULE DE RAINAGE ET DE COUPE
PIED ET TÊTE XEROX®

Donnez à vos brochures un fini de qualité exceptionnelle.



- 1 Module de rainage et de coupe pied et tête Xerox®
- 2 Plieuse/brocheuse Xerox® Production Ready
- 3 Module de rognage Xerox® SquareFold®

Xerox propose un large éventail d'options de finition avec des fonctions telles que l'empilage et l'agrafage mais aussi le rainage, le rognage et le rognage dos carré. Avec le module de rainage et de coupe pied et tête Xerox®, vous êtes en mesure de fournir un rainage et un rognage de qualité professionnelle. Ce périphérique en ligne performant, lorsqu'il est utilisé avec un module de rognage Xerox® SquareFold®, crée automatiquement des brochures à fond perdu avec l'apparence d'un cahier à reliure par collage. Le module de rainage et de coupe pied et tête est compact et s'intègre facilement dans votre environnement d'impression.

LES AVANTAGES

- Le module de finition Xerox® Production Ready, qui prend en charge davantage de pages, des formats plus grands et des grammages plus épais, propose un ensemble d'options à combiner.
- Produit des brochures de formats et de pages variables pour un aspect professionnel de qualité supérieure.
- Produit des brochures de qualité supérieure sur des supports couchés, non couchés et épais tout en permettant une impression ininterrompue et un workflow productif.
- Configuré avec le module de rognage Xerox® SquareFold®, crée des brochures dos carré et effectue une rogne de chasse professionnelle.
- Jusqu'à 5 options de plis rainurés personnalisables. Le rainage réduit le craquellement du toner.
- Configuration en ligne compacte pour un gain de temps appréciable comparé à la réalisation de tâches de finition séparées.



*Disponible sur certaines presses Xerox®

Options de finition recommandées pour le module de rainage et de coupe pied et tête Xerox®

MODULE DE RAINAGE ET DE COUPE
PIED ET TÊTE XEROX®



MODULE DE RAINAGE ET DE COUPE PIED ET TÊTE XEROX®

Fonction

- Rogne 6-25 mm du pied et de la tête des feuilles (bords intérieurs et extérieurs)
- Produit un rognage à fond perdu pour les brochures si le module de rognage Xerox® SquareFold® est utilisé
- Crée un pli rainuré net

Format papier pour un rognage de feuilles pied et tête

- Minimum : 194 x 210 mm
- Maximum : 330,2 x 488 mm

Format papier pour un rognage de brochures pied et tête

- Minimum : 194 x 257 mm
- Maximum : 330,2 x 488 mm

Grammages pris en charge

- Supports non couchés : 52-350 g/m²
- Supports couchés : 60-350 g/m²

Plus de détails

- Gère des brochures de 30 feuilles et jusqu'à 5 mm d'épaisseur
- Doit être configuré avec la plieuse/brocheuse Xerox® Production Ready ou plieuse/brocheuse Xerox® Production Ready Plus
- Contient un module intermédiaire qui permet de réguler le traitement des brochures et de suivre le rythme de la productivité du moteur d'impression

Alimentation

- 100-240 V CA
- 60/50 Hz
- Consommation kVA : 0,1 kVA

Dimensions

- Largeur : 605 mm
- Profondeur : 724 mm
- Hauteur : 992 mm

Poids

- 235 kg



PLIEUSE/BROCHEUSE XEROX® PRODUCTION READY

Fonction

- Produit des jeux agrafés avec des agrafes de longueur variable
- Fournit des options d'agrafage une ou deux positions
- Capacité de 100 feuilles
- Crée jusqu'à 30 brochures agrafées (120 pages imposées à 90 g/m²)
- Fonction d'agrafage quatre points

Format d'agrafage

- Minimum : 182 x 182 mm
- Maximum : 297 x 432 mm

Grammage papier pris en charge pour la création de brochures

- Supports non couchés : 60-350 g/m²
- Supports couchés : 60-350 g/m²

Alimentation

- 100-240 V CA
- 60/50 Hz
- Consommation kVA : 0,3 kVA

Dimensions

Module de finition Xerox® Production Ready

- Largeur : 855 mm
- Profondeur : 724 mm
- Hauteur : 1 196 mm

Plieuse/brocheuse Production Ready

- Largeur : 892 mm
- Profondeur : 724 mm
- Hauteur : 1 196 mm

Poids

- 105 kg



MODULE DE ROGNAGE XEROX® SQUAREFOLD®

Fonction

- Reçoit les brochures depuis la zone plieuse-brocheuse du module et aplatit le dos de la brochure et rainure la couverture, réduisant ainsi l'épaisseur de la brochure pour lui conférer l'apparence d'un cahier à reliure par collage.
- Rogne 2-20 mm du bord avant de la brochure, pour un résultat fini net.

Format papier

- Minimum : 182 x 257 mm
- Maximum : 330 x 488 mm

Grammages pris en charge

- Supports non couchés : 60-350 g/m²
- Supports couchés : 60-350 g/m²

Alimentation

- 100-240 V CA
- 60/50 Hz
- Consommation kVA : 0,1 kVA

Dimensions

- Largeur : 1 271 mm
- Profondeur : 724 mm
- Hauteur : 552 mm

Poids

- 95 kg



Les options de finition telles que le module de rainage et de coupe pied et tête optimisent vos systèmes d'impression Xerox®, comme illustré sur la presse Xerox® Versant® 3100 et la presse de production Xerox® Iridesse™.

www.xerox.com