

# Serveur d'impression Xerox® EX-i 280 optimisé par Fiery®

CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES

Le serveur d'impression Xerox EX-i 280 pour la presse Xerox® Versant® 280 fournit des couleurs exceptionnelles et des outils intégrés pour construire un flux de production efficace et rentable.

## OPTIMISEZ VOTRE RETOUR SUR INVESTISSEMENT EN AMÉLIORANT VOTRE PRODUCTIVITÉ

Imprimez rapidement et précisément des documents Microsoft® Office, des fichiers PowerPoint® et des fichiers PDF avec une grande fidélité de restitution des couleurs. Le serveur Fiery améliore vos flux de production et votre productivité : alors qu'il imprime une page, il effectue en parallèle le traitement des pages suivantes et les stocke en mémoire avant leur impression.

## AUGMENTEZ L'IMPACT GRÂCE À LA PERSONNALISATION

Fiery FreeForm™ Create vous permet de personnaliser rapidement et facilement des fichiers existants, sans aucun frais ni logiciel VDP supplémentaire. Ajoutez des éléments variables de type texte, images ou codes-barres en quelques clics.

## SIMPLIFIEZ ET RATIONALISEZ VOS FLUX DE PRODUCTION

Automatisez l'envoi des travaux et supprimez les tâches répétitives afin d'imprimer plus vite et sans erreur grâce aux dossiers Hot Folders Fiery® et aux imprimantes virtuelles. Tirez parti des préréglages Fiery pour gagner du temps lors de l'envoi des travaux.

## OBTENEZ DES COULEURS UNIFORMES ET PRÉCISES

Reproduisez avec une grande précision des couleurs d'entreprise et autres couleurs directes. Utilisez les réglages couleur par défaut pour une qualité chromatique inégalée ou les outils en option, tels que Fiery Color Profiler Suite, pour ajuster et affiner la couleur.

La technologie Fiery® Ultra Smooth Gradients allie l'architecture 10 bits à un traitement spécial pour produire des dégradés ultra-lisses qui impressionneront vos clients, grâce la restitution exacte des intentions des designers.

## AU-DELÀ DE L'IMPRESSION CMJN

Grâce au Kit Adaptif CMYK+ en option, la presse Fiery Driven™ Versant 280 peut être configurée presque instantanément pour imprimer des millions de couleurs grâce à plusieurs toners interchangeables et des toners spéciaux tels que le blanc, les métalliques et les fluorescents CMJ exclusifs de Xerox.

## CRÉEZ DES TIRAGES PROFESSIONNELS RAPIDEMENT ET FACILEMENT.

Réalisez des documents professionnels en quelques clics avec Fiery VUE, une application de prévisualisation 3D qui vous guide dans un flux de production interactif et intuitif. Cette solution est idéalement adaptée à l'impression de présentations, de brochures, de guides des ventes et de manuels de formation.

## POUSSEZ JUSQU'À LA LIMITE

Ajoutez l'option Tous les supports à la vitesse nominale (ASRS) et imprimez 25 % plus rapidement sur tout support jusqu'à 400 g/m². Le module dévileur mis à niveau IDM/ASRS de Xerox combine désormais les deux avantages clés : vitesse et valeur. Ouvrez la porte à un avenir plus rentable grâce à l'option ASRS et au serveur d'impression EX-i 280 de Xerox.



xerox™

# Spécifications du serveur d'impression EX-i 280 Xerox® PRESSE XEROX® VERSANT® 280

## MATÉRIEL/PLATEFORME

- Processeur Intel® Celeron® G1820, 2,7 GHz
- Mémoire vive 2 Go
- Disque dur de 500 Go
- 6 ports USB (2 USB 3.0, 4 USB 2.0)
- Logiciel FS200 Fiery®
- Système d'exploitation Linux®

## TECHNOLOGIE IMAGE ET COULEUR FIERY

- Dégradés ultra-lisses Fiery
  - Résolution de rendu 10 bits  
1 200 x 1 200 ppp
- Résolution Ultra-haute définition (Ultra HD)
- Contrôle de l'intention de rendu RVB et CMJN
- Fiery Spot-On™
- Recouvrement automatique
- Compatible avec les couleurs PANTONE
- Surimpression composite
- Lissage d'image
- Amélioration du texte et des graphiques : qualité des textes et graphiques, amélioration des graphiques et textes en couleur, compensation du bord arrière, anticrénelage des graphiques et textes noirs, netteté améliorée des graphiques et textes
- Compatible avec le Kit Adaptif CMYK+ Xerox®

## ÉTALONNAGE

- ColorCal (standard, depuis la glace d'exposition)
- Spectrophotomètre ES-3000 EFI™ (en option)
- Étalonnage pour chaque travail
- Protection de l'étalonnage

## FORMATS DE FICHIERS PRIS EN CHARGE

- Adobe® PostScript® niveaux 1, 2, 3 ; Adobe PDF ; PDF/X-1a, 3, et 4; EPS ; TIFF
- Formats de documents Microsoft Office : doc, docx, xls, xlsx, ppt, pub (via Hot Folders)

## PERFORMANCE

- SmartRIP
- Numérisation-RIP-impression
- File d'attente-RIP-impimpression
- Impression séquentielle

## INTERPRÈTE ADOBE PRIS EN CHARGE

- CPSI version 3020

## PRODUCTIVITÉ ET FLUX DE PRODUCTION

- Fiery Command WorkStation®
- Pilotes Fiery pour Windows et Mac
  - Certifié WHQL
- Fiery FreeForm™ Create
- Fiery VUE
- Module plieuse-brocheuse
- Fiery WebTools™
- Fiery Remote Scan
- Catalogue de papiers
- Prise en charge standard pour supports 330 x 700 mm
- Suspension en cas de mauvaise correspondance
- Impression d'échantillons
- Impression d'imposition
- Impression d'épreuves
- Feuille de repère, page de couverture et décalage des feuilles, des copies et des jeux
- Rainage Fiery personnalisé

## CONNECTIVITÉ RÉSEAU

- TCP/IP, AppleTalk, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point & Print, impression par e-mail (PS/PDF), prise en charge d'IPv6, authentification LDAP

## FONCTIONS DE SÉCURITÉ

- Filtrage IP pour IPv4/IPv6
- Effacement sécurisé
- Sauvegarde et restauration
- Fiery System Restore
- Authentification utilisateur via LDAP
- Prise en charge IPsec
- Prise en charge SSL/TLS
- Gestion des certificats
- Encodage des informations essentielles

## INTÉGRATION

- Connectivité TCP/IP simple et double pour l'intégration avec Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) et autres applications
- Comptabilisation standard Xerox
- Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection
- API Fiery

## HOMOLOGATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Sécurité : Schéma CB, marquage CE (UE), UL 62368-1 : 2014 (TUV NRTL), CAN/CSA C22.2 Numéro 62368-1-14, GS-Mark par TUV, EN 62368-1 \_2014 +A11, CCC (Chine),
- EMI/EMC : FCC Titre 47, Partie 15 Sous-partie B (NA), Industrie Canada ICES-003 (NA), VCCI CIRPR 32-1 : 2016, EN55032 : 2012/AC : 2013 (UE), AS/NZS CISPR 32 : 2015, EN61000-3-2 : 2014, EN61000-3-3 : 2013, EN55024 : 2010 (EU), CCC (Chine), BSMI (Taïwan), KCC (Corée), ICT (Vietnam)

## OPTIONS MATÉRIELLES ET LOGICIELLES FIERY

- Suite Fiery Colour Profiler avec spectrophotomètre EFI ES-3000\*\*
- Fiery Impose\*
- Kit Acrobat/Enfocus PitStop Pro
- Kit Hub Fiery
- EFI IQ
  - EFI IQ Dashboard (gratuit)
  - EFI Insight (gratuit)
  - EFI Go
  - EFI ColorGuard\*
  - EFI Manage

\*Essai gratuit de 30 jours disponible

\*\*Essai gratuit en mode démo

Pour plus d'informations sur le serveur d'impression Xerox® EX-i 280 optimisé par Fiery® pour la presse Xerox® Versant® 280, contactez votre représentant Xerox, appelez le 1-800-ASK-XEROX, ou consultez notre site Web à l'adresse [xerox.fr](http://xerox.fr).