

Serveur d'impression EX 280 de Xerox® Optimisé par Fiery® v2.1

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Créez un avenir plus rentable avec la presse Xerox® Versant® 280 et un contrôleur numérique puissant et facile à utiliser pour bénéficier d'une qualité et de performances exceptionnelles.



PLUS DE TRAVAUX À FORTE VALEUR AJOUTÉE, PLUS RAPIDEMENT

Respectez les délais d'exécution critiques des clients et augmentez la capacité de production grâce au serveur d'impression EX 280, qui traite des travaux deux fois plus rapidement que le serveur d'impression EX-i 280.

OBTENEZ DES COULEURS EXCEPTIONNELLES À CHAQUE IMPRESSION

Les profils Fiery Edge produisent des couleurs superbes avec des mélanges de couleurs les plus unis, un maximum de détails dans les ombres et une magnifique définition d'image.

Les Dégradés ultra-lisses de Fiery allient l'architecture 10 bits à un traitement spécial pour produire des dégradés ultra-réguliers qui raviront vos clients avec un rendu extrêmement fidèle.

ENCORE PLUS DE TÂCHES TERMINÉES EN MOINS DE TEMPS

Réduisez la durée de configuration et le gaspillage avec JobExpert™ de Fiery, une fonction intégrée à Command WorkStation® de Fiery qui analyse automatiquement les fichiers PDF entrants et choisit dynamiquement les paramètres d'impression optimaux de Fiery.

L'intégration de Fiery Impose permet de simplifier la mise en page grâce à l'imposition visuelle et intuitive des documents. Vous pouvez même l'intégrer avec des modules de finition hors ligne pour automatiser les processus, du prépresse à la finition, en réduisant jusqu'à 70 % le temps de préparation des travaux.

AUGMENTEZ LES PROFITS AVEC LA PERSONNALISATION

Le serveur d'impression EX 280 prend en charge tous les formats d'impression de données variables (VDP). Ou utilisez l'appli Fiery FreeForm™ Create incluse pour créer rapidement et simplement des tâches personnalisées pour vos tirages. Ajoutez des éléments variables de type texte, images ou codes-barres en quelques clics.

UNE PERFORMANCE ET UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUES

L'option Pack Performance, combinaison de logiciels et de matériels EFI et Xerox, intègre des outils puissants conçus pour les environnements de production professionnels. Elle apporte de plus hauts niveaux de cohérence et de précision des couleurs, rationalise la préparation des travaux et assure une productivité maximale.

Optimisé par



xerox™

MATÉRIEL/PLATE-FORME

- Logiciel Fiery® FS400 Pro
- Processeur Intel® Core™ i5-8500, de 3,0 jusqu'à 4,1 GHz avec turbo
- Disque SSD 240/256 Go + Disque dur 1 TO
- Mémoire RAM de 8 Go
- Logiciel Fiery QuickTouch™
- Étalonage/profilage (en option) : Spectrophotomètre EFI ES-3000 ou spectrophotomètre en ligne
- Cinq ports USB 3.0
- Fiery Installer Builder
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

TECHNOLOGIE IMAGE ET COULEUR FIERY

- Profils de couleur Fiery Edge™
- Dégadés ultra-lisses de Fiery
 - Résolution de rendu 10 bits, 1 200 x 1 200 ppp
- Résolution Ultra-haute définition
- Contrôle de rendu RVB et CMJN
- Fiery Spot-On™
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Compatible avec les couleurs PANTONE
- Fiery Calibrator (Étalonneur Fiery)
- Surimpression composite
- Lissage d'image
- Amélioration du texte et des graphiques : qualité du texte et des graphiques, amélioration du texte et des graphiques en couleur, compensation du bord arrière, anti-aliassage du texte et des graphiques noirs, définition du texte et des graphiques
- Compatible avec le Kit Adaptif CMJN+ Xerox®

PRODUCTIVITÉ ET FLUX DE PRODUCTION

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
- Fiery Impose
 - Intégration avec de nombreux modules de finition hors ligne tiers
- Impression urgente, impression programmée, suspension des travaux en cas de conflit, réorganisation des travaux, impression d'épreuves et fusion rapide de documents
- Pilotes Fiery pour Windows et Mac
- Fiery WebTools
- Hot Folders/Imprimantes virtuelles Fiery
- Plieuse/brocheuse
- Fiery Remote Scan
- Mappage du périphérique de définition de page
- Impression d'épreuves
- Impression de blocs-notes
- Recouvrement automatique
- Catalogue de papiers
- Fiery JobFlow Base
- Fiery VUE
- Fiery Go (Android et iOS)
- Module de finition en sous-ensembles mixtes
- Feuille de repère, page de couverture des travaux et offset par feuille, copies ou jeux
- Rainage Fiery personnalisé
- Numérotation des copies

PERFORMANCE

- SmartRIP
- Numérisation-RIP-impression
- File d'attente-RIP-Impression
- Impression séquentielle

IMPRESSION À DONNÉES VARIABLES

- Fiery FreeForm™ Create
- Formats de fichiers pris en charge
 - Fiery FreeForm Plus
 - PPML v3.0
 - PDF/VT 1 et 2
 - Creo VPS
 - VI Compose, Langage Xerox® VIPP®, Imagerie spéciale Xerox/FreeFlow® VI Suite
- Finition au niveau des enregistrements et des jeux d'impression de données variables, fonction Define Record Length, fonction Brochure N en 1 VDP
- Imposition VDP Fiery

ADOBE INTERPRETER PRIS EN CHARGE

- Adobe® PDF Print Engine® version 5,3***
- CPSI version 3020

FORMATS DE FICHIERS PRIS EN CHARGE

- Adobe® PostScript® niveaux 1, 2, 3 ; Adobe PDF ; PDF/X-1a, 3, et 4 ; EPS ; JPEG ; TIFF
- Formats de documents Microsoft Office : doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub (via Hot Folders)

MISE EN RÉSEAU/ CONNECTIVITÉ

- TCP/IP, AppleTalk, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point & Print, impression par e-mail (PS/PDF), prise en charge d'IPv6, authentification LDAP

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

- Effacement sécurisé
- Profils de sécurité
- Chiffrement des données utilisateur
- Contrôles d'accès basés sur les ports
- Méthodes avancées d'authentification 802.1x
- Sécurité USB
- Blocage de ports
- Filtrage IP
- Chiffrement sur réseau IPsec
- Connexions sécurisées avec HTTP et prise en charge de TLS 1.3
- Impression sécurisée
- Mises à jour logicielles signées numériquement
- Fonctionnalités de sécurité Windows 10

INTÉGRATION

- Fiery JDF v1.7 IDP-ICS certifié
- API Fiery
- Comptabilisation standard Xerox
- Connectivité TCP/IP simple et double pour l'intégration à Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) et aux autres applications
- Collection des flux de travail numériques Xerox® FreeFlow®
- Prêt pour l'intégration MIS EFI et Web-to-Print
- Intégration du workflow de prépresse (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

DIMENSIONS/POIDS

- Serveur d'impression
 - Hauteur : 527,05 mm (20,75 po)
 - Largeur : 234,95 mm (9,25 po)
 - Profondeur : 463,55 mm (18,25 po)
 - Poids : 16,5 kg (36,5 lb)
- NX Station GL
 - Hauteur : 1 665 mm* (65,6 po)
 - Largeur : 800 mm (31,5 po)
 - Profondeur : 866 mm (34,9 po)
 - Poids : 45 kg (99,3 lb)

PUISSANCE

- Permutation automatique : 100-240 V CA
- 50/60 Hz, 6 A @100 V CA, 3 A @240 V CA
- Consommation électrique maximale : 350 W
- Consommation électrique standard : 125 W

HOMOLOGATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Sécurité
 - Programme CB (62368-1, 2e édition)
 - Marquage « CU » (États-Unis et Canada)
 - Marquage T (UE)
 - Marquage UKCA (Royaume-Uni)
- EMI/CEM
 - Réglementation FCC et ICES-003 (États-Unis et Canada)
 - Marquage CE (UE)
 - Marquage RCM (Australie et Nouvelle-Zélande)
 - Marquage UKCA (Royaume-Uni)

PACK PERFORMANCE DE XEROX (CONFIGURATION RECOMMANDÉE)

- Fiery Color Profiler Suite** avec spectrophotomètre EFI ES-3000
- Fiery compose*
- Fiery NX Station GL
- Matériel du module d'interface de détuilage Xerox (IDM / ILS) pour la vitesse nominale de tous les supports (ASRS) avec fonctionnalité ILS et logiciel Xerox Automated Color Quality Suite (ACQS).

MATÉRIEL ET LOGICIEL FIERY EN OPTION

- Proiciel Fiery Graphic Arts Pro*
 - Inclut Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight, Fiery Postflight, Fiery Control Bar Builder
- Fiery Color Profiler Suite** avec spectrophotomètre EFI ES-3000
- Fiery compose*
- Fiery NX Station GL
- Fiery JobFlow™*
- Fiery JobMaster™*
- Licences Fiery Impose supplémentaires
- Trousse Adobe® Acrobat® Pro 2020
- EFI IQ
 - EFI IQ Dashboard (gratuit)
 - EFI Insight (gratuit)
 - EFI ColorGuard*
 - EFI Manage
- Disque dur amovible
- Kit Fiery Hub

* Essai gratuit pendant 30 jours

** Essai gratuit en mode démo

*** Mise à jour avec améliorations et publication des services de manière régulière

Pour plus d'informations sur le serveur d'impression EX 280 de Xerox® optimisé par Fiery® pour la presse Versant® 280 de Xerox®, veuillez contacter votre représentant Xerox, appelez le 1-800-ASK-XEROX ou visitez notre site internet www.xerox.fr.