

# Module de rognage Xerox® SquareFold®

Élargissez votre palette d'options de finition pour un plus large éventail d'applications.

Le module de rognage SquareFold optimise la puissance du module de finition avec des fonctionnalités très appréciées telles que le pliage dos carré ou le rognage et vous permet de produire des brochures et livrets de haute qualité. Ce module autonome peut être ajouté sur toutes les presses couleur Xerox® 800i/1000i, toutes les presses Xerox® Versant® 80 et 2100, tous les copieurs/imprimantes Xerox® série D, toutes les imprimantes Xerox® série D et toutes les imprimantes couleur Xerox® C60/C70 existantes pour multiplier les options de finition et améliorer leur productivité.



## Fonctionnalités

- Fonctions en ligne de pliage dos carré et de rognage
- Module de rognage SquareFold facilement compatible avec le module de finition avec plieuse, disponible en option
- Configuration aisée à partir du serveur d'impression ou de l'interface utilisateur de l'imprimante ; interface utilisateur permettant de contrôler la largeur de la rogne et l'épaisseur de la reliure
- Rognage en ligne pour la garantie d'une coupe nette au niveau de la tranche extérieure des livrets
- Paramètres précis de rognage pour un rendu professionnel
- Possibilité d'ouvrir les livrets à plat, sans risque d'abîmer la reliure
- Système de rainage qui plie la couverture et les feuillets internes du livret, limitant ainsi l'altération des visuels sur le trait de pli
- Écriture et image sur la reliure dos carré

## Avantages

- Production d'un document à l'aspect plus professionnel
- Production facile et rapide de livrets à dos carré de qualité professionnelle
- Livrets à plat faciles à manipuler, empiler, emballer, déplacer et ranger
- Prise en charge des livrets comprenant jusqu'à 25 feuilles pliées (ou 100 pages imposées) directement depuis le module de finition
- Idéal pour la production en ligne d'un large éventail d'applications, comme les brochures, les catalogues, les calendriers, les albums photo, les supports de cours et les manuels de formation, etc.

# Module de rognage Xerox® SquareFold®

## Alimentation

- 100-240 VCA
- 60/50 Hz
- 0,1 kVA

## Dimensions

- Largeur : 1 066 mm
- Profondeur : 723 mm
- Hauteur : 558 mm

## Poids

- 95 kg

## Types de supports

- Couché et non couché

## Grammage des supports

Presses couleur Xerox® 800i/1000i

- 52 – 350 g/m<sup>2</sup>

Presses Xerox® Versant® 80 et 2100

- 52 – 350 g/m<sup>2</sup>

Copieur-imprimante Xerox® Série D et imprimante Xerox® Série D

- 64 – 300 g/m<sup>2</sup>

Imprimante couleur Xerox® C60/C70

- 64 – 300 g/m<sup>2</sup>

## Format des supports (min./max.)

- Minimum : 210 mm x 297 mm
- Maximum : 330 mm x 457 mm

## Capacité de coupe (min./max.)

- Minimum : livret de 5 à 20 feuilles (jusqu'à 80 faces imagées) de 90 g/m<sup>2</sup>
- Maximum : livret de 5 à 25 feuilles (jusqu'à 100 faces imagées) de 80 g/m<sup>2</sup>

## Largeur de coupe

- De 2 à 20 mm, réglable avec une précision de 0,1 mm



Presses couleur Xerox® 800i/1000i

Remarque : le module de rognage Xerox® SquareFold nécessite le module de finition/plieuse-brocheuse et peut être utilisé avec n'importe quel serveur d'impression pour les presses couleur Xerox® 800i/1000i.



Presse Xerox® Versant® 2100



Presse Xerox® Versant® 80

Remarque : le module de rognage Xerox® SquareFold nécessite le module de finition/plieuse-brocheuse ; il peut être combiné à n'importe quel serveur d'impression pour les presses Xerox® Versant® 2100 ou Xerox® Versant® 80.



Imprimante couleur Xerox® C60/C70

Remarque : le module de rognage Xerox® SquareFold nécessite le module de finition/plieuse-brocheuse et peut être utilisé avec n'importe quel serveur d'impression pour l'imprimante couleur Xerox® C60/C70.



Copieur-imprimante Xerox® Série D



Imprimante Xerox® Série D



[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

**xerox** 